BITO. Innovant. Compétent. Fiable. | shop.bito.com

- ✓ Plus de 5000 produits de qualité en direct du fabricant
- ✓ Service client professionnel
- ✓ Conseils techniques sur site
- ✓ Expédition rapide
- ✓ Livraison gratuite à partir de 500 €



# COMMANDER RAPIDEMENT ET FACILEMENT :

**Téléphone :** 03 870 99 00

**E-Mail:** info.BE-NL@bito.com

Magasin en ligne : shop bito com

# VOS AVANTAGES POUR ACHATS EN LIGNE :

- Plus de 5 000 produits
- Configurateur produits
- Paiement sur facture
- Franco de port pour toute commande supérieure à 500 €. H?

#### SERVICE COMMERCIAL

Notre service clients est à votre disposition pour toute demande d'assistance et de conseil, mais aussi pour toute question relative à l'éventuel retour de produits.

# Nos services - Vos avantages

#### **GARANTIE DE QUALITÉ**

Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer des produits de qualité exceptionnelle fabriqués dans nos propres usines. Pour tous les produits, vous recevez au moins 2 ans de garantie. 5 ans sur les bacs en plastique!

#### **CONSEILS SUR SITE**

Nos responsables régionaux et nos technico-commerciaux sédentaires se tiennent à votre disposition pour mieux vous servir. Vous trouverez leurs coordonnées au dos du catalogue. Contactez-nous pour prendre rendez-vous! BITO – toujours proche de chez vous!

#### LIVRAISON RAPIDE

Comme nous expédions nos produits directement depuis nos usines de fabrication, nous sommes en mesure de proposer des délais de livraison courts pour notre vaste gamme de produits, qui compte plus de 5 000 articles. Près de 90% des produits proposés dans notre catalogue et notre boutique en ligne peuvent être remis à un transporteur dans un délai de 72 heures. Nous travaillons pour cela avec l'un des prestataires de services logistiques les plus importants et les plus renommés en Europe.

#### **PLANNING ET RÉALISATION**

C'est avec plaisir que BITO vous aide à choisir le système de rayonnages ou la combinaison optimale de différents systèmes adaptés à vos besoins. BITO fait un classement A-B-C de vos articles. Une visite sur site nous aide à identifier les particularités au sein de votre entrepôt. Pendant la durée du projet, des premiers conseils jusqu'à la mise en service, un chef de projet compétent vous accompagne.

#### **SERVICE MONTAGE**

Si vous n'avez pas le temps ou le personnel nécessaire pour installer vos rayonnages, nous nous en occuperons volontiers. Nos équipes de montage spécialement formées à travailler avec les produits BITO s'occupent du montage de vos équipements dans vos locaux de manière sûre, efficace et dans les délais convenus – et si vous le désirez, à un prix fixe.

#### **SERVICE APRÈS-VENTE**

Pour compléter nos services, nous proposons également des inspections régulières de rayonnages. En accord avec la réglementation nationale en matière de sécurité, les exploitants de rayonnages sont légalement tenus de faire inspecter leurs installations au moins une fois par an par une personne qualifiée. BITO fournit ce service d'inspection. Nos inspecteurs sont formés et autorisés à effectuer tous les tests nécessaires en conformité avec les réglementations de sécurité applicables.



**Carl Ronsse**Directeur Général BITO Systems NV

Notre mission est de faire de la logistique la clé du succès de votre entreprise. La logistique est un facteur de réussite important qui permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence et d'enthousiasmer leurs clients. Réussir à le faire est le défi auquel sont confrontées de nombreuses entreprises dans presque tous les domaines. C'est précisément sur cette voie que nous vous accompagnons en tant que partenaire pour les flux de matériaux et les exigences en matière d'intralogistique.

Notre mission est de contribuer au succès de l'entreprise de nos clients, c'est-à-dire pour vous, grâce à des solutions de stockage et de transport innovantes. C'est pourquoi nous créons des résultats durables, qui offrent une réelle valeur ajoutée pour tous les domaines d'application.

Dans notre nouveau PRO DE L'ENTREPÔT, vous trouverez plus de 5 000 produits de qualité pour rendre votre entrepôt productif et efficace. Vous pouvez commander en direct tous les produits - ou demander à votre conseiller spécialisé d'établir au préalable un concept personnalisé.

Nous sommes certains que vous trouverez de nombreux produits utiles dans notre catalogue et nous nous réjouissons à la perspective de travailler à vos côtés.

#### **Carl Ronsse**

Directeur Général BITO Systems NV

# Table des matières







244

# Bacs en plastique

Sommaire

Bacs à bec/Stockage de petit matériel	22/36	Plateaux	78
Bacs gerbables norme Europe EMB/BN/XL	50/52	Bacs emboîtables	80
Bacs pour systèmes automatisés/		Bacs à semelles 800 x 600	110
Bacs pour petit matériel	66/70	Contenants grand volume	126
		Palettes	129

Systèmes de rayonnages			132
Sommaire			134
Rayonnages à tablettes	136	Préparation de charges lourdes	206
Rayonnages à tablettes grande largeur	144	Préparation de charges légères et mi-lourdes	211
Rayonnages mi-lourds	182	Rayonnages cantilever	222
Rayonnages à palettes	190	Racks à tôles et panneaux/Cloisons grillagées	242/243

# Échelles, plateformes, escabeaux

Echelles d'appui et échelles autostables 246 Escabeaux 251
Plateformes 250

# Stockage écologique 254

Rayonnages pour fûts 256 Bacs pour substances dangereuses 258 Bacs de rétention 257 Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention 259

# Signalisation et marquage260Signalisation des zones de stockage262Miroirs de sécurité277Butées de protection264Systèmes d'affichage278

Marquage et contrôle d'accès 266 Pochettes porte-documents 281
Butoirs de protection flexibles/ Panneaux d'identification 284
Profilés de protection flexibles pour montants 268/270 Protège-étiquettes / Porte-étiquettes 285/287

Transport interne			288
LEO Locative Diables pliants/Portes-pneus/Diables Transpalettes manuels Système de freinage central TOTALSTOP Plateaux roulants/Chariots à poignée/ Chariots à dossier rabattable	290 298-299 300 303 304-306	Chariots à plateaux Chariots multiplateaux Chariots de préparation Roll-conteneurs/Chariots à bras support/ Chariots porte-panneaux 72 Plateaux roulants	312 315 320 23-325 326
Chariots «Cash & Carry»/ Chariots à dossier en arceau/Chariots caisse Chariots à panneaux grillagés/ à panneaux bois		Convoyeurs à rouleaux et accessoires Convoyeurs extensibles	328 333
Postes de travail			334
Postes de travail BITO TEC	336	Établis	340
Mobilier d'atelier			342
Armoires de rangement outillage Mobilier d'atelier avec portes battantes Armoires industrielles	344 348 352	Armoires pour produits chimiques Armoires de rangement outillage à portes coulissantes Vestiaires industriels	354 s 355 358
Systèmes de stockage et c	de prép	paration de commandes	360
Rayonnages à plusieurs étages/Plateformes Rayonnages dynamiques colis Magasins automatisés pour petites pièces AKI Rayonnages à palettes PRO Stockage par accumulation	362 364 366 368 370	Rayonnages dynamiques palettes PROflow Rayonnages cantilever Rayonnages mobiles PROmobile Stockage à radio-navettes PROmotion	372 374 376 378
Index alphabétique			380
Le groupe BITO Conditions générales de vente	384 386		

# QUALITÉ SUPÉRIEURE EN DIRECT DE NOS USINES.



# Les rayonnages BITO fabriqués dans notre usine à Meisenheim ...

... s'adaptent parfaitement à vos produits : petits, grands, volumineux, longs, légers ou lourds ... et à toute charge, de 50 kg à 4 500 kg par niveau.

# Les bacs en plastique fabriqués dans notre usine à Lauterecken ...

... sont conçus pour l'utilisation dans tous les secteurs d'activité et pour une très large gamme d'applications à manutention manuelle ou automatisée.

# L'usine de Zimna Wódka est le deuxième pilier ...

... pour la fabrication des rayonnages BITO. Ce site de production utilise la même technologie de pointe que notre usine de production à Meisenheim.

# Les techniques de production les plus modernes ...

..... sont utilisées pour fabriquer toutes nos gammes de rayonnages. Le haut degré d'automatisation au processus de l'usinage des profilés acier et des tablettes ainsi que nos lignes de pliage et presses à découper de la dernière génération garantissent que tous les produits soient fabriqués avec les mêmes précision et qualité. Grâce au standard technique ultra-moderne, BITO est capable de traiter toute commande d'une manière très efficace et dans les meilleurs délais.



# Représentation internationale

... BITO est toujours proche de ses clients grâce à ses filiales en Europe, en Asie et aux États-Unis et aux nombreux distributeurs dans le monde entier.



## Les exigences de nos clients ...

..... sont LA priorité pour BITO. Nos ingénieurs de développement et de construction s'adaptent aux demandes individuelles de nos clients du concept aux premiers pas de développement, du prototype jusqu'au produit prêt pour la fabrication en série. La fabrication se fait sur des machines de moulage d'injection à la pointe de la technologie. En plus, notre usine pour bacs propose des options intéressantes pour adapter vos bacs de manière parfaite à vos besoins, par exemple par l'application automatique d'étiquettes code-barres ou par le soudage, perçage ou fraisage des bacs afin d'assurer la conformité de vos bacs aux réglementations de protection contre les incendies.







### Conditions attractives


- Large gamme: plus de 8 500 produits en ligne
- **■** Franco de port pour toute commande supérieure à 500 € HT
- **B** Paiement sur facture
- Acheter en toute confiance grâce au sigle de sécurité Euro Label

# Nos services en aperçu

- 🖪 Conseils par téléphone
- Catalogue interactif & Newsletter
- Chat en ligne
- 🖪 et beaucoup d'autres sujets intéressants...



#### NOTRE ENGAGEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE



Bacs pour petites pièces fabriqués en coques de graines de tournesol.

### Notre engagement pour l'environnement

Des produits à partir des matières premières recyclables! Nos produits pour le stockage et la manutention vous aideront à optimiser les processus dans votre entrepôt et dans la préparation de commandes tout en agissant durablement. Nos produits en acier et en matière plastique sont fabriqués exclusivement à partir de matières recyclables. Des bacs en plastique hors usage sont ramenés au cycle des matières de production après leur broyage dans notre installation de recyclage. Aujourd'hui, il est aussi possible de réutiliser des produits acier dans un cycle fermé. Toutes nos démarches sont guidées par une gestion d'entreprise s'orientant vers les besoins de tous ceux qui travaillent pour et avec nous, aux valeurs d'une société humaine et, bien sûr, à un développement durable.

## BITO - votre fournisseur global

Des rayonnages, des bacs et des équipements d'ateliers et d'entrepôts – la gamme BITO comporte tout ce qu'il vous faut pour le stockage et la préparation de commandes. Du rayonnage à tablettes pour charges légères jusqu'au rayonnage à palettes pour applications lourdes. Du petit bac à bec jusqu'au bac grand volume. De l'étiquette au transpalette manuel. BITO vous propose tant l'équipement de base pour tous ceux qui ne nécessitent qu'un "simple" rayonnage ou quelques bacs que tous les composants, le savoir-faire et le service pour ceux qui souhaitent réaliser une installation de préparation de commandes ultramoderne et performante. Votre avantage : vous ne communiquez qu'avec un seul interlocuteur qui s'occupe de tout.



### La gamme de rayonnages ...

... comprend des rayonnages à tablettes, des rayonnages mi-lourds et lourds, des rayonnages cantilever et à palettes, des rayonnages mobiles, à plusieurs étages ou des rayonnages dynamiques pour colis ou palettes ainsi que des magasins automatiques. Quel que soit votre projet, une solution conventionnelle ou un entrepôt automatisé c'est avec plaisir que nous mettons notre expérience à votre service.

### La gamme de bacs BITO ...

La vaste gamme comprend des bacs pour tous les usages : du bac de stockage et de préparation de commandes aux dimensions diverses aux bacs gerbables norme Europe et bacs de distribution jusqu'aux bacs et plateaux conçus pour les magasins automatisés et les caisses-palettes.

## Une large gamme d'accessoires ...

tels que des établis, chariots à bac, racks fixes et mobiles sans ou avec bacs, armoires, échelles, étiquettes et porte-étiquettes et des produits pour protéger et sécuriser vos locaux est également proposée dans ce catalogue. Quels que soient vos besoins pour l'aménagement de votre entrepôt ou atelier – BITO est votre fournisseur.



### Profitez de notre compétence de fabricant!

Notre service clientèle ne comprend pas seulement la livraison, l'installation et la mise en service d'une installation de rayonnages, mais aussi la coopération avec notre équipe engagée et compétente. Nos collaborateurs vous conseillent sur l'inspection régulière de vos rayonnages selon les normes européennes pour la santé et la sécurité au travail, et vous aident à commander vos pièces de rechange. Conformément à notre stratégie "Tout chez un seul fournisseur" pour notre gamme de produits, nous tenons à vous offrir un éventail de services aussi intégral. Comme toujours, vous pouvez compter sur notre savoir-faire et notre expérience acquis au cours des décennies.

# Bénéficiez de notre compétence de fabricant pour faire effectuer les inspections obligatoires

La norme DIN EN 15635 prévoit l'inspection des installations de rayonnages par une personne qualifiée tous les 12 mois. Afin de vous décharger de ces contrôles, BITO peut vous envoyer un inspecteur aux connaissances requises qui fera le nécessaire. Il effectuera les inspections à la période qui vous convient et entamera les interventions selon vos besoins.

# L'inspection technique est obligatoire pour

- 🖪 rayonnages à palettes
- rayonnages cantilever
- **E** rayonnages par accumulation drive-in et drive-through
- **B** rayonnages à tablettes
- **E** rayonnages à plusieurs étages
- **II** rayonnages dynamiques

### Vos avantages

- E Sécurité du système d'exploitation
- **B** Moins de coûts de réparation
- Longue durée de service
- **B** Gestion des dates de l'inspection suivante
- 🖪 Pas de travail pour l'opérateur



#### Tout chez un seul fournisseur

- Inspection
- Liste détaillée des pièces de rechange requises
- Devis correspondant
- Montage, si le client le souhaite

Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail

info.BE-NL@bito.com

Nous serons heureux de vous soumettre une offre sans engagement.



#### Service d'entretien

BITO a toujours recommandé son service d'entretien régulier pour les installations de rayonnages dynamiques palettes. Des produits tels que les rayonnages à palettes mobiles "PROmobile" et le système de stockage à radio-navettes "PROmotion" ont augmenté l'importance d'un entretien adéquat. Toute erreur dans ces systèmes semi-automatisés signifie une perturbation opérationnelle majeure. Il est donc essentiel d'effectuer des contrôles réguliers pour assurer la fonctionnalité du système, la sécurité de vos locaux et de vos collaborateurs.

### Les avantages d'un contrat d'entretien

- Maximum de sécurité d'exploitation
- Plus longue durée de vie de votre installation
- Moins de coûts de réparation
- Une révision par an
- © Contrôle visuel de la condition extérieure de l'installation
- Contrôle fonctionnel effectué pour rayonnages dynamiques
- Gestion des dates de l'inspection suivante

### Service d'urgence

Si une erreur se produisait dans une installation semi-automatique en dépit de toutes les mesures préventives, BITO a établi un plan d'urgence destiné à réduire la durée d'immobilisation chez le client à un minimum. Appelez nos spécialistes à ce numéro : 03 870 99 00. Si le problème ne peut être résolu par téléphone, un expert BITO se rend sur place pour localiser et résoudre le problème.





# Bacs de stockage, de distribution et de préparation





BITO vous propose une vaste gamme de bacs pour de multiples utilisations, allant des bacs pour la préparation de commandes en passant par des bacs gerbables norme Europe pour le stockage et le transport, des bacs de distribution, des bacs et plateaux appropriés pour magasins automatiques jusqu'aux caisses-palettes.

Travaillant avec des équipements à la pointe de la technologie, nos ingénieurs sont capables de répondre aux demandes individuelles de nos clients et de coordonner l'introduction d'une nouvelle BITOBOX du prototype jusqu'à la fabrication en série.



Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00



# La gamme multifonctions!













# Sommaire

Nos produits en matière plastique	18
Guide de nos icônes pour bacs en plastique	. 19
Options de compartimentage pour bacs	20
Bacs à bec	22
Bacs à bec pour petit matériel	. 22
Bacs à bec, série SK	22
Panneaux muraux équipés de bacs	24
Panneau mural	25
Racks fixes et racks mobiles	27
Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK	28
Bacs à bec, série PK	29
Bacs à bec norme Europe	. 30
Bacs gerbables norme Europe, série XL	30
Bacs gerbables norme Europe, série BN	32
Parois de prélèvement	. 34
Stockage de petit matériel	36
La solution logistique adaptée aux	
références du groupe C	
Bacs Kanban, série CTB	
Rayonnages Kanban pour pièces du classement C	40
Bacs de rangement	. 40
Bacs de rangement, série PK	41
Bacs de rangement, série RK	42
Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK	46
Systèmes de stockage visuel	. 48
Modules de bacs basculants	48
Armoires à bacs basculants	49
Bacs gerbables norme Europe EMB	50
Bacs gerbables norme Europe EMB	50

# Bacs en plastique



Bacs gerbables norme Europe 52
Bacs gerbables norme Europe 52
Bacs gerbables norme Europe, série XL52
Bacs gerbables norme Europe, série XL,
fond et parois ajourés56
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond nervuré RX58
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double59
Système de compartimentage, série UK60
Séparateurs emboîtables60
Bacs de compartimentage 61
Solution spéciale : portes-pièces62
Bacs gerbables norme Europe, série BN64
Bacs pour systèmes automatisés 66
Bacs XLmotion pour systèmes automatisés66
Bacs pour petit matériel70
Bacs pour petit matériel, série KLT70
Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré74
Bacs pour petit matériel KLT à fond double75
Bacs de compartimentage77
Plateaux 78
Plateaux en acier78
Plateaux en matière plastique78
Bacs emboîtables 80
Bacs de distribution 80
Bacs de distribution, série MB80
Bacs de distribution MB à fond nervuré86
Bacs de distribution MB à fond double87
Bacs de distribution MB Food & Delivery88
Bacs de distribution MB pour les chaînes
d'approvisionnement pharmaceutique90
Une logistique pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de distribution (BPD)90

Bacs de distribution MB pour applications spéciales - Circulation du courrier93
Bacs de distribution MB Eco94
Films protecteurs pour champs d'étiquettes99
Bacs pliables100
La BITOBOX pliable EQ 100
Bacs pliables de distribution, série MFB 104
Bacs gerbables et emboîtables 106
Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn 106
Bacs gerbables et emboîtables, série DSL 108
Bacs gerbables et emboîtables, série DST 109
Bacs à semelles 800 x 600 mm 110
Bacs de distribution 110
Bacs de distribution, série MB110
Bacs gerbables norme Europe 114
Bacs gerbables norme Europe, série XL114
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double115
Bacs pour charges lourdes 118
Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 118
Solution de transport réutilisable 124
Coiffe palette et chariot-palette 124
Contenants grand volume126
Caisses-palettes126
Caisses-palettes 126
Contenants grand volume emboîtables et pliables
Caisses-palettes pliantes 127
Conteneurs-palettes pliants 128
Palettes en matière plastique 129
Nos produits en application130





### Les bacs en plastique de BITO sont de première qualité!



Notre usine pour bacs en plastique est l'une des plus modernes du secteur. Les bacs BITO sont fabriqués sur des machines de moulage par injection très performantes avec une force de fermeture allant jusqu'à 27.000 kN. Dans nos ateliers de finition sur une surface de plus de 600 mètres carrés, nous avons les capacités d'adapter les bacs aux demandes spécifiques de nos clients. La totalité du processus de fabrication est caractérisée par un haut degré d'automatisation et de flexibilité.



#### Marquage et identification

Chez BITO, les clients ont beaucoup de possibilités pour faire marquer et identifier leurs bacs. La méthode d'identification la plus facile est de faire imprimer votre logo ou message sur les bacs, par sérigraphie, tampographie, marquage à chaud ou par injection. BITO vous offre également l'application automatisée d'étiquettes code barres et d'étiquettes "intelligentes" RFID.



# Traitement du plastique par soudage, fraisage et rivetage

L'utilisation de bacs dans des magasins automatisés demande le respect des tolérances d'exécution très strictes, notamment pour la flexion du fond des bacs. Afin d'assurer la rigidité du fond, nous fabriquons des bacs à double fond (construction en "sandwich") sur nos machines de soudure par vibration dans nos ateliers de finition. D'autres options pour adapter vos bacs à la manutention aux installations automatisées comprennent des perçages et encoches pour appareils de levage et des trous d'évacuation d'eau - réalisés par des fraiseuses CNC pour garantir un maximum de précision.



#### Circuit fermé : garantie de reprise

Nous reprenons vos anciens bacs BITO, afin de les moudre et en refaire des nouveaux produits — marqué recyclé. De cette manière nous assurons un circuit fermé des matériaux et soutenons le développement durable.

# Guide de nos icônes pour bacs en plastique



#### Respect de l'environnement



Des bacs qui ne sont plus utilisés sont broyés dans une installation de recyclage. La matière recyclée est incluse au circuit de matériaux pour fabriquer des produits à caractéristiques spécifiques. Les bacs marqués de ce signe sont réalisés en plastique recyclé.



Beaucoup de séries peuvent être fournies au coloris de votre choix à partir de 200 bacs du même modèle! Veuillez nous contacter.

Le polypropylène



Tous les bacs BITO avec ce signe conviennent parfaitement au stockage et au transport d'aliments non emballés. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de nettoyer les récipients avant chaque contact avec des denrées alimentaires.




Les bacs de ce matériau sont fabriqués en matière broyée et recyclée.



Pour tous les produits marqués de ce signe, vous recevez une assurance de 5 ans sur la qualité, un délai bien supérieur à celui prescrit par la loi.



Les bacs marqués de ce signe sont réalisés en matière conductrice (matière dissipative). Les bacs ESD protègent les composants électroniques des risques d'endommagement par décharge électrostatique.



Ce matériau possède une grande rigidité pour résister aux chocs. Aussi disponible en version transparente.



Le polypropylène copolymère est un matériau avec une longue durée de vie. Il présente une grande résistance aux acides et aux solutions alcalines, aux solvants organiques et aux graisses. Le PP est sans odeur, n'agresse pas la peau, convient aux aliments et est recyclable.



Afin d'assurer la compatibilité des bacs et conteneurs avec des systèmes automatisés, certaines exigences doivent être respectées. L'un des critères les plus importants pour les équipements de manutention ou les bandes transporteuses est un fond solide pour garantir une déflexion minimale. \*Ce symbole indique la déflexion maximale du fond de nos bacs chargés de manière uniforme et manipulés dans des environnements avec une température de 23°C. Il est supposé que les bacs sont placés sur des profilés de support angulaires dans des installations automatisées. Contactez-nous pour plus de détails!



Toutes les capacités de charge indiquées se réfèrent à une température ambiante de 23°C. La stabilité dimensionnelle des bacs s'applique également aux processus de nettoyage courts dans une certaine plage de température. Le symbole indique les valeurs limites correspondantes.

# Nos produits en matière plastique

### **Options de compartimentage pour bacs**

Vos produits ont besoin d'une protection spéciale ? Vous avez une densité d'emballage élevée ou votre système d'automatisation ne peut pas gérer les structures actuelles ? Vous souhaitez avoir un meilleur aperçu de votre stock ?

BITO vous propose de nombreuses options économiques afin de vous fournir une solution adaptée à vos besoins.

- Subdivision intelligente
- Bonne organisation
- Positionnement précis
- Automatisation
- Stockage compact
- Protection

# DE L'IDÉE À LA RÉALISATION -TOUT D'UN SEUL FOURNISSEUR

#### Systèmes de compartimentage

Séparateurs emboîtables





Permettent le compartimentage individualisé

- Adaptables à tout moment
- Disponibles en hauteurs et longueurs différentes
- Prix et délai de livraison sur demande
- Plus de renseignements à la page 60
- Facile à utiliser et économique

### Systèmes de compartimentage

Bacs de compartimentage



Stockez plusieurs références dans un même bac!

- Compartimentage facile et précis
- Les bacs sont faciles à mettre en place grâce à la solution de préhension optimisée
- Bacs compartimentables et gerbables
- Les bacs peuvent être étiquetés pour suivre votre livraison
- Plus de renseignements à la page 61 & 77

## Systèmes de compartimentage

**Solutions client** 





Il est possible de concevoir des solutions de compartimentage individuelles qui permettent de stocker le plus grand nombre de pièces possible dans un bac.

Le volume du bac est donc utilisé de manière optimale et la densité d'emballage est maximisée.

Les séparateurs peuvent également être utilisés comme aide au tri pour stocker différents articles dans un même bac.

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Nos produits en matière plastique



# Options de compartimentage pour bacs









### Portes-pièces / portes-charges



Portes-pièces / portes-charges

- Ils s'insèrent parfaitement dans les bacs en plastique de BITO.
- La précision de positionnement garantit une très grande disponibilité des produits entreposés.
- Grâce à la densité de stockage plus élevée, l'efficacité de l'entrepôt augmente en même temps.
- Meilleure vue d'ensemble et propreté
- Plus économiques que des emballages jetables

# Solutions d'emballage



Vous expédiez vos marchandises avec des prestataires externes et vos biens sont souvent endommagés ?

- Les solutions d'emballage de BITO protègent vos produits de valeur de l'endommagement pendant le transport et de la détérioration lors du montage et du stockage.
- La robustesse des bacs BITO et la qualité supérieure des matériaux des inserts garantissent une longue durée de service.
- Grâce à des idées créatives, à la diversité des matériaux et des technologies nous sommes capables de réaliser des solutions uniques et économiques parfaitement adaptées à vos besoins.
- Plus besoin d'emballages à usage unique.

# **Solutions spéciales**





Vous avez des exigences particulières et vous n'avez pas encore trouvé la bonne solution?

Contactez-nous - NOUS trouverons la solution!



# Bacs à bec, série SK

Stockage clair et préhension facile de vos petites pièces.

- 9 modèles en 5 dimensions de base
- Grand volume grâce aux angles droits et aux surfaces lisses
- Poignées intégrées pour une manipulation en toute sécurité
- Avancement optimal sur convoyeurs grâce au fond légèrement rugueux aux bords arrondis
- Bonne stabilité de gerbage grâce aux plots de blocage
- La conception robuste des coins assure une excellente



Dim. ext. L x I x H	Dimensions	Volume	Capacité	Capacité de	71.	Pcs/lot	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
	int. L x I x H		de charge	gerbage	bac							
mm	mm	litres	kg	kg							1 lot +	10 lots +
85 x 102 x 50	69 x 90 x 43	0,3	1		SK1095	60	2-19578	2-19579	2-19580	2-19581	70,00	63,50
160 x 103 x 75	139 x 87 x 68	0,8	2		SK1610	40	2-1445	2-1448	2-1446	2-1447	99,00	89,00
230 x 150 x 125	199 x 129 x 116	3,0	5	35	SK2311	20	2-1449	2-1452	2-1450	2-1451	91,00	82,50
350 x 210 x 145	299 x 186 x 134	7,5	15	90	SK3521	10	2-1453	2-1456	2-1454	2-1455	90,00	80,50
350 x 210 x 200	299 x 186 x 188	10,0	20	90	SK3522	10	2-1457	2-1460	2-1458	2-1459	103,00	93,50
500 x 313 x 145	447 x 281 x 132	17,0	30	180	SK5031	8	2-1461	2-1464	2-1462	2-1463	136,00	119,00
500 x 313 x 200	447 x 281 x 186	24,0	35	180	SK5032	6	2-1465	2-1468	2-1466	2-1467	103,00	95,00
500 x 310 x 200 (R)	447 x 281 x 186	24,0	50	180	SK5032R	6	2-1469				131,00	118,00
500 x 313 x 300	448 x 282 x 286	36,0	35	150	SK5033	4	2-14896	2-14893	2-14895	2-14894	93,50	84,50

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

**BITO-Plus** 

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs

# Bacs à bec pour petit matériel



#### **Accessoires**








B Couvercles anti-poussière



Couvercle fermeture complète



D Séparateurs longitudinaux




Feuilles d'étiquettes




Protèges-étiquette



G Barres de manutention



H Poteaux muraux pour rails d'accrochage



Rails d'accrochage au mur

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	en matériau transparent, montage ultérieur possible, visière	SK 1610	ES1610	10	2-1108	19,20
		a(a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SK 2311	ES2311	10	2-1109	24,90
		s'ouvrent également lorsque les bacs ont été empilés	SK 3521	ES3521	10	2-1110	31,90
			SK 3522	ES3522	10	2-1111	39,40
			SK 5031	ES5031	10	2-11969	50,50
			SK 5032	ES5032	10	2-1112	53,50
			SK 5033	ES5033	10	2-14578	57,00
В	Couvercles	en plexiglas transparent, protection optimale contre la	SK2311	SD2311	10	2-1137	62,50
	anti-poussière	poussière, combiné avec la visière, le bac est une unité	SK3521, SK3522	SD352	10	2-1134	88,00
		complètement fermée	SK5030, SK5031, SK5032	SD503	10	2-1136	119,00
4.7	Couvercle ferme-	en polypropylène transparent, protection optimale contre la	SK 1095	VD1095	10	2-19545	6,80
	ture complète	1	SK 1610	VD1610	10	2-19870	16,10
		sière et visière	SK 2311	VD2311	10	2-30261	23,50
n	Séparateurs en polystyrène, coloris gris, montage ultérieur possible,	SK3521, SK3522	LT352	10	2-1074	52,00	
	longitudinaux	fixation solide pour empêcher la perte des étiquettes lors de la manipulation du bac, enclenchement automatique	SK5032, SK5033	LT5032	10	2-1075	74,00
<b>(3</b> )	d'étiquettes vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feu	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement	SK1095	46-20773	1600	46-20773	24,80
		blanchae DIN A4 140 a/m² lot do 25 fauillae, colorie blanc	SK1610	46-20774	1000	46-20774	24,80
			SK2311, SK3521, SK3522	46-20775	400	46-20775	24,80
			SK5031, SK5032	46-20776	175	46-20776	24,80
			SK5033	46-20777	125	46-20777	24,80
A	Protèges-étiquette	en matériau transparent, protègent les grandes étiquettes	SK1095	SF1095	50	2-19547	24,70
		des salissures et endommagements	SK1610	SF1610	50	2-1061	32,90
			SK2311, SK3521, SK3522	SF352	50	2-1063	34,80
			SK5031, SK5032	SF503	50	2-1066	36,20
			SK5033	SF5033	50	2-14897	47,40
G	Barres de manutention	en plastique noir, fourniture préassemblée sur demande ; en cas de montage ultérieur les bacs doivent être prépercés	SK5031, SK5032, SK5033	TS3	10	2-19527	16,10
A	Poteaux muraux	profilés en acier galvanisé CW1 et CW2 pour la fixation	I 1000 x I 35 x H 25 mm	CW1	1	8-5928	13,80
	pour rails d'accrochage	murale, les rails pour la fixation des bacs peuvent être réglés en hauteur à n'importe quel point le long des profilés de support	I 2000 x I 35 x H 25 mm	CW2	1	8-5929	26,00
•	Rails d'accrochage au mur	profilé en acier galvanisé avec 2 pattes de fixation et 4 boulons, avec encoches pour 10 bacs SK1095, 10 bacs SK1610, 7 bacs SK2311, 5 bacs SK3521 (méthode de calcul: nombre des rails = nombre de rangées de bacs + 1, encombrement en hauteur = hauteur des bacs + 45 mm, encombrement en largeur = 1126 mm)	SK1095, SK1610, SK2311, SK3521	16/1	1	8-7869	15,30



# Panneaux muraux équipés de bacs

- Panneaux robustes en tôle d'acier
- Fixation simple au mur





Dimensions I x H	Fourni avec	Réf.	Prix/pièce
mm			
457 x 495	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20178	87,50
	3 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm) 8 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14902	71,50
457 x 991	32 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14903	163,00
	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm) 9 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)	8-20089	164,00



# Bacs à bec pour petit matériel



#### Panneau mural

#### convient à la fixation au mur et à un établis





#### Convient à la fixation au mur et à un établis

- Munis de profilés de renforcement au dos, possibilité de fixation à une table
- Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter
- Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311

Largeur	Hauteur	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm		
495	457	8-14833	60,50
991	457	8-14834	91,00
1486	457	8-14835	148,00

#### Convient à la fixation au mur

- Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter
- Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311

Largeur	Hauteur	Réf.	Prix/ pièce
_mm	mm		
457	495	8-14837	43,70
	991	8-14838	74,00
	1486	8-14839	107,00



#### **Accessoires**



A Portes-outils pour panneaux muraux

Pos.	Description	Dimensions	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
		mm			
A	Portes-outils pour panneaux muraux, porte-outils rond pour panneaux muraux	I 150	1	8-14841	19,30
		1 200	1	8-14842	19,60
		1300	1	8-14843	19,00

### Panneau mural

#### à monter sur un rayonnage


- Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter
- Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311






→

Vous trouverez les bacs à bec SK à partir de la page 22



### Pour montage aux côtés d'un rayonnage

Pour rayonnages d'une profondeur de	Hauteur	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
300	1000	8-31329	32,70
400	1000	8-31330	38,30
500	500	8-31333	28,90
	1000	8-31331	47,90
600	1000	8-31332	48,80
Matériel de fixation	1 set contient 12 boulons M5 et 12 écrous pour la fixation d'un panneau mural sur le côté latéral de rayonnage	8-56505	1,95



#### Pour montage au fond d'un rayonnage

Pour tablettes d'une longueur de	Hauteur	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
1000	500	8-31326	48,10
	1000	8-31327	76,00
1300	1000	8-31328	87,50
Matériel de fixation	pinces ressort, veuiller commander 6/12 pièces par panneau mural (hauteur de 500 mm/1000 mm) pour la fixation au rayonnage	10-12290	0,29

# Bacs à bec pour petit matériel



# Racks fixes et racks mobiles

Bonne visualisation du contenu, accès facile!

#### **Racks mobiles**

- Structure boulonnée, entièrement galvanisée
- 1 poignée de manutention
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 125 mm
- Montage facile

Description	Dimensions H x L x P	Fourni avec	Réf.	Prix/pièce
	mm			
utilisation simple face	1705 x 1130 x 510	56 x SK2311 en bleu	8-19515	771,00
		40 x SK1610 en rouge 21 x SK2311 en bleu 10 x SK3521 en rouge	8-13422	814,00
		35 x SK3521 en rouge	8-19516	821,00
		60 x SK1610 en rouge 28 x SK2311 en bleu	8-19517	824,00
		120 x SK1610 en rouge	8-19514	880,00
utilisation double face	1705 x 1130 x 710	112 x SK2311 en bleu	8-19520	1.329,00
		80 x SK1610 en rouge 42 x SK2311 en bleu 20 x SK3521 en rouge	8-13423	1.394,00
		70 x SK3521 en rouge	8-19521	1.423,00
		120 x SK1610 en rouge 56 x SK2311 en bleu	8-19522	1.428,00
		240 x SK1610 en rouge	8-19519	1.537,00





- Conception robuste
- Montage facile
- Conçu pour recevoir des bacs de différentes dimensions

Description	Dimensions H x L x P	Fourni avec	Réf.	Prix/pièce
	mm			
utilisation simple face	1885 x 1130 x 500	70 x SK2311 en bleu	8-19501	714,00
		60 x SK1610 en rouge	8-19504	749,00
		42 x SK2311 en bleu		
		50 x SK1095 en bleu	8-19505	749,00
		50 x SK1610 en rouge		-
		28 x SK2311 en bleu		
		40 x SK2311 en bleu	8-19503	762,00
		40 x SK1610 en rouge		
		21 x SK2311 en bleu		
		10 x SK3521 en rouge		
		40 x SK1610 en rouge	8-13420	777,00
		21 x SK2311 en bleu		
		20 x SK3521 en rouge		
		45 x SK3521 en rouge	8-19502	783,00
		150 x SK1610 en rouge	8-19500	840,00
utilisation double face	1885 x 1130 x 700	140 x SK2311 en bleu	8-19508	1.297,00
		100 x SK1095 en bleu	8-19512	1.349,00
		100 x SK1610 en rouge		
		56 x SK2311 en bleu		
		120 x SK1610 en rouge	8-19511	1.380,00
		84 x SK2311 en bleu		
		80 x SK1095 en bleu	8-19510	1.383,00
		80 x SK1610 en rouge		-
		42 x SK2311 en bleu		
		20 x SK3521 en rouge		
		80 x SK1610 en rouge	8-13421	1.394,00
		42 x SK2311 en bleu		
		40 x SK3521 en rouge		
		90 x SK3521 en rouge	8-19509	1.427,00
		300 x SK1610 en rouge	8-19507	1.566,00




### Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK


#### finition galvanisée

La combinaison parfaite!

- Charge par tablette: 70 kg Charge par travée: 500 kg
- Rayonnages équipés de bacs à bec série SK
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties













#### i BITO vous informe

Bacs dans les coloris représentés. Autres coloris (bleu, rouge, vert, jaune) disponibles sur demande!

#### Avec 40 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'ex	tension
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
10	40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	1850 x 900 x 324	12-53041	665,00	12-53042	603,00

#### Avec 32 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	pe de rayonnage Travée de départ			Travée d'extension		
		Dimensions H x L x P	Réf.	ef. Prix/ Réf. pièce		Prix/ pièce		
		mm						
8	16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53043	564,00	12-53044	510,00		

#### Avec 30 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de d	épart	Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
10	30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53045	810,00	12-53046	751,00

#### Avec 28 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de d	épart	Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
7	28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53047	528,00	12-53048	469,00

#### Avec 21 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	de rayonnage Travée de départ			Travée d'extension		
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce		
7	21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53049	603,00	12-53050	557,00		



# Bacs à bec pour petit matériel




# Bacs à bec, série PK

La variante économique à grand volume de stockage, disponible avec accessoires soigneusement étudiés.


■ Bon rapport qualité/prix





Dim. ext. L x I x H	Dimensions int. L x I x H	Volume	Matériau	Type de bac	Description	Pcs/lot	Réf.	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm	litres							1 lot +	10 lots +
350 x 210 x 145	295 x 185 x 134	7,5	PP	PK3		10	2-1416	2-1419	90,00	81,50
350 x 210 x 200	295 x 185 x 190	10,0	PP	PK401		10	2-1427	2-1430	100,00	90,50
500 x 310 x 200	442 x 282 x 187	24,0	PP	PK2		6	2-1412	2-1415	93,00	83,00
500 x 310 x 300	438 x 280 x 293	38,0	PE	PK1	avec barre de manutention	4	2-1410	2-1411	115,00	105,00

#### **Accessoires**







B Couvercles anti-poussière

Barres de manutention

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A V	Visière	les visières amovibles augmentent le volume de remplis-	PK1	ES1	10	2-1113	89,50
		sage jusqu'à 25%	PK2	ES2	10	2-1114	50,50
			PK3	ES3	10	2-1115	32,10
			PK401	ES401	10	2-1116	48,60
В	Couvercles	en plexiglas transparent, se pose sur les bacs à bec pour	PK1, PK2	SD1	10	2-1124	81,50
	anti-poussière	protéger le contenu de la poussière	PK3, PK401	SD3	10	2-1135	76,00
C	Barres de manutention	facilitent le transport et la manipulation, montage facile par vissage, en plastique noir	PK2	TS2	10	2-15849	16,50



### Bacs gerbables norme Europe, série XL

#### avec ouverture de prélèvement

Bacs norme Europe pour le stockage, le transport et la préparation de commandes.

- Très grand volume intérieur
- Poignées ouvertes ergonomiques
- 1 étiquette par bac incluse
- Porte-étiquette sur tous les côtés
- Ouverture frontale avec visière en polycarbonate indestructible (voir accessoires)









400 x 300 mm



600 x 400 mm




800 x 600 mm

#### Avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Ouverture de prélèvement I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg						
400 x 300	170	368 x 268 x 167	212 x 81	15,0	15	200	XL43174	43-14979	43-14980	14,80	96	13,40
	220	368 x 268 x 217	212 x 106	19,0	20	200	XL43224	43-14981	43-14982	16,40	64	14,80
	270	368 x 268 x 267	212 x 131	24,0	20	200	XL43274	43-14983	43-14984	17,80	56	15,80
600 x 400	170	568 x 368 x 166	274 x 81	31,0	15	250	XL64174	43-14985	43-14986	25,20	48	22,40
	220	568 x 368 x 216	274 x 106	41,0	15	250	XL64224	43-14987	43-14988	26,80	36	24,20
	270	568 x 368 x 266	274 x 131	51,0	15	250	XL64274	43-14989	43-14990	28,80	28	26,00
	320	568 x 368 x 316	274 x 156	62,0	20	250	XL64324	43-14991	43-14992	30,60	36	27,60
	420	568 x 368 x 416	274 x 206	82,0	20	250	XL64424	43-14993	43-14994	42,30	16	38,30
800 x 600	220	762 x 562 x 215	459 x 103	86,0	60	500	XL86224		43-22598	62,50	20	56,00
	320	762 x 562 x 315	459 x 153	128,0	60	500	XL86324		43-22613	71,00	14	64,00
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	170,0	60	500	XL86424		43-22560	76,50	14	70,00
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	213,0	60	500	XL86524		43-22575	98,50	12	87,50

#### Avec ouverture de prélèvement au grand côté

Ouverture de prélèvement au grand côté pour un prélèvement rapide et aisé






# Bacs à bec norme Europe




#### **Accessoires**









B Couvercles indépendants



Couvercle coiffant



Barres de manutention



E Feuilles d'étiquettes



Etiquettes



G Plateaux roulants



Plateaux roulants

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	protection contre la poussière en polycarbo-	transparent	XL43174	ES43174XL	10	43-22536	69,00
		nate inusable, visibilité complète des produits		XL43224	ES43224XL	10	43-18584	68,00
		stockés, accès facile, visière solidaire pour éviter tout risque de perte, les visières		XL43274	ES43274XL	10	43-18585	71,50
		s'ouvrent également lorsque les bacs ont été		XL64224	ES64224XL	10	43-18589	75,50
		empilés		XL64274	ES64274XL	10	43-18588	82,50
				XL64324	ES64324XL	10	43-18587	88,50
				XL64424	ES64424XL	10	43-18586	95,50
				XL86324/6	ES8632XL	10	43-20271	102,00
				XL86424/6	ES8642XL	10	43-22548	108,00
				XL86524/6	ES8652XL	10	43-30266	127,00
В	Couvercles	ouvercles ferment une pile de bacs ; également		I 400 x I 300 mm	AD43	1	43-20303	9,30
	indépendants	ants utilisables comme couvercles pour bacs	rouge	I 400 x I 300 mm	AD43	1	43-20498	9,30
		individuels, approprié à la mise de couvercles et au cerclage automatisés	bleu	I 600 x I 400 mm	AD64	1	43-20301	15,10
	et au cerolage automatises		rouge	I 600 x I 400 mm	AD64	1	43-20494	15,10
G	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	gris	I 800 x I 600 mm	SLS86-46	1	52-30500	33,10
D	Barres de	Barres de facilitent le transport et la manipulation,	noir	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	19,90
	manutention	montage facile par vissage, montage ultérieur		600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	21,50
		possible, uniquement pour petits côtés		800 x 600 mm	TS86XL	10	43-22624	101,00
<b>(2)</b>	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	blanc	I 210 x H 74 mm	46-20778	100	46-20778	24,80
<b>(3</b>	Protège-éti- quettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	transparent	KLT	KLT-ET1	10	9-20053	21,00
	Etiquettes	étiquettes cartonnées en blanc, convient à tous les bacs XL/KLT d'une hauteur minimum de 170 mm	blanc	I 210 x H 74 mm	XL21/74	50	43-14557	7,70
G	Plateaux	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1	bleu brillant,	I 620 x I 420 mm	TR64	1	43-1491	82,00
	roulants	bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	RAL 5007	I 620 x I 420 mm	TR64G	1	43-21883	89,50
<b>(1)</b>		avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène		I 800 x I 600 mm	RU86.125	1	43-1150	121,00



### Bacs gerbables norme Europe, série BN


#### avec ouverture de prélèvement

Bac extrêmement résistant, aux dimensions normalisées.

- Ouverture de prélèvement au petit ou au grand côté
- Poignées ouvertes ergonomiques
- Avec en option une visière en plastique transparent
- Barre de manutention en plastique noir (accessoire) uniquement pour l'ouverture sur le petit côté
- Protège-étiquette (accessoire)
- Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Coloris bleu











400 x 300 mm

600 x 400 mm

#### Avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Ouverture de prélèvement I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg					
400 x 300	153	360 x 260 x 150	230 x 85	14	30	150	BN4314	4-1616	21,50	104	19,10
	215	360 x 260 x 211	230 x 117	20	40	150	BN4324	4-1288	22,50	72	20,40
	265	360 x 260 x 261	230 x 117	24	50	150	BN43264	4-1289	24,80	56	22,30
600 x 400	215	560 x 360 x 211	310 x 117	42	40	250	BN6424	4-1290	35,30	36	31,50
	315	560 x 360 x 311	310 x 155	62	50	250	BN6434	4-1286	41,60	36	37,00
	415	560 x 360 x 411	310 x 200	82	50	250	BN6444	4-1287	52,50	16	48,20

#### Avec ouverture de prélèvement au grand côté

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Ouverture de prélèvement I x H	Volume		Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg					
600 x 400	315	560 x 360 x 311	430 x 200	62	40	250	BN6436	4-1617	39,00	36	35,40
	415	560 x 360 x 411	430 x 230	82	40	250	BN6446	4-1618	48,60	16	44,20

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00


# Bacs à bec norme Europe



#### **Accessoires**







B Couvercles encastrables



Barres de manutention







E Charnières fermeture couvercle

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	protection contre la poussière en plexi-	transparent	BN43264	ES432	10	4-11716	82,00
		glas, visibilité complète des produits		BN6424	ES6424	10	4-10885	93,50
		stockés, accès facile, visière solidaire pour éviter tout risque de perte, les		BN6434	ES6434	10	4-1147	102,00
		visières s'ouvrent également lorsque		BN6436	ES6436	10	4-11703	113,00
		les bacs ont été empilés		BN6444	ES6444	10	4-1148	114,00
				BN6446	ES6446	10	4-11917	146,00
B	Couvercles protection contre la poussière ou la	bleu	I 400 x I 300 mm	KD430	1	4-1152	10,70	
	encastrables	salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage s'applique égale- ment aux bacs à couvercle		I 600 x I 400 mm	KD640	1	4-1153	16,50
G	Barres de manutention	facilitent le transport et la manipu-	noir	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	19,90
•		lation, montage facile par vissage, montage ultérieur possible, unique- ment pour petits côtés		600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	21,50
D	Protège-étiquettes	montage ultérieur possible, pour étiquettes de 95 et 68 mm de large	transparent	tous les bacs sauf BD4314, BN6407	ET5	10	4-9454	14,80
<b>(E)</b>	Charnières fermeture couvercle	fixation simple et rapide du couvercle au bac, en plastique blanc, emboîtable, 2 charnières = couvercle repliable, 4 charnières = couvercle fermé	blanc		DSV	100	4-1144	80,50



# Parois de prélèvement - ensembles prêts composés de bacs gerbables

- Idéal pour créer des zones de stockage et de prélèvement avec un minimum d'effort
- Ensemble léger qui peut être déplacé à un autre endroit en quelques secondes
- Facile à élargir et à ajuster







Dimensions ext. I x H x P	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P	Coloris	Réf.	Prix/kit
mm		mm			
1200 x 810 x 400	12 x XL43274	400 x 300 x 270	bleu	43-36105	211,00
1200 x 850 x 400	20 x XL43174	400 x 300 x 170	bleu	43-36107	297,00
1200 x 880 x 400	16 x XL43224	400 x 300 x 220	bleu	43-36106	262,00

#### Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 600 x 400 mm, avec ouverture de prélèvement au petit côté



Dimensions ext. I x H x P	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P	Coloris	Réf.	Prix/kit
mm		mm			
1600 x 1600 x 600	20 x XL64324	600 x 400 x 320	bleu	43-41967	610,00
1600 x 1620 x 600	24 x XL64274	600 x 400 x 270	bleu	43-41966	691,00
1600 x 1680 x 600	16 x XL64424	600 x 400 x 420	bleu	43-41969	612,00
1600 x 1760 x 600	32 x XL64224	600 x 400 x 220	bleu	43-41965	855,00

#### Parois de prélèvement avec bacs gerbables BN 600 x 400 mm, avec ouverture de prélèvement au grand côté



Dimensions ext. I x H x P	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P	Coloris	Réf.	Prix/kit
mm		mm			
2400 x 1640 x 400	16 x BN6446	600 x 400 x 415	bleu	43-36108	705,00
2400 x 1890 x 400	24 x BN6436	600 x 400 x 315	bleu	43-41963	934,00

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00





# Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 800 x 600 mm, avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dimensions ext. I x H x P	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P	Coloris	Réf.	Prix/kit
mm		mm			
2400 x 1560 x 800	9 x XL86524	800 x 600 x 520	bleu	43-41975	880,00
2400 x 1600 x 800	15 x XL86324	800 x 600 x 320	bleu	43-41971	958,00
2400 x 1680 x 800	12 x XL86424	800 x 600 x 420	bleu	43-41973	927,00



# Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 800 x 600 mm, avec ouverture de prélèvement au grand côté



Dimensions ext. I x H x P	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P	Coloris	Réf.	Prix/kit
mm		mm			
2400 x 1600 x 600	15 x XL86326	800 x 600 x 320	bleu	43-41972	958,00
2400 x 1680 x 600	12 x XL86426	800 x 600 x 420	bleu	43-41974	840,00
2400 x 2080 x 600	9 x XL86526	800 x 600 x 520	bleu	43-41976	880,00

#### Parois de prélèvement avec bacs gerbables SL 800 x 600 mm

Dimensions ext.	Fourni avec	Dim. des bacs Individuels L x H x P	Coloris	Description	Réf.	Prix/kit
mm		mm				
1800 x 2140 x 800	9 x SL86624K	800 x 600 x 620	gris	avec 1/2 côté rabattable au petit côté	43-36147	2.959,00
	9 x SL86624K	800 x 600 x 620	gris	avec ouverture de prélèvement au petit côté	43-36144	2.628,00
2400 x 1540 x 600	9 x SL86426K	800 x 600 x 420	gris	avec 1/2 côté rabattable au grand côté	43-36148	2.498,00
	9 x SL86426K	800 x 600 x 420	gris	avec ouverture de prélèvement au grand côté	43-36145	2.227,00
2400 x 2140 x 600	9 x SL86626K	800 x 600 x 420	gris	avec 1/2 côté rabattable au grand côté	43-41964	2.959,00
	9 x SL86626K	800 x 600 x 620	gris	avec ouverture de prélèvement au grand côté	43-36143	2.628,00



# Bacs Kanban, série CTB


# Rationalisez vos processus à l'aide des bacs CTB!

Les bacs CTB unissent les avantages des bacs de rangement aux parois pleines et des bacs à bec. Ils ont été adapté aux dimensions standard de rayonnages à tablettes.

Les bacs de la série CTB sont fournis en standard avec une visière coulissante à poignée intégrée qui, en combinaison avec le bord intérieur arrondi à l'avant, facilite la préhension de petites pièces et assure une bonne prise en main dès que le bac est sorti du rayonnage. D'autres accessoires optionnels tels que séparateurs de dosage, poignée de sécurité et séparateurs transversaux améliorent le confort de manipulation.

i BITO vous informe
Configurez vos couleurs et logos en ligne!





Visière coulissante La poignée robuste intégrée combine plusieurs fonctions : elle peut servir de poignée de transport, de support pour étiquettes et d'aide à la traction



Préparation par l'avant Préhension aisée de pièces unitaires ou d'un petit nombre de pièces en descendant la visière, sans nécessité de sortir le bac.



Préparation d'en haut
Pour prélever une plus grande quantité
d'articles, il est possible de sortir le bac.
En se bloquant sur la tablette supérieure,
la poignée de sécurité donne un effet de
tiroir et évite la chute du bac.



Séparateur de dosage CSS Le séparateur de dosage empêche le débordement de petites pièces lorsque les bacs sont inclinés ou lorsque la visière est abaissée.



# La solution logistique adaptée aux références du groupe C




# Bacs Kanban, série CTB

en Sunflower-Compound (SFC), coloris gris



#### ... en matériau écologique!

- L'achat d'un produit en Sunflower Compound est une contribution pour réduire votre empreinte carbone et pour économiser de l'énergie lors de la production
- Les conteneurs sont fabriqués à partir de Sunflower Compound, un sous-produit de l'industrie alimentaire, respectueux de l'environnement







### En Sunflower-Compound (SFC), coloris gris

Dim. ext. L x I x H	Dimensions int. L x I x H	Volume			Type de bac	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm	litres	kg	kg				1 lot +	10 lots +
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514SFC	12	C0240-0005	118,00	107,00
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514SFC	12	C0240-0006	131,00	115,00




### Bacs Kanban, série CTB

### en polypropylène (PP), bleu-gris

Le nouveau bac de BITO pour références du groupe C — robuste, polyvalent et simplement unique !

- Préhension aisée de pièces en descendant la visière, sans nécessité de sortir le bac
- Le séparateur de dosage optionnel empêche qu'un trop grand nombre de petites pièces ne glisse vers l'avant
- Le bord du bac est arrondi à l'avant pour une préhension facile de très petites pièces
- Porte-étiquette au dos pour le stockage de cartes Kanban
- Les bacs sont fournis en standard avec visière coulissante à poignée intégrée qui offre assez d'espace pour mettre des étiquettes





Configurez vos couleurs et logos en ligne !





### En polypropylène (PP), bleu-gris

Dim. ext. L x I x H	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge		Type de bac	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm	litres	kg	kg				1 lot +	10 lots +
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514	12	53-31315	118,00	107,00
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514	12	53-31316	131,00	115,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# La solution logistique adaptée aux références du groupe C









A Séparateurs de dosage CDS



B Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)



Séparateurs transversaux CQT



Pilms protecteurs pour champs d'étiquettes


Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs de dosage CDS	empêchent le débordement de petites pièces lorsque les bacs sont inclinés ou que les visières sont abaissées	CTB31514/ CTB41514	10	53-31304	9,30
B	Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)	poignée en fil d'acier galvanisé avec ressort, montage ultérieur possible, la poignée amovible sert de butée de sécurité pour sortir le bac du rayonnage comme un tiroir et assure à la fois une bonne prise en main lors des transports manuels, en se bloquant sur la tablette supérieure, la poignée évite la chute du bac lors du prélèvement, la poignée se rabat automatiquement lorsque le bac est poussé dans le rayonnage ou lors du gerbage	RK*1509, CTB*1514	10	3-31314	27,00
G	Séparateurs transversaux CQT	permet de mettre en œuvre le principe du Kanban dans un même bac en répartis- sant une quantité du même article en 2 lots	CTB31514/ CTB41514	10	53-31303	12,60
D	Films protecteurs pour champs d'étiquettes	film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs		100	53-31308	77,50
B	Couvercles anti-poussière	protection optimale contre la poussière, en matière transparente	CTB31514	10	53-31341	48,90
	CSD		CTB41514	10	53-31342	57,50

# Rayonnages Kanban pour pièces du classement C

équipés de bacs, finition galvanisée

La solution Kanban de BITO – économisez de l'espace et gagnez du temps

- Charge par tablette: 150 kgCharge par travée: 1250 kg
- Idéalement adapté pour le stockage de références du groupe C
- Gain en capacité de stockage grâce aux tablettes de très faible hauteur
- 25% de capacité de stockage en plus et présentation ergonomique de pièces du classement C (selon l'analyse ABC)
- Les bacs sont fournis en standard avec visière coulissante. D'autres accessoires en option, p. ex. séparateurs de dosage, séparateurs transversaux, poignée de sécurité et couvercle anti-poussière voir accessoires pour bacs Kanban, série CTB
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Scannez ce flashcode :

Instructions de montage et d'utilisation pour rayonnages automontables www.bito.com/vid-ctb-befr







Préparation d'en haut

Préparation par l'avant

						Longueur tablettes	1000 mm			
						Type de rayonnage	Travée de d	lépart	Travée d'ex	tension
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Description	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Fourni avec	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm			mm	mm		kg				
1850	10	utilisation simple face	324	300	60 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)	1250	10-53005	959,00	10-53008	927,00
			424	400	60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)		10-53006	1.037,00	10-53009	998,00
		utilisation double face	624	600	120 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)		10-53007	1.642,00	10-53010	1.589,00

### **Accessoires**



A Tablettes supplémentaires

Accessoires pour rayonnages automontables à partir de la page 162

Pos.	Description		Capacité de charge		Pour rayonnages d'une profondeur de	Pcs/lot	Réf.	Prix/pièce
			kg	mm	mm			
A	Tablettes	hauteur des tablettes 25 mm, tablettes avec	150	1000	300	1	10-C1165-0008	21,50
	d'une hauteur				400	1	10-C1165-0011	25,40
	de 25 mm				600	1	10-C1165-0017	32,70

# Bacs de rangement




# Bacs de rangement, série PK


Contrôle visuel facilité grâce au côté frontal biseauté.

- Alternative à petit prix des bacs RK
- Étiquettes et protège-étiquettes inclus
- Des versions transparentes sont également disponibles











(nombre de bacs à largeur x sur une tablette de 1000 mm en longueur)

Longueur	Largeur	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Type de bac	Pcs/	Coloris	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
						lot				
mm	mm	mm	mm	litres					1 lot +	10 lots +
295	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3091	35	bleu	3-1421	143,00	131,00
	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3090	35	transparent	3-1420	138,00	125,00
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	bleu	3-1423	88,00	78,50
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	rouge	3-1425	88,00	78,50
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	vert	3-1424	88,00	78,50
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3130	14	transparent	3-1422	88,00	78,50
395	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4131	14	bleu	3-1432	127,00	112,00
	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4130	14	transparent	3-1431	125,00	111,00
500	230	115	486 x 210 x 111	9,2	PK351	14	bleu	3-1426	202,00	180,00

### **Accessoires**





A Séparateurs longitudinaux

B Séparateurs transversaux

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs	pour diviser le bac en longueur en 2 ou 3	transparent	PK3130, PK3131	10	3-1073	31,80
	longitudinaux	itudinaux compartiments	finition	PK351	10	3-1091	59,50
			galvanisée	PK4130, PK4131	10	3-1092	42,80
В	Séparateurs	emboîtement anti-chute des séparateurs dans	transparent	PK3130, PK3131, PK4130, PK4131	10	3-1099	12,50
	transversaux	les rainures en queue d'aronde		PK351	10	3-1102	25,50
				PK3090, PK3091	10	3-1097	8,45



# Bacs de rangement, série RK

# Présentation compacte et nette.

Le bac de rangement RK a été conçu de manière à être compatible avec les rayonnages à tablettes BITO. Les rayonnages et les bacs se complètent parfaitement pour le stockage optimal de petit matériel. Le grand volume intérieur des bacs, leur grande solidité ainsi que le grand nombre d'accessoires disponibles sont des avantages supplémentaires. Les poignées saillantes ainsi que la barre de manutention disponible en option assurent une bonne manipulation.



### Caractéristiques produits



#### **Manipulation facile**

La barre de manutention et la poignée de préhension assurent une bonne prise en main.

Utilisation parfaite du volume grâce aux angles droits ainsi qu'aux parois intérieures et au fond lisse.



#### Poignée de sécurité

Le montage ultérieur de la poignée de sécurité en fil d'acier donne un effet de tiroir au bac. En se bloquant sur la tablette supérieure, la poignée de sécurité évite la chute du bac.



#### Sécurité de gerbage

Gerbage parfait grâce au pied de gerbage et au rebord sur le périmètre supérieur, même lorsque les bacs sont gerbés avec le couvercle anti-poussière et la poignée de transport/de sécurité. Capacité de charge et de gerbage importante.



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

la pièce à partir de

4,28

RK3109

300 x 117 x 90 mm



# Bacs de rangement, série RK

Stockez vos petites pièces de manière efficace, compacte et propre.

Adapté de manière optimale aux rayonnages BITO

 Processus logistiques efficaces grâce à la manipulation simple et sûre


■ Très grand volume de remplissage

■ Grande rigidité – très bonne stabilité au gerbage


Large gamme d'accessoires

1 étiquette par bac incluse

■ Coloris bleu-gris







(nombre de bacs à largeur x sur une tablette de 1000 mm en longueur)

Largeur	Hauteur	Longueur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Dimensions int. L x I x H	Type de bac	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm	mm	litres	kg	kg	mm				1 lot +	10 lots +
117	80	400	2,5	3	9	360 x 95 x 70	RK4108	16	3-19146	104,00	95,50
	90	300	2,0	2	6	260 x 94 x 80	RK3109	16	3-1433	76,50	68,50
	90	400	2,7	3	9	360 x 94 x 80	RK4109	16	3-1436	100,00	91,00
	90	500	3,5	4	12	460 x 94 x 80	RK5109	16	3-1439	120,00	109,00
	90	600	4,0	5	15	560 x 94 x 80	RK6109	16	3-1442	169,00	152,00
156	90	300	2,7	3	7	258 x 136 x 80	RK31509	12	3-22677	76,50	69,00
	90	400	3,8	4	8	358 x 136 x 80	RK41509	12	3-22678	87,50	77,50
	90	500	4,9	5	15	456 x 133 x 80	RK51509	12	3-22693	105,00	96,00
	90	600	6,0	6	18	556 x 133 x 80	RK61509	12	3-22695	151,00	136,00
234	80	400	5,3	6	20	356 x 214 x 70	RK4208	8	3-19145	65,50	58,00
	90	300	4,4	5	15	256 x 211 x 80	RK3209	8	3-1434	48,80	44,70
	90	400	6,0	6	20	356 x 211 x 80	RK4209	8	3-1437	62,50	55,50
	90	500	7,8	8	25	456 x 211 x 80	RK5209	8	3-1440	79,50	71,50
	90	600	9,4	10	30	556 x 211 x 80	RK6209	8	3-1443	108,00	98,50
	140	300	7,1	7	20	253 x 210 x 129	RK3214	6	3-1435	65,50	58,50
	140	400	9,9	10	30	353 x 210 x 129	RK4214	6	3-1438	70,50	66,00
	140	500	12,0	13	40	453 x 210 x 129	RK5214	6	3-1441	82,50	73,00
	140	600	15,0	15	45	553 x 210 x 129	RK6214	6	3-1444	105,00	96,00




# Bacs de rangement, série RK

### **Accessoires**




A Séparateurs transversaux



B Séparateurs longitudinaux



Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)



Peuilles d'étiquettes



Protèges-étiquette



Couvercles anti-poussière



# Bacs de rangement



Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs	en matière transparente, grande surface pour les	RK*108	QT108	10	3-19148	9,90
w	transversaux	étiquettes informatiques, réglables au pas de 44 mm,	RK*109	QT109	10	3-1588	9,30
		fixation stable dans les rainures en queue d'aronde, fond	RK*208	QT208	10	3-19147	14,10
		à bord intérieur arrondi pour une prise facile de petites pièces, livraison avec étiquette	RK*209	QT209	10	3-1590	14,30
		picces, invasori avec cliquette	RK*214	QT214	10	3-1591	20,00
			RK*1509	QT1509	10	3-22676	11,70
В	Séparateurs	séparateur longitudinal stable en acier, avec revêtement	RK3209	LT3209	10	3-1077	44,70
•	longitudinaux	époxy en gris-beige, pour diviser le bac en longueur en 2	RK3214	LT3214	10	3-1078	54,00
		ou 3 compartiments	RK4208	LT4208	10	3-19066	53,50
			RK4209	LT4209	10	3-1079	53,00
			RK4214	LT4214	10	3-1080	64,50
			RK5209	LT5209	10	3-1081	56,50
			RK5214	LT5214	10	3-1082	69,50
			RK6209	LT6209	10	3-1083	60,00
	Poignée de poignée en fil d'acier galvanisé avec ressort, montage	RK6214	LT6214	10	3-1084	82,50	
		RK51509	LT51509	10	3-29370	52,50	
		RK61509	LT61509	10	3-29370	62,50	
		RK*109	TSB1	10	3-1514	18,60	
C		Poignée de poignée en fil d'acier galvanisé avec ressort, montage sécurité (non ultérieur possible, la poignée amovible sert de butée d	RK*209, 214	TSB2	10	3-1515	21,40
	compatible avec sécurité pour sortir le bac du rayonnage comme un tiroir	RK*1509, CTB*1514	TSB3	10	3-1313	27,00	
	poussière)	la poignée évite la chute du bac lors du prélèvement, la poignée se rabat automatiquement lorsque le bac est poussé dans le rayonnage ou lors du gerbage					
D	Feuilles	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directe-	QT108, QT109	46-20766	675	46-20766	24,80
	d'étiquettes	ment vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre,	QT1509, QT208, QT209, QT214	46-20775	400	46-20775	24,80
		Coloris bianc	RK*108	46-20767	450	46-20767	24,80
			RK*109	46-20768	375	46-20768	24,80
			RK*208	46-20770	225	46-20770	24,80
			RK*209	46-20771	175	46-20771	24,80
			RK*214	46-20772	100	46-20772	24,80
			RK*1509	46-20769	250	46-20769	24,80
B	Protèges-étiquette		RK*108	SF108	50	3-19140	10,80
		des salissures et endommagements	RK*109	SF109	50	3-1062	6,80
			RK*208	SF208	50	3-19142	9,60
			RK*209	SF209	50	3-1067	7,10
			RK*214	SF214	50	3-1068	7,55
			RK*1509	SF1509	50	3-22681	7,00
G	Couvercles	en plexiglas transparent, avec trou de maniement	RK3109	SD31	10	3-1126	47,40
	anti-poussière		RK3209, RK3214	SD32	10	3-1127	61,00
			RK4109	SD41	10	3-1128	57,50
			RK4208, RK4209, RK4214	SD42	10	3-1129	71,50
			RK5109	SD51	10	3-1130	69,00
			RK5209, RK5214	SD52	10	3-1131	81,50
			RK6109	SD61	10	3-1132	86,00
			RK6209, RK6214	SD62	10	3-1133	95,00
			RK31509	SD315	10	3-30200	65,00
			RK41509	SD415	10	3-30201	69,00
			RK51509	SD515	10	3-30202	76,50
			RK61509	SD615	10	3-30203	91,00





# Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK

### finition galvanisée


**→** 

Vous trouverez les bacs de rangement RK à la page 43, 45



Grand choix en dimensions pour tous vos produits!


- Charge par tablette: 70 kg
- Charge par travée: 500 kg
- Rayonnages équipés de bacs de rangement série RK
- Coloris des bacs : bleu gris



- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

### Avec 64 bacs de rangement RK (en trois tailles)

		Type de rayonnage	Travée de	départ	Travée d'e	extension
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
		mm				
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53011	603,00	12-53012	557,00
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53013	777,00	12-53014	732,00
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53015	895,00	12-53016	847,00
	32 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm) 16 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm) 16 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-21510	1.055,00	12-21511	1.003,00



### Avec 40 bacs de rangement RK

		Type de rayonnage	Travée de	départ	Travée d'ex	xtension
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53017	709,00	12-53018	663,00
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53019	783,00	12-53020	735,00
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53021	891,00	12-53022	838,00
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53023	1.111,00	12-53024	1.051,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00




# Avec 56 bacs de rangement RK

		Type de rayonnage	Travée de d	épart	Travée d'ex	tension
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53025	686,00	12-53026	632,00
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53027	806,00	12-53028	751,00
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53029	966,00	12-53030	897,00
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53031	1.311,00	12-53032	1.261,00



# Avec 112 bacs de rangement RK

		Type de rayonnage	Travée de d	lépart	Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53033	897,00	12-53034	847,00
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53035	1.100,00	12-53036	1.051,00
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53037	1.267,00	12-53038	1.202,00
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53039	1.747,00	12-53040	1.692,00



### **Accessoires**



A Butées

Pos.	Description		Longueur de tablette	Réf.	Prix/ pièce
			mm		
A	Butées	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	10-52182	7,85



# Modules de bacs basculants

En matériau transparent = produits propres et visibilité parfaite des produits en stock.


- Résiste aux rayures, extrêmement solide
- Les bacs peuvent être inclinés vers l'avant et également être sorties pour faciliter le remplissage
- Les modules peuvent être gerbés ou montés sur des panneaux muraux
- Robuste et durable
- Livraison avec étiquette



### Modules de bacs basculants



Dimensions ext. I x H x P	Nombre de bacs Fourni avec		Réf.	Réf.	Prix/pièce
mm					
600 x 77 x 62	9	Klaka set 9	7-14882	7-22607	20,40
600 x 113 x 91	6	Klaka set 6	7-14880	7-22608	25,60
600 x 164 x 133	5	Klaka set 5	7-14878	7-22609	32,50
600 x 207 x 168	4	Klaka set 4	7-14876	7-22610	48,80
600 x 240 x 197	3	Klaka set 3	7-14874	7-22611	66,00
		1.0.1		= 00010	





### Bacs basculants individuels pour modules

Dimensions ext.			Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm					
60 x 66 x 56	20	pour Klaka set 9	transparent	7-14883	44,00
93 x 100 x 84	20	pour Klaka set 6	transparent	7-14881	70,00
113 x 152 x 129	18	pour Klaka set 5	transparent	7-14879	91,50
142 x 190 x 165	8	pour Klaka set 4	transparent	7-14877	74,00
192 x 220 x 190	3	pour Klaka set 3	transparent	7-14875	44,20
288 x 338 x 285	2	pour Klaka set 2	transparent	7-14873	105,00

# Systèmes de stockage visuel



### Modules de bacs basculants prémontés



Dimensions ext.	Fourni avec	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm				
602 x 410 x 108	3 x Klaka set 6	beige	7-14856	98,00
	2 x Klaka set 9 2 x Klaka set 6	beige	7-14855	115,00
605 x 671 x 171	2 x Klaka set 9 1 x Klaka set 6 1 x Klaka set 5 1 x Klaka set 4	beige	7-14858	192,00
605 x 955 x 171	2 x Klaka set 9 2 x Klaka set 6 2 x Klaka set 5 1 x Klaka set 4	beige	7-14859	266,00



### i

Pour les besoins standard, nous avons combiné quatre unités complètes, livrées montées et encartonnées (fond : panneau de bois peint en blanc).

# **Armoires à bacs basculants**

Armoires murales robustes équipées de modules de bacs Klaka.

- Corps gris argent ou bleu
- Conçu pour accueillir des bacs en 4 dimensions afin de maximiser l'utilisation de l'espace

### Armoires murales à bacs basculants

Dimensions ext.	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Réf.	Prix/pièce
mm					
665 x 910 x 250	16	4 x Klaka set 4	7-14868	7-14869	708,00
	33	3 x Klaka set 6 3 x Klaka set 5	7-14864	7-14865	627,00
	42	7 x Klaka set 6	7-14866	7-14867	597,00
	69	5 x Klaka set 9 4 x Klaka set 6	7-14870	7-14871	655,00

### Armoires à bacs basculants

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Réf.	Prix/pièce
mm					
665 x 2000 x 250	61	4 x Klaka set 6 5 x Klaka set 5 3 x Klaka set 4	7-14862	7-14863	981,00
1270 x 2000 x 250	154	16 x Klaka set 6 10 x Klaka set 5 2 x Klaka set 4	7-14860	7-14861	1.818,00










# Tous les formats sont gerbables entre eux - excellente stabilité de gerbage

Les bacs EMB sont idéaux pour une utilisation dans les processus Kanban aux environnements de production et d'assemblage, p. ex. pour transporter des articles en toute sécurité vers d'autres postes de travail ou vers d'autres entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une longueur de 600 mm, les bacs EMB sont parfaits pour une utilisation dans des rayonnages à tablettes inclinées ou dans des rayonnages dynamiques colis.

Une attention particulière a été accordée sur la géométrie des nervures permettant de gerber des bacs quel que soit leur format. Même si une pile a été commencée avec des bacs de faible largeur, il est toujours possible de placer des bacs grande largeur au-dessus sans avoir à désempiler la pile existante.

La rigidité de gerbage est excellente. Même lorsqu'une pile est déplacée, elle reste une unité stable. Contrairement à beaucoup d'autres bacs Kanban qui souvent ne conviennent pas pour palettes aux dimensions européennes, les bacs gerbables BITO EMB utilisent efficacement l'empreinte d'une palette Norme Europe.






Fond conçu pour le gerbage modulaire

Permet le gerbage de bacs de formats mixtes. Il est même possible de gerber des bacs grand format sur des bacs plus petits.



Principe de la même hauteur

Les hauteurs des bacs sont coordonnées de sorte qu'une pile de deux bacs petite hauteur correspond exactement à la hauteur du bac le plus grand.



Utilisation du volume à 100%

Grâce aux poignées moulées aux petits côtés toutes les parois d'un bac sont fermées.




Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



# **Bacs gerbables norme Europe EMB**

Tous les formats sont gerbables entre eux - excellente stabilité de gerbage

- Grande rigidité très bonne stabilité au gerbage
- Très grand volume intérieur
- Les surfaces lisses à l'intérieur permettent un nettoyage facile
- Les poignées ergonomiques assurent une manipulation confortable





Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Hauteur utile	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg				
600 x 132	142,5	569 x 101 x 125	108	7,2	20	150	EMB611	bleu	57-31563	15,20
600 x 266	142,5	569 x 227 x 125	108	16,2	20	150	EMB621	bleu	57-31564	16,80
600 x 400	142,5	569 x 368 x 125	108	26,2	25	150	EMB641	bleu	57-31565	20,90
600 x 400	270,0	566 x 368 x 253	186	52,7	30	300	EMB642	bleu	57-31566	32,30

#### **Accessoires**







B Coiffes pour conteneurs palettisés



C Séparateurs emboîtables



Plateaux roulants



E Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Pochettes porte-documents	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	10	6-5031	27,90
В	Coiffes pour conteneurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	1	9-18421	103,00
G	Séparateurs emboîtables	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard, peuvent	10	43-18420	91,00
		être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure	10	7-15509	104,00
		moyennant supplément)	10	43-18417	59,00
			10	43-18419	84,50
			10	43-18418	66,00
	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs	1	43-1491	82,00
		norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	1	43-21883	89,50
<b>B</b>	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur, en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124			



# Bacs gerbables norme Europe, série XL

# Le bac multifonctions par excellence.

Les bacs gerbables norme Europe XL, qui constituent la gamme de bacs la plus diversifiée, se distinguent non seulement par leur polyvalence mais aussi par leur volume intérieur particulièrement grand.

Les poignées ouvertes ergonomiques pour un maniement optimal et le grand nombre d'accessoires disponibles contribuent

eux aussi au grand succès de ces bacs.



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00







#### i BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne!


#### Les fonds



Fond standard Capacité de charge jusqu'à 30 kg.



Fond nervuré Capacité de charge jusqu'à 50 kg; flexion du fond minimale.



Fond nervuré RX Le fond nervuré supporte jusqu'à 50 kg; la flexion du fond est minimale. Excellente utilisation sur convoyeurs grâce au nervurage en diagonal aux bords extérieurs du fond.



Fond double Capacité de charge jusqu'à 50 kg; flexion du fond minimale.

#### Les couvercles



Couvercle à fermeture par encliquetage

Pour bacs XLD21121, idéal pour le transport de pièces de rechange, etc.; plombage de sécurité type KLTP en option.



Couvercle indépendant AD

Peut être utilisé pour fermer soit des bacs empilés ou individuels ; approprié pour le cerclage automatique.



Couvercle indépendant ASDV Couvercle monté sur charnières à l'arrière et 2 clips de fermeture à l'avant.



Couvercle double rabat intégré Equipés d'un couvercle intégré monté

sur charnières, ces bacs sont idéals pour le transport ; possibilité de cerclage, plombage de sécurité type

### Les options



Poignées "Softtouch" Manipulation très confortable. Livrable pour XL4317, XL4322, XL4327, XL6417, XL6422 et XL6427. Volume de commande minimum de 100 pièces par type. Veuillez nous consulter.



Perforations pour l'évacuation de

En option : conformément à la norme VdS BG 4.3. Veuillez nous consulter.



Assez d'espace pour votre logo

Marquage par moulage, tampographie, sérigraphie ou par transfert à chaud veuillez nous consulter.



**Bacs ESD** 


Les bacs marqués de ce signe sont réalisés en matière conductrice (matière dissipative). Les bacs ESD protègent les composants électroniques des risques d'endommagement par décharge électrostatique. Sur demande.



# Bacs gerbables norme Europe, série XL

Le multi-talents pour une multitude d'applications.

- Très grand volume intérieur
- Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)
- Plusieurs variantes de couvercles















200 x 150 mm

300 x 200 mm

400 x 300 mm

600 x 400 mm

800 x 600 mm

### Modèle standard



Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg							
200 x 150	120	168 x 118 x 117	1,9	10		XL21121	43-18533	43-15306	43-15305	6,80	384	6,00
300 x 200	120	268 x 168 x 117	3,5	15		XL32121	43-18532	43-15239	43-15238	10,20	288	8,90
	170	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171	43-30388	43-30389	C0290-0505	11,60	192	10,70
	220	268 x 168 x 217	8,0	15		XL32221	43-30390	43-30391	C0290-0552	13,70	144	12,20
400 x 300	120	368 x 268 x 117	9,8	30	250	XL43121	43-18510	43-15308	43-15307	14,50	144	13,10
	170	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XL43171	43-18514	43-14506	C0290-0439	15,30	96	12,20
	220	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221	43-18520	43-14507	C0290-0553	16,90	72	15,50
	270	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271	43-18526	43-14508	C0290-0554	18,50	56	16,50
600 x 400	120	568 x 368 x 116	21,0	15	300	XL64121	43-18476	C0290-0583	C0290-0555	23,60	72	20,70
	170	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171	43-18480	43-14509	C0290-0347	25,40	48	22,50
	220	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221	43-18486	43-14510	C0290-0556	27,90	36	24,80
	270	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271	43-18492	43-14511	C0290-0252	29,70	28	27,40
	320	568 x 368 x 316	62,0	20	300	XL64321	43-18498	43-14512	C0290-0557	31,70	36	28,80
	420	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421	43-18504	43-14513	C0290-0558	43,80	16	38,10
800 x 600	120	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XL86121	43-22586			57,50	40	52,50
	220	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XL86221	43-22594			64,00	20	57,00
	320	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XL86321	43-20259			71,00	14	65,00
	420	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XL86421	43-22555			77,50	14	70,50
	520	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XL86521	43-22570			99,50	12	89,00





### Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					1		
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XLD32121	43-18583	43-30431	C0290-0586	20,10	240	18,10
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XLD32171	43-30403	43-30404	C0290-0326	21,50	176	19,70
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XLD32221	43-30405	43-30406	C0290-0559	23,50	128	21,10
400 x 300	138	368 x 268 x 117	10,0	30	250	XLD43121	43-18512	43-19879	C0290-0589	29,60	120	26,80
	188	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XLD43171	43-18517	43-14514	C0290-0327	30,60	88	27,60
	238	368 x 268 x 217	20,0	30	250	XLD43221	43-18523	43-14515	C0290-0560	32,10	64	28,90
	288	368 x 268 x 267	25,0	30	250	XLD43271	43-18529	43-14516	C0290-0561	33,60	56	30,10
600 x 400	138	568 x 368 x 116	22,0	15	300	XLD64121	43-18478	C0290-0584	C0290-0562	43,50	60	39,20
	188	568 x 368 x 166	32,0	15	300	XLD64171	43-18483	43-14517	C0290-0563	45,30	44	40,70
	238	568 x 368 x 216	43,0	15	300	XLD64221	43-18489	43-14518	C0290-0564	47,80	32	42,90
	288	568 x 368 x 266	53,0	15	300	XLD64271	43-18495	43-14519	C0290-0313	49,70	28	44,80
	338	568 x 368 x 316	63,0	20	300	XLD64321	43-18501	43-14520	C0290-0565	51,50	24	46,40
	438	568 x 368 x 416	84,0	20	300	XLD64421	43-18507	43-14521	C0290-0566	64,00	16	57,50
800 x 600	138	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XLD86121	43-22589			103,00	34	93,50
	238	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XLD86221	43-22599			109,00	18	99,50
	338	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XLD86321	43-20264			115,00	12	105,00
	538	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XLD86521	43-22577			143,00	8	131,00
	438	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XLD86421	43-22561			127,00	10	111,00

# Avec couvercle monté sur charnières à l'arrière et clips de fermeture à l'avant



Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg							
200 x 150	138	168 x 118 x 117	1,6	10		XLD21121	43-14294			11,80	320	10,70
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XL32121ASDV	43-31512	43-31513	C0290-0587	22,40	272	20,20
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171ASDV	43-30411	43-30412	C0290-0570	24,20	176	21,50
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XL32221ASDV	43-30413	43-30414	C0290-0571	26,00	128	23,30
400 x 300	138	368 x 268 x 117	9,7	30	250	XL43121ASDV	43-22258	43-22267	C0290-0590	27,20	120	24,50
	188	368 x 268 x 167	14,0	30	250	XL43171ASDV	43-22259	43-22268	C0290-0572	28,00	88	25,70
	238	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221ASDV	43-22260	43-22269	C0290-0573	29,50	64	27,70
	288	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271ASDV	43-22261	43-22270	C0290-0574	30,90	56	28,30
600 x 400	138	568 x 368 x 116	20,0	15	300	XL64121ASDV	43-22252	C0290-0582	C0290-0575	42,20	60	38,70
	188	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171ASDV	43-22253	43-22262	C0290-0576	43,60	44	40,30
	238	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221ASDV	43-22254	43-22263	C0290-0577	46,30	32	43,10
	288	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271ASDV	43-22255	43-22264	C0290-0578	48,20	28	45,00
	338	568 x 368 x 316	61,0	20	300	XL64321ASDV	43-22256	43-22265	C0290-0579	50,00	24	46,80
	438	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421ASDV	43-22257	43-22266	C0290-0580	62,50	16	56,00



# Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés


Cette variante, de poids léger mais robuste, assure une bonne circulation d'air pour vos produits.

- **■** Fond et parois ajourés
- Très grand volume intérieur
- Le nervurage ajoute à la hauteur du fond évitant ainsi le contact direct de vos produits avec le sol
- Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)
- Coloris bleu





**BITO-Plus** 









400 x 300 mm

600 x 400 mm

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00





# Fond et parois ajourés

Dim. fond L x I	Hauteur	Description	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette
mm	mm		mm	litres	kg	kg					complète
400 x 300	120	à fond ajouré et parois fermées	368 x 268 x 102	8,3	35	250	XL43123	43-18511	14,10	144	13,00
	170	fond et parois ajourés	368 x 268 x 152	13	35	250	XL43173	43-18515	14,80	96	13,70
	220	fond et parois ajourés	368 x 268 x 202	18	35	250	XL43223	43-18521	16,60	72	14,80
	270	fond et parois ajourés	368 x 268 x 252	23	35	250	XL43273	43-18527	17,80	56	16,10
600 x 400	120	à fond ajouré et parois fermées	568 x 368 x 102	18	35	300	XL64123	43-18477	22,80	72	20,20
	170	fond et parois ajourés	568 x 368 x 152	28	35	300	XL64173	43-18481	24,20	48	21,10
	220	fond et parois ajourés	568 x 368 x 202	38	35	300	XL64223	43-18487	26,80	36	23,60
	270	fond et parois ajourés	568 x 368 x 252	49	35	300	XL64273	43-18493	28,70	28	25,70
	320	fond et parois ajourés	568 x 368 x 302	59	35	300	XL64323	43-18499	30,90	36	27,90
	420	fond et parois ajourés	568 x 368 x 402	79	35	300	XL64423	43-18505	42,70	16	36,40



# Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Description	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm		mm	litres	kg	kg					complete
400 x 300	188	fond et parois ajourés	368 x 268 x 152	14	35	250	XLD43173	43-18518	30,10	88	27,20
	238	fond et parois ajourés	368 x 268 x 202	19	35	250	XLD43223	43-18524	31,90	64	28,70
	288	fond et parois ajourés	368 x 268 x 252	23	35	250	XLD43273	43-18530	32,90	56	29,60
600 x 400	188	fond et parois ajourés	568 x 368 x 152	29	35	300	XLD64173	43-18484	43,80	44	39,20
	238	fond et parois ajourés	568 x 368 x 202	40	35	300	XLD64223	43-18490	46,60	32	42,00
	288	fond et parois ajourés	568 x 368 x 252	50	35	300	XLD64273	43-18496	48,70	28	43,60
	338	fond et parois ajourés	568 x 368 x 302	60	35	300	XLD64323	43-18502	50,50	24	45,80
	438	fond et parois ajourés	568 x 368 x 402	81	35	300	XLD64423	43-18508	62,50	16	56,00



# Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond nervuré RX

Grande rigidité grâce aux coins renforcés et au nervurage du fond – le bac idéal pour magasins automatisés.

- Utilisation silencieuse sur convoyeurs grâce au nervurage en diagonale sur la face extérieure du fond
- Très grand volume intérieur
- Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)
- En option : poignées "Softtouch"
- Convient pour le stockage automatisé de petites pièces
- En option avec perforations pour l'évacuation de l'eau dans le fond
- Coloris bleu



### i BITO vous informe

\*Toutes les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 23 °C, au stockage en longueur et aux charges uniformément réparties. Également pour le stockage automatisé de petites pièces. Utilisation silencieuse sur convoyeurs grâce au nervurage en diagonale sur la face extérieure du fond.



Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 60










Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	18	50	300	XL64121RX	43-30204	29,10	72	26,00
	170	568 x 368 x 152	28	50	300	XL64171RX	43-30205	30,80	48	27,70
	220	568 x 368 x 202	38	50	300	XL64221RX	43-30206	33,30	36	29,80
	270	568 x 368 x 252	49	50	300	XL64271RX	43-30207	35,40	28	31,90
	320	568 x 368 x 302	60	50	300	XL64321RX	43-30208	37,00	36	33,40
	420	568 x 368 x 402	79	50	300	XL64421RX	43-22584	49,40	16	44,60

### Avec couvercle double rabat intégré







# Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double

Variante pour charges lourdes, idéale pour le stockage automatique.

- Extrêmement silencieux sur tous types de convoyeurs
- Fond extérieur lisse pour plus de propreté
- Très grand volume intérieur
- Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)
- En option : poignées "Softtouch"
- Tous les bacs peuvent être compartimentés selon vos besoins
- Convient pour le stockage automatisé de petites pièces
- En option avec perforations pour l'évacuation de l'eau dans le fond
- Coloris bleu





### i BITO vous informe

600 x 400 mm

Capacité de charge en magasin automatisé : flexion du fond < 5 mm

Capacité de charge selon EN13117 : 3% max. sur la diagonale du bac

\*Toutes les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 23 °C, au stockage en longueur et aux charges uniformément réparties.



Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge AKL	Capacité de charge EN13117	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XL64121D	43-19029	46,10	72	41,70
	170	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XL64171D	43-19030	47,80	48	42,90
	220	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XL64221D	43-19031	50,00	36	45,40
	270	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XL64271D	43-19032	52,50	28	47,30
	320	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XL64321D	43-18707	54,00	36	48,90
	420	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XL64421D	43-19033	66,00	16	59,50
800 x 600	120	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XL86121D	43-22588	81,50	40	72,50
	220	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XL86221D	43-22597	87,50	20	77,00
	320	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XL86321D	43-20261	94,50	14	84,50
	420	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XL86421D	43-22559	101,00	14	92,00
	520	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XL86521D	43-22574	122,00	12	109,00

### Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge AKL	Capacité de charge EN13117	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XLD64121D	43-14300	66,00	60	59,00
	188	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XLD64171D	43-14302	67,50	44	61,00
	238	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XLD64221D	43-14304	70,00	32	63,50
	288	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XLD64271D	43-14306	71,50	28	65,50
	338	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XLD64321D	43-14308	73,50	24	67,00
	438	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XLD64421D	43-14310	87,50	16	77,00
800 x 600	138	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XLD86121D	43-22591	130,00	28	113,00
	238	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XLD86221D	43-22602	134,00	14	118,00
	338	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XLD86321D	43-20265	140,00	12	128,00
	438	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XLD86421D	43-22565	146,00	8	134,00
	538	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XLD86521D	43-22581	166,00	8	151,00

# Système de compartimentage, série UK



Montage facile en trois étapes.

- Compartimentage des bacs selon vos besoins
- Démontable à tout moment
- Chaque diviseur (10 mm d'épaisseur) est fourni avec 2 capuchons aux côtés
- Les capuchons des séparateurs peuvent être vissés ou rivetés sur demande
- Hauteurs livrables: 80, 130, 180, 230 mm, autres hauteurs sur demande
- Prix et délai de livraison sur demande!







A: Capuchons B: Séparateur, épaisseur 10 mm

#### i BITO vous informe

Montage simple en trois étapes :

Étape 1 : Les capuchons ont de petits embouts qui s'emboîtent dans les perçages du bac. Ceux-ci peuvent être effectués à l'usine ou ultérieurement.

Étape 2 : Mettre le séparateur dans les perçages dans la paroi du bac.

Étape 3 : Emboîter le séparateur dans la deuxième paroi du bac – terminé! Des ressorts dans les capuchons assurent la bonne fixation du séparateur et empêchent qu'il ne glisse hors

# Séparateurs emboîtables



Compartimentez vos bacs en fonction des produits à stocker!

- En PP-RE noir
- Les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard
- Peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)



### Pour bacs gerbables norme Europe, séries BN et XL et pour bacs pour petit matériel, série KLT

Longueur	Hauteur	Epaisseur de matériel	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm	mm				
950	55	10	SSU55/11	10	43-18419	84,50
	120	10	SSU120/11	10	43-18420	91,00
1150	50	5	SSU50/5	10	43-18417	59,00
	80	5	SSU80/5	10	43-18418	66,00
	180	5	SSU180/5	10	7-15509	104,00



# Bacs de compartimentage

### série EK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- Compartimentage facile et précis
- Les bacs sont faciles à mettre en place grâce à la solution de préhension optimisée
- Compartimentables et gerbables





### Série EK, pour bacs gerbables norme Europe, série XL

		Pour bacs des dim. L x I	Format	Dim. ext. L x l x H	Volume	Type de bac	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
		mm		mm	litres					
1/2 quer	1/4	400 x 300	1/4	178 x 129 x 90	1,7	EK17129XL	noir	32	43-20001	145,00
FK25179XL	1/4 EK17129XL		1/2 en largeur	258 x 178 x 90	3,5	EK25179XL	noir	16	43-20005	104,00
	10	600 x 400	1/8	178 x 139 x 90	1,8	EK17139XL	noir	32	43-19999	145,00
1/8 EK17139XL 1/8 EK17139XL	1/2 quer EK35279XL		1/4	277 x 178 x 90	3,7	EK27179XL	noir	16	43-20003	104,00
1/8 EK17 1/8 EK17			1/2 en largeur	358 x 277 x 90	7,6	EK35279XL	noir	8	43-20007	90,50
1/4 EK27179XL 1/2 längs EK55179XL			1/2 en longueur	557 x 178 x 90	7,6	EK55179XL	noir	8	43-19998	90,00

### **Accessoires**







B Séparateurs longitudinaux



Couvercles anti-poussière

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs transversaux	permettent de créer des compartiments	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	15,70
		supplémentaires	EK35279XL	QT279	10	9-16755	17,70
B	Séparateurs		EK25169KLT, EK25179XL	LT2519	10	9-16772	sur demande
	Iongitudinaux		EK27179XL	LT2719	10	43-16774	sur demande
			EK35269KLT, EK35279XL	LT3529	10	9-16775	sur demande
			EK55179XL	LT5519	10	43-16777	sur demande
G	Couvercles	protection contre la poussière	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	sur demande
	anti-poussière	ou la salissure du contenu,	EK17139XL	SD1713	10	43-16871	sur demande
		l'excellente capacité d'em- pilage s'applique également	EK25179XL	SD2517	10	43-16880	sur demande
		aux bacs à couvercle	EK17139XL	SD2717	10	43-16878	sur demande
			EK35279XL	SD3527	10	43-16876	sur demande
			EK55179XL	SD5517	10	43-16874	sur demande



# Bacs de compartimentage

#### série EEK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- Compartimentage facile et précis
- Avec poignées visant à l'intérieur





### Série EEK, pour bacs gerbables norme Europe, série XL

	Pour bacs des dim. L x I	Format	Dim. ext. L x I x H	Volume	Type de bac	Coloris	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
	mm		mm	litres					
1/4 EEK171214XL 1/4 EEK171214XL	400 x 300	1/4	179 x 129 x 140	2,5	EEK171214XL	noir	20	43-51063	62,50
1/4 EEK171214XL 1/4 EEK171214XL									
	600 x 400	1/8	178 x 138 x 85	1,7	EEK17138XL	noir	32	43-31322	96,50
1/2 quer		1/8	179 x 138 x 133	2,8	EEK17113XL	noir	16	43-22687	70,00
8/HH 8/HH 8/HH 8/HH 8/HH 8/HH 8/HH 8/HH		1/4	279 x 179 x 85	3,6	EEK27178XL	noir	16	43-22540	72,50
1/4 EEK27178XL		1/4	277 x 178 x 133	6,0	EEK27113XL	noir	8	43-22686	42,90
EEK27113XL		1/2 en largeur	358 x 277 x 85	7,4	EEK35278XL	noir	8	43-31324	52,00
470.00		1/2 en largeur	358 x 277 x 133	11,0	EEK35213XL	noir	4	43-22685	28,60
1/2 längs EEK55178XL EEK55113XL		1/2 en longueur	558 x 179 x 85	7,4	EEK55178XL	noir	8	43-22537	54,50
EEROOTTOAL		1/2 en longueur	557 x 178 x 133	11,7	EEK55113XL	noir	4	43-31325	32,90

# Solution spéciale : portes-pièces

Tout en accès direct!

- À partir de 500 pièces, nous réalisons une garniture en polystyrène (PS)
- Faibles coûts d'outillage grâce à un système d'outils flexible
- Épaisseur de matériel de 2 5 mm ; hauteurs en fonction de l'épaisseur de matériel jusqu'à 120 mm
- Prix et délai de livraison sur consultation
- Contours conformes à votre pièce
- Disponible en divers coloris et modèles ESD dissipatifs



 $\label{eq:pour bacs XL} Pour bacs XL \\ aux dimensions de 400 x 300 mm et 600 x 400 mm$ 




Pour bacs KLT aux dimensions de 400 x 300 mm et 600 x 400 mm  $\,$ 





### **Accessoires**







B Couvercle coiffant





C Scellés de sécurité



Scellés de sécurité



E Feuilles d'étiquettes



Protège-étiquettes



G Plateaux roulants



Plateaux roulants



Coiffes pour conteneurs palettisés



Kit de semelles



Obturateurs pour poi-



Côtés avec encoches porte-sacs


Pos.	Description		Coloris	Dimensions mm	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/ lot
A	Couvercles	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles	bleu	1300 x I 200	AD32XL	1	43-30392	6,90
W	indépendants	pour bacs individuels, approprié au cerclage automatisé	gris	1300 x 1200	AD32XL	1	43-C0324-0022	6,10
			rouge	1300 x 1200	AD32XL		43-30393	6,90
			bleu	I 400 x I 300	AD43		43-20303	9,30
			rouge	I 400 x I 300	AD43		43-20498	9,30
			bleu	I 600 x I 400	AD64		43-20301	15,10
			rouge	I 600 x I 400	AD64		43-20494	15,10
			gris	I 200 x I 150	AD21		43-30209	4,85
B	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	gris	I 800 x I 600	SLS86-46		52-30500	33,10
C	Scellés de sécurité	plombages avec languette arrachable, convient à tous les bacs XL/ KLT sauf aux bacs de 800 x 600 mm, coloris rouge	rouge		KLTP	500	9-16271	49,90
D		plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisées sur demande	rouge		MBP2	500	6-15705	49,90
3	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	blanc	I 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	24,80
B	Protège- étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	transparent	I 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	21,00
	·	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs KLT d'une hauteur minimum de 170 mm et ainsi qu'aux bacs XL au format 600 x 400 mm d'une hauteur minimum de 220 mm	transparent	I 218 x H 80	KLT-ET2	10	9-20054	23,90
3	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm,	bleu brillant, RAL 5007	I 620 x I 420	TR64	1	43-1491	82,00
		cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007	I 620 x I 420	TR64G	1	43-21883	89,50
D		avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène	bleu brillant, RAL 5007	I 800 x I 600	RU86.125	1	43-1150	121,00
	Coiffes pour conteneurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	noir	I 1220 x I 820			9-18421	103,00
)	Kit de semelles	montage/démontage faciles, montage ultérieur facile par boulonnage aux bacs à fond double, kit composé de 2 semelles et de 10 boulons	gris		43-20273	1	43-20273	31,00
K	Obturateurs pour poignées ouvertes	adapté aux bacs gerbables norme Europe XL d'une hauteur de 170, 220 et 270 mm sauf aux bacs de 800 x 600 mm, permettent de fermer ultérieurement les poignées ouvertes	gris		GV-XL270		43-31450	2,15
		adapté aux bacs gerbables norme Europe XL d'une hauteur de 320 mm et de 420 mm sauf aux bacs de 800 x 600 mm, permettent de fermer ultérieurement les poignées ouvertes	gris		GV-XL320		43-31448	2,15
D	Côtés avec encoches porte-sacs	s'emboîte sur les bacs MB, XL et KLT, pratique pour maintenir les sacs ouverts pour un remplissage facile, montage ultérieur possible, amovibles, coloris gris (l'illustration montre un coloris spécial)	gris		MB-BR64D	1	6-31553	2,90



# Bacs gerbables norme Europe, série BN


Le bac classique aux dimensions européennes pour charges lourdes.

- Bac norme Europe extrêmement robuste
- Disponible avec parois pleines ou ajourées
- Tous les bacs sont fournis avec fond standard (plein)
- Très grand volume intérieur
- Poignées ouvertes ergonomiques
- Également avec ouverture de prélèvement
- Coloris bleu











400 x 300 mm 600 x 400 mm



## À parois ajourées

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	<b>Volume</b> <i>litres</i>	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	200	BN4312	4-1279	16,10	104	14,30
	215	360 x 260 x 211	20	40	200	BN4322	4-1280	19,30	72	17,20
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43262	4-1281	20,80	56	18,70
600 x 400	130	560 x 360 x 126	25	25	400	BN6412	4-1282	23,60	64	21,00
	215	560 x 360 x 211	42	30	400	BN6422	4-1283	31,50	36	28,70
	315	560 x 360 x 311	62	40	400	BN6432	4-1284	34,20	36	30,60
	415	560 x 360 x 411	82	40	400	BN6442	4-1285	41,90	16	37,90

### À parois fermées

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce		Prix/pièce palette
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complète
300 x 200	153	261 x 161 x 150	6	14		BN321	4-1270	13,80	208	12,20
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	250	BN4311	4-1271	16,60	104	15,10
	215	360 x 260 x 211	20	50	250	BN4321	4-1272	20,30	72	18,20
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43261	4-1273	22,10	56	20,00
600 x 400	78	560 x 360 x 74	15	20	400	BN6407	4-1274	20,30	112	18,50
	130	560 x 360 x 126	25	30	500	BN6411	4-1275	25,20	64	22,30
	215	560 x 360 x 211	42	40	500	BN6421	4-1276	33,40	36	30,10
	315	560 x 360 x 311	62	50	500	BN6431	4-1277	36,50	36	32,90
	415	560 x 360 x 411	82	50	500	BN6441	4-1278	48,60	16	44,50


Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



#### **Accessoires**







B Couvercles encastrables



Charnières fermeture couvercle



Clips porte-documents



Protège-étiquettes



Plateaux roulants



G Séparateurs emboîtables



Rehausses



Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Epaisseur de matériel	Dimensions	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
			mm	mm					
A	Obturateurs pour poignées ouvertes	en plastique bleu, permettent de fermer ultérieurement les poignées	-	-	Bacs gerbables norme Europe, série BN	GV3	50	4-18671	104,00
B	Couvercles encastrables	protection contre la poussière ou la salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage	-	1 400 x 1 300 1 600 x 1 400	-	KD430 KD640	1	4-1152 4-1153	10,70
	Ciloustiubics	s'applique également aux bacs à couvercle	-	1 600 X 1 400	-	KD040	'	4-1100	16,50
G	Charnières fermeture couvercle	fixation simple et rapide du couvercle au bac, en plastique blanc, emboîtable, 2 char- nières = couvercle repliable, 4 charnières = couvercle fermé	-	-	-	DSV	100	4-1144	80,50
D	Clips porte- documents	en acier à ressort, fixation par enfichage au bac, idéal pour fixer un grand nombre de documents d'expédition	-		-	SH1	50	4-1492	56,50
Œ	Protège- étiquettes	montage ultérieur possible, pour étiquettes de 95 mm de large	-	I 110 x H 46	tous les bacs sauf BD4314, BN6407	ET5	10	4-9454	14,80
G	Plateaux	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	-	I 620 x I 420	-	TR64	1	43-1491	82,00
	roulants		-	I 620 x I 420	-	TR64G	1	43-21883	89,50
G	Séparateurs	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables	5	I 1150 x H 50	-	SSU50/5	10	43-18417	59,00
	emboîtables	sont livrés dans des dimensions standard, peuvent être découpés à la longueur souhai- tée avec une scie à bois ou à métaux (fourni- ture sur mesure moyennant supplément)	5	I 1150 x H 80	-	SSU80/5	10	43-18418	66,00
			5	I 1150 x H 180	-	SSU180/5	10	7-15509	104,00
			10	I 950 x H 55	-	SSU55/11	10	43-18419	84,50
			10	I 950 x H 120	-	SSU120/11	10	43-18420	91,00
•	Rehausses	4 pinces de fixation incluses, augmentent la hauteur d'un bac de 68 mm	-	I 600 x I 400 x H 78	-	AR64	1	4-1568	15,10
•	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124							



# **Bacs XLmotion pour systèmes automatisés**

# Le bac dédié au stockage automatisé

Le bac BITOBOX XLmotion est une solution sans compromis pour systèmes automatisés, parfaitement adapté aux magasins automatiques à bacs ou à plateaux, à la manutention avec navettes et au convoyage.

La nouvelle conception du double fond assure une excellente rigidité et un déplacement très silencieux sur les systèmes de convoyage.

Des séparateurs, disponibles en option, permettent un compartimentage en longueur et en largeur. Il est possible de réaliser entre 2 et 16 compartiments. Les séparateurs s'enclenchent parfaitement au bac, mais peuvent être enlevés sans effort.

Grâce aux parois verticales, les bacs offrent un très large volume de stockage. Le fond a été conçu pour garantir un convoyage très silencieux. Grâce à sa largeur, le fond permet en outre des économies d'acier pour les magasins automatisés. Compte tenu de ces avantages, nous avons décidé de ne pas insister sur la compatibilité de gerbage avec des bacs norme Europe.

Sur demande, il est possible d'adapter les parois et les coins du bac aux demandes du client. Cette option est soumise à des quantités minimum de commande. Le bac XLmotion est compatible avec tous les systèmes de manutention automatique standard disponibles sur le marché.





Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Bacs pour systèmes automatisés



- Grande capacité
- Trous de fixation pour séparateurs
- Perforations pour l'évacuation de l'eau au fond et/ou aux parois
- Poignées ouvertes ou fermées aux petits côtés
- Poignées coquille aux grands côtés
- 6 Rainurage adaptable aux demandes du système de stockage et de manutention chez le client
- Nouvelle conception du fond garantit une manutention pratiquement sans bruit



Scannez ce flashcode :

### Vidéo produit BITOBOX XLmotion

www.bito.com/ vid-xlmotionaudio-de




### Caractéristiques et équipements



La nouvelle conception du double fond assure une excellente rigidité et un déplacement très silencieux sur les systèmes de convoyage.




Le niveau sonore dans votre entrepôt sera considéra-



Un fond plus large que celui des bacs gerbables norme Europe (389 au lieu de 363 mm) permet des économies d'acier pour les magasins automatisés.



Des séparateurs peu coûteux, peu encombrants, très stables sont disponibles pour tous les bacs XLmotion.



En option : diviseurs pour créer 2 à 16 compartiments, bonne tenue, facile à mettre et à enlever.

# **Bacs XLmotion pour systèmes automatisés**

Le bac dédié au stockage automatisé

- Convoyage très silencieux
- Plusieurs possibilités de subdivision
- Grand volume
- Réduit le besoin en acier pour les profilés angulaires lors de la construction de magasins automatiques
- Perçages pour le positionnement des séparateurs selon vos besoins à partir d'une quantité minimum de commande







Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Largeur base	Largeur surface non-nervurée	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg		
599 x 399	120	569 x 369 x 100	389	min. 100	20,9	50	250	55-31534	sur demande
	170	569 x 369 x 150	389	min. 100	31,4	50	250	55-31533	sur demande
	220	569 x 369 x 200	389	min. 100	41,9	50	250	55-31397	sur demande
	270	569 x 369 x 253	389	min. 100	53,0	50	250	55-31377	sur demande
	320	569 x 369 x 300	389	min. 100	62,9	50	250	55-31398	sur demande
	420	569 x 369 x 400	389	min. 100	83,0	50	250	55-51094	sur demande
650 x 450	270	620 x 420 x 250	415	min. 100	60,0	50	250	55-51365	sur demande
	320	620 x 420 x 300	415	min. 100	78,0	50	250	55-51110	sur demande
	400	620 x 420 x 380	415	min. 100	99,0	50	250	55-51146	sur demande

# Bacs pour systèmes automatisés



# **Bacs de compartimentage**

### série EEK, pour bacs XLmotion

- Idéal pour stocker différents produits dans un même bac
- Subdivision optimale des bacs XLmotion de 600 x 400 mm
- Avec 2 champs pour étiquettes de code à barres
- En option avec perforations pour l'évacuation de l'eau dans la base
- En polypropylène recyclé provenant des bacs BITO





### Série EEK, pour bacs XLmotion

Pour bacs des dim. L x I	Format	Dim. ext. L x I x H	Volume	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	litres				
600 x 400	1/4	283 x 183 x 140	5,8	EEK281814XLM	noir	55-51066	sur demande
	1/2 en largeur	367 x 283 x 140	12,0	EEK362814XLM	noir	55-51067	sur demande
	1/2 en longueur	567 x 183 x 140	11,9	EEK561814XLM	noir	55-51068	sur demande





# Bacs pour petit matériel, série KLT

# Idéal pour magasins automatisés.

Leur atout, c'est la solidité...

La gamme de bacs KLT de BITO s'adapte idéalement aux exigences d'un entrepôt moderne. Avec leurs coins robustes et les trois variantes de fond, ils se prêtent au stockage de charges lourdes. Les variantes à fond nervuré et à fond double, extrêmement résistantes à la flexion, permettent de respecter les tolérances minimales requises pour le stockage automatique. Cette rigidité est la condition essentielle pour une manutention par transtockeur sans dérangement ni perte de place dans les magasins automatisés.



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Bacs pour petit matériel



- Ouverture pour emboîter les charnières du couvercle.
- Perforation pour l'évacuation de l'eau.
- Perforation pour plombages de sécurité ou de colliers de câblage.
- Point d'insertion pour appareils de levage.
- Couvercle intégré double rabat.
- Poignée ergonomique.
- Rainure de traction pour transtockeur automatique.
- Emplacement pour transpondeur optionnel.
- Point d'enregistrement de la position de stockage.
- Emplacement pour étiquettes et pochettes de documents.
- Perçages pour le centrage du bac.
- Surface pour convoyeurs à bande.
- Surface pour le marquage par tampographie, transfert à chaud ou moulage par injection.



#### i BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne!

### Convient pour ...



#### Manutention automatisée

Fonctionnement optimal sur tous les systèmes de convoyage tels que sur les pistes à rouleaux, rails à galets, convoyeurs à bande et à chaîne ainsi que sur bandes transporteuses, etc.



#### Stockage/préparation de commandes

Bac de préparation et de stockage pour des magasins desservis manuellement et automatiquement. Parfaitement adapté pour les rayonnages dynamiques colis et les magasins automatiques à bacs.



#### Transport

Meilleure utilisation de la cale de cargaison grâce à l'adaptation des dimensions des bacs aux palettes normalisées. Grande stabilité au gerbage jusqu'à 500 kg - sans et avec couvercle.



Bonne prise en main

Grâce aux poignées ergonomiques, ce bac peut être facilement levé et porté, même complètement rempli.

### Variantes de fonds



#### Fond standard

Flexion du fond 3% maxi en diagonale pour charges nominales entre 30 - 50 kg (en fonction des dimensions du bac). Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et l'entreposage en longueur au magasin automatique.



### Fond nervuré

Flexion maximale du fond ≤ 1 mm à 50 kg.

Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et l'entreposage en longueur au magasin automatique.



#### Fond double

Flexion maximale du fond ≤ 1 mm à

Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et l'entreposage en longueur au magasin automatique.

### Stabilité au gerbage



Excellente stabilité au gerbage


Compatible avec tous les bacs gerbables sur le marché et les bacs VDA d'autres fabricants. Les bacs peuvent être gerbés avec ou sans couvercle.



# Bacs pour petit matériel, série KLT

Le bac polyvalent.

- Utilisation du volume à 100% grâce aux parois fermées et poignées coquilles
- Excellente stabilité au gerbage sans ou avec couvercle
- Idéal pour le convoyage, le stockage, la préparation de commandes, le transport et la manutention manuelle
- Les poignées ergonomiques assurent une manipulation confortable
- Nez de fixation pour porte-étiquettes et porte-documents
- Coloris turquoise





Vous trouverez les étiquettes prédécoupées pour y imprimer vos données à la page 283

600 x 400 mm

400 x 300 mm

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x l x H	Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	120	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLT43120	9-18464	16,50	144	14,60
	170	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLT43170	9-18470	17,80	96	15,80
	220	341 x 268 x 216	17	50	300	KLT43220	9-16794	18,60	72	16,50
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801	20,70	56	18,60
600 x 400	120	541 x 368 x 116	19	30	500	KLT64120	9-16096	26,00	72	22,60
	170	541 x 368 x 166	29	30	500	KLT64170	9-16805	28,10	48	24,70
	220	541 x 368 x 216	39	40	500	KLT64220	9-16273	30,30	36	27,10
	270	541 x 368 x 266	48	50	500	KLT64270	9-16809	32,60	28	29,30
	320	541 x 368 x 319	58	50	500	KLT64320	9-16813	34,90	36	31,40
	420	541 x 368 x 416	78	50	500	KIT64420	9-16817	46.70	16	42.90

# Bacs pour petit matériel





#### i BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne!



# Avec couvercle monté sur charnières à l'arrière et clips de fermeture à l'avant



Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	litres	kg	kg			
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,90	25	300	KLT43120ASDV	9-22248	28,20
	188	341 x 268 x 166	13,50	25	300	KLT43170ASDV	9-22249	29,30
	238	341 x 268 x 216	17,80	50	300	KLT43220ASDV	9-22250	30,10
	288	341 x 268 x 266	22,20	50	300	KLT43270ASDV	9-22251	32,10
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19,60	30	500	KLT64120ASDV	9-22243	43,80
	188	541 x 368 x 166	29,30	30	500	KLT64170ASDV	9-22244	46,00
	238	541 x 368 x 216	39,00	40	500	KLT64220ASDV	9-22245	48,40
	288	541 x 368 x 266	48,80	50	500	KLT64270ASDV	9-22242	50,50
	338	541 x 368 x 316	58,50	50	500	KLT64320ASDV	9-22246	52,50
	438	541 x 368 x 416	78,00	50	500	KLT64420ASDV	9-22247	65,50

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complète
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLTD43120	9-18467	32,50	128	29,20
	188	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLTD43170	9-18473	33,60	88	30,30
	238	341 x 268 x 216	17	50	300	KLTD43220	9-16796	34,40	64	31,00
	288	341 x 268 x 266	22	50	300	KLTD43270	9-16803	36,40	56	32,90
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19	30	500	KLTD64120	9-18098	46,00	64	41,60
	188	541 x 368 x 166	29	30	500	KLTD64170	9-16807	48,30	44	43,20
	238	541 x 368 x 216	39	40	500	KLTD64220	9-16275	50,00	32	45,40
	288	541 x 368 x 266	48	50	500	KLTD64270	9-16811	52,50	28	47,50
	338	541 x 368 x 316	58	50	500	KLTD64320	9-16815	55,00	20	49,40
	438	541 x 368 x 416	78	50	500	KLTD64420	9-16819	67,00	16	59,50



# Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré


Rigidité excellente pour le magasin automatisé.

■ Le fond nervuré supporte jusqu'à 50 kg avec une flexion minimale du fond\*

Idéal pour le stockage automatisé de petites pièces

Idéal pour le convoyage, le stockage, la préparation de commandes, le transport et la manutention manuelle







400 x 300 mm



600 x 400 mm

# i BITO vous informe

\*Toutes les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 23 °C, au stockage en longueur et aux charges uniformément réparties.



Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	<b>Volume</b> <i>litres</i>	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	50	300	KLT43220R	9-16795	20,30	72	18,10
	270	341 x 268 x 250	20	50	300	KLT43270R	9-16802	22,10	56	20,00
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	50	500	KLT64120R	9-18097	29,10	72	25,70
	170	541 x 368 x 150	26	50	500	KLT64170R	9-16806	31,50	48	28,20
	220	541 x 368 x 200	36	50	500	KLT64220R	9-16274	33,60	36	29,80
	270	541 x 368 x 250	45	50	500	KLT64270R	9-16810	35,70	28	32,00
	320	541 x 368 x 300	55	50	500	KLT64320R	9-16814	37,90	36	34,30
	420	541 x 368 x 400	74	50	500	KLT64420R	9-16818	50,00	16	46,10

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. LxIxH	Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16800	35,80	64	32,40
	288	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16804	38,10	56	34,20
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18099	49,60	64	44,60
	188	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16808	52,00	44	46,60
	238	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16276	54,00	32	48,70
	288	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16812	56,00	28	50,50
	338	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16816	58,00	20	52,50
	438	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16820	70.00	16	64.00

# Bacs pour petit matériel




# Bacs pour petit matériel KLT à fond double

Idéal pour le stockage automatique.

- Le double fond supporte jusqu'à 75 kg tout en présentant une faible flexion\*
- Idéal pour le convoyage, le stockage, la préparation de commandes, le transport et la manutention manuelle

■ Coloris turquoise







400 x 300 mm

600 x 400 mm

#### i BITO vous informe

\*Toutes les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 23 °C, au stockage en longueur et aux charges uniformément réparties.





Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	75	300	KLT43220D	9-17504	28,80	72	25,70
	270	341 x 268 x 250	20	75	300	KLT43270D	9-17506	31,30	56	28,20
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	75	500	KLT64120D	9-18100	38,70	72	34,20
	170	541 x 368 x 150	26	75	500	KLT64170D	9-17508	41,40	48	36,40
	220	541 x 368 x 200	36	75	500	KLT64220D	9-17517	43,40	32	38,60
	270	541 x 368 x 250	45	75	500	KLT64270D	9-17510	45,90	28	41,50
	320	541 x 368 x 300	55	75	500	KLT64320D	9-17512	48,20	36	43,20
	420	541 x 368 x 400	74	75	500	KLT64420D	9-17514	59,50	16	55,50

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	75	300	KLTD43220D	9-17505	44,80	64	40,20
	288	341 x 268 x 250	20	75	300	KLTD43270D	9-17507	47,00	56	42,30
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	75	500	KLTD64120D	9-18101	59,00	64	53,50
	188	541 x 368 x 150	26	75	500	KLTD64170D	9-17509	62,50	44	55,50
	238	541 x 368 x 200	36	75	500	KLTD64220D	9-17518	64,00	32	57,50
	288	541 x 368 x 250	45	75	500	KLTD64270D	9-17511	66,00	28	59,00
	338	541 x 368 x 300	55	75	500	KLTD64320D	9-17513	68,50	20	62,50
	438	541 x 368 x 400	74	75	500	KLTD64420D	9-17515	79.50	16	71.50

# Bacs pour petit matériel, série KLT

#### **Accessoires**








B Scellés de sécurité



Systèmes de fermeture BS



Coiffes pour conteneurs palettisés



Feuilles d'étiquettes



Etiquettes



G Protège-étiquettes



Pochettes porte-documents



Séparateurs emboîtables



Plateaux roulants



Côtés avec encoches



Solution de transport

	porte-sacs réutilisable pour bacs										
Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type		Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot			
A	Couvercles	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme	turquoise	400 x 300 mm	AD43	1	43-20499	9,30			
•	indépendants	couvercles pour bacs individuels, approprié au cerclage automatisé	·	600 x 400 mm	AD64	1	43-20497	15,10			
B	Scellés de sécurité	plombages avec languette arrachable, convient à tous les bacs XL/KLT sauf aux bacs de 800 x 600 mm, coloris rouge	rouge		KLTP	500	9-16271	49,90			
C	Systèmes de fermeture BS	supplément par bac	pour bacs pour petit matériel, série KLT		BS1	1	7-14434				
D	Coiffes pour conte- neurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	noir		PAH12.80	1	9-18421	103,00			
<b>3</b>	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	blanc		46-20778	100	46-20778	24,80			
ß	Etiquettes	étiquettes cartonnées en blanc, convient à tous les bacs			XL21/60		43-14558	7,70			
		XL/KLT d'une hauteur minimum de 170 mm			XL21/74		43-14557	7,70			
G	Protège-étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	transparent sans protection contre la perte de l'étiquette	KLT	KLT-ET1		9-20053	21,00			
		protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permet- tant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs KLT d'une hauteur minimum de 170 mm et ainsi qu'aux bacs XL au format 600 x 400 mm d'une hauteur minimum de 220 mm	transparent avec protection contre la perte de l'étiquette	KLT	KLT-ET2	10	9-20054	23,90			
0	Pochettes porte-documents	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	transparent		MBET	10	6-5031	27,90			
0	Séparateurs emboîtables	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard, peuvent être découpés à	épaisseur du matériel 10 mm		SSU120/11		43-18420	91,00			
		la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux	épaisseur du matériel		SSU180/5		7-15509	104,00			
		(fourniture sur mesure moyennant supplément)	5 mm		SSU50/5		43-18417	59,00			
			épaisseur du matériel 10 mm		SSU55/11		43-18419	84,50			
			épaisseur du matériel 5 mm		SSU80/5		43-18418	66,00			
0	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme	bleu brillant,		TR64	1	43-1491	82,00			
		Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	RAL 5007		TR64G	1	43-21883	89,50			
K	Côtés avec encoches porte-sacs	s'emboîte sur les bacs MB, XL et KLT, pratique pour main- tenir les sacs ouverts pour un remplissage facile, montage ultérieur possible, amovibles, coloris gris (l'illustration montre un coloris spécial)	gris		MB-BR64D	1	6-31553	2,90			
0	Solution de trans- port réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124									

# Bacs pour petit matériel



# **Bacs de compartimentage**

#### série EK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- Compartimentage facile et précis
- Les bacs sont faciles à mettre en place grâce à la solution de préhension optimisée
- Compartimentables et gerbables





Scannez ce flashcode :

# Bacs de compartimentage

www.bito.com/ web-kltek-be-fr

# Série EK, pour bacs pour petit matériel, série KLT

Pour bacs des dim. L x I	Format	Dim. ext. L x I x H	Volume	Type de bac	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm		mm	litres					
400 x 300	1/4	165 x 129 x 90	1,6	EK16129KLT	noir	32	9-20000	145,00
	1/2 en largeur	258 x 166 x 90	3,2	EK25169KLT	noir	16	9-20004	104,00
600 x 400	1/8	178 x 129 x 90	1,7	EK17129KLT	noir	32	9-19997	145,00
	1/4	263 x 178 x 90	3,5	EK26179KLT	noir	16	9-20002	104,00
	1/2 en largeur	358 x 268 x 90	7,2	EK35269KLT	noir	8	9-20006	90,50
	1/2 en longueur	530 x 178 x 90	7,3	EK53179KLT	noir	8	9-19996	90,00

Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
Séparateurs	permettent de créer	EK16129KLT, EK25169KLT	QT169	10	9-16753	15,70
transversaux	des compartiments supplémentaires	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	15,70
		EK35269KLT	QT269	10	9-16754	17,70
Couvercles	protection contre la	EK16129KLT	SD1612	10	9-16872	sur demande
anti-poussière	poussière ou la salissure	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	sur demande
	du contenu, l'excellente	EK25169KLT	SD2516	10	9-16879	sur demande
	capacité d'empilage s'ap-	EK26179KLT	SD2617	10	9-16877	sur demande
	plique également aux bacs à couvercle	EK35269KLT	SD3526	10	9-16875	sur demande
	a couvereic	EK53179KLT	SD5317	10	9-16873	sur demande

# Bacs de compartimentage

#### série EEK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- Compartimentage facile et précis
- Avec poignées visant à l'intérieur



#### Série EEK, pour bacs pour petit matériel, série KLT



Pour bacs des dim. L x I	Format	Dim. ext. L x I x H	Volume	Type de bac	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm		mm	litres					
600 x 400	1/8	178 x 129 x 85	1,6	EEK17128KLT	noir	32	9-31321	96,50
	1/6	178 x 178 x 230	5,7	EEK17123KLT	noir	6	9-30279	37,70
	1/4	265 x 179 x 85	3,4	EEK26178KLT	noir	16	9-22539	72,50
	1/4	265 x 179 x 230	9,6	EEK26123KLT	noir	4	9-31366	29,10
	1/2 en longueur	530 x 179 x 230	18,0	EEK53123KLT	noir	1	9-30280	8,80
	1/2 en longueur	530 x 179 x 85	7,0	EEK53178KLT	noir	8	9-22538	56,50
	1/2 en largeur	358 x 263 x 85	7,0	EEK35268KLT	noir	8	9-31323	52,50
	1/2 en largeur	358 x 263 x 230	18,0	EEK35223KLT	noir	2	9-51032	18,40
	1							

Robustesse exceptionnelle – idéale pour le magasin automatisé.

- Acier galvanisé
- Un cadre rehausseur permet d'augmenter la hauteur standard de 38 mm à 400 mm
- Flexion du fond très faible
- Avec coins sertis



Compartimentage pour plateaux en longueur et en largeur par séparateurs



Rehausse pour plateaux acier, fixation facile par emboîtage.



Compartimentage pour plateaux à l'aide de bacs

#### i BITO vous informe

Les plateaux acier sont employés pour les charges élevées (50 à 300 kg). La faible flexion du fond permet une manutention automatique et sûre. Grâce à la possibilité d'ajouter des cadres rehausseurs ou des compartimentages, ils s'adaptent facilement aux exigences des produits à stocker.

## Plateaux en matière plastique

Les plateaux servent d' "adaptateur" pour les unités de stockage de 600 x 400 mm et de 400 x 300 mm non appropriées pour la manutention sur convoyeur ou pour le stockage automatisé.

- Stockage facile de cartons même endommagés
- Idéal pour tous les types de transtockeurs
- Autres variantes sur demande







#### Plateaux de distribution DT 640

- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonal à l'extérieur du fond
- Grande stabilité grâce au nervurage intérieur
- Dimensions intérieures pour cartons et bacs de 600 x 400 mm

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
111111	111111	111111			
640 x 426	50	608 x 408 x 29	bleu	45-20017	23,50



#### Plateaux de distribution DT 670

- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonal à l'extérieur du fond
- Grande stabilité grâce au nervurage intérieur

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
111111	111111	mm			
670 x 410	70	629 x 379 x 50	bleu	45-22696	24,40





#### **Plateaux norme Europe**

- Plateaux norme Europe aux grandes dimensions intérieures
- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonale à l'extérieur du fond


Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
399 x 299	50	379 x 279 x 30	bleu	45-21867	13,50
599 x 399	50	579 x 379 x 30	bleu	45-21866	21,60



#### **Plateaux XLT**

- Dimensions compatibles avec les bacs gerbables des séries BN, XL et KLT
- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonale à l'extérieur du

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm			
600 x 400	50	568 x 368 x 30	bleu	45-22542	21,60





#### Éléments de fixation pour XLT64

En option : Éléments de fixation emboîtables pour obtenir différentes possibilités de positionnement de bacs. Des modules plus petits peuvent ainsi être mis en place individuellement et sans qu'ils ne glissent. La variante avec téton à ressort permet également une composition de modules de bacs de différentes dimensions.



#### **Plateaux XLT-P**

- Dimensions compatibles avec les bacs gerbables des séries BN, XL et KLT
- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonale à l'extérieur du fond

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
600 x 400	55	568 x 368 x 30	bleu	45-30286	21,40





#### Équerres pour XLT64-P

En option : Équerres emboîtables pour éviter que des cartons ou bacs ne glissent.



# Bacs de distribution, série MB

# La BITOBOX MB: Votre premier choix de bacs gerbables et emboîtables

Les bacs de distribution de la série MB BITO norme Europe sont une alternative intelligente aux emballages jetables. Comparés aux cartons, ils sont extrêmement robustes et durables. Lorsqu'ils sont vides, les bacs peuvent être emboîtés les uns dans les autres. Il est ainsi possible de réduire jusqu'à 75 % le volume à vide. Les bacs peuvent être utilisés en tant que bac de stockage, de préparation de commandes et de transport. Les suremballages ne sont donc plus nécessaires. En outre, en utilisant des bacs de distribution, vous réduisez la quantité d'emballages jetés, ce qui permet d'économiser

des ressources et de protéger l'environnement. Le retour sur investissement est très rapide!



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Bacs de distribution



#### Les emballages réutilisables s'imposent face aux jetables





# i BITO vous informe Configurez vos couleurs et logos en ligne!

#### Caractéristiques et équipements



Ergots de sécurité

Les ergots de sécurité sur les côtés empêchent les bacs de même hauteur de se chevaucher sur les convoyeurs.



Champs pour étiquettes

Des emplacements encastrés à picots et à surface lisse sur les 4 côtés permettent de positionner facilement des étiquettes autocollantes et les protègent lors de l'emboîtage.



**Utilisation sur convoyeurs** 

Le fond rugueux et les bords arrondis permettent une excellente utilisation du bac sur circuits de manutention et/ ou en stockage dynamique.



Stabilité au gerbage

Les barres de gerbage rabattables permettent d'utiliser le volume complet du bac. Relevées, elles assurent une grande stabilité au gerbage. Les barres sont sécurisées pour éviter qu'elles ne se rabattent involontairement.



**Emboîtage** 

Les bacs sont emboîtables à vide, avec les barres de gerbage rabattues sur les côtés.



Utilisation du volume

Les parois intérieures lisses garantissent une utilisation du volume à 100%. Leur conception évite aux bacs de se coincer ou de rester accrochés entre eux lors de l'emboîtage et la préhension.



Nettoyage facile

Les surfaces lisses et les perforations dans les rebords du bac pour l'évacuation de l'eau permettent un nettoyage facile et rapide.



Bonne prise en main

Manipulation facile grâce aux larges poignées ergonomiques.



Couvercle double rabat intégré :

Le couvercle rabattable standard est solidaire au bac et assure une grande stabilité lors du gerbage; plusieurs possibilités de plombage et de scellage.



Logos

Marquage par moulage, tampographie, sérigraphie ou par transfert à chaud – veuillez nous consulter.



Couvercle intégré adapté au cerclage

Le couvercle intégré a été développé spécialement pour le cerclage automatique en longueur ou en largeur. Le rebord élevé assure une stabilité maximale lors du gerbage.





# Bacs de distribution, série MB

Excellente stabilité au gerbage, emboîtage pour moins d'encombrement.

- **■** Formule MB : 3 = 1
  - 1. bac de transport
- 2. bac de stockage
- 3. bac de préparation de commandes
- Jusqu'à 75% de volume en moins par emboîtage à vide
- Conçu pour durer longtemps
- Moins d'emballages jetés
- Coloris bleu-gris







Configurez vos couleurs et logos en ligne !





Modèle standard

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette
mm	mm	litres	kg					complète
300 x 200	153	5	15	MB32151	6-5015	11,40	250	9,90
400 x 300	173	16	14	MB43171	6-15864	13,20	240	11,20
	223	18	20	MB43221	6-11091	14,30	240	12,70
	273	22	25	MB43271	6-11092	16,20	200	14,30
	323	27	25	MB43321	6-11093	18,20	160	15,80
600 x 400	173	29	25	MB64171	6-11090	21,90	100	19,70
	223	38	30	MB64221	6-11089	24,10	136	21,40
	273	47	30	MB64271	6-11088	25,50	104	22,70
	323	58	35	MB64321	6-10802	27,60	80	24,80
	373	67	28	MBEC64371	79-51059	28,90	76	25,90
	423	74	35	MB64421	6-11087	31,30	64	28,10
800 x 400	323	76	35	MB84321	6-5045	37,00	60	33,30
	423	100	35	MB84421	6-5046	40,90	48	35,80
800 x 600	323	120	50	MB86321	6-15246	58,00	40	52,50
	423	158	50	MB86421	6-15255	68,00	30	60,00

# Bacs de distribution





#### Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	litres	kg	kg					oompiete
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151	6-5017	21,00	240	18,90
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171	6-16043	28,10	120	25,30
	240	18	20	150	MBD43221	6-11123	28,80	156	26,00
	290	22	25	150	MBD43271	6-11124	30,80	120	27,70
	340	27	25	150	MBD43321	6-11125	32,50	114	29,20
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171	6-16766	39,90	100	35,80
	240	38	30	200	MBD64221	6-11119	41,70	104	37,60
	290	47	30	200	MBD64271	6-11120	43,50	80	39,20
	340	58	35	200	MBD64321	6-11121	45,40	76	41,10
	390	67	28	160	MBDEC64371	79-51075	48,90	64	43,80
	440	74	35	200	MBD64421	6-11122	53,50	56	48,30
800 x 600	353	115	50	300	MBD86321	6-15249	105,00	40	94,50
	423	154	50	300	MBD86421	6-15258	113,00	30	102,00
810 x 400	340	76	35	200	MBD84321	6-5053	65,00	57	57,50
	440	100	35	200	MBD84421	6-5054	67,00	42	59,50

#### i BITO vous informe

Des bacs de différentes dimensions peuvent être gerbés - même cerclés!



## Avec couvercle double rabat intégré adapté au cerclage automatique

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette
mm	mm	litres	kg	kg					complète
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171	6-30314	26,70	120	24,10
	249	17	20	150	MBDU43221	6-30315	28,30	140	25,50
	299	21	25	150	MBDU43271	6-30316	30,10	120	27,20
	349	25	25	150	MBDU43321	6-30317	32,00	98	28,70
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171	6-16861	37,90	100	34,10
	249	38	30	200	MBDU64221	6-16131	39,70	96	35,70
	299	47	30	200	MBDU64271	6-16133	41,60	80	37,40
	349	58	35	200	MBDU64321	6-16132	43,40	64	39,10
	390	67	28	160	MBECDU64371	6-51145	35,00	56	32,00
	449	74	35	200	MBDU64421	6-16134	47,00	52	42,40
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321	6-22647	64,50	48	57,00
	449	102	35	200	MBDU84421	6-22648	67,00	39	60,00

# Bacs de distribution, série MB



## Avec barres de gerbage rabattables prémontées

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	litres	kg	kg					complete
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171	6-16011	17,60	240	15,50
	223	18	20	150	MBB43221	6-11126	18,70	240	16,90
	273	22	25	150	MBB43271	6-11117	20,50	200	18,50
	323	27	25	150	MBB43321	6-11118	22,10	160	20,00
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171	6-11112	26,90	100	24,20
	223	38	30	200	MBB64221	6-11113	28,60	136	25,50
	273	47	30	200	MBB64271	6-11114	30,40	104	27,40
	323	58	35	200	MBB64321	6-11115	32,30	80	29,00
	373	67	28	160	MBBEC64371	79-51074	33,60	76	30,40
	423	74	35	200	MBB64421	6-11116	35,70	64	32,30
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321	6-5049	42,00	60	37,90
	423	100	35	200	MBB84421	6-5050	45,40	48	41,10



## Avec listons de gerbage montés sur charnières

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	115	50	200	MBB86321	6-15252	89,50	40	79,50
	453	154	50	200	MBB86421	6-15261	98,50	30	89,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Bacs de distribution







Dim. fond L x I	Mauteur mm	Volume litres	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-K	6-19483	149,00
	523	151	50	MB86421DROLL-K	6-19485	152,00



## Avec roues pivotantes en caoutchouc

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	litres	kg			
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-G	6-19484	169,00
	523	151	50	MB86421DROLL-G	6-19486	174,00



## Avec système de fermeture

Dim. fond L x I	Hauteur	Type de fond	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Verrouillage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		kg	kg	litres				
410 x 300	240	Fond standard	20	300	18	Fermeture à levier BS2	MBD43221BS2	6-18127	66,00
610 x 400	340	Fond standard	35	300	58	Serrure batteuse BS1	MBD64321BS1	6-18125	80,50
	340	Fond standard	35	300	58	Fermeture à levier BS2	MBD64321BS2	6-18128	81,50
800 x 600	353	Fond standard	50	300	120	Serrure batteuse BS1	MBD86321 BS1	6-20286	150,00
	353	Fond nervuré	50	300	109	Serrure batteuse BS1	MBD86321R BS1	6-20287	152,00
	353	Fond double	200	300	109	Serrure batteuse BS1	MBD86321D BS1	6-20288	168,00
	453	Fond standard	50	300	158	Serrure batteuse BS1	MBD86421 BS1	6-20291	162,00
	453	Fond nervuré	50	300	147	Serrure batteuse BS1	MBD86421R BS1	6-20292	163,00
	453	Fond double	200	300	147	Serrure batteuse BS1	MBD86421D BS1	6-20293	176,00



# Bacs de distribution MB à fond nervuré

Variante pour applications lourdes – convient aussi au stockage automatique.

- Grande capacité de charge de 50 kg ou 75 kg
- **■** Tous les modèles sont également disponibles avec couvercle rabattable ou barre de gerbage sur demande

#### i BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en











#### i BITO vous informe

\*Toutes les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 23 °C, au stockage en longueur et aux charges uniformément réparties.







Dim. fond L x I	mm mm	Volume litres	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	241	38	50	MB64221R	6-17601	27,60	136	24,10
	341	58	50	MB64321R	6-17558	31,60	80	28,20
	441	74	50	MB64421R	6-17603	34,90	64	30,70
800 x 600	323	114	75	MB86321R	6-15247	72,00	40	65,00
	423	151	75	MB86421R	6-15256	77,00	30	70,00

#### Avec listons de gerbage montés sur charnières

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	109	75	200	MBB86321R	6-15253	102,00	40	93,50
	453	147	75	200	MBB86421B	6-15262	107.00	30	98.00



Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	/ •
mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	353	109	75	300	MBD86321R	6-15250	107,00	40	96,50
	453	147	75	300	MBD86421R	6-15259	115,00	30	105,00

i BITO vous informe


ligne!

Configurez vos couleurs et logos en

# Bacs de distribution MB à fond double

Variante pour applications lourdes – convient aussi au stockage automatique.


- Les bacs à double fond
- Sont caractérisés par leur fonctionnement très silencieux sur les systèmes de convoyage, une grande stabilité et la facililté de nettoyage
- Grande capacité de charge de 75 kg ou 200 kg
- Flexion minime du fond lors de l'utilisation en magasin automatisé\*
- Tous les modèles sont également disponibles avec couvercle rabattable ou barre de gerbage sur demande



#### i BITO vous informe

\*Toutes les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 23 °C, au stockage en longueur et aux charges uniformément réparties.









Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	242	38	75	MB64221D	6-17605	35,30	136	30,80
	342	58	75	MB64321D	6-17559	39,20	80	34,90
	442	74	75	MB64421D	6-17607	42,80	64	38,00
800 x 600	323	114	200	MB86321D	6-15248	74,00	40	67,50
	423	151	200	MB86421D	6-15257	87.50	30	77.50

#### Avec listons de gerbage montés sur charnières

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	353	109	200	200	MBB86321D	6-15254	105,00	40	94,00
	453	147	200	200	MBB86421D	6-15263	115.00	30	105.00

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette
mm	mm	litres	kg	kg					complète
800 x 600	353	109	200	300	MBD86321D	6-15251	120,00	40	107,00
	453	147	200	300	MBD86421D	6-15260	129,00	30	115,00

# **Bacs de distribution MB Food & Delivery**

- Livraison de courses à domicile en toute sécurité dans la logistique du dernier kilomètre
- Solution de refroidissement composée de bacs, de bacs isothermes insérables, d'accumulateurs de froid et de séparateurs
- Parfaitement adaptés aux dimensions d'emballages alimentaires
- Avec encoches aux grands côtés pour accrocher des sacs
- Les accumulateurs de froid aux dimensions appropriées pour produits frais et surgelés peuvent également être utilisés comme séparateurs
- En option avec barres de gerbage ou un couvercle à charnières











Bacs isothermes : disponibles en pleine hauteur ou en demi-hauteur pour créer différentes zones de température à l'intérieur d'un même bac

#### Options d'équipement

avec encoches aux grands côtés pour accrocher des sacs



parois ajourées sur demande



parois fermées avec ou sans barres de gerbage



parois fermées ou ajourées avec ou sans barres de gerbage



parois fermées ou ajourées avec couvercle double rabat intégré

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

sans encoches aux grands côtés





#### Bacs de distribution MB Food & Delivery, à parois ajourées

Dim. fond L x I	Fourni avec	Barres de gerbage / couvercles	Hauteur		Capacité de charge		Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm			mm	litres	kg	kg				
600 x 400	avec encoches pour sacs		373	67	25	140	vert lime	MBEC64372-B3	79-51065	sur demande
	avec encoches pour sacs	avec barres	373	67	25	140	vert lime	MBBEC64372-B3	79-51071	sur demande
	sans encoches pour sacs		373	67	25	140	vert lime	MBEC64372	79-51060	sur demande
	sans encoches pour sacs	avec barres	373	67	25	140	vert lime	MBBEC64372	79-51072	sur demande



#### Bacs de distribution MB Food & Delivery, à parois fermées

Dim. fond L x I	Fourni avec	Barres de gerbage / couvercles	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm			mm	litres	kg	kg						
600 x 400	avec encoches pour sacs		373	67	28	160	vert lime	MBEC64371-B3	79-51062	29,50	76	26,70
	avec encoches pour sacs	avec barres	373	67	28	160	vert lime	MBBEC64371-B3	79-51073	34,30	76	31,00
	sans encoches pour sacs		373	67	28	160	bleu-gris	MBEC64371	79-51059	28,90	76	25,90
	sans encoches pour sacs	avec barres	373	67	28	160	bleu-gris	MBBEC64371	79-51074	33,60	76	30,40
610 x 400	sans encoches	avec couvercle	390	67	28	160	bleu-gris	MBDEC64371	79-51075	48,90	64	43,80



#### Bacs isothermes pour produits frais et surgelés

Format	Dim. ext. L x I x H	Matériau	Volume	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
	mm		litres					
taille 2 / plein volume	528 x 358 x 352	EPP	35	MBIE6437-2	79-51057	28,10	20	25,30
taille 3 / ½ volume	358 x 263 x 352	EPP	15	MBIE6437-3	79-51058	17,90	40	16,10
séparateurs perforés	298 x 25 x 294	EPP		MBIE-QT64371-23	79-51050	5,55		

#### Accumulateurs de froid pour produits frais et surgelés

Description	Dim. ext. L x I x H	Poids	Convient pour	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
	mm	kg					
convient jusqu'à 0°C	296 x 25 x 294	1,8	produits frais	blanc	MBIE-A6437F-23	79-51053	9,60
convient jusqu'à -21°C	296 x 25 x 294	1,8	produits surgelés	bleu	MBIE-A6437TK-23	79-51054	14,70

#### **Accessoires**



A Scellés de sécurité







B Plombage à codes à barres

Couvercle coiffant

Plateaux roulants



## Bacs de distribution MB pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique

#### Revêtement thermique

Solution d'emballage innovante pour les marchandises sensibles à la température

- Set d'isolation thermique pliable, disponible en 2 dimensions
- Protège vos produits des fluctuations de température extrêmes
- La température dans le bac peut être contrôlée à l'aide d'accumulateurs de froid
- L'insert tout comme le bac peut être stocké de manière peu encombrante
- Les accumulateurs de froid sont compris dans la livraison







# Revêtement thermique, pour bacs de distribution, série MB

Description	Adapté pour bacs du type	Nombre d'accumulateurs de froid	Réf.	Prix/pièce
Revêtement thermique	MBD43271	2	6-22689	80,50
	MBD64271	4	6-22688	90,00

## Une logistique pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de distribution (BPD)

Solutions efficaces pour des températures de 2 à 8°C et une durée d'expédition de 12 à 48 heures

- Kit de transport pour les produits nécessitant un contrôle de la température conformément à la réglementation GDP comprenant un bac isotherme, un enregistreur de données, un sceau numérique et une connexion au cloud
- L'ensemble a été validé pour les systèmes de gestion de la qualité conformément aux normes applicables
- Enregistrement et suivi en temps réel de la température, de l'humidité, des vibrations et du lieu
- Fonction d'archive et d'alarme à travers le cloud
- Génération automatique de protocoles de transport
- Lecture automatique des SmartBeacons (enregistreurs de données) et transmission des données vers le cloud
- Prix des solutions personnalisées sur demande



i

Les nouvelles exigences de l'article § 17(2A)1 ApBetrO imposent la preuve de conformité aux profils de température. Le kit de démarrage est le moyen le plus simple et le plus rapide de garantir que les exigences en matière de température soient respectées et enregistrées automatiquement.

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Bacs de distribution




# Bacs de distribution MB pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique


#### Sets d'isolation thermique


Transport fiable et sécurisé de vos produits sensibles à la température


- Idéal pour transporter des marchandises sensibles à la température, telles que des médicaments, vaccins, etc.
- Réduit le risque d'endommagement et d'altération pendant le transport
- Kit composé d'un box Neopor® avec couvercle adapté aux bacs MBD43271 et MBD64271, 1 insert réalisé en PS lavable et 3 accumulateurs de froid par insert
- Maintient la température à 2-8°C pendant au moins 12 heures











Ligne temps-température "hiver" obtenue avec le set

#### i BITO vous informe

Lors d'une température extérieure constante de 20°C deux accumulateurs de froid sont suffisants pour maintenir la température dans un bac entre 2°C et 8°C. Les bacs de distribution MBD43271 maintiennent cette température pendant plus de 12 heures et les MBD64271 pendant plus de 8 heures. Les courbes de température illustrées ici ne servent que d'exemple. Plus de renseignements sur www.bito.com/downloads.

#### Sets d'isolation thermique, pour bacs de distribution, série MB

Description	Adapté pour bacs du type	Dimensions intérieures utiles L x I x H	Volume utile	Réf.	Prix/kit
		mm	litres		
Sets d'isolation thermique	MBD43271	170 x 170 x 170	5	6-31363	42,30
	MBD64271	360 x 260 x 160	17	6-31364	56,50

Accessoires		Dimensions	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
		mm				
Couvercle de	en Neopor®, poignées coquille optimisées	I 340 x I 259 x H 50	Typ 4327	1	6-31440	4,85
remplacement		I 528 x I 358 x H 60	Typ 6427	1	6-31441	8,55
Bacs isothermes	insert lavable en polystyrène (PS)	-	Typ 4327	1	6-31359	19,30
insérables		-	Typ 6427	1	6-31360	23,20
Accumulateurs de froid	couche d'isolation (2 mm d'épaisseur) pour éviter que les	I 195 x I 130 x H 23	Typ 4327	1	6-31361	6,00
	accumulateurs ne se collent les uns aux autres, les dimensions indiquées pour accumulateurs se réfèrent à l'état non-congelé, stabilité dimensionnelle maximale lors de la congélation	I 280 x I 190 x H 30	Тур 6427	1	6-31362	8,50




## Bacs de distribution, série MB

#### version transparente

Bénéficiez d'une visibilité parfaite!

- Bacs en polypropylène transparent
- Pour l'utilisation dans le transport, la préparation de commandes et le stockage





Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	litres	kg			
400 x 300	223	18	20	MB43221TRANSP	6-18956	17,40
600 x 400	223	38	30	MB64221TRANSP	6-18957	31,30
	323	58	35	MB64321TRANSP	6-18958	36,70

#### Version transparente, avec barres de gerbage

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	litres	kg	kg			
400 x 300	223	18	20	150	MBB43221TRANSP	6-18964	21,40
600 x 400	223	38	30	200	MBB64221TRANSP	6-18965	35,70
	323	58	35	200	MBB64321TRANSP	6-18966	41,50

#### Version transparente, avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	litres	kg	kg			
410 x 300	240	18	20	150	MBD43221TRANSP	6-18961	31,80
610 x 400	240	38	30	200	MBD64221TRANSP	6-18962	48,90
	340	58	35	200	MBD64321TRANSP	6-18963	54,50

## Bacs de distribution, série MB

pour substances dangereuses, couvercle à fermeture métallique à levier et crochet

Sécurisez le transport de substances dangereuses telles que les peintures et aérosols.

- Composé d'un bac et d'un couvercle coiffant avec grenouillères solidaires au bac
- Les bacs ont été testés par la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM (Institut Fédéral pour l'Etude et l'Examination de Matériaux à Berlin) et agréés comme suremballage pour substances dangereuses dans les catégories II et III
- Tous les bacs sont marqués avec le numéro d'enregistrement 4H2/Y25/S/21/D/BAM6107-BITO
- Coloris rouge pourpre



Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	litres	kg			
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	6-18653	84,00
	338	27	13	MBSG43321CLIP	6-18655	88,50
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	6-18657	96,50
	338	58	20	MBSG64321CLIP	6-18659	101,00
	438	74	20	MBSG64421CLIP	6-18660	103,00

## Bacs de distribution, série MB

#### avec ouverture de prélèvement

Utile dans de nombreux secteurs d'activités.

■ Tous les modèles sont également disponibles avec couvercle rabattable ou barre de gerbage sur demande







400 x 300 mm

600 x 400 mm

800 x 600 mm



Dim. fond L x I	Hauteur	Ouverture de pi	élèvement I x H	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		litres	kg			
400 x 300	273	182 x 138	au petit côté	22	25	MB43274	6-5024	sur demande
	323	182 x 157	au petit côté	27	25	MB43324	6-5025	sur demande
600 x 400	223	117 x 439	au grand côté	38	30	MB64226	6-11083	sur demande
		270 x 117	au petit côté	38	30	MB64224	6-11086	sur demande
	273	139 x 439	au grand côté	47	30	MB64276	6-11082	sur demande
		270 x 139	au petit côté	47	30	MB64274	6-11085	sur demande
	323	158 x 439	au grand côté	58	35	MB64326	6-10804	sur demande
		270 x 158	au petit côté	58	35	MB64324	6-10803	26,80
	423	217 x 439	au grand côté	74	35	MB64426	6-11081	sur demande
		270 x 217	au petit côté	74	35	MB64424	6-11084	30,40
800 x 400	323	270 x 158	au petit côté	76	35	MB84324	6-5047	sur demande
	423	270 x 217	au petit côté	100	35	MB84424	6-5048	sur demande

# Bacs de distribution MB pour applications spéciales - Circulation du courrier

avec couvercle double rabat intégré

Homologation et agrément par les services postaux en Allemagne

- Ces conteneurs MB ont été spécialement conçus pour les centres de tri du courrier et ont été approuvés par la Deutsche Post AG (poste allemande) pour être utilisés sur des convoyeurs.
- Les plombages à usage unique ferment le couvercle rabattable de manière sûre et permettent de constater un accès non autorisé










310 x 200 mm

410 x 300 mm

610 x 400 mm

Avec couvercle double rabat intégré









# **Bacs de distribution MB Eco**


Bacs de distribution MB Eco, en matériel récyclé

La BITOBOX MB: Votre premier choix de bacs gerbables et emboîtables

- Excellente stabilité au gerbage, emboîtage pour moins d'encombrement
- Bac MB réalisé à partir de polypropylène recyclé provenant des bacs BITO
- Les couvercles intégrés peuvent être fournis en cinq coloris au choix












#### i BITO vous informe

De légères variations de couleur peuvent se produire lors de l'utilisation de matériaux recyclés.



# Bacs de distribution







Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume litres	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	223	18	18	MB43221Eco	C0401-0088	11,50	240	10,10
600 x 400	223	38	27	MB64221Eco	C0401-0201	19,10	136	17,40
	323	58	31	MB64321Eco	C0401-0087	22,00	80	19,80

# Bacs de distribution MB Eco, avec barres de gerbage rabattables prémontées



		Volume litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	IIII es	kg	kg					
400 x 300	223	27	25	135	MBB43221Eco	C0402-0418	15,80	240	14,20
600 x 400	223	38	30	180	MBB64221Eco	C0402-0419	24,50	136	21,70
	323	58	35	180	MBB64321Eco	C0402-0420	27,40	80	24,80

#### Bacs de distribution MB Eco, avec couvercle double rabat intégré

Dim. ext. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Coloris cou- vercle	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	litres	kg	kg						complete
410 x 300 x 240	18	18	135	MBD43221Eco		C0402-0425	26,00	156	23,60
						C0402-0428	26,00	156	23,60
						C0402-0426	26,00	156	23,60
						C0402-0427	26,00	156	23,60
						C0402-0429	26,00	156	23,60
610 x 400 x 240	38	27	180	MBD64221Eco		C0402-0430	37,80	104	33,80
						C0402-0433	37,80	104	33,80
						C0402-0431	37,80	104	33,80
						C0402-0432	37,80	104	33,80
						C0402-0434	37,80	104	33,80
610 x 400 x 340	58	31		MBD64321Eco		C0402-0435	40,90	76	36,80
						C0402-0438	40,90	76	36,80
						C0402-0436	40,90	76	36,80
						C0402-0437	40,90	76	36,80
						C0402-0439	40,90	76	36,80



#### **Accessoires**



A Scellés de sécurité



B Scellés de sécurité



Scellés de sécurité



Plombage à codes à barres



Clips de fermeture



Films protecteurs pour champs d'étiquettes




G Pochettes porte-documents



Pochettes porte-documents



Couvercle coiffant



Plateaux roulants



Plateaux roulants



Bacs de distribution MB "bureau mobile"



M Rails pour dossiers suspendus



N Clips de fermeture



O Côtés avec encoches porte-sacs



P Solution de transport réutilisable pour bacs



# Bacs de distribution



Pos.	Description		Dimensions	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
			mm				
A	Scellés de sécurité, MBP1 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, coloris client sur demande	-	MBP1	500	6-10810	49,90
В	Scellés de sécurité, MBP2 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisés sur demande	-	MBP2	500	6-15705	49,90
G	Scellés de sécurité, MBP2-L - pour la BITOBOX MB, XL, SL	plombages à usage unique avec numérotation continue, convient à tous les bacs MB, SL et XL au format 800 x 600 mm, coloris rouge	-	MBP2-L	500	6-19162	109,00
D	Plombage à codes à barres, MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO «Seal + Track» pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	-	MBP32L	250	6-31550	58,00
<b>(3</b>	Clips de fermeture, pour BITOBOX MB	utilisés pour verrouiller les bacs MB à couvercle intégré, réutilisable, coloris rouge	-	MBV	10	6-20299	13,70
G	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA6	film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs	l 165 x l 114	KFA6	100	6-31309	315,00
	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA5		I 230 x I 170	KFA5	100	6-31310	385,00
G	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	I 175 x I 105	MBET	10	6-5031	27,90
	3 côtés ouverts	convient pour le changeme nt fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, Matériau PVC, coloris transparent	I 210 x I 75	MBETVDA	10	6-31311	29,80
		convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	I 210 x I 150	MBETDINA5	10	6-19528	33,40
<b>(1)</b>	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 2 côtés ouverts	le film raccourci à l'avant permet d'extraire et d'introduire facilement des cartes, etc., Matériau vinyle, coloris bleu	I 145 x I 100	46-21108	25	46-21108	90,00
	Pochettes porte-documents,	pochettes plastiques avec 2 rubans autocollants, convient	I 155 x I 85	46-21109	25	46-21109	129,00
	fixation auto-adhésive 1 côté ouvert	également pour le marquage de rayonnages, bonne tenue sur les conteneurs de stockage et de transport les plus divers, Matériau vinyle, coloris bleu	I 235 x I 170	46-21110	25	46-21110	147,00
1	Couvercle coiffant, pour bacs	ferment une pile de bacs MB ; également utilisables comme	I 306 x I 206	MBS32	1	6-15868	7,35
	de distribution, série MB	couvercle pour fermer des bacs individuels, approprié à la mise de couvercles et au cerclage automatisés, les couvercles seuls sont	I 400 x I 300	MBSU43	1	6-30277	12,60
		emboîtables et gerbables, ajoute 10 mm à la hauteur du bac de tous	I 600 x I 400	MBSU64	1	6-30276	15,50
		les côtés	I 800 x I 400	MBS84	1	6-22544	25,30
			1800 x 1600	MBS86	1	6-22546	41,30
0	Plateaux roulants, pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm	avec 4 roues pivotantes, pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm, avec couvercle coiffant encastré assurant le positionnement stable des bacs MB, en polyamide renforcé de fibre de verre, couvercle coiffant en polypropylène	I 620 x I 420	TR64MBS	1	6-15510	99,50
K	Plateaux roulants, pour bacs	avec 4 roues pivotantes, pour bacs de distribution MB 800 x 400	I 720 x I 370	TR84MB	1	6-16494	146,00
	de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm	mm et 800 x 600 mm, cadre à coins en plastique, profilés en longueur en aluminium	I 720 x I 540	TR86MB	1	6-19439	152,00
•	Bacs de distribution MB «bureau mobile», fourni avec rails pour dossiers suspen- dus A4	pour le transport et le stockage de dossiers suspendus, 2 rails pour dossiers par bac à fixer sur la face intérieure des grands côtés, facile à mettre	I 610 x I 400 x H 340	6-12938	1	6-12938	53,50
M	Rails pour dossiers suspendus, pour bacs de distribution, série MB	2 rails fixés à l'intérieur du bac aux longs côtés permettent le stockage et le transport de dossiers suspendus DIN A4. En plus, le contenu peut être sécurisé à l'aide d'un couvercle monté sur charnières ou d'un couvercle coiffant avec des scellés. Convient uniquement aux bacs MB(D)64321 et MB(D)64421.	-	MBE64	Paar	6-11920	17,20
N	Clips de fermeture	Le clip de connexion permet la création d'une unité de transport à double hauteur en reliant deux conteneurs face à face. Adapté aux bacs avec les mêmes dimensions de base.	-	МВС	100	6-15625	74,00
0	Côtés avec encoches porte- sacs, peut être démonté	s'emboîte sur les bacs MB, XL et KLT, pratique pour maintenir les sacs ouverts pour un remplissage facile, montage ultérieur possible, amovibles, coloris gris (l'illustration montre un coloris spécial)	-	MB-BR64D	1	6-31553	2,90
P	Solution de transport réutili- sable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-				





# Bacs de distribution MB pour applications spéciales

# Spécialement conçu pour répondre à vos demandes !

Que ce soit pour le flux interne de matériel, des processus d'intralogistique étendus ou pour le transport – les bacs de distribution se prêtent à de multiples emplois. Ils doivent pour cela s'adapter aux exigences spécifiques. À cet effet, BITO transforme les bacs de différentes manières, par exemple par l'application automatique d'étiquettes à codes-barres, le fraisage ou le perçage de bacs pour un emploi en tant que bac anti-incendie.

En outre, il est possible de réaliser des logos d'entreprise, des dimensions spéciales, des revêtements particuliers ou des renforts.

# BITOBOX MB

#### **Exemples**



MB avec insert en mousse, film réflecteur et porte-étiquette spécial.



MB au format spécial pour articles particulièrement longs — dimensions adaptables à vos besoins!



MB utilisé en tant que bac logistique par TNT, un prestataire international de messagerie et transport express et d'envoi de colis.



MB avec protège-étiquette spécial, l'étiquette peut uniquement être retirée lorsque le bac est ouvert.



MB utilisé comme bac de transport par la compagnie aérienne Lufthansa.



MB avec perforations pour l'écoulement de l'eau utilisé en tant que bac de stockage.





# Films protecteurs pour champs d'étiquettes

Film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs









Dimensions	Format	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
mm					
l 165 x l 114	DIN A6	KFA6	100	6-31309	315,00
l 230 x l 170	DIN A5	KFA5	100	6-31310	385,00





# La BITOBOX pliable EQ

# La nouvelle génération de bacs pliables !

Comparée aux bacs pliables d'autres fabricants, la BITOBOX pliable EQ de BITO est munie d'un mécanisme de pliage ergonomique et facile à manier.





Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00















i BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne!

# BITOBOX EQ

#### Équipements




Bascule de (dé)blocage

Déblocage et blocage de manière ergonomique : la simple pression d'un doigt ou de la paume suffit pour déclencher le mécanisme.



Prise relevable

Cette alternative aux poignées ouvertes empêche l'accès inautorisé au contenu et permet l'utilisation complète du volume intérieur ainsi qu'une manipulation aisée.



En option avec couvercle intégré

Fixation solide au bac, plombage de sécurité possible




En option avec pochette porte-documents

Sur demande, la pochette porte-documents peut être fournie au petit côté ou au couvercle. Le film transparent assure que les informations restent toujours bien lisibles.

# La BITOBOX pliable EQ

La facilité de maniement représente une véritable plus-value pour vos employés !

- La construction solide assure une longue durée de vie
- Encombrement minimal lors du stockage et du transport à vide
- Rapport de réduction en volume de 1:4
- Les bacs à fond nervuré et à fond double conviennent également pour les magasins automatisés
- Aussi disponible avec couvercle intégré monté sur charnières avec plombage de sécurité





#### À fond lisse

- Manutention ergonomique
- Pliage rapide sans coincer
- Le bac vous fait gagner 75% de volume de stockage lorsqu'il est replié



Dim. fond L x I	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	mm		kg	kg	litres				1 pièce +	10 pces +	100 pces +
600 x 400	285	à poignées relevable	20	180	58,0	EQ64281L	51-31454	51-31470	33,90	33,20	30,30
	285	à poignée ouverte	20	180	58,0	EQ64281	51-31452	51-31468	32,80	31,70	28,80
	320	à poignées relevable	20	180	65,0	EQ64321L	51-31455	51-31471	35,30	34,50	31,40
	320	à poignée ouverte	20	180	65,0	EQ64321	51-31453	51-31469	33,90	33,20	30,30

## À fond lisse et couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	mm		kg	kg	litres				1 pièce +	10 pces +	100 pces +
600 x 400	297	à poignées relevable	20	180	57,0	EQD64281L	51-31458	51-31474	41,80	40,70	36,90
	297	à poignée ouverte	20	180	57,0	EQD64281	51-31456	51-31472	40,70	39,40	35,30
	332	à poignées relevable	20	180	64,0	EQD64321L	51-31459	51-31475	43,00	42,00	38,50
	332	à poignée ouverte	20	180	64,0	EQD64321	51-31457	51-31473	41,80	40,70	36,90







## à fond nervuré et couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	mm		kg	kg	litres				1 pièce +	10 pces +	100 pces +
600 x 400	297	à poignées relevable	50	180	54,0	EQD64281LR	51-31466	51-31482	46,00	44,70	40,70
	297	à poignée ouverte	50	180	54,0	EQD64281R	51-31464	51-31480	44,70	43,50	39,40
	332	à poignées relevable	50	180	61,0	EQD64321LR	51-31467	51-31483	47,50	46,00	41,80
	332	à poignée ouverte	50	180	61,0	EQD64321R	51-31465	51-31481	46,00	44,70	40,70



#### À fond nervuré

Dim. fond L x I	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	mm		kg	kg	litres				1 pièce +	10 pces +	100 pces +
600 x 400	285	à poignées relevable	50	180	55,0	EQ64281LR	51-31462	51-31478	38,50	37,20	33,70
	285	à poignée ouverte	50	180	55,0	EQ64281R	51-31460	51-31476	36,90	35,90	32,20
	320	à poignées relevable	50	180	62,0	EQ64321LR	51-31463	51-31479	39,40	38,80	34,90
	320	à poignée ouverte	50	180	62,0	EQ64321R	51-31461	51-31477	38,50	37,20	33,70

#### **Accessoires**



A Scellés de sécurité



B Couvercles indépendants



Plateaux roulants



Pochettes porte-documents




Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Coloris	Matériau	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Scellés de sécurité avec marquage laser	les plombages à usage unique conviennent pour tous les bacs pliables EQ, fourniture en paires à numérotation identique, numérotation consécutive à appliquer au laser (code à barres)	blanc	PP	250	51-31666	52,00
В	Couvercles indépendants	couvercle thermoformé en PS, protection contre la poussière, le couvercle peut être également utilisé avec des bacs pliés ; les ensembles bac + couvercle peuvent être empilés les uns sur les autres	noir	PS	1	51-31437	sur demande
G	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	RAL 5007 Bleu brillant		1	43-1491	79,50
D	Pochettes porte-documents	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	transparent	PE	10	6-5031	27,10
<b>(3</b>	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur, en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124					

# Bacs pliables de distribution, série MFB

Grande réduction de volume – jusqu'à 82 %.

- Pliage en toute sécurité, rapide et facile
- 5 modèles de la dernière génération





400 x 300 mm

600 x 400 mm



Grand volume de stockage grâce aux parois verticales.



En option : couvercle intégré double rabat





Sécurité au gerbage



Dégerbage sans coincer



Charnières robustes pour une longue durée de service



800 x 600 mm

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Hauteur pliée	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	mm	mm	litres	mm			1 pièce +	10 pces +
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFB43221	7-22656	23,80	22,50
600 x 400	220	560 x 360 x 210	42	80	MFB64221	7-22657	30,80	29,10
	280	560 x 360 x 270	54	80	MFB64281	7-22658	41,20	39,00
	320	560 x 360 x 310	64	80	MFB64321	7-22659	39360	38,10
800 x 600	445	740 x 540 x 425	165	125	MFB86441	7-22660	131,00	125,00




Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Hauteur pliée	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	mm	mm	litres	mm			1 pièce +	10 pces +
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFBD43221	7-22661	30,80	28,90
600 x 400	230	560 x 360 x 210	42	90	MFBD64221	7-22662	44,60	42,40
	290	560 x 360 x 265	54	90	MFBD64281	7-22663	52,00	48,60
	330	560 x 360 x 310	64	90	MFBD64321	7-22664	52,50	49,90
800 x 600	465	740 x 540 x 425	165	145	MFBD86441	7-22665	160,00	152,00

# Bacs pliables




#### **Accessoires**







Bloque-parois



Cadres pour étiquettes



Couvercles indépendants



Plateaux roulants



Plateaux roulants


Pos.	Descriptio	n	Coloris	Dimensions	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
				mm				
A	Scellés de sécurité	plombages avec languette arra- chable, pour tous les bacs pliables de distribution, série MFB, impres- sions personnalisées disponibles, coloris rouge	rouge	-	MFBP	100	7-22666	16,10
В	Bloque-pa- rois	pour protéger contre le vol, empêche que les côtés courts ne soient enfon- cés par pression extérieure	-	-	MFBS	1	7-22675	2,20
G	Cadres pour étiquettes	pour documents de livraison, ne convient pas pour MFB(D)64221	bleu-gris	I 160 x I 80	MFBER80	1	7-22673	1,10
n	Couvercles	protection contre la poussière ou la	bleu-gris	I 400 x I 300	MFB-AD43	1	7-22670	16,40
	indépen-	salissure du contenu	bleu-gris	I 600 x I 400	MFB-AD64	1	7-22671	22,80
	dants		gris anthracite	I 800 x I 600	MFB-AD86	1	7-22672	46,10
<b>(3</b> )	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007	I 620 x I 420	TR64	1	43-1491	82,00
6		avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène	bleu brillant, RAL 5007	I 800 x I 600	RU86.125	1	43-1150	121,00

# BACS EMBOÎTABLES

# Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn

Le miracle de compactage!

- **Empiler** tourner par rotation emboîter
- Grande capacité de stockage
- Gain de place de plus de 64%
- Léger et néanmoins très robuste








## Caractéristiques et avantages



Env. 20% plus de volume de stockage

que dans des bacs gerbables et emboîtables à parois coniques.



Couvercle coiffant pliable économise des coûts de transport, car le couvercle coiffant peut être plié au milieu et placé dans le bac vide.



Variantes de fond pour magasins manuels et automatisés fond standard à surface lisse, fond nervuré, fond double



Choix de couleurs disponible en 4 couleurs en standard

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Type de poignée	Type de base	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
	_								
600 x 400	320	poignées ouvertes	fond standard à	bleu	DSB64321	C0501-0001	24,50	68	23,70
			surface lisse	vert	DSB64321	C0501-0002	24,50	68	23,70
				rouge	DSB64321	C0501-0003	24,50	68	23,70
				gris	DSB64321	C0501-0004	24,50	68	23,70
		poignées moulées	Fond nervuré	gris	DSB64321R	C0501-0005	26,60	68	25,50
			Fond double	gris	DSB64321D	C0502-0001	38,80	68	35,70

# Bacs gerbables et emboîtables







#### **Accessoires**







B Scellés de sécurité



Plombage à codes à barres



Plateaux roulants



Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Couvercle coiffant	dimensions 600 x 400 mm, gris	DSBS64-F	1	78-51030	14,60
B	Scellés de sécurité	protège le contenu contre l'accès non autorisé, languette arrachable sans outils, parfaitement adapté aux bacs de la série MB	MBP1	500	6-10810	49,90
G	Plombage à codes à barres	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme) fourniture en paires à numérotation identique simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO «Seal + Track» pour smartphones impressions personnalisées sur demande	MBP32L	250	6-31550	58,00
D	Plateaux roulants	roues pivotantes haute qualité avec pare-fils, grande stabilité, convient aux bacs norme Europe 600 x 400 mn	TR64	1	43-1491	82,00
		fonctionnement silencieux grâce au bandage caoutchouc, grande stabilité, convient aux bacs norme Europe 600 x 400 mn	TR64G	1	43-21883	89,50
<b>(3</b> )	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-			



# Bacs gerbables et emboîtables, série DSL

 ${\tt Bacs\ gerbables\ et\ embo\^itables,\ nombreuses\ dimensions.}$ 

- Gerbage et emboîtage faciles en tournant les bacs de 180°
- Les bacs aux dimensions de 600 x 400 mm et de 800 x 400 mm sont munis de poignées ouvertes, les bacs aux autres dimensions ont des poignées moulées
- Nettoyage facile
- Adapté aux dimensions des palettes norme Europe
- Capacité de gerbage jusqu'à 150 kg
- Disponible en 4 coloris







#### À parois fermées

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	litres	kg	kg						
300 x 200	150	215 x 145 x 145	6,0	5	150	DSL3215	7-14354	7-14416	7-14418	7-14417	19,20
400 x 280	180	290 x 210 x 176	13,0	10	150	DSL4318	7-14355	7-14419	7-14421	7-14420	21,20
590 x 380	135	440 x 290 x 130	18,0	15	150	DSL6413	7-14356				32,30
	202	433 x 285 x 196	34,0	30	150	DSL6420	7-14357	7-14422	7-14424	7-14423	36,50
600 x 400	300	452 x 318 x 296	50,0	45	150	DSL6430	7-14358	7-14425	7-14427	7-14426	40,00
800 x 400	300	652 x 325 x 296	70,0	55	150	DSL8430	7-14359	7-14428	7-14430	7-14429	74,00

#### **Accessoires**



A Couvercle coiffant

Pos.	Description		Pour bacs des dim. L x I	Type de produit	Réf.	Prix/pièce
			mm			
A		protection contre la poussière ou la salissure du contenu,	590 x 380	DSD6420	7-14351	21,90
		l'excellente capacité d'empilage s'applique également aux bacs à	600 x 400	DSD6430	7-14352	22,80
		couvercle, coloris gris, en polystyrène	800 x 400	DSD8430	7-14353	35,70

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Bacs gerbables et emboîtables



## Bacs gerbables et emboîtables, série DST

Bacs gerbables et emboîtables, nombreuses dimensions.

- Gerbage et emboîtage faciles en tournant les bacs de 180°
- Nettoyage facile
- Adapté aux dimensions des palettes norme Europe
- Des couvercles coiffants adéquats sont disponibles (accessoire)





### À parois fermées

- Version pour applications lourdes
- Capacité de gerbage jusqu'à 350 kg
- Jusqu'à 65% de volume en moins par emboîtage à vide
- Fond lisse pour un fonctionnement optimal sur les circuits de manutention

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	litres	kg	kg			
600 x 400	150	512 x 368 x 130	28	35	350	DSTG6415	7-20025	26,60
	200	512 x 368 x 180	36	35	350	DSTG6420	7-20026	28,40
	250	512 x 368 x 230	46	35	350	DSTG6425	7-20027	34,00
	300	512 x 368 x 280	56	50	350	DSTG6430	7-20028	37,00
	350	512 x 368 x 330	66	50	350	DSTG6435	7-20029	42,60
	400	512 x 368 x 380	76	50	350	DSTG6440	7-20030	44,50

### **Accessoires**



A Couvercle coiffant

Pos.	Description		Pour bacs des dim. L x I	Type de produit	Réf.	Prix/ pièce
			mm			
A	Couvercle coiffant	protection contre la poussière ou la salissure du contenu	600 x 400	DSTD64	7-20037	22,00

## Bacs de distribution, série MB

# Magnifique pour le stockage, le transport et la préparation de commandes de grands volumes.


Tous les avantages de la série de bacs MB qui connaît depuis longtemps un grand succès sont à présent également réunis dans les bacs de distribution avec les dimensions de base de 800 x 600 mm : ils sont polyvalents, solides, peuvent être emboîtés les uns dans les autres quand ils sont vides et prennent donc moins de place pendant leur stockage et leur transport. Mais ce qui rend ces grands bacs de distribution uniques ce sont les semelles disponibles en option et le fait qu'ils soient toujours emboîtables, même avec les semelles.




### Variantes de fonds



Fond standard Capacité de charge jusqu'à 50 kg.



Capacité de charge jusqu'à 75 kg.



Capacité de charge jusqu'à 200 kg.



Perforations pour l'évacuation de l'eau En option. Veuillez nous contacter.

### Caractéristiques et équipements



Protège étiquette Le protège-étiquette intégré empêche le salissement et l'endommagement de vos étiquettes en papier ou en carton.



radio-fréquence

Etiquettes codes-barres /

Champs nichés donnant une meilleure protection à vos étiquettes codebarres ou étiquettes radio-fréquence.



Étiquettes autocollantes Des emplacements à surface à picots facilitent la pose et l'enlèvement d'étiquettes autocollantes.



Manipulation confortable Bonne prise en main grâce aux poignées "coquille" ergonomiques.






## Bacs de distribution, série MB

### à semelles prémontées

Bacs emboîtables à semelles aux dimensions de 800 x 600 mm.

- LE BAC pour le transport, la préparation de commandes et le stockage
- Le premier bac emboîtable à semelles
- Économise du volume lors du transport à vide ou lors du stockage des bacs vides
- Bonne prise en main grâce aux poignées "coquille" ergonomiques









### Bacs de distribution MB à fond nervuré, à semelles prémontées

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume litres	Capacité de charge kg	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
800 x 600	323	114	75	MB86321RKUFE	6-15310	105,00	26	95,50
	523	151	75	MB86421RKUFE	6-15316	111,00	24	100,00

### Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

Dim. fond L x I		Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	litres	kg	kg					•
800 x 600	453	109	75	200	MBB86321RKUFE	6-15314	136,00	26	120,00
	553	147	75	200	MBB86421RKUFE	6-15320	141.00	24	129.00

### Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec couvercle double rabat intégré et semelles

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette
mm	mm	litres	kg	kg					complète
800 x 600	323	109	75	300	MBD86321RKUFE	6-15312	140,00	26	129,00
	523	147	75	300	MBD86421RKUFE	6-15318	149,00	24	136,00



## Bacs de distribution, série MB

### à semelles prémontées



### Bacs de distribution MB à fond double, à semelles prémontées

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume litres	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	423	114	200	MB86321DKUFE	6-15311	105,00	26	96,00
	523	151	200	MB86421DKUFE	6-15317	120,00	24	107,00



# Bacs de distribution MB à fond double, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce		Prix/pièce palette complète
mm	mm	litres	kg	kg					oopioto
800 x 600	453	109	200	200	MBB86321DKUFE	6-15315	138,00	26	125,00
	553	147	200	200	MBB86421DKUFE	6-15321	150,00	24	136,00



### Avec couvercle double rabat intégré et semelles prémontées

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Volume  litres	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	453	109	200	300	MBD86321DKUFE	6-15313	151,00	26	138,00
	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	162,00	24	145,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Bacs de distribution

### **Accessoires**



A Scellés de sécurité



B Scellés de sécurité



C Scellés de sécurité



Clips de fermeture



Films protecteurs pour champs d'étiquettes



Pochettes porte-documents




**G** Pochettes porte-documents



Pochettes porte-documents



Couvercle coiffant



Kit de semelles



R Plombage à codes à barres

Pos.	Description		<b>Dimensions</b>	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Scellés de sécurité, MBP1 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, coloris client sur demande	-	MBP1	500	6-10810	49,90
B	Scellés de sécurité, MBP2 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisés sur demande	-	MBP2	500	6-15705	49,90
C	Scellés de sécurité, MBP2-L - pour la BITOBOX MB, XL, SL	plombages à usage unique avec numérotation continue, convient à tous les bacs MB, SL et XL au format 800 x 600 mm, coloris rouge	-	MBP2-L	500	6-19162	109,00
D	Clips de fermeture, pour BITOBOX MB	utilisés pour verrouiller les bacs MB à couvercle intégré, réutilisable, coloris rouge	-	MBV	10	6-20299	13,70
<b>(3</b>	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA5	film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs	I 230 x I 170	KFA5	100	6-31310	385,00
	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA6		I 165 x I 114	KFA6	100	6-31309	315,00
G	Pochettes porte-do-	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par	I 175 x I 105	MBET	10	6-5031	27,90
	cuments, fixation auto-adhésive	ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	I 210 x I 150	MBETDINA5	10	6-19528	33,40
	3 côtés ouverts	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, Matériau PVC, coloris transparent	I 210 x I 75	MBETVDA	10	6-31311	29,80
G	Pochettes porte-do- cuments, fixation auto-adhésive 2 côtés ouverts	le film raccourci à l'avant permet d'extraire et d'introduire facilement des cartes, etc., Matériau vinyle, coloris bleu	145 x   100	46-21108	25	46-21108	90,00
<b>(1)</b>	Pochettes porte-documents,	pochettes plastiques avec 2 rubans autocollants, convient également	I 155 x I 85	46-21109	25	46-21109	129,00
	fixation auto-adhésive 1 côté ouvert	pour le marquage de rayonnages, bonne tenue sur les conteneurs de stockage et de transport les plus divers, Matériau vinyle, coloris bleu	I 235 x I 170	46-21110	25	46-21110	147,00
•	Couvercle coiffant, pour bacs de distribution, série MB	ferment une pile de bacs MB ; également utilisables comme couvercle pour fermer des bacs individuels, approprié à la mise de couvercles et au cerclage automatisés, les couvercles seuls sont emboîtables et gerbables, ajoute 10 mm à la hauteur du bac de tous les côtés		MBS86	1	6-22546	41,30
•	Kit de semelles, pour bacs de distribution, série MB	montage/démontage faciles, montage ultérieur facile par boulonnage aux bacs à fond double	1800 x 1600	6-19330	1	6-19330	29,50
K	Plombage à codes à barres, MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO "Seal + Track" pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	-	MBP32L	250	6-31550	58,00



## Bacs gerbables norme Europe, série XL

# Léger, maniable et d'une robustesse exceptionnelle!

Les bacs en métal encore employés dans de nombreux secteurs d'industrie ne sont pas adaptés de manière optimale aux exigences des méthodes de fabrication modernes. Afin de rendre vos processus plus efficaces, il faut des bacs qui respectent le principe de la production dite "lean". Les bacs XL de BITO aux dimensions de base de 800 x 600 mm répondent à ces exigences : ils sont à la fois légers et solides et ils sont disponibles en différentes hauteurs.





### 1 dimension de base - 5 hauteurs pour de nombreuses applications











220 mm

420 m

520 mm



## Bacs gerbables norme Europe



## Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double

### à semelles prémontées


Sécurité, propreté et robustesse – nouvelles perspectives pour vos processus logistiques.

- Bacs au format d'une demi-palette norme Europe
- Capacité de charge 200 kg
- Manutention avec chariot élévateur et transpalette
- Très grand volume intérieur
- Grande poignée avec pose main arrondie
- Porte-étiquette sur tous les côtés



## À semelles prémontées et côtés fermés

800 x 600 mm







# Bacs gerbables norme Europe

## Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double

à semelles prémontées



### À parois fermées, couvercle double rabat intégré et semelles

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	238	762 x 562 x 101	36	200	800	XLD86121DKUFE	43-22619	164,00	18	147,00
	338	762 x 562 x 201	79	200	800	XLD86221DKUFE	43-22617	169,00	12	152,00
	438	762 x 562 x 301	121	200	800	XLD86321DKUFE	43-20268	178,00	10	159,00
	538	762 x 562 x 401	164	200	800	XLD86421DKUFE	43-22618	185,00	8	165,00
	638	762 x 562 x 501	206	200	800	XLD86521DKUFE	43-22616	204,00	6	185,00



### Avec ouverture de prélèvement au petit côté et avec semelles

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Ouverture de prélèvement I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg					
800 x 600	420	762 x 562 x 301	459 x 153	121	200	800	XL86324DKufe	43-30249	128,00	10	114,00
	520	762 x 562 x 401	459 x 203	164	200	800	XL86424DKufe	43-30250	131,00	8	115,00
	620	762 x 562 x 501	459 x 253	206	200	800	XL86524DKufe	43-30251	153,00	6	138,00



### Avec ouverture de prélèvement au grand côté et avec semelles


Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Ouverture de prélèvement I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg					
800 x 600	420	762 x 562 x 301	459 x 153	121	200	800	XL86326DKufe	43-30252	128,00	10	114,00
	520	762 x 562 x 401	459 x 203	164	200	800	XL86426DKufe	43-30253	131,00	8	115,00
	620	762 x 562 x 501	459 x 253	206	200	800	XL86526DKufe	43-30254	153,00	6	138,00


Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Bacs gerbables norme Europe



### **Accessoires**








B Scellés de sécurité



C Scellés de sécurité



D Coiffes pour conteneurs palettisés



E Feuilles d'étiquettes



Protège-étiquettes



G Séparateurs emboîtables



H Visière



Plombage à codes à barres




Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Dimensions	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
			mm				
A	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	I 800 x I 600	SLS86-46	1	52-30500	33,10
В	Scellés de sécurité	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisés sur demande	-	MBP2	500	6-15705	49,90
C		plombages à usage unique avec numérotation continue, convient à tous les bacs MB, SL et XL au format 800 x 600 mm, coloris rouge	-	MBP2-L	500	6-19162	109,00
D	Coiffes pour conte- neurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	I 1220 x I 820	PAH12.80	1	9-18421	103,00
<b>(3</b>	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	I 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	24,80
G	Protège-étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	I 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	21,00
G	Séparateurs	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimen-	I 950 x H 55	SSU55/11	10	43-18419	84,50
	emboîtables	sions standard, peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une	I 950 x H 120	SSU120/11	10	43-18420	91,00
		scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	I 1150 x H 50	SSU50/5	10	43-18417	59,00
			I 1150 x H 80	SSU80/5	10	43-18418	66,00
			I 1150 x H 180	SSU180/5	10	7-15509	104,00
	Visière	protection contre la poussière en polycarbonate inusable, visibilité	I 460 x H 148	ES8632XL	10	43-20271	102,00
		complète des produits stockés, accès facile, visière solidaire pour éviter	I 460 x H 198	ES8642XL	10	43-22548	108,00
		tout risque de perte, les visières s'ouvrent également lorsque les bacs ont été empilés	I 460 x H 248	ES8652XL	10	43-30266	127,00
1	Plombage à codes à barres	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO «Seal + Track» pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	-	MBP32L	250	6-31550	58,00
0	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-				



## Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

# La nouvelle génération ...





Avec cette gamme de bacs plastiques pour charges très lourdes, BITO pose de nouveaux jalons dans le domaine de la logistique de production, de stockage et de transport.

Les bacs aux dimensions standard de 800 x 600 mm présentent, en fonction de leur hauteur, un poids à vide de seulement 14,5 ou 18 kg et sont ainsi nettement plus légers que les caisses-palettes classiques ou les bacs en tôle d'acier, tout en pouvant supporter des charges similaires.

Les bacs pour charges très lourdes BITO ne conviennent cependant pas uniquement pour les pièces lourdes. Ils permettent également de stocker et de transporter en toute sécurité les composants encombrants et sensibles exigeant surtout une manipulation absolument propre et sans poussières.



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00







### Caractéristiques et équipements



#### ½ côté abattant

Option - à prévoir pour le côté long ou court. S'ouvre sans coincer grâce aux charnières synchronisées. Peut être fermé d'une seule main, même si les bacs sont empilés.



### Fond double

Grande capacité de charge grâce à la construction soudée "en sandwich". Egalement disponible en tant que variante adaptée au stockage automatique (fond plat sans semelles).



#### Semelles

Permettent la prise par chariot élévateur ou par transpalette. Montage facile; démontable en cas de besoin. Déplacement aisé à l'aide d'un transpalette ou d'un plateau roulant. Idéales pour une utilisation sur des pistes à rouleaux motorisées ou fonctionnant par gravité



#### Conception à deux coloris

Repérage immédiat du stock : Profilés d'angle disponibles en coloris divers quantité minimum de commande sur demande.



#### Assez d'espace pour votre logo

Application à l'aide de différents procédés : marquage à chaud tamponnage - sérigraphie.



#### Les couvercles

Couvercle rabattable intégré : monté sur charnières, cerclable et plombable. Couvercle indépendant : protection parfaite contre des salissures, à poser, amovible (disponible sur demande).



#### Bacs aux dimensions optimales

Les tailles de lots ne cessant de diminuer, il faut des contenants plus petits. Avantage : il est possible de stocker davantage d'articles sur une même surface.



#### Gerbable jusqu'à 1500 kg

Sécurité au gerbage - aussi pour  $charges\ lourdes,\ gerbage\ statique:$ 1500 kg, gerbage dynamique: 1000 kg.



#### Poids plume

Pèse beaucoup moins que des conteneurs acier avec les mêmes dimensions tout en offrant une capacité de charge comparable.



#### Propre et sûr

Peu salissant grâce aux parois intérieures lisses, facile à nettoyer, construction entièrement fermée, optimal pour le stockage et le transport de liquides dans des bidons et fûts.



Avec plateau roulant en option idéal pour la manutention interne.



## Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

La nouvelle classe de performance – capacité de charge exceptionnelle de 500 kg.

- Bacs au format d'une demi-palette norme Europe
- Capacité de charge 500 kg
- Capacité de gerbage statique jusqu'à 1500 kg
- Capacité de gerbage dynamique de 1000 kg
- Manutention propre et sûre répondant aux exigences de la production moderne
- Coloris gris











800 x 600 mm



### À parois fermées

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421K	52-30342	233,00	8	216,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621K	52-30343	277,00	6	260,00



### Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	palette	/ •
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	541	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLD86421K	52-30368	277,00	8	260,00
	741	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLD86621K	52-30369	317,00	6	301,00

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00







Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					Complete
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86426K	52-30364	260,00	8	246,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86626K	52-30365	306,00	6	291,00



### Avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86424K	52-30354	260,00	8	246,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86624K	52-30355	306,00	6	291,00



### Avec 1/2 côté rabattable au grand côté

■ 1/2 côté abattant qui s'ouvre sans coincer

Dim. fond L x I	Hauteur mm	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86426K	52-30366	291,00	8	277,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86626K	52-30367	343,00	6	329,00



## Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

à semelles prémontées



### Avec 1/2 côté rabattable au petit côté

1/2 côté abattant qui s'ouvre sans coincer

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complete
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86424K	52-30356	291,00	8	277,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86624K	52-30357	343,00	6	329,00




### Avec 1/2 côté rabattable au petit côté et couvercle double rabat intégré

■ 1/2 côté abattant qui s'ouvre sans coincer

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int.	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	,	Prix/pièce palette complète
mm	mm	mm	litres	kg	kg					-
800 x 600	541	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLDK86424K	52-30370	331,00	8	316,00
	741	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLDK86624K	52-30371	379,00	6	362,00

### Variante sans semelles pour le stockage automatisé


■ Cette variante n'est pas adaptée pour former des piles







### **Accessoires**







B Porte-étiquettes




Pochettes porte-documents



Séparateurs emboîtables



Intercalaires



Revêtement antidérapant



G Transpalettes manuels



Plateaux roulants



Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Dimensions	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
			mm				
A	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	I 800 x I 600	SLS86-46	1	52-30500	33,10
В	Porte-étiquettes	fixation par soudage, montage départ usine, idéal pour les	I 240 x H 80	SL-ET1	1	52-30386	1,50
		documents d'expédition et les cartes d'identification d'article	I 240 x H 168	SL-ET2	1	52-30387	2,30
C	Pochettes porte-	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne	I 175 x I 105	MBET	10	6-5031	27,90
	documents, fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts	adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	I 210 x I 150	MBETDINA5	10	6-19528	33,40
D	Séparateurs emboî-	en PP-RE noir, compartimentage des bacs selon vos besoins,	I 724 x I 10 x H 120	52-30383	10	52-30383	88,50
	tables, en longueur	peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une	I 724 x I 5 x H 180	52-30385	10	52-30385	101,00
	Séparateurs emboî-	scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	I 524 x I 10 x H 120	52-30382	10	52-30382	63,00
	tables, en largeur	supplement)	I 524 x I 5 x H 180	52-30384	10	52-30384	55,00
<b>E</b>	Intercalaires, pour bacs pour charges lourdes, série SL	subdivisent le volume du bac dans le sens horizontal		52-30381	1	52-30381	16,60
<b>G</b>	Revêtement antidérapant, pour bacs pour charges lourdes, série SL	protègent le fond intérieur des bacs de l'endommagement par des pièces qui tombent dans le bac		52-30380	10	52-30380	125,00
G	Transpalettes manuels	longueur de fourche 600 mm, largeur de fourche 520 mm, capacité de charge 2000 kg, roues directrices et galets en PU	I 600 x I 150	52-30379	1	52-30379	699,00
<b>(1)</b>	Plateaux roulants, pour bacs 800 x 600 mm	avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène	I 800 x I 600	RU86.125	1	43-1150	121,00
1	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-				



# Solution de transport réutilisable

## Coiffe palette et chariot-palette

Cette solution multi-voyages pour bacs et conteneurs répond à vos besoins d'emballage et de transport:

facile à utiliser, immédiatement prêt à l'emploi, pas de déchets d'emballage, sûr, pas besoin de véhicules de service

Combinez un chariot-palette + des bacs + un coiffe palette pour déplacer des charges en toute sécurité dans vos locaux. Cet ensemble sert également d'unité d'expédition idéale pour les destinations externes.

Bénéficiez de la valeur ajoutée économique et écologique:

- Les charges sont tenues en place par la coiffe palette et 2 sangles à cliquet intégrées
- Cette solution compacte permet d'économiser des frais de transport grâce à un volume de fret inférieur à celui des roll-conteneurs, par exemple.
- Gain de temps et d'argent considérable puisqu'il n'est pas nécessaire de réemballer vos produits à plusieurs reprises
- Aucun matériel d'emballage n'est requis (p. ex. emballage sous film plastique ou cerclage à bandes plastique)
- Les charges peuvent être déplacées sans transpalette manuel ou chariot élévateur à fourche
- Lorsque l'unité est déchargée, les coiffes palettes et les chariots-palette peuvent être empilés pour gagner de la place sur les trajets de retour
- Dimension 1200 x 800 mm disponible sur demande



### Manipulation pratique et rapide par une seule personne







2 Accrochez la sangle



Serrez la sangle



4 Déverrouillez le chariot-palette ... et vous êtes prêt à partir

### La poignée ergonomique et le crochet de remorquage vous permettent de déplacer le chariotpalette sans effort.







Crochet de remorque

## Solution de transport réutilisable



### Coiffe palette, avec sangles d'arrimage intégrées

- En polypropylène résistant avec 2 sangles de serrage intégrées à enroulement automatique (longueur 2 m)
- Permet de sécuriser une charge rapidement et sans gaspillage de matériaux d'emballage
- Convient entre autres pour les bacs de distribution MB, les bacs gerbables norme Europe XL, les bacs pour petit matériel KLT et les caisses-palettes pour charges lourdes SL
- Fourniture avec crochet pour chariots de transport
- Coiffe palette et crochet pour portes-charges d'autres dimensions et types (palettes en plastique, palettes en bois, etc.) sur demande


Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur de chargement max.		Pièces/lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm	mm	mm				1 lot +
822	618	93 mm	1980 mm	-20°C à +40°C	1	22-54830	163,00



### Chariot-palette, plateau supérieur avec rebords

- Combinaison de palette et chariot
- En appuyant sur la pédale, la "palette" peut être utilisée comme chariot
- Peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur
- Empilable pour gagner de la place sur les transports de retour
- En dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe)
- En polypropylène

Longueur	Largeur	Hauteur		Capacité de charge	Roues	Résistance thermique	Pièces/ lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm	mm	mm	kg					1 lot +
800	600	196	36	250 kg	nylon	-20°C à +40°C	1	22-54831	228,00
			28	500 kg	nylon	-20°C à +40°C	1	22-54833	231,00



#### **Accessoires**







B Crochet de remorque

Pos.	Description	1	Capacité de charge	Longueur	Largeur	Hauteur	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
			kg	mm	mm	mm				
A	"	poignée ergonomique pour une meilleure prise en main, emboîtable	-	1000	320	150	22-54835	1	22-54835	119,00
B	Crochet de	permet de tirer 2 chariots-palette à la fois	250	310	315	105	22-54836	1	22-54836	149,00
	remorque		500	310	315	105	22-54837	1	22-54837	149,00

Chariot-palette + bacs + coiffe palette = unité de manutention compacte qui convient pour une utilisation avec les séries de bacs suivantes :

# Bacs gerbables norme Europe XL



à partir de la page 54

# Bacs pour petit matériel, série KLT



à partir de la page 72

Bacs de distribution, série MB



à partir de la page 82

Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL



à partir de la page 120



## **Caisses-palettes**

Contenants grand volume aux dimensions de palettes norme Europe et de palettes industrie.

- Capacité de charge 500 kg
- Très grand volume intérieur
- PE-HD = durable et 100 % recyclable
- Version fermée à double paroi
- Extrêmement résistant
- Forme intérieure facile à nettoyer
- Grande stabilité au gerbage grâce à des profilés de renforcement dans les angles
- Trous d'évacuation d'eau préparés sur les côtés et sur le fond
- Ouverture au grand côté en option
- Disponible en option avec 4 pieds, 4 roues ou 3 semelles
- Couvercle solide, moulé par injection (accessoire)







Description	Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm	mm	litres	kg	kg			
avec 4 plots sans ouverture frontale  1200 x 1200 x avec 4 roulettes sans ouverture frontale  1200 x 1200 x	1200 x 800	760	1100 x 710 x 610	535	500	4500	PC1871	7-11269	304,00
	1200 x 1000	760	1100 x 910 x 610	670	500	4500	PC1171	7-11276	335,00
avec 4 roulettes	1200 x 800	915	1100 x 710 x 610	535	500	500	PCR1871	7-12933	494,00
sans ouverture frontale	1200 x 1000	915	1100 x 910 x 610	670	500	500	PCR1171	71 7-11269 71 7-11276 871 7-12933 171 7-12935 73 7-15513 73 7-11280 74 7-11270	522,00
avec 3 semelles	1200 x 800	790	1100 x 710 x 610	535	500	4500	PC1873	7-15513	335,00
sans ouverture frontale	ec 3 semelles 1200 x 800 790 1100 x 710 x 610 535 500 4500 PCR11	PC1173	7-11280	388,00					
avec 4 plots	1200 x 800	760	1100 x 710 x 610	535	500	4500	PC1874	7-11270	346,00
ouverture de prélèvement au grand côté 735 x 310 mm	1200 x 1000	760	1100 x 910 x 610	670	500	4500	PC1174	7-11277	373,00

### **Accessoires**



A Couvercle coiffant

Pos.	Description	Pour bacs des dim. L x l	Type de produit	Réf.	Prix/ pièce	
			mm			
A		protection contre la poussière ou la salissure du contenu, les	1200 x 800	PD800	7-11282	98,50
		couvercles seuls sont emboîtables et gerbables	1200 x 1000	PD1000	7-11283	119,00

# Contenants grand volume emboîtables et pliables



## **Caisses-palettes pliantes**

### avec 2 semelles et 2 plots

La construction solide et fonctionnelle assure un transport à moindres frais et en toute sécurité.

- Également stockable dans un entrepôt grande hauteur
- Fonctionnement optimal sur les pistes à rouleaux motorisées
- Demi abattant sur le grand et le petit côté
- Fermeture solide, facile à remplacer
- Maniement et nettoyage pratiques et simples
- Avec 4 perforations pour l'évacuation de l'eau de Ø 20 mm dans le fond
- Ne mesure plus que 406 mm de haut une fois repliée!











### Avec 2 semelles et 2 plots

Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Poids propre	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm	litres	kg	kg	kg				
1200 x 800	950	1120 x 720 x 765	620	500	2000	55,00	PK188	gris	7-15512	625,00

### **Accessoires**



A Couvercles

Pos.	Description	Pour bacs des dim. L x I	Type de produit	Réf.	Prix/ pièce	
			mm			
A	Couvercles	protection contre la poussière ou la salissure du contenu	1200 x 800	PKD800	7-15511	103,00



# Contenants grand volume emboîtables et pliables

## **Conteneurs-palettes pliants**

Stockez et transportez vos produits à l'abri des salissures!

- Palette + parois + couvercle = un ensemble
- Clapet de prélèvement sur le grand côté
- Parois en plastique extrêmement résistant, résiste aux chocs et aux coups
- Avec respectivement 9 pieds
- Grand gain en volume de stockage lors du transport à vide (hauteur pliée d'env. 250 mm ce qui signifie jusqu'à 77 % moins d'espace occupé)
- Faible poids à vide
- Manipulation facile
- 100 % recyclable
- Impressions personnalisées disponibles
- Variantes avec semelles sur demande





Grand gain de place par emboîtage lors du transport à vide



Description	Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	Capacité de gerbage	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm	mm	litres	kg	kg			
sur pieds	1200 x 800	00 x 800 885	1155 x 755 x 725	606	1000	1200	BMD1280S	7-20050	307,00
					500	1200	BMD1280	7-20047	286,00
	1245 x 845	x 845 855	1200 x 800 x 695	667	1000	1200	BMD1280IS	7-20051	373,00
					500	1200	BMD1280I	7-20048	328,00
à semelles prémontées	1200 x 1000	200 x 1000 1090	1160 x 960 x 925	1030	1000	1200	BMD1210S	7-20052	480,00
					500	1200	BMD1210	7-20049	459,00

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Palettes en matière plastique



# Palettes en matière plastique

₩

L'alternative moderne aux palettes en bois.


- Toutes les palettes sont en matériau recyclé
- En version gerbable ou emboîtable selon vos besoins











B Demi-palettes K9



Palettes pour charges légères K8, emboîtable



Palettes emboîtables à plots K2, emboîtable



Palettes à plots K6, empilable



Palettes à plots K1, empilable

Pos.	Dim. fond L x I	Hauteur	Charge statique maxi	Charge dynamique maxi	Charge maxi sur rack / en rayonnage	Description	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Lot de	Prix/lot
	mm	mm	kg	kg	kg				1 pièce +		
A	600 x 400	150	500	200		sans rebord	noir	7-30291	23,80	30 pces	20,10
В	800 x 600	115	1000	500		sans rebord	noir	7-20038	29,90	30 pces	26,30
G	1200 x 800	155	2500	1000		avec rebords	gris	7-20039	43,20	40 pces	38,00
	1200 x 1000	155	2500	1000		avec rebords	gris	7-20040	49,20	40 pces	43,10
D	1200 x 800	145	4000	1200		sans rebord	noir	7-20041	53,00	40 pces	46,60
	1200 x 1000	145	4000	1200		sans rebord	noir	7-20042	58,50	40 pces	52,00
E	1200 x 800	150	6000	2500	500	sans rebord	gris	7-20043	96,50	20 pces	85,50
	1200 x 1000	150	5000	1500	400	sans rebord	gris	7-20044	147,00	20 pces	119,00
G	1200 x 800	155	7500	2500	1250	avec rebords	gris	7-20045	147,00	20 pces	129,00
	1200 x 1000	155	7500	2500	1250	avec rebords	gris	7-20046	148,00	20 pces	138,00



# **Bacs plastique BITO**

# - conçus pour le stockage, le transport et la production

La réduction de suremballages, les coûts de stockage et de transport réduits, la manutention facile, la robustesse, le large choix en variantes, la conception ergonomique et une assurance de 5 ans sur la qualité et la fonctionnalité ne sont que quelques facteurs qui parlent en faveur d'une BITOBOX.

BITO vous propose une vaste gamme de bacs pour de multiples utilisations, allant des bacs pour la préparation de commandes en passant par des bacs gerbables norme Europe pour le stockage et le transport, des bacs de distribution, des bacs et plateaux appropriés pour magasins automatiques jusqu'aux caisses-palettes.



# Nos produits en application



### Vos avantages

- Adaptés au transport, au stockage et à la préparation de commandes.
- Robustesse et longue durée de service.
- Bonne gerbabilité.
- Large gamme d'accessoires.
- Solutions sur mesure.
- Logos d'entreprise et d'autres marquages réalisables par sérigraphie, tampographie ou marquage à chaud.
- Réalisation en matière conductrice sur demande.
- Fabrication en matières plastiques recyclables pour protéger l'environnement.

### Sur des systèmes de convoyage



### Dans les rayonnages



### Pour la préparation de commandes



### Dans le transport



### À l'assemblage





Pour d'autres infos sur ce produit, veuillez consulter notre catalogue «LE PROFESSIONNEL DE L'ENTREPÔT» que vous pouvez demander sans frais en nous appelant au 03/870 99 00 ou en nous adressant un courriel sur info.BE-NL@bito.com












Les rayonnages BITO, fabriqués dans notre usine à Meisenheim, conviennent aux charges de 50 kg à 4500 kg par niveau et à tous types de produits, qu'ils soient petits, grands, légers, lourds, volumineux ou longs. Nos rayonnages se prêtent tant à l'utilisation comme travée individuelle qu'à la réalisation d'installations de plusieurs étages.

Toute la gamme est fabriquée à l'aide des techniques de production les plus modernes. Le haut degré d'automatisation, par exemple au processus de chanfreinage des profilés acier pour nos tablettes, garantit que tous les produits soient fabriqués avec la même précision.

Notre équipe vous aidera avec plaisir à choisir la solution optimale pour votre application.

**Veuiller noter :** Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.







# Sommaire

Rayonnages à tablettes136
Rayonnages pour archives138
Rayonnages industriels automontables 140
Rayonnages à tablettes, type EL - charge par tablette 100 kg 140
Rayonnages à tablettes, type L - charge par tablette 100 kg141
Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142
Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143
Rayonnages à tablettes grande largeur 144
Rayonnages à tablettes grande largeur en bois aggloméré
avec platelage métallique145
Rayonnages industriels automontables 146
Rayonnages d'approvisionnement
Rayonnages à tablettes inclinées 150
Rayonnages Kanban pour pièces du classement C151
Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK 152
Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK 154
Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL 156
Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL et RK 156
Racks mobiles
Racks mobiles avec rails à galets 157
Rayonnages pour tuyaux 158
Rayonnages pour tuyaux - racks mobiles 158
Armoires équipement pompiers 159
Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160
Rayonnages automontables
avec panneaux grillagés - Tablettes grillagées161
Rayonnages d'angle
Rayonnages pour pneus 163
Accessoires pour rayonnages à tablettes automontables
E I II 405

# Systèmes de rayonnages



Panneau mural         168           Fonds pour rayonnages         169           Tablettes         170           Butées         170           Tablettes perforées GRID -         plus de sécurité en cas d'incendie         171           Lisses         172           Séparateurs         173           Modules stockage en vrac         174           Stockage vertical         174           Accessoires en fil d'acier et tablettes         176           Portes à deux battants         177           Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur         178           Rayonnages à tablettes inox         180           Rayonnages mi-lourds         182           Rayonnages mi-lourds         180           Rayonnages mi-lourds         182           Rayonnages mi-lourds         180           Rayonnages mi-lourds         182           Rayonnages m		
Tablettes         170           Butées         170           Tablettes perforées GRID -         171           plus de sécurité en cas d'incendie         171           Lisses         172           Séparateurs         173           Modules stockage en vrac         174           Stockage vertical         174           Accessoires en fil d'acier et tablettes         176           en forme de bac de rétention         175           Accessoires         176           Portes à deux battants         177           Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur         178           Rayonnages à tablettes inox         180           Rayonnages mi-lourds         182           Rayonnages à palettes         190           Rayonnages à palettes en kit complet         192           Rayonnages à palettes en kit	Panneau mural	168
Butées         170           Tablettes perforées GRID -         171           plus de sécurité en cas d'incendie         171           Lisses         172           Séparateurs         173           Modules stockage en vrac         174           Stockage vertical         174           Accessoires en fil d'acier et tablettes         175           en forme de bac de rétention         175           Accessoires         176           Portes à deux battants         177           Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur         178           Rayonnages à tablettes inox         180           Rayonnages mi-lourds         182           Rayonnages mi-lourds         182           Echelles         182           Rayonnages mi-lourds         182           Echelles         186           Niveaux complets         187           Rayonnages à palettes         190           Rayonnages à palettes PRO         190           Rayonnages à palettes en kit complet         192           Rayonnages à palettes - Échelles         195           Lisses         197           Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop®         198           Emplacements pal	Fonds pour rayonnages	169
Tablettes perforées GRID - plus de sécurité en cas d'incendie	Tablettes	170
plus de sécurité en cas d'incendie	Butées	170
Lisses       172         Séparateurs       173         Modules stockage en vrac       174         Stockage vertical       174         Accessoires en fil d'acier et tablettes       176         en forme de bac de rétention       175         Accessoires       176         Portes à deux battants       177         Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur       178         Rayonnages à tablettes inox       180         Rayonnages mi-lourds       182         Rayonnages mi-lourds       182         Echelles       186         Niveaux complets       187         Rayonnages mi-lourds – produits correspondants       189         Rayonnages à palettes       190         Rayonnages à palettes en kit complet       192         Rayonnages à palettes en kit complet       192         Rayonnages à palettes en kit complet       192         Rayonnages à palettes extractibles       200         Kit de barrières de protection pour rayonnages       201         Barrières de protection flexibles pour montants       202         Profilés de protection flexibles pour montants       203	Tablettes perforées GRID -	
Séparateurs173Modules stockage en vrac174Stockage vertical174Accessoires en fil d'acier et tablettes175en forme de bac de rétention175Accessoires176Portes à deux battants177Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur178Rayonnages à tablettes inox180Rayonnages mi-lourds182Rayonnages mi-lourds182Echelles186Niveaux complets187Rayonnages mi-lourds – produits correspondants189Rayonnages à palettes190Rayonnages à palettes en kit complet192Rayonnages à palettes - Échelles195Lisses197Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop®198Emplacements palettes extractibles200Kit de barrières de protection pour rayonnages201Barrières de protection pour rayonnages202Profilés de protection flexibles pour montants203	plus de sécurité en cas d'incendie	171
Modules stockage en vrac	Lisses	172
Stockage vertical	Séparateurs	173
Accessoires en fil d'acier et tablettes en forme de bac de rétention	Modules stockage en vrac	174
en forme de bac de rétention	Stockage vertical	174
Accessoires		
Portes à deux battants		
Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur		
Rayonnages mi-lourds	Portes à deux battants	177
Rayonnages mi-lourds	Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur	178
Rayonnages mi-lourds	Rayonnages à tablettes inox	. 180
Rayonnages mi-lourds	Danian and and launda	100
Rayonnages mi-lourds		
Echelles	Rayonnages mi-lourds	. 182
Niveaux complets	Rayonnages mi-lourds	182
Rayonnages à palettes		
Rayonnages à palettes	Niveaux complets	187
Rayonnages à palettes PRO	Rayonnages mi-lourds – produits correspondants	189
Rayonnages à palettes PRO	Rayonnages à nalettes	100
Rayonnages à palettes en kit complet		
Rayonnages à palettes - Échelles		
Lisses		
Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop® 198 Emplacements palettes extractibles	, ,	
Emplacements palettes extractibles		
Kit de barrières de protection		
Barrières de protection pour rayonnages	·	
Profilés de protection flexibles pour montants 203	•	
Accessories de securite204		
	Accessories de securite	∠∪4
Préparation de charges lourdes 206	Préparation de charges lourdes	206
Stockage dynamiques palettes	<u>-</u>	

Rails à galets pour charges lourdes ......210

Préparation de charges légères et mi-lourdes 211
Stockage dynamique cartons212
Rails à galets214
Stockage dynamique cartons Flex 216
Stockage dynamique cartons Flex - Rayonnage complet
Niveaux complets
Rayonnages cantilever 222
Rayonnages cantilever pour
applications légères et mi-lourdes222
Rayonnages cantilever, type L 223
Rayonnages cantilever, type S226
Composants pour rayonnages cantilever type L et S 228
Racks pour le stockage vertical230
Rayonnages cantilever pour
applications lourdes et très lourdes232
Rayonnages cantilever, type ES234
Composants pour rayonnages cantilever type ES 236
Plateformes 238
Racks à tôles242
Racks à tôles et panneaux pour pièces restantes 242
Cloisons grillagées243

## Rayonnages à tablettes automontables

## Idéal pour l'entrepôt et le bureau.

Les rayonnages à tablettes BITO vous offrent la flexibilité qu'il vous faut pour assurer l'aménagement optimal de vos locaux. Le montage des rayonnages peut être effectué sans vis ni boulons et sans besoin de formation. Le système modulaire permet de faire des extensions à tout moment.

Grâce à la large gamme d'accessoires les rayonnages automontables de BITO sont parfaits pour l'emploi dans les secteurs industriels les plus divers. En plus, il est possible de réaliser des configurations à plusieurs étages. Veuillez vous adresser à notre équipe de professionnels.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismigues lors de la conception de votre installation.



Cap. de charge/niveau	Cap. de charge/niveau									
Longueur tablettes	750 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	2.000 mm					
Profondeur utile	Capacité de charge pour ch	arges uniformément répartie	S							
300 mm	200 kg	100, 200 kg	100, 200 kg	-	-					
400 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	-	-					
500 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg					
600 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg					
800 mm	200 kg	200 kg	200 kg	350 kg	350 kg					

Charges adm. par tablette/niveau									
Type de rayonnage	EL (à partir de la page 138)	L (à partir de la page 139)		Rayonnages à tablettes grande largeur (à partir de la page 142)					
Charge adm. par niveau	100 kg	100 kg	200 / 300 kg	350 kg					
Charge adm. par travée	800 kg	1.300 kg	1.600 kg	1.600 kg					

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00


# BITO

## Rayonnages à tablettes

### Montage facile en quelques minutes







Instructions de montage et d'utilisation pour rayonnages automontables

www.bito.com/fr-be/downloads













### **Montants**

- Grande capacité de charge grâce à des profilés avantageux sur le plan de la charge - des hauteurs de rayonnage allant jusqu'à 10 m peuvent être réalisées.
- Bonne utilisation de l'espace grâce à la faible largeur de 50 mm.

### **Echelles**

- Montage facile sur place rendant possible l'adaptation aux conditions locales.
- Possibilité d'adapter individuellement l'espace entre les niveaux grâce aux perforations au pas de 25 mm.

### Longerons

- Liaison par force des longerons avec les échelles - avec 3 crochets à chaque extrémité.
- Des goupilles de sécurité empêchent leur décrochage.
- Ils assurent une stabilité longitudinale parfaite et facilitent le montage.

### **Tablettes**

- Tablettes solides avec supports tablettes - bords longitudinaux pliés en forme de caisson stable, côtés avec triple pliage de sécurité.
- Grande stabilité grâce aux nervures longitudinales et aux coins sertis.
- Les tablettes sont perforées pour permettre l'utilisation de séparateurs.



### **BITO** vous informe

### Revêtement époxy

Les montants d'échelles de nos rayonnages automontables sont également disponibles avec revêtement époxy en RAL 3000 rouge feu, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7035 gris clair.



Dimensions pour la conception de vos rayonnages

Cotes nominales : Longueur des tablettes (façade) : 750, 1000 et 1300 mm

Profondeur des rayonnages : 324, 424, 524, 624 et 824 mm Profondeur des tablettes : 300, 400, 500, 600 et 800 mm Dimensions sur plan : Longueur travée de départ : Longueur nominale de la tablette + 58 mm Longueur travée d'extension : Longueur nominale de la tablette + 8 mm Profondeur du rayonnage, travée de départ et d'extension :


Cote nominale + 24 mm

## Rayonnages pour archives

### utilisation simple face, finition galvanisée

Rangez votre archive!

- Charge par tablette: 70 kg
- Charge par travée: 500 kg
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



RAYONNAGES À TABLETTES



Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 319,00

avec 12 tablettes pour 144 classeurs H x L x P: 2200 x 2066 x 324 mm

Réf. 10-52945



					Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Longueur tablettes	Nombre de classeurs	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	mm					
1850	5	324	300	1000 mm	60	10-12640	185,00	10-12641	150,00
2200	6				72	10-12644	207,00	10-12645	179,00
2500	7				84	10-12648	246,00	10-12649	206,00
3000	8				96	10-12652	288,00	10-12653	207,00

### **Accessoires**









Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

A	Tablettes d'une
	hauteur de 25 mr

B Séparateurs

Butées

Protection latérale

	nauteur de 25 r	nm				
Pos.	Description		longueur de tablette mm	Pour rayon- nages d'une profondeur de mm	Réf.	Prix/ pièce
A	Tablettes d'une hauteur de 25 mm	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes 25 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette, gain de place par des tablettes de très faible hauteur, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	1000	300	10-C1165-0006	15,10
B	Séparateurs	fixation par emboîtement, pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, séparateur autopor-	-	300	10-52213	6,15
		tant, subdivision des niveaux en plusieurs compartiments, identification immédiate du	-	300	10-52214	6,70
		produit recherché, même lorsqu'il y a plusieurs références stockées au même niveau, fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques, finition galvanisée	-	300	10-52215	7,30
C	Butées	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	-	10-52182	7,85
D	Protection latérale	évite la chute d'objets par les côtés d'un rayonnage, particulièrement adapté pour rayonnages pour bureaux et archives, système automontable, fixation facile à l'échelle grâce à 2 rivets en plastique inclus dans la livraison, montage ultérieur possible, finition galvanisée	-	300	10-12833	2,15

# Rayonnages pour archives



### Rayonnages pour archives

### utilisation double face, finition galvanisée

Rangez votre archive!

Charge par tablette: 100 kgCharge par travée: 800 kg

Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner


du temps

■ Système évolutif

■ Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

■ Tablettes avec perforation pour butée centrale

 Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Longueur travée de départ d'extension
1058 mm 1008 mm
808 mm 758 mm



Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ 1 travée d'extension: 416,00

avec 12 tablettes pour 288 classeurs H x L x P: 2200 x 2066 x 624 mm

Réf. 10-52946



			Longueur tablettes	750 mm				1000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm								
1850	5	624	600	10-26860	259,00	10-26864	214,00	10-17149	288,00	10-17150	222,00
2200	6			10-26861	288,00	10-26865	241,00	10-17151	322,00	10-17152	255,00
2500	7			10-26862	340,00	10-26866	280,00	10-17153	376,00	10-17154	295,00
3000	8			10-26863	386,00	10-26867	316,00	10-17155	430,00	10-17156	353,00

#### **Accessoires**



A Tablettes d'une hauteur de 40 mm



B Butées centrales pour classeurs



Protection latérale



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

Pos.	Description		Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
			mm	mm		
A	Tablettes d'une hauteur de 40 mm	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette	1000	600	10-17066	27,70
B	Butées centrales pour classeurs	utilisation double face, fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques, conviennent à tous les rayonnages pour bureaux et archives, finition galvanisée	1000	600	10-6638	3,20
<b>©</b>	Protection latérale	évite la chute d'objets par les côtés d'un rayonnage, particulièrement adapté pour rayonnages pour bureaux et archives, système automontable, fixation facile à l'échelle grâce à 2 rivets en plastique inclus dans la livraison, montage ultérieur possible, finition galvanisée	-	600	10-12836	4,35



## Rayonnages à tablettes, type EL - charge par tablette 100 kg


finition galvanisée

La solution polyvalente.

Charge par tablette: 100 kgCharge par travée: 800 kg

 Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac

- Montage sans lisses, avec croisillons
- Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Longueur travée de départ 1058 mm 1358 mm Longueur travée d'extension 1008 mm 1308 mm



Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 359,00

avec 5 tablettes par travée H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm

Réf. 10-52947

			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm								
2000	5	324	300	10-17024	185,00	10-17029	137,00	10-17034	222,00	10-17039	175,00
		424	400	10-17025	200,00	10-17030	153,00	10-17035	245,00	10-17040	187,00
		524	500	10-17026	221,00	10-17031	167,00	10-17036	258,00	10-17041	208,00
		624	600	10-17027	246,00	10-17032	188,00	10-17037	281,00	10-17042	222,00
2500	6	324	300	10-17044	222,00	10-17049	164,00	10-17054	267,00	10-17059	210,00
		424	400	10-17045	251,00	10-17050	187,00	10-17055	288,00	10-17060	228,00
		524	500	10-17046	275,00	10-17051	208,00	10-17056	323,00	10-17061	246,00
		624	600	10-17047	298,00	10-17052	229,00	10-17057	350,00	10-17062	276,00

#### **Accessoires**







Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de mm	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
A	Tablettes d'une	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des	300	10-17064	18,50	10-17069	27,10
	hauteur de 40 mm	tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour	400	10-17065	21,40	10-17070	30,10
		mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette	500	10-16963	24,80	10-17071	33,20
			600	10-17066	27,70	10-17072	36,50





### Rayonnages à tablettes, type L - charge par tablette 100 kg finition galvanisée

Facile à monter, pratique et sûr.


Charge par tablette: 100 kg

■ Charge par travée: 1300 kg - 1600 kg

Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites

pièces et d'articles en vrac

- Montage avec lisses et croisillons
- Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Longueur travée de départ 1058 mm 1358 mm 1308 mm

Longueur travée d'extension 1008 mm



Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 416,00

avec 5 tablettes par travée H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm

Longueur tablettes 1000 mm

Réf. 10-52948



Travée d'extension supplémentaire: 201,00

avec 5 tablettes H x L x P: 2000 x 1008 x 524 mm

1300 mm

Réf. 10-17181

1000 111111	1000 111111			Longueur tablettes	1000 111111				1000 111111			
				Type de rayonnage	Travée de	départ	Travée d'e	xtension	Travée de	départ	Travée d'e	xtension
Hauteur de rayonnage	Charge par travée	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	kg		mm	mm								
2000	1300	5	324	300	10-17174	214,00	10-17179	164,00	10-17184	255,00	10-17189	208,00
			424	400	10-17175	228,00	10-17180	185,00	10-17185	276,00	10-17190	222,00
			524	500	10-17176	254,00	10-17181	201,00	10-17186	296,00	10-17191	245,00
			624	600	10-17177	275,00	10-17182	219,00	10-17187	319,00	10-17192	259,00
2500	1430	6	324	300	10-17194	258,00	10-17199	194,00	10-17204	308,00	10-17209	246,00
			424	400	10-17195	284,00	10-17200	217,00	10-17205	335,00	10-17210	267,00
			524	500	10-17196	304,00	10-17201	237,00	10-17206	357,00	10-17211	288,00
			624	600	10-17197	330,00	10-17202	258,00	10-17207	383,00	10-17212	308,00
3000	1600	7	324	300	10-17214	296,00	10-17219	221,00	10-17224	353,00	10-17229	284,00
			424	400	10-17215	326,00	10-17220	246,00	10-17225	384,00	10-17230	308,00
			524	500	10-17216	354,00	10-17221	275,00	10-17226	414,00	10-17231	335,00
			624	600	10-17217	384,00	10-17222	298,00	10-17227	440,00	10-17232	359,00

### **Accessoires**

Tablettes



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 164

	supplémentaires		Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
			mm				
A	Tablettes d'une	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des	300	10-17064	18,50	10-17069	27,10
	hauteur de 40 mm	tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour	400	10-17065	21,40	10-17070	30,10
		mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette	500	10-16963	24,80	10-17071	33,20
			600	10-17066	27,70	10-17072	36,50



## Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg

### finition galvanisée

Pour toutes vos applications.

- Charge par tablette: 200 kg
- Charge par travée: 1300 kg 1600 kg
- Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac
- Montage avec lisses et croisillons
- Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif

Longueur travée

de départ

1058 mm

- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Longueur travée

d'extension

1008 mm



Ensemble composé d'une travée de départ +

1000 mm

avec 5 tablettes par travée H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm

1 travée d'extension: 477,00

Réf. 10-52949

Travée d'extension supplémentaire: 222,00

avec 5 tablettes H x L x P: 2000 x 1008 x 524 mm Réf. 10-17091

1300 mm Longueur tablettes 1358 mm 1308 mm Type de rayonnage Travée d'extension Travée de départ Travée de départ Travée d'extension Hauteur de Charge Nombre de Profondeur Profondeur utile Réf. Prix/ Réf. Réf. Réf. Prix/ Prix/ Prix/ tablettes rayonnage par travée de rayonnage pièce pièce pièce pièce mm mm mm 2000 **237,00** 10-17089 1300 324 300 10-17084 **188,00** 10-17094 **288,00** 10-17099 237,00 424 400 10-17085 **258,00** 10-17090 **207,00** 10-17095 **315,00** 10-17100 263,00 524 500 10-17086 **276,00** 10-17091 **222,00** 10-17096 **338,00** 10-17101 285.00 624 600 10-17087 **303,00** 10-17092 **246,00** 10-17097 **366,00** 10-17102 312,00 824 800 10-17088 **349,00** 10-17093 **288,00** 10-17098 **426,00** 10-17103 365.00 1430 2500 6 324 300 10-17104 **285,00** 10-17109 **221,00** 10-17114 **345,00** 10-17119 284,00 424 400 10-17105 **298,00** 10-17110 **245,00** 10-17115 **380,00** 10-17120 314,00 524 500 10-17106 **335,00** 10-17111 **264,00** 10-17116 **405,00** 10-17121 338,00 **439,00** 10-17122 624 **363.00** 10-17112 **288.00** 10-17117 600 10-17107 367,00 824 800 10-17108 **422,00** 10-17113 **345,00** 10-17118 **508,00** 10-17123 433,00 3000 1600 324 10-17124 **329.00** 10-17129 **254.00** 10-17134 **398.00** 10-17139 300 326.00 424 400 10-17125 **358,00** 10-17130 **282,00** 10-17135 **433,00** 10-17140 359,00 524 500 10-17126 **384,00** 10-17131 **304,00** 10-17136 **474,00** 10-17141 391,00 624 600 10-17127 **422,00** 10-17132 **338,00** 10-17137 **515,00** 10-17142 428,00 **492,00** 10-17133 824 10-17128 **397,00** 10-17138 800 **600.00** 10-17143 504.00

### **Accessoires**

A Tablettes



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 164

	supplémentaires		Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de mm	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
A	Tablettes d'une	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des	300	10-17074	22,80	10-17079	33,20
•	hauteur de 40 mm	tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour	400	10-17075	26,00	10-17080	38,20
		mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette	500	10-17076	29,50	10-17081	42,30
			600	10-17077	33,20	10-17082	46,90
			800	10-17078	41,30	10-17083	57,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

## Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg

### finition galvanisée

Notre poids lourd.

Charge par tablette: 300 kg

■ Charge par travée: 1300 kg - 1600 kg

 Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac

- Montage avec lisses et croisillons
- Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif

Longueur travée

de départ

1058 mm

Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

Longueur travée

d'extension

1008 mm

 Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 493,00

avec 5 tablettes par travée H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm

Réf. 10-52950

Travée d'extension supplémentaire: 245,00

avec 5 tablettes H x L x P: 2000 x 1008 x 524 mm Réf. 10-17591

				Longueur tablettes	1000 mm				
				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Charge par travée	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm	kg		mm	mm					
2000	1300	5	424	400	10-17588	275,00	10-17589	221,00	
			524	500	10-17590	296,00	10-17591	245,00	
			624	600	10-17592	319,00	10-17593	259,00	
2500	1430	6	424	400	10-17594	329,00	10-17595	259,00	
			524	500	10-17596	357,00	10-17597	288,00	
			624	600	10-17598	383,00	10-17599	308,00	
3000	1600	7	424	400	10-18116	380,00	10-18119	301,00	
			524	500	10-18117	414,00	10-18120	332,00	
			624	600	10-18118	440,00	10-18121	359,00	

#### **Accessoires**





€

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 164

			Longueur tablettes	1000 mm	
Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
			mm		
A	Tablettes d'une hauteur	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes	400	10-17584	29,50
	de 40 mm	40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des sépara-	500	10-17585	33,20
		teurs, avec 4 supports tablette	600	10-17586	36,50



## Rayonnages à tablettes grande largeur en bois aggloméré

### finition galvanisée

Pour produits volumineux.

- Charge par tablette: 350 kg
- Charge par travée: max. 1600 kg
- Convient idéalement aux charges longues et volumineuses
- Les niveaux se composent de lisses et de panneaux en bois aggloméré
- Montage avec lisses, sans croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm
- **Toutes les charges indiquées** se réfèrent à des charges uniformément réparties





Longueur travée de départ 1562 mm

Longueur travée d'extension 1512 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 581,00

avec 2 niveaux par travée H x L x P: 2000 x 4082 x 624 mm Réf. 47-52951



Ų	47-52951
	Comme illustré, sans contenu

2066 mm 2016 mm		largeur de travée	1500 mm				2000 mm				
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de niveaux	Profondeur de rayonnage		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	47-13483	350,00	47-13519	285,00	47-13501	405,00	47-15537	343,00
		624	600	47-13486	366,00	47-13522	298,00	47-13504	426,00	47-13540	359,00
		824	800	47-13489	405,00	47-13525	336,00	47-13507	476,00	47-13543	400,00
2500	4	524	500	47-13492	451,00	47-13528	369,00	47-13510	525,00	47-13546	448,00
		624	600	47-13495	477,00	47-15531	395,00	47-13513	557,00	47-13549	476,00
		824	800	47-13498	525,00	47-15534	438,00	47-13516	614,00	47-13552	534,00

### **Accessoires**



Niveaux supplémentaires pour rayonnages à tablettes grande largeur

ı	
ı	
ı	7

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

Pos.	Description		Largeur de travée	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	
			mm	mm			
VAV.	Niveaux supplémentaires	pour rayonnages à tablettes grande largeur équipés de niveaux en bois aggloméré, composé de 2 lisses galvanisées avec renforts et panneaux en bois aggloméré, avec 3 ou 4 segments selon la longueur	1500	500	10-13555	75,00	
				600	10-13556	78,50	
				800	10-13557	90,00	
			2000	500	10-13558	86,00	
				600	10-13559	94,50	
				800	10-13560	106,00	



# Rayonnages à tablettes grande largeur avec platelage métallique

#### finition galvanisée

Grandiose pour tous vos produits volumineux!

- Charge par tablette: 350 kg
- Charge par travée: max. 1600 kg
- Convient idéalement aux charges longues et volumineuses
- Les niveaux se composent de lisses et de segments de platelage métallique
- Montage avec lisses, sans croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Longueur travée de départ

1562 mm

2066 mm

Longueur travée d'extension 1512 mm 2016 mm Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 625,00

avec 2 niveaux par travée H x L x P: 2000 x 4082 x 624 mm Réf. 47-52952



Comme illustré, sans contenu

2000 111111	2010 1111	1	largeur de travée	1500 mm				2000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de niveaux	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	47-27100	367,00	47-27112	308,00	47-16428	426,00	47-16432	366,00
		624	600	47-27101	385,00	47-27113	319,00	47-16436	447,00	47-16440	382,00
		824	800	47-27102	448,00	47-27114	383,00	47-16444	523,00	47-16448	460,00
2500	4	524	500	47-27124	476,00	47-27136	404,00	47-16455	555,00	47-16459	480,00
		624	600	47-27125	500,00	47-27137	425,00	47-16463	576,00	47-16467	503,00
		824	800	47-27126	580,00	47-27138	502,00	47-16471	687,00	47-16475	602,00

#### **Accessoires**



Niveaux supplémentaires pour rayonnages à tablettes grande largeur

7

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

Pos.	Description		Largeur de travée	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
			mm	mm		
A	Niveaux	pour rayonnages à tablettes grande largeur équipés de niveaux	1500	500	10-27148	99,50
VAV.	supplémentaires de platelage métallique, composé de 2 lisses galvanisées avec adaptateurs et 2 tablettes métalliques			600	10-27149	104,00
			800	10-27150	111,00	
			2000	500	10-16425	127,00
				600	10-16426	133,00
				800	10-16427	144,00




### Rayonnages d'approvisionnement

#### simple profondeur/droit, finition galvanisée

Assurez l'approvisionnement aux stations de travail...

- Charge par tablette: 100 kg Charge par travée: 800 kg
- Idéal pour une utilisation double face
- Idéal pour l'approvisionnement de petites pièces, p. ex. aux postes de montage
- Montage avec lisses, sans croisillons
- Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Travée de départ: 359,00

H x L x P: 2000 x 1358 x 624 mm

Réf. 10-23624



			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de de	épart	Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm								
2000	4	424	400	10-23576	259,00	10-23577	200,00	10-23620	308,00	10-23621	246,00
		524	500	10-23578	276,00	10-23579	214,00	10-23622	330,00	10-23623	269,00
		624	600	10-23580	288,00	10-23581	228,00	10-23624	359,00	10-23625	288,00
		824	800	10-23582	353,00	10-23583	288,00	10-23626	430,00	10-23627	359,00

#### **Accessoires**







Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

			Longueur tablettes 1000 mm		1300 mm		
Pos.			Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
			mm				
A	Niveaux	pour rayonnages simple profondeur, simple	400	10-23584	41,30	10-23628	54,00
	supplémentaires	profondeur/niveaux droits	500	10-23585	46,10	10-23629	61,50
			600	10-23586	50,50	10-23630	69,50
			800	10-23587	69,50	10-23631	86,00



# Rayonnages d'approvisionnement

#### simple profondeur/incliné, finition galvanisée

Idéal pour l'approvisionnement des pièces aux postes de travail

Charge par tablette: 100 kg

■ Charge par travée: 800 kg

 Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique

■ Montage avec lisses, sans croisillons


 Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité


Les rails de guidage latérales et la butée à l'avant assurent la protection anti-chute

Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps

- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

 Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Longueur travée de départ d'extension
1058 mm 1008 mm
1358 mm 1308 mm



Comme illustré, sans contenu

**Travée de départ: 384,00** H x L x P: 2000 x 1358 x 624 mm

Réf. 10-52968



			Longueur tablettes	ngueur tablettes 1000 mm				1300 mm				
			Type de rayonnage	Travée de de	Fravée de départ Travée d'extension			Travée de de	épart	Travée d'extension		
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm		mm	mm									
2000	4	424	400	10-52956	276,00	10-52957	228,00	10-52964	322,00	10-52965	276,00	
		524	500	10-52958	288,00	10-52959	246,00	10-52966	345,00	10-52967	298,00	
		624	600	10-52960	308,00	10-52961	259,00	10-52968	384,00	10-52969	322,00	
		824	800	10-52962	367,00	10-52963	338,00	10-52970	451,00	10-52971	398,00	

#### **Accessoires**



supplémentaires



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
			mm				
A	Niveaux	liveaux pour rayonnages simple profondeur, simple profondeur/niveaux inclinés	400	10-23572	49,30	10-23616	61,50
	supplémentaires		500	10-23573	54,00	10-23617	69,50
			600	10-23574	58,00	10-23618	77,00
			800	10-23575	71,00	10-23619	94,00



### Rayonnages d'approvisionnement

double profondeur, droit à l'arrière/incliné en avant, finition galvanisée

La gamme de bacs multifonctions.

- Charge par tablette: 100 kg
- Charge par travée: 800 kg
- Idéal pour une utilisation double face
- Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique
- Montage avec lisses, sans croisillons
- Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité
- Les rails de guidage latérales et la butée à l'avant assurent la protection anti-chute
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Longueur travée

Longueur travée d'extension 1008 mm 1308 mm

Nombre de

tablettes

		ravée de départ: 69 x L x P: 2000 x 1358	•					1		
s	ion R	éf. 10-52984	X 1250 IIIIII	€						
m					Vous trouverez les bacs correspon- dants à partir de la page 54					
	Longueur tablettes 1000 mm						1300 mm			
		Type de rayonnage	Travée de dé	épart Travée d'extension			Travée de départ Travée d'extension			tension
	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm								
	850	800	10-52972	568,00	10-52973	416,00	10-52980	602,00	10-52981	505,00
	1050	1000	10-52974	555,00	10-52975	445,00	10-52982	652,00	10-52983	546,00
	1250	1200	10-52976	602,00	10-52977	476,00	10-52984	694,00	10-52985	580,00
	1650	1600	10-52978	768,00	10-52979	575,00	10-52986	801,00	10-52987	689,00

Inclinaison env. 10

#### Accessoires

de départ

1058 mm

1358 mm

Hauteur de

mm

2000



Niveaux

Sup	piememanes						
			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
			mm				
A	Niveaux	pour rayonnages double profondeur, position	800	10-23560	94,00	10-23604	117,00
	supplémentaires	horizontale à l'arrière et inclinée à l'avant,	1000	10-23561	100,00	10-23605	133,00
		composés de 2 tablettes, finition galvanisée	1200	10-23562	109,00	10-14696	150,00
			1600	10-23563	141,00	10-23607	182,00

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de

montage mural à la page 165




### Rayonnages d'approvisionnement

double profondeur, incliné à l'arrière et en avant, finition galvanisée

Stockage en FIFO et approvisionnement ininterrompu

- Charge par tablette: 100 kg Charge par travée: 800 kg
- Idéal pour une utilisation double face
- Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique
- Montage avec lisses, sans croisillons
- Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité
- Les rails de guidage latérales et la butée à I'avant assurent la protection anti-chute
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Longueur travée de départ d'extension 1058 mm 1008 mm 1358 mm 1308 mm


Travée de départ: 762,00

H x L x P: 2000 x 1358 x 1250 mm Réf. 10-53000



			Longueur tablettes	1000 mm	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de de	épart	Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension		
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm		mm	mm									
2000	4	850	800	10-52988	568,00	10-52989	416,00	10-52996	689,00	10-52997	580,00	
		1050	1000	10-52990	576,00	10-52991	472,00	10-52998	734,00	10-52999	626,00	
		1250	1200	10-52992	614,00	10-52993	506,00	10-53000	762,00	10-53001	663,00	
		1650	1600	10-52994	734,00	10-52995	614,00	10-53002	888,00	10-53003	768,00	

#### Accessoires



supplémentaires

A Niveaux	



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

			Longueur tablettes 1000 mm			1300 mm	
Pos.	Description	escription		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
			mm				
A	Niveaux	pour rayonnages double profondeur, position	800	10-23548	97,00	10-23594	129,00
	supplémentaires	inclinée à l'avant et à l'arrière, composés de 2	1000	10-23549	104,00	10-23595	138,00
		tablettes, finition galvanisée	1200	10-23550	111,00	10-14699	157,00
			1600	10-23551	142,00	10-23597	188,00

### Rayonnages à tablettes inclinées

tablette inclinée, inclinaison 30°

#### Gardez l'aperçu!

- Charge par tablette: 100 kg
- Charge par travée: 800 kg
- Parfaitement adapté au prélèvement à partir des bacs
- Montage avec lisses, sans croisillons
- La position inclinée des tablettes offre une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique
- Prélèvement aisé puisque les produits avancent d'eux-mêmes
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Inclinaison 30°

Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 505,00

avec 3 tablettes inclinées par travée H x L x P: 1850 x 2666 x 524 mm

Réf.: 10-52953

			Longueur tablettes	tes   1300 mm					
			Ensemble composé d'une travée		Travée de départ		Travée d'extension		
			Type de rayonnage	de départ + 1 travée d'extension					
Hauteur de	Nombre de	Profondeur de	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
rayonnage	tablettes	rayonnage							
mm		mm	mm						
1850	3	524	570	10-52953	505,00	10-52954	322,00	10-52955	264,00

#### Accessoires

RAYONNAGES À TABLETTES



Tablettes inclinées

-/

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

Pos.	Description			Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
			mm	mm		
A	Tablettes inclinées	avec 2 longerons, finition galvanisée, capacité de charge 100 kg	1300	570	10-7704	61,50

### Rayonnages à tablettes inclinées

racks mobiles, tablette inclinée, inclinaison 30°

#### Tout à l'endroit requis!

- Charge par tablette: 100 kg Charge par travée: 500 kg
- Parfaitement adapté au prélèvement à partir des bacs
- La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- La position inclinée des tablettes offre une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique
- Prélèvement aisé puisque les produits avancent d'eux-mêmes
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



S	Description	Réf.	Prix
	sans bacs version mobile	48-15182	614,00
	avec bacs	48-15183	924.00

Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Longueur tablettes	Description	Réf.	Prix
mm		mm	mm	mm			
1815	4	533	570	1300	sans bacs version mobile	48-15182	614,00
					avec bacs version mobile	48-15183	924,00




#### Rayonnages Kanban pour pièces du classement C

équipés de bacs, finition galvanisée

La solution Kanban de BITO – économisez de l'espace et gagnez du temps

- Charge par tablette: 150 kgCharge par travée: 1250 kg
- Idéalement adapté pour le stockage de références du groupe C
- Gain en capacité de stockage grâce aux tablettes de très faible hauteur
- 25% de capacité de stockage en plus et présentation ergonomique de pièces du classement C (selon l'analyse ABC)
- Les bacs sont fournis en standard avec visière coulissante. D'autres accessoires en option, p. ex. séparateurs de dosage, séparateurs transversaux, poignée de sécurité et couvercle anti-poussière voir accessoires pour bacs Kanban, série CTB
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties









Longueur tablettes | 1000 mm





Plus de renseignements sur nos bacs CTB à partir de la page 38

						Type de rayonnage	Travée de d	lépart	Travée d'ex	tension
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Description	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Fourni avec	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm			mm	mm		kg				
1850	10	utilisation simple face	324	300	60 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)	1250	10-53005	959,00	10-53008	927,00
			424	400	60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)		10-53006	1.037,00	10-53009	998,00
		utilisation double face	624	600	120 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)		10-53007	1.642,00	10-53010	1.589,00

### Rayonnages Kanban pour pièces du classement C

sans bacs, finition galvanisée

Plus de place pour vos bacs grâce aux tablettes les plus minces du marché.

- Charge par tablette: 150 kgCharge par travée: 1250 kg
- Plus d'espace pour vos bacs grâce à des tablettes ultra-minces d'une hauteur de seulement 25 mm
- Idéalement adapté pour le stockage de références du groupe C
- Gain en capacité de stockage grâce aux tablettes de très faible hauteur
- 25% de capacité de stockage en plus et présentation ergonomique de pièces du classement C (selon l'analyse ABC)
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Longueur tablettes 1000 mm


	X

Cilai ues uii	Charges uniformement reparties			zongadar tabiottoo				
3		•		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	kg				
1850	10	324	300	1250	10-53101	325,00	10-53104	292,00
		424	400		10-53102	345,00	10-53105	305,00
		624	600		10-53103	392,00	10-53106	345,00



### Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK

#### finition galvanisée



Bacs de rangement RK

Grand choix en dimensions pour tous vos produits!

- Charge par tablette: 70 kg
- Charge par travée: 500 kg
- Rayonnages équipés de bacs de rangement série RK
- Coloris des bacs : bleu gris
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

		Type de rayonnage	ge Travée de départ Travée d'exte		nsion	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53011	603,00	12-53012	557,00
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53013	777,00	12-53014	732,00
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53015	895,00	12-53016	847,00
	32 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm) 16 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm) 16 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-21510	1.055,00	12-21511	1.003,00

		Type de rayonnage	Travée de départ Travée d		Travée d'exte	nsion
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	ns Réf. Prix/ pièce		Réf.	Prix/ pièce
		mm				
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53017	709,00	12-53018	663,00
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53019	783,00	12-53020	735,00
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53021	891,00	12-53022	838,00
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53023	1.111,00	12-53024	1.051,00

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
		mm				
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53025	686,00	12-53026	632,00
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53027	806,00	12-53028	751,00
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53029	966,00	12-53030	897,00
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53031	1.311,00	12-53032	1.261,00

		Type de rayonnage	Travée de départ Travée d'extension		nsion	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
		mm				
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53033	897,00	12-53034	847,00
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53035	1.100,00	12-53036	1.051,00
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53037	1.267,00	12-53038	1.202,00
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53039	1.747,00	12-53040	1.692,00

#### **Accessoires**

Pos.	Description		Longueur de tablette	Réf.	Prix/pièce
			mm		
A	Butées	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	10-52182	7,85



Vous trouverez les bacs de rangement

RK à la page 43, 45







Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



#### **Racks mobiles**

#### avec bacs de rangement, série RK

La combinaison parfaite!

- Charge par tablette: 70 kg
- Charge par travée: 600 kg
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Tous les composants du rayonnage sont galvanisés
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties
- La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- Rayonnages équipés de bacs de rangement série RK
- Coloris des bacs : bleu gris
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière



#### i BITO vous informe

Bacs dans les coloris représentés. Autres coloris (bleu, rouge, vert, jaune) disponibles sur demande!

Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/pièce
		mm		
10	40 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1815 x 1068 x 533	48-52052	1.076,00
	80 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)		48-52060	1.203,00





#### Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK

#### finition galvanisée

#### i BITO vous informe

Bacs dans les coloris représentés. Autres coloris (bleu, rouge, vert, jaune) disponibles sur demande!








Longueur travée d'extension 908 mm












La combinaison parfaite!

- Charge par tablette: 70 kg
- Charge par travée: 500 kg
- Rayonnages équipés de bacs à bec série SK
- Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties









#### Avec 40 bacs à bec SK

Type de ray		Type de rayonnage	Travée de dé	part	Travée d'exte	ension
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
10	40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	1850 x 900 x 324	12-53041	665,00	12-53042	603,00

#### Avec 32 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
		mm				
8	16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53043	564,00	12-53044	510,00

#### Avec 30 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
		mm				
10	30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)		12-53045	810,00	12-53046	751,00



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165



#### Avec 28 bacs à bec SK

	Type de rayonnage Travée de d		Travée de départ Travée d'ext		Travée d'exte	tension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	
7	28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53047	528,00	12-53048	469,00	



#### Avec 21 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
7	21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53049	603,00	12-53050	557,00



#### Racks mobiles, à tablettes droites

- La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- Également disponibles en d'autres dimensions : L 1000 x P 500/600/800 mm et L 1300 mm x P 600/800 mm

Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Profondeur utile	Longueur tablettes	Réf.	Prix/ pièce
		mm	mm	mm		
7	18 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1815 x 1000 x 533	500	1000	48-15721	772,00



#### **Accessoires**

Pos.	•		Longueur de tablette	Réf.	Prix/ pièce
			mm		
A	Butées	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, sont	900	10-52181	6,80
		simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	10-52182	7,85







### Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL

La combinaison parfaite!

Charge par tablette: 100 kgCharge par travée: 800 kg

Rayonnages équipés de bacs gerbables norme Europe série XL

Coloris des bacs : bleu

Montage avec lisses et croisillons

Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps

Système évolutif

■ Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

■ Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/pièce
		mm		
5	20 x XL43274 (400 x 300 x 270 mm)	1849 x 1358 x 424	12-55276	719,00
	8 x XL43271 (400 x 300 x 270 mm)		12-55290	489,00
6	24 x XL43224 (400 x 300 x 220 mm)		12-55277	757,00
8	32 x XL43174 (400 x 300 x 170 mm)		12-55278	898,00
4	12 x XL64424 (600 x 400 x 420 mm)	1849 x 1358 x 624	12-55283	855,00
5	15 x XL64274 (600 x 400 x 270 mm)		12-55281	847,00
	15 x XL64324 (600 x 400 x 320 mm)		12-55282	898,00
	6 x XL64271 (600 x 400 x 270 mm)		12-55289	565,00
6	18 x XL64224 (600 x 400 x 220 mm)		12-55280	926,00
8	24 x XL64174 (600 x 400 x 170 mm)		12-55279	1.086,00

### Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL et RK

Tous vos produits à portée de main!

Charge par tablette: 100 kgCharge par travée: 800 kg

Rayonnages équipés de bacs gerbables norme Europe série XL et bacs de

rangement série RK

■ Coloris des bacs : bleu

Montage avec lisses et croisillons

Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps

Système évolutif

■ Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/pièce
		mm		
6	4 x XL43224 (400 x 300 x 220 mm) 5 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm) 11 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1849 x 1358 x 424	12-55287	515,00
8	16 x XL43224 (400 x 300 x 220 mm) 44 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)		12-55285	874,00
6	3 x XL64224 (600 x 400 x 220 mm) 5 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm) 11 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1849 x 1358 x 624	12-55286	648,00
	3 x XL64421 (600 x 400 x 420 mm) 3 x XL64271 (600 x 400 x 270 mm) 3 x XL64171 (600 x 400 x 170 mm) 5 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm) 8 x RK61509 (600 x 156 x 90 mm) 11 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)		12-55288	984,00
8	12 x XL64224 (600 x 400 x 220 mm) 44 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)		12-55284	1.170,00

#### **Racks mobiles**

La combinaison parfaite!

- Charge par tablette: 100 kgCharge par travée: 600 kg
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Tous les composants du rayonnage sont galvanisés
- La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Nombre de tablettes	Profondeur utile	Dimensions H x L x P	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm		
4	500	1815 x 1064 x 533	48-55270	466,00
		1815 x 1364 x 533	48-55273	498,00
	600	1815 x 1064 x 633	48-55271	478,00
		1815 x 1364 x 633	48-55274	519,00
	800	1815 x 1064 x 833	48-55272	570,00
		1815 x 1364 x 833	48-55275	623,00
7	500	1815 x 1064 x 533	48-15720	485,00

#### **Racks mobiles**

avec rails à galets

Idéal pour l'utilisation dans l'atelier et pour l'assemblage!

Charge par tablette: 150 kgCharge par travée: 600 kg

■ Parfait pour bacs aux dimensions de 400 x 300 mm

(L x I) - capacité : 32 bacs

 La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation

Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique

Toutes les charges se déplacent par gravité sur des rails à galets inclinés jusqu'au côté de prélèvement



Nombre de tablettes	Nombre de tablettes Profondeur utile		Réf.	Prix/pièce
	mm	mm		
5	800	2010 x 1368 x 833	48-55245	813,00

# BITO


# Rayonnages industriels automontables

#### Rayonnages pour tuyaux

#### finition galvanisée

Vos produits en accès direct!

- Charge par tablette: 100 kgCharge par travée: 500 kg
- Idéal pour le stockage de tuyaux
- Permettent de garder un aperçu parfait des tuyaux d'aspiration et de pression de différentes tailles
- Tablettes en forme de trapèze à goulotte pour un stockage stable, sec et à portée de main
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





1058 mm 1008 mm			Longueur tablettes	1000 mm					
			Type de rayonnage	Travée de dép	art	Travée d'exter	l'extension		
Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce		
mm		mm	mm						
2200	3	524	500	17-53051	312,00	17-53053	246,00		
2500	4	524	500	17-53052	390,00	17-53054	312,00		

#### Rayonnages pour tuyaux

#### racks mobiles, finition galvanisée

- Charge par tablette: 100 kg■ Charge par travée: 500 kg
- Facilite le transport des rouleaux de tuyaux lors du chargement et déchargement des voitures des pompiers
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- Tablettes en forme de trapèze à goulotte pour un stockage stable, sec et à portée de main
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Finition	Réf.	Prix/pièce
finition golvenicée	17 12001	561.00

Hauteur de rayonnage	Longueur de rayonnage	Profondeur de rayonnage	Nombre de niveaux	Ø roues	Finition	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		mm			
1815	1068	524	3	125	finition galvanisée	17-13091	561,00

#### **Accessoires**



A Niveaux supplémentaires pour tuyaux

<b>→</b>	

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

Pos.	Description			Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/ pièce
			mm	mm		
A		pour rayonnages simple profondeur, convient aux rayonnages pour tuyaux et aux racks mobiles pour tuyaux	1000	500	17-8246	67,50



# **Armoires équipement pompiers**

#### Repérage et accès immédiats!

- Pieds en matière plastique de haute qualité, hauteur des pieds 150 mm, résistants à la corrosion
- Pieds réglables en hauteur en standard
- Largeur de compartiment : 400 mm
- Porte-casque sur l'armoire (fourni non-assemblé, facile à monter sur site), rabattable
- En haut à l'intérieur, casier à serrure cylindrique et fente pour mettre des objets de valeur
- Au-dessous se trouvent deux compartiments ouverts, chacun avec 1 tablette, 1 tringle à vêtement et 3 crochets
- Tringle avec trois crochets mobiles, pour accrocher des sangles, lignes de sauvetage, etc.
- Nettoyage facile au balai grâce à la hauteur libre sous l'armoire, avec revêtement époxy
- Autres coloris sur demande! (Les portes-casques sont toujours livrés en noir RAL 9005)






Hauteur	Largeur	Profondeur	Compartiments	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm				
2000	420	500	1	rouge feu, RAL 3000	17-21380	598,00
	810	500	2	rouge feu, RAL 3000	17-21381	882,00
	1200	500	3	rouge feu, RAL 3000	17-21382	1.213,00
	1590	500	4	rouge feu, RAL 3000	17-21383	1.600,00

#### Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier - Paniers en fil d'acier finition galvanisée

Présentation attrayante de vos produits.

- Charge par tablette: 100 kg
- Charge par travée: 800 kg
- Idéal pour le stockage de tuyaux de canalisation et de chauffage, de matériaux en vrac légers et de marchandises difficiles à empiler
- Panier en fil d'acier 35 kg
- Avec tablette aux pieds des montants
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties






			Longueur paniers en fil d'acier	1000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ	·	Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	Nombre de niveaux	Profondeur de	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
		rayonnage					
mm		mm	mm				
1850	4	524	500	10-53055	384,00	10-53057	338,00
2200	5	524	500	10-53056	461,00	10-53058	416,00

#### **Accessoires**







Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

Tablettes d'une hauteur de 40 mm Paniers en fil d'acier

Séparateurs en fil d'acier


Pos.	Description		Capacité de charge	Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/ pièce
			kg	mm	mm		
A	Tablettes d'une hauteur de 40 mm	à poser sur les longerons supérieurs	100	1000	500	10-16934	22,50
B	Paniers en fil d'acier	hauteur 240 mm, maillage 30 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par panier en fil d'acier 35 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	35	1000	500	10-13052	77,00
C	Séparateurs en fil d'acier	finition galvanisée, compartimentage optimale des paniers en fonction du type d'article stocké, hauteur 210 mm	-	-	500	10-11682	15,50



# Rayonnages automontables avec panneaux grillagés - Tablettes grillagées finition galvanisée

Optique attractive, facile à nettoyer, visibilité parfaite.

- Charge par tablette: 100 kg
- Charge par travée: 800 kg
- Les niveaux grillagés laissent passer l'eau et l'air
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





		Longueur tablettes en fil d'acier	1000 mm				1300 mm				
			Type de rayonnage	Travée de de	épart	Travée d'ext	ension	Travée de de	épart	Travée d'ext	ension
Hauteur de rayonnage	Nombre de niveaux	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm		mm	mm								
2000	5	524	500	10-53059	398,00	10-53061	338,00	10-54891	428,00	10-54893	400,00
2500	6	524	500	10-53060	461,00	10-53062	398,00	10-54892	513,00	10-54894	477,00

#### **Accessoires**



_			
	Tablettes	an fil	d'acier

Pos.	Description		Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de mm	Réf.	Prix/ pièce
A	Tablettes en fil d'acier	hauteur des tablettes 25 mm, maillage 30 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par tablette en fil d'acier 100 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	1000	500 500	10-16489 10-54890	54,00 60,50



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165

# BITO

# Rayonnages industriels automontables

### Rayonnages d'angle

#### finition galvanisée

Voilà des rayonnages qui s'adaptent parfaitement à vos locaux !

- Charge par tablette: 100 kg
- Charge par travée: 1000 kg 1400 kg
- Idéal pour augmenter la capacité de stockage dans les coins de vos locaux
- Montage avec lisses et croisillons
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties





Hauteur de rayonnage	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Vue de dessus L x l	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	mm		
2000	10	324	300	1060 x 1354	10-53063	461,00
		424	400	1060 x 1454	10-53064	492,00
		524	500	1060 x 1554	10-53065	522,00
		624	600	1060 x 1654	10-53066	555,00
2500	12	324	300	1060 x 1354	10-53067	539,00
		424	400	1060 x 1454	10-53068	575,00
		524	500	1060 x 1554	10-53069	614,00
		624	600	1060 x 1654	10-53070	652,00

#### **Accessoires**



A Rayonnages à tablettes, type L - charge par tablette 100 kg

Pos.	Description	Hauteur de rayonnage	Pour rayonnages d'une profondeur de	Longueur tablettes	Réf.	Prix/pièce
		mm	mm	mm		
A	Travée d'extension	2000	300	1000	10-17179	164,00
			400	1000	10-17180	185,00
			500	1000	10-17181	201,00
			600	1000	10-17182	219,00
		2500	300	1000	10-17199	194,00
			400	1000	10-17200	217,00
			500	1000	10-17201	237,00
			600	1000	10-17202	258,00



#### Rayonnages pour pneus

#### finition galvanisée

Stockez vos pneus de manière appropriée et peu encombrante.

■ Charge par tablette: 150 - 250 kg

■ Charge par travée: 800 kg

■ Idéal pour le stockage de pneus

Adaptée pour pneus d'un diamètre de 578 à 624 mm

Montage avec lisses, sans croisillons

Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps

Système évolutif

 Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Longueur travée de départ d'extension

1058 mm 1008 mm

1358 mm 1308 mm

1558 mm 1508 mm



				Type de rayonnage	Type de rayonnage Travée de départ		Travée d'extension	
Charge par tablette	Longueur de tablette	Hauteur de rayonnage	Nombre de niveaux	Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm		mm				
150	1300 mm	1850	3	424	10-53071	161,00	10-53072	123,00
		2500	4	424	10-53073	214,00	10-53074	153,00
		3000	5	424	10-53075	259,00	10-53076	190,00
	1500 mm	1850	3	424	10-53077	178,00	10-53078	129,00
		2500	4	424	10-53079	228,00	10-53080	161,00
		3000	5	424	10-53081	276,00	10-53082	200,00
250	1000 mm	1850	3	424	10-53083	155,00	10-53084	110,00
		2500	4	424	10-53085	203,00	10-53086	141,00
		3000	5	424	10-53087	237,00	10-53088	167,00

#### Rayonnages pour pneus

#### racks mobiles

Stockez vos pneus de manière appropriée et peu encombrante.

- Charge par tablette: 150 kgCharge par travée: 300 kg
- Idéal pour le stockage de pneus
- Adaptée pour pneus d'un diamètre de 578 à 624 mm
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- 2 niveaux à lisses à pliage spécial permettant de stocker ou de transporter des pneus ou des jantes sans risque d'endommagement
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Hauteur de rayonnage	Longueur tablettes	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		mm	mm		
1625	1300	2	682	424	10-40200	422,00

#### Accessoires



A	Tablettes supplémentaires	B Longerons pour pne
	Tabletta and a Research	<b>A</b> 1

Pos.	Description			Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
			mm	mm		
A	Tablettes d'une	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes 40 mm, tablettes	1000	400	10-17065	21,40
	hauteur de 40 mm	avec perforations pour mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette	1300	400	10-17070	30,10
B	Longerons pour	pour le stockage sans perte de place de pneus ou de jantes., goupilles de	1000	400	10-7709	22,00
	pneus	sécurité incluses, finition galvanisée	1300	400	10-28540	25,50
			1500	400	10-7708	28,60





### Accessoires pour rayonnages à tablettes automontables

# Pour un nombre d'applications pratiquement illimité.

La facilité du montage, la qualité top niveau et la sélection d'accessoires sont de véritables atouts. Laissez-vous convaincre par la vaste gamme d'accessoires de BITO. Rééquipez et faites évoluer vos rayonnages automontables BITO à volonté!




#### Composants principaux des travées

- Échelle
- 2 Longeron
- Croisillon
- Tablette (avec supports tablettes)

#### Disposition en rangées :

- avec longerons = 1 croisillon pour 5 travées, charge par travée : 1600 kg maximum
- sans longerons = 1 croisillon pour 2 travées, charge par travée : 800 kg maximum





# **Echelles**

Pour un nombre d'applications pratiquement illimité.

Système modulaire et évolutif

#### Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Tous les composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce								
mm										
324	10-15065	42,50	10-13635	44,50	10-15081	48,20	10-13639	56,00	10-15097	67,50
424	10-15066	44,70	10-13636	46,80	10-15082	50,00	10-13640	58,50	10-15098	70,50
524	10-15067	46,90	10-13637	49,00	10-15083	52,50	10-13641	61,50	10-15099	75,00
624	10-15068	49,80	10-13638	52,00	10-15084	55,50	10-13642	66,00	10-15100	78,50
824	10-15069	54,00	10-15070	56,00	10-15085	59,50	10-15086	71,00	10-15101	87,00

#### Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée



- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Montants avec revêtement époxy en bleu gentiane, RAL 5010, les autres composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce								
mm										
324	10-45320	53,50	10-45325	55,50	10-45330	58,00	10-45335	66,00	10-45340	82,00
424	10-45321	56,00	10-45326	56,50	10-45331	59,50	10-45336	67,50	10-45341	83,50
524	10-45322	54,50	10-45327	58,00	10-45332	61,00	10-45337	69,00	10-45342	87,00
624	10-45323	58,00	10-45328	61,00	10-45333	64,00	10-45338	71,00	10-45343	91,00
824	10-45324	61,50	10-45329	64,50	10-45334	67,00	10-45339	77,00	10-45344	95,50

#### Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

**RAL 7035** 

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Montants avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035, tous les autres composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce								
mm										
324	10-45345	53,50	10-45350	55,50	10-45355	58,00	10-45360	66,00	10-45365	82,50
424	10-45346	54,50	10-45351	57,00	10-45356	60,00	10-45361	67,50	10-45366	84,00
524	10-45347	56,00	10-45352	58,00	10-45357	61,00	10-45362	69,00	10-45367	86,00
624	10-45348	58,50	10-45353	61,00	10-45358	64,00	10-45363	71,00	10-45368	92,50
824	10-45349	61,50	10-45354	64,50	10-45359	67,50	10-45364	77,00	10-45369	97,00







#### Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

**RAL 3000** 

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Montants avec revêtement époxy en rouge feu, RAL 3000, tous les autres composants sont

Hauteur	Hauteur 1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm										
324	10-45370	54,00	10-45375	56,00	10-45380	58,50	10-45385	66,00	10-45390	82,50
424	10-45371	55,00	10-45376	57,50	10-45381	60,50	10-45386	67,50	10-45391	86,00
524	10-45372	56,50	10-45377	58,50	10-45382	61,50	10-45387	69,00	10-45392	86,00
624	10-45373	59,50	10-45378	61,50	10-45383	64,50	10-45388	71,00	10-45393	93,00
824	10-45374	61,50	10-45379	65,50	10-45384	67,50	10-45389	77,00	10-45394	98,00

#### Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture pré-assemblée

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Tous les composants sont galvanisés
- Veuillez noter : Délai de livraison prolongé

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profon- deur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
324	10-C1200-0201	86,50	10-15000	73,00	10-15015	76,50	10-15004	89,00	10-15010	106,00
424	10-C1200-0202	88,50	10-15001	75,00	10-15016	79,50	10-15005	92,50	10-15011	107,00
524	10-C1200-0203	90,00	10-15002	76,00	10-15017	81,50	10-15006	93,50	10-15012	109,00
624	10-C1200-0206	93,50	10-15003	79,50	10-15018	83,00	10-15007	98,50	10-15013	115,00
824	10-C1200-0204	98,50	10-15008	89,00	10-15019	86,50	10-15009	101,00	10-15014	120,00

#### **Accessoires**



#### **Croisillons**

- Composé de 2 contreventements et 2 tendeurs
- Rangées de rayonnages avec lisses nécessitent un croisillon toutes les 5 travées ; pour rangées sans lisses, il faut mettre un croisillon toutes les 2 travées
- Finition galvanisée

Longueur de tablette	Réf.	Prix/pièce
mm		
750	10-26870	10,40
1000/1300	10-7713	11,30



Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 165



#### Parois latérales, en tôle pleine

- Composées de 2 à 3 segments en fonction de la hauteur du cadre, avec clips de fixation
- Échelle non incluse. Échelles non-assemblées à commander séparément!

Hauteur	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm								
324	10-13620	33,20	10-19054	39,00	10-13625	44,70	10-13630	48,80
424	10-13621	37,70	10-19055	43,60	10-13626	50,00	10-13631	55,00
524	10-13622	42,30	10-19056	48,80	10-13627	55,50	10-13632	61,00
624	10-13623	46,10	10-19057	53,00	10-13628	60,00	10-13633	66,50
824	10-13624	55,00	10-19058	63,50	10-13629	70,50	10-13634	78,50

#### Parois latérales, à partir de panneaux grillagés

- Maillage 50 x 50 mm, clips de fixation inclus
- Échelle non incluse. Échelles non-assemblées à commander séparément!

Hauteur	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm								
324	10-12299	30,80	10-14366	31,90	10-12304	34,10	10-12309	34,80
424	10-12300	31,90	10-14367	40,40	10-12305	40,60	10-12310	42,00
524	10-12301	35,60	10-14368	42,60	10-12306	45,20	10-12311	46,10
624	10-12302	40,40	10-14369	45,20	10-12307	47,70	10-12312	52,00
824	10-12303	55,00	10-14370	60,00	10-12308	61,50	10-12313	68,50

#### Cales, finition galvanisée

Pour compenser les inégalités du sol

Description	Epaisseur plateau	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
	mm			
pour rayonnages à tablettes	1	20	10-12215	4,35
finition galvanisée	3	20	10-12216	7,45

#### Eléments de fixation au mur, pour échelles

- Pour la fixation des rayonnages au mur, réglage progressif de l'écartement jusqu'à 200 mm
- Matériel de fixation compris

Description	Réf.	Prix/ pièce
finition galvanisée	10-17547	12,90

#### Boulons d'ancrage, pour échelles

Aucune cheville supplémentaire n'est requise

Matériau	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
acier	10	41-15871	9,35





### i BITO vous informe

# L'utilisateur doit sécuriser les rayonnages de manière adaptée contre le basculement :

- si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la profondeur du rayonnage est supérieure à 5:1
- si le rayonnage est équipé de portes à deux battants dont le rapport hauteur/ profondeur est supérieur à 4:1
- lors de l'utilisation de rayonnages avec éléments coulissants (par ex. tiroirs) et de rayonnages avec échelles



#### Panneau mural


#### à monter sur un rayonnage

- Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter
- Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311









### Pour montage aux côtés d'un rayonnage

Pour rayonnages d'une profondeur de	Hauteur	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
300	1000	8-31329	32,70
400	1000	8-31330	38,30
500	500	8-31333	28,90
	1000	8-31331	47,90
600	1000	8-31332	48,80
Matériel de fixation	1 set contient 12 boulons M5 et 12 écrous pour la fixation d'un panneau mural sur le côté latéral de rayonnage	8-56505	1,95

#### Pour montage au fond d'un rayonnage



Pour tablettes d'une longueur de	Hauteur	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
1000	500	8-31326	48,10
	1000	8-31327	76,00
1300	1000	8-31328	87,50
Matériel de fixation	pinces ressort, veuiller commander 6/12 pièces par panneau mural (hauteur de 500 mm/1000 mm) pour la fixation au rayonnage	10-12290	0,29

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00



#### Fonds pour rayonnages

#### finition galvanisée

#### Fonds pour rayonnages, en tôle pleine

- 2 à 3 segments, selon la hauteur du rayonnage
- Utilisation également comme cloison pour les conceptions à rayonnages double face
- Clips de fixation compris
- Finition galvanisée

Hauteur	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm		
Largeur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf. Prix/pièce		Réf.	Prix/pièce	
mm									
750	10-29260	86,00	10-29261	93,00	10-29262	100,00	10-29263	127,00	
1000	10-17162	100,00	10-14261	107,00	10-17163	119,00	10-17164	144,00	
1300	10-17165	114,00	10-14262	129,00	10-17166	137,00	10-17167	175,00	



#### Fonds pour rayonnages, à partir de panneaux grillagés

- Utilisation également comme cloison pour les conceptions à rayonnages double face
- Maillage 50 x 50 mm
- Pinces d'accrochage incluses
- Finition galvanisée

Hauteur	1950 mm		2150 mm		2450 mm		2950 mm			
Largeur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf. Prix/pièce		Réf. Prix/pièce Réf.		Réf.	Prix/pièce
mm										
1000	10-17168	49,20	10-14396	59,50	10-17169	61,50	10-17170	87,00		
1300	10-17171	66,00	10-14397	68,50	10-17172	71,00	10-17173	113,00		



- 4 supports sont nécessaires pour une tablette
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

Description	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
Supports tablette	4	10-3798	2,00





# BITO

# Accessoires pour rayonnages industriels

#### **Tablettes**

finition galvanisée, hauteur 40 mm et 25 mm



#### D'une hauteur de 40 mm

- Hauteur des tablettes 40 mm
- Tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs
- Avec 4 supports tablette
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

		Capacité de charge	100 kg		200 kg		300 kg	
Coloris	Pour rayonnages d'une profondeur de	Longueur de tablette	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm						
finition	300	750			10-26840	19,90		
galvanisée		1000	10-17064	18,50	10-17074	22,80		
		1300	10-17069	27,10	10-17079	33,20		
	400	750			10-26841	22,00		
		1000	10-17065	21,40	10-17075	26,00	10-17584	29,50
		1300	10-17070	30,10	10-17080	38,20		
	500	750			10-26842	25,10		
		1000	10-16963	24,80	10-17076	29,50	10-17585	33,20
		1300	10-17071	33,20	10-17081	42,30		
	600	750			10-26843	26,00		
		1000	10-17066	27,70	10-17077	33,20	10-17586	36,50
		1300	10-17072	36,50	10-17082	46,90		
	800	750			10-26683	32,40		
		1000			10-17078	41,30		
		1300			10-17083	57,00		



#### D'une hauteur de 25 mm

- Hauteur des tablettes 25 mm
- Tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs
- Avec 4 supports tablette
- Gain de place par des tablettes de très faible hauteur
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Coloris	Pour rayonnages d'une profondeur de	Longueur de tablette	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm	kg		
finition	300	750	70	10-C1165-0036	12,70
galvanisée		1000	70	10-C1165-0006	15,10
		1000	150	10-C1165-0008	21,50
	400	1000	70	10-C1165-0009	17,50
		1000	150	10-C1165-0011	25,40
	500	1000	70	10-C1165-0012	20,00
		1000	150	10-C1165-0014	29,00
	600	1000	70	10-C1165-0015	22,10
		1000	150	10-C1165-0017	32,70
gris clair,	300	750	70	10-C1165-0077	15,70
RAL 7035		1000	70	10-C1165-0078	18,50



#### Butées



- Sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette
- Le rebord protège les charges contre un glissement
- Finition galvanisée



Description	Longueur de tablette	Réf.	Prix/pièce
	mm		
pour tablettes d'une hauteur de 25 mm	750	10-52180	5,95
	900	10-52181	6,80
	1000	10-52182	7,85
	1300	10-52183	9,80
pour tablettes d'une hauteur de 40 mm	1000	10-6568	8,25
	1300	10-9831	8,60



### Tablettes perforées GRID - plus de sécurité en cas d'incendie

- Laissent passer l'eau pour entrepôts à protection incendie par sprinkler
- Diminution de la prime d'assurance incendie
- À perforations rectangulaires
- Compatibles avec tous les types standard des rayonnages à tablettes automontables BITO
- Avec perforations au pas de 50 mm
- Capacité de charge 100 kg
- Hauteur des tablettes 40 mm
- Avec 4 supports tablette
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



#### Perméabilité > 50%

Conforme à la norme VdS CEA4001 pour environnements où des sprinklers sont de rigueur : plus de 50% de la surface d'une tablette doivent laisser passer l'eau

Coloris	Capacité de charge	Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
	kg	mm	mm		
finition galvanisée	100	1000	400	10-37914	28,80
			500	10-37915	34,30
			600	10-37916	37,60
			800	10-37917	51,50
		1300	400	10-37919	36,30
			500	10-37920	43,70
			600	10-37921	48,80
			800	10-37922	67,50

#### Perméabilité 44-50%

■ Les tablettes figurant ci-dessous ont une perméabilité jusqu'à 49% (selon les dimensions de la surface)

Coloris	Capacité de charge	Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
	kg	mm	mm		
finition galvanisée	100	750	300	10-37908	22,20
			400	10-37909	25,90
			500	10-37910	30,30
			600	10-37911	34,60
			800	10-37912	41,10
		1000	300	10-37913	23,50
		1300	300	10-37918	28,50



#### Lisses







- Se fixent par accrochage dans les perforations des montants et se bloquent par des goupilles de sécurité pour empêcher un décrochage accidentel
- Goupilles de sécurité incluses
- Pour tablettes avec une capacité de charge de 100 kg, 200 kg et 300 kg
- Tous les composants sont galvanisés, revêtement époxy en coloris RAL sur demande

Longueur de tablette	Hauteur	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
750	40	10-26846	7,05
1000	40	10-7706	7,40
1300	40	10-7711	9,45

#### **Lisses universelles**

- Permet de poser des tablettes en bois ou en fil d'acier, pliage spécial
- Goupilles de sécurité incluses
- Finition galvanisée

Longueur de tablette	ueur de tablette Longueur intérieure utile		Prix/pièce
mm	mm		
1000	996	10-7707	10,60
1300	1296	28-9824	14,80



#### Longerons pour pneus

- Pour le stockage sans perte de place de pneus ou de jantes.
- Goupilles de sécurité incluses
- Finition galvanisée

Longueur de tablette	Longueur intérieure utile	Charge adm. / paire de lisses	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1000	958	250	10-7709	22,00
1300	1258	150	10-28540	25,50
1500	1458	150	10-7708	28,60



# **Séparateurs**

Pour un nombre d'applications pratiquement illimité.

- Séparateur autoportant
- Subdivision des niveaux en plusieurs compartiments
- Identification immédiate du produit recherché, même lorsqu'il y a plusieurs références stockées au même niveau

# Séparateurs en tôle d'acier, fixation par emboîtement, pour tablettes d'une hauteur de 40 mm

- Fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques
- Finition galvanisée

Hauteur	100 mm		200 mm		300 mm	
Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm						
300	10-44690	6,45	10-44691	6,90	10-44692	7,55
400	10-44693	6,60	10-44694	7,45	10-44695	8,60
500	10-44696	6,80	10-44697	8,20	10-44698	9,10
600	10-44699	6,90	10-44700	8,40	10-44701	9,95
800	10-44702	7,55	10-44703	9,10	10-44704	10,60



# Séparateurs, fixation par emboîtement, pour tablettes d'une hauteur de 25 mm

- Fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques
- Finition galvanisée

Hauteur	100 mm		200 mm		300 mm	
Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm						
300	10-52213	6,15	10-52214	6,70	10-52215	7,30
400	10-52216	6,35	10-52217	7,10	10-52218	8,25
500	10-52219	6,60	10-52220	7,85	10-52221	8,75
600	10-52222	6,70	10-52223	8,15	10-52224	9,50
800	10-52225	7,30	10-52226	8,75	10-52227	10,20



# Séparateurs, avec porte-étiquette, pour tablettes d'une hauteur de 40 mm

- Séparateurs en plastique, hauteur 150 mm
- Compartimentage optimal de tablettes (montées avec ou sans lisses)
- Réglage en continu
- Compartimentage aisé, car les séparateurs peuvent être coulissés sans effort dans les deux sens
- Le compartimentage en jaune est facile à voir de loin

Hauteur	Pour rayonnages d'une profondeur de	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm				
150	300	FT275	20	10-51009	103,00
	400	FT375	20	10-51008	109,00
	500	FT475	20	10-51007	116,00
	600	FT575	20	10-51006	128,00
Feuilles d'étiquettes	vos données, pour imprii	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc			24,80



# Modules stockage en vrac



#### Modules stockage en vrac

- Hauteur du fond et des deux côtés : 200 mm, hauteur de la partie avant : 100 mm
- Possibilité d'utiliser des séparateurs (hauteur 200 mm)
- Finition galvanisée

longueur de tablette	1000 mm		1300 mm	
Profondeur de rayonnage	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm				
324	10-14381	30,90	10-14386	34,90
424	10-14382	33,10	10-14387	37,00
524	10-14383	35,80	10-14388	39,50
624	10-14384	38,40	10-14389	42,00
824	10-14385	43,30	10-14390	47,30

# Stockage vertical



#### Lisses pour séparateurs de charges longues

- Emboîtable, pour le stockage vertical d'unités légères
- Finition galvanisée
- Veuillez commander les séparateurs séparément

Longueur de tablette	Réf.	Prix/pièce
mm		
1000	10-15053	25,30
1300	10-15054	27,60



# Séparateurs emboîtables pour charges longues stockées verticalement

- Emboîtable dans la lisse, pour stockage vertical
- Finition galvanisée

Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm		
400	10-15052	4,85



### Accessoires en fil d'acier et tablettes en forme de bac de rétention

#### Tablettes en fil d'acier

- Hauteur des tablettes 25 mm
- Maillage 30 mm
- Avec 4 supports tablette
- Capacité de charge par tablette en fil d'acier 100 kg
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Pour rayonnages d'une profondeur de	Longueur de tablette	Finition	Réf.	Prix/pièce
mm	mm			
500	1000	finition galvanisée	10-16489	54,00
	1300	finition galvanisée	10-54890	60,50



#### Paniers en fil d'acier

- Hauteur 240 mm
- Maillage 30 mm
- Avec 4 supports tablette
- Capacité de charge par panier en fil d'acier 35 kg
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Pour rayonnages d'une profondeur de	Longueur de tablette	Finition	Réf.	Prix/pièce
mm	mm			
500	1000	finition galvanisée	10-13052	77,00



#### Séparateurs en fil d'acier, pour panier en fil d'acier

- Finition galvanisée
- Compartimentage optimale des paniers en fonction du type d'article stocké
- Hauteur 210 mm

Pour rayonnages d'une profondeur de	Finition	Réf.	Prix/ pièce
mm			
500	finition galvanisée	10-11682	15,50



#### Tablettes en forme de bac de rétention

- Pour le stockage de conteneurs qui ne sont pas sécurisés contre les écoulements ou qui sont entamés, comme des pots de peinture etc.
- Rétention de liquides
- Hauteur 60 mm

Pour rayonnages d'une profondeur de	Longueur de tablette	Finition	Réf.	Prix/pièce
mm	mm			
500	1000	finition galvanisée	10-12937	103,00





#### **Accessoires**



#### Tringles à vêtements (set)

- Composé de 2 supports en profondeur, 4 supports de tablettes et une tringle à vêtements galvanisée, Ø 32 mm
- Finition galvanisée



#### Rails pour dossiers suspendus

- Système Leitz, composé de 2 tôles latérales à emboîter et 1 tube ovale
- Système ZIPPEL sur demande
- Finition galvanisée

Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
1000	400	10-12291	55,00

#### **Bouchons de recouvrement**

- Pour la protection contre les blessures en cas de montants d'échelles de faible hauteur, amélioration de l'optique
- 1 paire est requise pour chaque échelle

Matériau	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
PP	noir	2	10-16050	0,59

### Connecteurs pour rayonnages dos-à-dos, finition galvanisée

Relie les montants d'échelles des rayonnages double face

Description	Réf.	Prix/pièce
finition galvanisée	10-17535	1,25

#### Plinthes, finition galvanisée

À emboîter dans le longeron pour couvrir l'espace entre la tablette inférieure et le sol (**Veuillez noter :** uniquement utilisable avec un longeron !)

Hauteur	Longueur de tablette	Longueur de tablette Réf.	
mm	mm		
75	1000	10-6625	6,15
	1300	10-6624	6,55



- Sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette
- Le rebord protège les charges contre un glissement
- Finition galvanisée

Description	Longueur de tablette	Réf.	Prix/pièce
	mm		
pour tablettes d'une hauteur de 25 mm	750	10-52180	5,95
	900	10-52181	6,80
	1000	10-52182	7,85
	1300	10-52183	9,80
pour tablettes d'une hauteur de 40 mm	1000	10-6568	8,25
	1300	10-9831	8,60



Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00



# Portes à deux battants

- Montage ultérieur possible
- Toutes les pièces avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035
- Avec 2 ou 3 pivots selon le modèle
- Portes à deux battants à poignée encastrée avec serrure de sécurité (à 3 points) et 2 clés
- Compatible avec tous les rayonnages automontables



#### Portes à deux battants, largeur 1000 mm

#### Portes à deux battants, largeur 1300 mm

Configuration	Hauteur après montage	Réf.	Prix/ pièce	Configuration	Hauteur après montage	Réf.	Prix/ pièce
	mm				mm		
500	575	10-29954	370,00	500	575	10-29955	468,00
1000	1075	10-29952	451,00	1000	1075	10-29953	531,00
2000	2000	10-29950	557,00	2000	2000	10-29951	658,00
2000	2000 + 500	10-29956	883,00	2000	2000 + 500	10-29957	933,00
2 1000	2000 + 1000	10-29958	948,00	2000		10-29959	1.003,00



### Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur













- Toutes les pièces avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035
- 2 parois latérales du tiroir avec glissières télescopiques permettant une extraction de 100 %
- Capacité de charge de 60 kg par tiroir
- Verrouillage en option
- Kit de compartimentage en option
- Convient aux travées de 1000 x 500 mm
- La livraison comprend le(s) tiroir(s) (sans rayonnage)

#### **Tiroirs individuels**

- Composé de 1 tiroir en tôle d'acier avec poignée saillante sur toute la largeur de la façade
- Sans serrure

Pour rayonnages d'une profondeur de	Hauteur	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm		
524	100	10-15519	222,00
	150	10-15518	245,00
	200	10-15517	263,00





- 2 tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 70 mm
- 1 tiroir avec une hauteur de façade de 200 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 170 mm
- Sans fermeture centralisée

Pour rayonnages d'une profondeur de	Hauteur	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm		
524	450	10-15116	1.156,00





- Fourni avec 7 tiroirs en tôle d'acier avec poignée sur toute la longueur du tiroir, hauteur de de l'unité 1050 mm
- 3 tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 70 mm
- 2 tiroirs avec une hauteur de façade de 150 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 120 mm
- 2 tiroirs avec une hauteur de façade de 200 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 170 mm
- Sans fermeture centralisée

Pour rayonnages d'une profondeur de	Hauteur	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm		
524	1050	10-15516	2.332,00





#### Kits de compartimentage

Fourni avec 6 goulottes, largeur 145 mm, et 12 séparateurs amovibles

Hauteur goulottes	Description	Finition	Réf.	Prix/pièce
mm				
50	hauteur tiroir 100 mm	finition galvanisée	10-15526	210,00
100	hauteur tiroir 150 mm	finition galvanisée	10-15525	225,00
150	hauteur tiroir 200 mm	finition galvanisée	10-15524	276,00



#### Options de verrouillage

Kit comprenant 1 tablette (charge admissible 100 kg), 1 serrure cylindrique avec 2 clés actionnant le pêne supérieur et inférieur de la serrure à espagnolette

Description	Réf.	Prix/ pièce
pour tiroirs individuels	10-15523	405,00
Fermeture centrale pour bloc à 3 tiroirs	10-15117	429,00
Fermeture centrale pour bloc à 7 tiroirs	10-15527	456,00







### Rayonnages à tablettes inox

#### composants en acier inoxydable haute qualité V2A

Quand I'hygiène est LA priorité ...

- Charge par tablette: 200 kg
- Charge par travée: 1200 kg
- Robuste, parfaitement hygiénique et facile à nettoyer : particulièrement adapté pour le secteur alimentaire et de la santé
- Montage sans lisses, avec croisillons
- Tous les composants en acier inoxydable V2A de haute qualité (matériau 4301)
- Résistant à la chaleur, au froid et à un grand nombre de substances chimiques
- **Également disponible avec tablettes** avec fentes d'aération
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



	Nombre de tablettes	Fourni avec	Profondeur de rayonnage	Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage				Longueur tablettes	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm			mm	mm				
1750	4	tablettes fermées	300	1000 mm	49-52870	676,00	49-52885	533,00
			400	1000 mm	49-52871	746,00	49-52886	598,00
			500	1000 mm	49-52872	818,00	49-52887	663,00
			600	1000 mm	49-52873	888,00	49-52888	729,00
			800	1000 mm	49-52874	1.032,00	49-52889	858,00
		tablettes perforées	300	1000 mm	49-52900	757,00	49-52915	613,00
			400	1000 mm	49-52901	849,00	49-52916	699,00
			500	1000 mm	49-52902	909,00	49-52917	754,00
			600	1000 mm	49-52903	1.003,00	49-52918	945,00
			800	1000 mm	49-52904	1.119,00	49-52919	740,00
2000	5	tablettes fermées	300	1000 mm	49-52875	792,00	49-52890	640,00
			400	1000 mm	49-52876	880,00	49-52891	718,00
			500	1000 mm	49-52877	965,00	49-52892	799,00
			600	1000 mm	49-52878	1.049,00	49-52893	879,00
			800	1000 mm	49-52879	1.226,00	49-52894	1.043,00
		tablettes perforées	300	1000 mm	49-52905	895,00	49-52920	847,00
			400	1000 mm	49-52906	1.004,00	49-52921	913,00
			500	1000 mm	49-52907	1.077,00	49-52922	1.022,00
			600	1000 mm	49-52908	1.195,00	49-52923	1.148,00
			800	1000 mm	49-52909	1.331,00	49-52924	893,00
2500	6	tablettes fermées	300	1000 mm	49-52880	959,00	49-52895	769,00
			400	1000 mm	49-52881	1.064,00	49-52896	866,00
			500	1000 mm	49-52882	1.169,00	49-52897	965,00
			600	1000 mm	49-52883	1.275,00	49-52898	1.062,00
			800	1000 mm	49-52884	1.494,00	49-52899	1.273,00
		tablettes perforées	300	1000 mm	49-52910	1.078,00	49-52925	1.020,00
			400	1000 mm	49-52911	1.216,00	49-52926	1.104,00
			500	1000 mm	49-52912	1.306,00	49-52927	843,00
			600	1000 mm	49-52913	1.450,00	49-52928	1.237,00
			800	1000 mm	49-52914	1.619,00	49-52929	1.390,00

# Rayonnages à tablettes inox





## **Accessoires**



Pos.	Description		Longueur de tablette	Pour rayonnages d'une profondeur de	Capacité de charge	Réf.	Prix/ pièce
			mm	mm	kg		
A	Tablettes	tablettes à fentes	1000	300	150	49-52935	117,00
		tablettes à surface fermée	1000	300	200	49-52930	99,00
		tablettes à fentes	1000	400	150	49-52936	139,00
		tablettes à surface fermée	1000	400	200	49-52931	114,00
		tablettes à fentes	1000	500	150	49-52937	150,00
		tablettes à surface fermée	1000	500	200	49-52932	128,00
		tablettes à fentes	1000	600	150	49-52938	170,00
		tablettes à surface fermée	1000	600	200	49-52933	145,00
		tablettes à fentes	1000	800	150	49-52939	194,00
		tablettes à surface fermée	1000	800	200	49-52934	174,00
B	Elément de fixation au mur	pour la fixation des rayonnages au mur, réglage progressif de l'écartement jusqu'à 200 mm, matériel de fixation compris	-	-	-	49-52940	16,50



# Rayonnages mi-lourds

# Travées extra-larges!

Vous stockez des produits avec des dimensions et des poids qui ne conviennent pas pour un rayonnage à tablettes standard ? BITO peut vous proposer une solution. Avec les rayonnages mi-lourds, nous complétons la gamme des systèmes de rayonnages automontables en ajoutant une version conçue avec une profondeur pouvant atteindre 1100 mm et une capacité de charge de 700 kg par niveau. Les différentes variantes de niveau permettent un emploi très varié.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.

## i BITO vous informe

Tous les composants du rayonnage sont conformes aux réglementations de sécurité en vigueur.

Veuiller noter : Il n'est pas admissible de desservir les rayonnages mi-lourds avec chariot élévateur.









# Le système de stockage pour pièces encombrantes et de grand volume




## Niveaux avec panneaux en bois aggloméré de qualité supérieure

- La version la plus économique
- Charge par niveau maxi : 550 kg
- Panneau en bois aggloméré de 22 mm d'épaisseur, qualité V20E1
- Avec renforts galvanisés
- Les bords supérieurs des panneaux en bois aggloméré forment une surface plane avec le bord supérieur des lisses ce qui protège les bords contre des endommagements éventuels




# Niveaux avec panneaux grillagés de qualité supérieure

- Convient idéalement pour la préparation des commandes (laisse passer la lumière et l'eau)
- Charge par niveau maxi : 550 kg
- Niveaux de caillebotis galvanisés, maillage de 50 x 50 mm
- Avec renforts galvanisés




## Niveaux avec segments de platelage métallique de qualité supérieure

- Réalisation en top qualité
- Charge par niveau maxi: 700 kg
- Segments individuels galvanisés
- Les bords supérieurs des segments de platelage métallique forment une surface plane avec le bord supérieur des lisses ce qui protège les bords contre des endommagements éventuels



## Échelles à grande capacité de charge — charges par travée jusqu'à 6200 kg

- Échelles galvanisées
- Avec cales galvanisées
- Largeur de montant : 60 mm





# Lisses : montage facile — liaisons sûres

- Réglables en hauteur par pas de 50 mm
- Revêtement époxy, coloris RAL 5010 bleu gentiane



# Nombreux accessoires pour répondre à toutes les exigences!

- Protection des montants d'échelles contre l'endommagement par chariots
- Les fonds grillagés et parois latérales grillagées protègent les allées
- Division rapide des niveaux par l'utilisation des séparateurs transversaux pour niveaux de platelage métallique
- Stabilité accrue des échelles assurée par des boulons d'ancrage
- Echelle
- Niveau en bois aggloméré
- Niveau de caillebotis
- 4 Fond grillagé
- Support pour fond grillagé
- 6 Paroi latérale grillagée
- Segments de platelage métallique
- 8 Protection de pied d'échelle en L
- Séparateur vertical pour platelage métallique
- 10 Protection de pied d'échelle en U



# Rayonnages mi-lourds

## avec panneaux en bois aggloméré


La solution idéale pour le stockage et la préparation de produits non palettisés au rapport prix-performance attractif!

- Charge par tablette: max. 550 kg
- Charge par travée: max. 3900 kg
- Lisses avec revêtement époxy en bleu
- Panneau en bois aggloméré de 22 mm, qualité V20 E1
- Échelles non-assemblées, finition galvanisée
- Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension

H x L x P: 2000 x 5580 x 600 mm Réf. 19-44225

L'ensemble 1.066.00 19-44225



Longueur travée de départ

Longueur travée d'extension 1470 mm 1410 mm 1920 mm 1860 mm 2320 mm 2260 mm 2820 mm 2760 mm



Plus d'échelles, de niveaux et d'accessoires à partir de la page 186

## i BITO vous informe

#### Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Veuiller noter: Il n'est pas admissible de desservir les rayonnages mi-lourds avec chariot élévateur.

					Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extensi	on
Hauteur de rayonnage	Largeur de travée	Profondeur de rayonnage	Nombre de niveaux	Charge par tablette	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		kg	kg				
2000	1350	600	3	400	1200	19-25749	520,00	19-25751	433,00
		800	3	400	1200	19-25757	546,00	19-25759	462,00
		1100	3	400	1200	19-25765	580,00	19-25767	492,00
	1800	600	3	500	1500	19-44219	611,00	19-44222	530,00
		800	3	500	1500	19-44220	631,00	19-44223	545,00
		1100	3	500	1500	19-44221	685,00	19-44224	598,00
	2200	600	3	550	1650	19-44201	678,00	19-44204	595,00
		800	3	550	1650	19-44202	712,00	19-44205	630,00
		1100	3	550	1650	19-44203	775,00	19-44206	684,00
	2700	600	3	500	1500	19-25753	711,00	19-25755	631,00
		800	3	500	1500	19-25761	752,00	19-25763	671,00
		1100	3	500	1500	19-25769	818,00	19-25771	722,00
2500	1350	600	4	400	1600	19-25773	662,00	19-25775	567,00
		800	4	400	1600	19-25781	699,00	19-25783	602,00
		1100	4	400	1600	19-25789	743,00	19-25791	640,00
	1800	600	4	550	2200	19-44213	780,00	19-44216	688,00
		800	4	550	2200	19-44214	812,00	19-44217	711,00
		1100	4	550	2200	19-44215	884,00	19-44218	716,00
	2200	600	4	550	2200	19-44207	870,00	19-44210	777,00
		800	4	550	2200	19-44208	922,00	19-44211	824,00
		1100	4	550	2200	19-44209	997,00	19-44212	898,00
	2700	600	4	500	2000	19-25777	920,00	19-25779	825,00
		800	4	500	2000	19-25785	973,00	19-25787	870,00
		1100	4	500	2000	19-25793	1.059,00	19-25795	956,00

# Rayonnages mi-lourds



## Rayonnages mi-lourds

## avec segments de platelage métallique

La solution idéale pour le stockage et la préparation de produits non palettisés au rapport prix-performance attractif!

- Charge par tablette: max. 700 kg
- Charge par travée: max. 6200 kg
- Lisses avec revêtement époxy en bleu
- Des segments de platelage métallique à surface lisse assurent un prélèvement facile et sans effort
- **■** Échelles non-assemblées, finition galvanisée
- Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.






1920 mm

2320 mm

2820 mm



1860 mm 2260 mm 2760 mm



Plus d'échelles, de niveaux et d'accessoires à partir de la page 186

## i BITO vous informe

#### Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Veuiller noter : Il n'est pas admissible de desservir les rayonnages mi-lourds avec chariot élévateur.

					Type de rayonnage	Travée de dépa	rt	Travée d'exte	nsion
Hauteur de rayonnage	Largeur de travée	Profondeur de rayonnage	Nombre de niveaux	Charge par tablette	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		kg	kg				
2000	1350	600	3	400	1200	19-25797	626,00	19-25799	530,00
		800	3	400	1200	19-25813	689,00	19-25815	589,00
		1100	3	400	1200	19-25829	813,00	19-25831	703,00
	1800	600	3	500	1500	19-25801	743,00	19-25803	647,00
		800	3	500	1500	19-25817	824,00	19-25819	719,00
		1100	3	500	1500	19-25833	982,00	19-25835	871,00
	2200	600	3	550	1650	19-25805	865,00	19-25807	772,00
		800	3	550	1650	19-25821	927,00	19-25823	826,00
		1100	3	550	1650	19-25837	1.144,00	19-25839	1.034,00
	2700	600	3	700	2100	19-25809	1.043,00	19-25811	952,00
		800	3	700	2100	19-25825	1.151,00	19-25827	1.049,00
		1100	3	700	2100	19-25841	1.391,00	19-25843	1.284,00
2500	1350	600	4	400	1600	19-25845	814,00	19-25847	696,00
		800	4	400	1600	19-25861	892,00	19-25863	772,00
		1100	4	400	1600	19-25877	1.039,00	19-25879	914,00
	1800	600	4	500	2000	19-25849	970,00	19-25851	855,00
		800	4	500	2000	19-25865	1.065,00	19-25867	947,00
		1100	4	500	2000	19-25881	1.267,00	19-25883	1.143,00
	2200	600	4	550	2200	19-25853	1.132,00	19-25855	1.018,00
		800	4	550	2200	19-25869	1.206,00	19-25871	1.085,00
		1100	4	550	2200	19-25885	1.485,00	19-25887	1.359,00
	2700	600	4	700	2800	19-25857	1.375,00	19-25859	1.255,00
		800	4	700	2800	19-25873	1.505,00	19-25875	1.384,00
		1100	4	700	2800	19-25889	1.815,00	19-25891	1.693,00

# **Echelles**





- Disponible en différentes hauteurs, profondeurs et capacités de charge pour tous les types d'application
- Les échelles sont composées de montants boulonnés entre eux par des contreventements horizontaux et diagonaux
- Les platines sont à boulonner aux montants pour former une structure très solide
- Les platines sont prépercées pour l'ancrage optionnel au sol
- Tous les composants sont galvanisés

	pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm		
Hauteur	Type de profilé de montant	Réf. Prix/pièce		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm								
2000	F2	19-25287	83,50	19-25290	87,00	19-25293	92,50	
	F3	19-25296	98,00	19-25300	106,00	19-25304	111,00	
2500	F2	19-25288	95,50	19-25291	101,00	19-25294	106,00	
	F3	19-25297	120,00	19-25301	126,00	19-25305	129,00	
3000	F2	19-25289	119,00	19-25292	122,00	19-25295	126,00	
	F3	19-25298	144,00	19-25302	152,00	19-25306	155,00	
3500		19-25299	174,00	19-25303	179,00	19-25307	185,00	

## Echelles pour rayonnages mi-lourds, fourniture préassemblée


	pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm		
Hauteur	Type de profilé de montant	Réf. Prix/pièce		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm								
2000	F2	19-25267	141,00	19-25270	148,00	19-25273	153,00	
	F3	19-25276	166,00	19-25279	175,00	19-25283	178,00	
2500	F2	19-25268	158,00	19-25271	164,00	19-25274	172,00	
	F3	19-25277	190,00	19-25280	194,00	19-25284	206,00	
3000	F2	19-25269	188,00	19-25272	190,00	19-25275	194,00	
	F3	19-25278	223,00	19-25281	230,00	19-25285	236,00	
3500		19-25308	262,00	19-25282	263,00	19-25286	271,00	

Espacement entre les niveaux (FA)	Charge par travée	Q <sub>max</sub>	1 2 3 4
	Type de montant F2	Type de montant F3	kg = 100%
mm	kg	kg	1 2 3
400	3900	6200	FA
600	2975	5500	
800	2050	4800	
1000	1775	3900	kg -10%
1200	1500	3000	
1400	1225	2675	
1600	950	2350	kg -15%

## Parois latérales grillagées pour échelles

- Empêche la chute d'objets sur le côté
- Maillage 50 x 50 mm
- Finition galvanisée

pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm		
Hauteur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm							
2000	19-47963	51,00	19-47964	64,50	19-47965	79,00	
2500	19-47966	55,50	19-47967	70,50	19-47968	89,50	
3000	19-47969	61,50	19-47970	74,00	19-47971	92,50	





## **Niveaux complets**

#### Idéal pour la préparation

- Niveaux de rayonnage complets pour applications diverses et charges de 400 à 700 kg
- Fourni avec lisses à feuillure type WT
- La feuillure robuste des lisses offre une protection optimale des bords des panneaux/segments insertables contre l'endommagement éventuel lors du chargement ou du prélèvement

## Avec panneaux en bois aggloméré

- Excellent rapport qualité-prix
- Panneau en bois aggloméré de 22 mm, qualité V20 E1

	pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Largeur de travée	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm	kg						
1350	400 kg	19-25617	122,00	19-25619	129,00	19-25615	137,00
1800	500 kg	19-13098	153,00	19-13106	157,00	19-13114	175,00
2200	550 kg	19-13100	178,00	19-13108	187,00	19-13116	206,00
2700	500 kg	19-13102	188,00	19-13110	201,00	19-13118	219,00



## Avec segments de platelage métallique

- Stockage de charges lourdes en toute sécurités jusqu'à 700 kg par niveau
- Des segments de platelage métallique à surface lisse assurent un prélèvement facile et sans effort

	pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm		
Largeur de travée	Capacité de charge	Réf.	éf. Prix/pièce		Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm	kg							
1350	400 kg	19-25611	144,00	19-25613	166,00	19-25609	203,00	
1800	500 kg	19-17636	188,00	19-17637	213,00	19-17638	259,00	
2200	550 kg	19-17639	229,00	19-17640	246,00	19-17641	318,00	
2700	700 kg	19-17642	288,00	19-17643	326,00	19-17644	404,00	



## Avec panneaux grillagés

- Idéal pour la préparation des commandes (laisse passer la lumière et l'eau)
- Caillebotis à maillage 50 x 50 mm, galvanisé
- Préparation facile même si les conditions de lumière dans l'entrepôt ne sont pas idéales

	pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm	600 mm 800 mm		1100 mm		
Largeur de travée	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm	kg						
1350	400 kg	19-28785	157,00	19-28795	167,00	19-28805	190,00
1800	500 kg	19-28787	186,00	19-28797	199,00	19-28807	227,00
2200	550 kg	19-28789	215,00	19-28799	229,00	19-28809	263,00
2700	500 kg	19-28791	240,00	19-28801	259,00	19-28811	301,00
	700 kg	19-28793	287,00	19-28803	308,00	19-28813	348,00






# Niveaux complets

## **Accessoires**







B Fond grillagé




Supports pour fond grillagé



Boulons d'ancrage



Cales



Séparateurs transversaux

Pos.	Description			Dimensions	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
				mm			
A	Protections de pied d'échelle	conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur, positionnement aux extrémités d'une rangée	en L = protection des 2 côtés	I 165 x I 165 x H 400	1	66-4585	68,00
		de rayonnages, avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844, pour la protection des pieds d'échelles de 2 ou de 3 côtés, protège les rayonnages et les véhicules de manutention, réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts, augmente la sécurité des personnes	en U = protection des 3 côtés	I 227 x I 164 x H 400	1	66-29123	89,00
B	Fond grillagé	protège les personnes aux zones de circulation et de		I 1350 x H 1000	1	66-27793	120,00
		travail de la chute d'objets, selon les normes de sécurité,		I 1350 x H 1500	1	66-27799	144,00
		les zones de circulation et de travail derrière les rayon- nages simple face doivent être protégées contre la chute		I 1800 x H 1000	1	66-27794	129,00
		d'objets, en fil d'acier galvanisé, maillage de 50 x 100		I 1800 x H 1500	1	66-27800	157,00
		mm, aux zones des nervures de renforcement le maillage		I 2200 x H 1000	1	66-27795	141,00
		est de 50 x 50 mm, épaisseur des fils 3,0 mm, <b>Veuillez</b>		I 2200 x H 1500	1	66-27801	178,00
		<b>noter:</b> les supports ne sont pas compris dans le prix! Il faut 4 supports par segment et 2 supports pour chaque		I 2700 x H 1000	1	66-27796	154,00
		segment supplémentaire superposé!		I 2700 x H 1500	1	66-27802	185,00
C	Supports pour	finition galvanisée, pour la fixation des fonds grillagés,	côté gauche	-	1	19-27200	7,50
	fond grillagé	matériel de fixation compris	côté droite	-	1	19-27201	7,50
D	Boulons d'ancrage	Ø 10 mm, acier 10/20, 2 boulons sont requis par échelle	M10-20 galvanisé (lot de 10 pièces)	Ø 10 mm	10	66-3408	18,00
<b>(3</b>	Cales	épaisseur 1 mm, galvanisées, pour niveler les inégalités du sol	pour rayonnages mi-lourds	l 103 x l 80	20	19-26451	25,60
G	Séparateurs	galvanisé, facilité de montage, matériel de fixation	pour niveaux	p 600 x H 250	1	19-18926	21,20
	transversaux	compris	de platelage	p 800 x H 250	1	19-18927	24,10
			métallique	p 1100 x H 250	1	19-18928	27,20

# Rayonnages mi-lourds – produits correspondants



## Bacs gerbables norme Europe, série XL

#### modèle standard

Le multi-talents pour une multitude d'applications.

- Très grand volume intérieur
- En polypropylène résistant
- Extrêmement résistant







palette minimum



Dim. fond L x I	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume		Capacité de gerbage	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/pièce	palette	palette
mm	mm	mm	litres	kg	kg						complète
600 x 400	320	568 x 368 x 316	62	20	300	XL64321		43-18498	31,70	36	28,80

# Bacs gerbables norme Europe, série XL

## à semelles prémontées et côtés fermés

Sécurité, propreté et robustesse - nouvelles perspectives pour vos processus logistiques.

- Bacs au format d'une demi-palette norme Europe
- Capacité de charge 200 kg
- Disponible en 5 hauteurs
- Aussi disponible sans semelles
- Variantes avec couvercle et ouverture de prélèvement







Lors de l'achat d'ur
palette minimum

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x I x H	Volume	•	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette
mm	mm	mm	litres	kg	kg					complète
800 x 600	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	154,00	6	141,00

## Bacs de distribution MB à fond double

## avec couvercle double rabat intégré et semelles prémontées

Bacs emboîtables à semelles aux dimensions de 800 x 600 mm.

- LE BAC pour le transport, la préparation de commandes et le stockage
- Le premier bac emboîtable à semelles
- Économise du volume lors du transport à vide ou lors du stockage des
- Bonne prise en main grâce aux poignées "coquille" ergonomiques





palette minimum



Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	,	/	Prix/pièce palette
mm	mm	litres	kg	kg					complète
800 x 600	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	162,00	24	145,00

## Transpalettes manuels

Idéal pour lever, bouger et positionner des charges lourdes ou encombrantes

- Convient aux manutentions de charges palletisées dans les magasins, ateliers et commerces
- Adapté à l'usage professionnelle dans des conditions exigeantes, idéal pour une manutention de charges palettisées et de caisses-palettes
- Angle de braquage 2 x 105°, roues de fourches en tandem et roulettes grimpeuses en bout de fourche
- Capacité de charge 2500 kg

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches		Matériau roues des fourches	Matériau roues directrices	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
kg	mm	mm				1 pièce +	3 pièces +
2500	540	1150 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-21229	610,00	592,00





# BITO

## Rayonnages à palettes PRO

# Idéal pour le stockage de palettes!

Les rayonnages à palettes PRO sont fabriqués à Meisenheim selon les réglementations de sécurité en vigueur et avec les techniques de production les plus modernes. Ceci garantit que tous les composants sont fabriqués avec la même précision et assure la grande qualité du revêtement époxy. La gamme est complétée par de nombreux accessoires pratiques qui permettent d'aménager l'entrepôt de manière optimale et en fonction des besoins les plus divers.

Profitez de la compétence du fabricant : BITO conçoit ses systèmes de stockage avec son personnel qualifié pour vous garantir des solutions optimales.

**Veuiller noter :** Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.










# Des rayonnages à la pointe de la technologie




## Échelles à capacité de charge extrême!

- En acier laminé galvanisé d'une qualité supérieure
- Échelles fournies non assemblées, fourniture assemblée sur demande
- Finition galvanisée
- Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm
- Matériel de fixation et cales inclus




# Niveaux à mettre sur les lisses en profilé caisson

- Panneaux en bois aggloméré
- Platelage métallique à mettre sur les lisses
- Caillebotis
- 4 Niveaux grillagés pour applications légères, galvanisés




## Lisses — profilés uniques BITO-Twintop®

- Excellente rigidité longitudinale du rayonnage
- Géométrie innovante des lisses
- Réglables en hauteur par pas de 50 mm ce qui permet une adaptation optimale aux charges stockées
- Revêtement époxy résistant aux chocs
- 5 crochets par connecteur



## Niveaux à mettre dans les lisses à feuillure

- Panneaux en bois aggloméré
- 2 Platelage métallique à encastrer dans des lisses à feuillure
- Caillebotis



# Accessoires et équipement de sécurité pour toutes les configurations.

- 1 Protection de pied d'échelle en L
- Protection de pied d'échelle en U
- Protection de montant
- Barrière de sécurité
- Butée arrière
- 6 Fond grillagé
- Support pour butée / fond grillagé
- 8 Rehausse d'échelle
- 9 Pattes de jumelage pour rangées dos-à-dos

## Rayonnages à palettes en kit complet

charge par palette 600 kg, largeur de travée 2700 mm

Rapport prix-performance attractif!

- Pour le stockage de palettes norme Europe dans le sens de la longueur
- Lisses avec revêtement époxy en bleu RAL 5010
- Les lisses sont réglables en hauteur par pas de 50 mm
- Avec matériel de fixation et 4 boulons d'ancrage par échelle pour le chevillement au sol
- Échelles non-assemblées
- Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.



#### Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.



Longueur de rayon- nage env.	Hauteur de rayon- nage	Profon- deur de rayon- nage	Sens de stockage	Nombre de travées	Nombre de niveaux de lisses	Charge par niveau	Charge par travée	Type de profilé de montant	Espace- ment maxi entre les niveaux	Cap. de stockage en palettes norme Europe	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm				kg	kg		mm			
5670	2500	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2000	18	66-42134	989,00
	3000	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42143	1.066,00
	3500	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42152	1.144,00
	4000	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2500	18	66-42161	1.218,00
	4000	1100	stockage en longueur	2	3	1800	5400	P1	1500	24	66-42170	1.416,00
	4500	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42179	1.293,00
	4500	1100	stockage en longueur	2	3	1800	5400	P1	1500	24	66-42188	1.491,00
8460	2500	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2000	27	66-42135	1.416,00
	3000	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42144	1.447,00
	3500	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42153	1.536,00
	4000	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2500	27	66-42162	1.628,00
	4000	1100	stockage en longueur	3	3	1800	5400	P1	1500	36	66-42171	2.113,00
	4500	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42180	1.714,00
	4500	1100	stockage en longueur	3	3	1800	5400	P1	1500	36	66-42189	2.200,00

## Rayonnages à palettes - Travée d'extension, charge par palette 600 kg



				rayonnage env.	1890 mm		2790 mm	
Pour hauteur de rayonnage	Profondeur de rayon- nage	Sens de stockage	Nombre de niveaux de lisses	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm							
2500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42812	377,00	66-42761	453,00
3000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42813	406,00	66-42762	482,00
3500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42814	295,00	66-42763	512,00
4000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42815	453,00	66-42764	526,00
4000	1100	stockage en longueur	3	P1	66-42816	570,00	66-42765	678,00
4500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42817	482,00	66-42766	558,00
4500	1100	stockage en longueur	3	P1	66-42818	603,00	66-42767	707,00

#### **Accessoires**







Pos.	Description	1	Dimensions	de lisse	нет.	pièce
			mm			
A	Lisses	Profilé	I 1800 x H 95	PT 95L	66-23656	55,50
		TwinTop® de BITO, type 95L	I 2700 x H 95	PT 95L	66-23658	74,50
В	Protections de pied d'échelle	en L = protec- tion des 2 côtés	I 165 x I 165 x H 400	-	66-4585	68,00

A Lisses

# Rayonnages à palettes



## Rayonnages à palettes en kit complet

charge par palette 800 kg, largeur de travée 2700 mm

Solidité et stabilité à toute épreuve.

- Pour le stockage de palettes norme Europe dans le sens de la longueur
- Lisses avec revêtement époxy en bleu RAL 5010
- Les lisses sont réglables en hauteur par pas de 50 mm
- Avec matériel de fixation et 4 boulons d'ancrage par échelle pour le chevillement au sol
- Échelles non-assemblées
- Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.



## Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.



Longueur de rayon- nage env.	Hauteur de rayon- nage	Profon- deur de rayon- nage	Sens de stockage	Nombre de travées	Nombre de niveaux de lisses	Charge par niveau	Charge par travée	Type de profilé de montant	Espace- ment maxi entre les niveaux	Cap. de stockage en palettes norme Europe	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm				kg	kg		mm			
5670	2500	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2000	18	66-42287	1.028,00
	3000	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42296	1.101,00
	3500	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42305	1.173,00
	4000	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42314	1.249,00
	4000	1100	stockage en longueur	2	3	2400	7200	P2	1750	24	66-42323	1.525,00
	4500	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42332	1.309,00
	4500	1100	stockage en longueur	2	3	2400	7200	P2	1750	24	66-42341	1.550,00
8460	2500	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2000	27	66-42288	1.466,00
	3000	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42297	1.474,00
	3500	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42306	1.565,00
	4000	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42315	1.659,00
	4000	1100	stockage en longueur	3	3	2400	7200	P2	1750	36	66-42324	2.245,00
	4500	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42333	1.745,00
	4500	1100	stockage en longueur	3	3	2400	7200	P2	1750	36	66-42342	2.343,00

Pos. Description

## Rayonnages à palettes - Travée d'extension, charge par palette 800 kg



				zongaca. ac				
				rayonnage env.				
Pour hauteur de rayonnage	Profondeur de rayon- nage	Sens de stockage	Nombre de niveaux de lisses	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm							
2500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42812	377,00	66-42778	468,00
3000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42813	406,00	66-42779	496,00
3500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42814	295,00	66-42780	512,00
4000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42815	453,00	66-42781	543,00
4000	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42833	570,00	66-42782	707,00
4500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42817	482,00	66-42783	570,00
4500	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42835	603,00	66-42784	738,00

## **Accessoires**

A Lisses





pied d'échelle

					de lisse		pièce
				mm			
•	A	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L	I 1800 x H 95	PT 95L	66-23656	55,50
			Profilé TwinTop® de BITO, type 110L	I 2700 x H 110	PT 110L	66-23650	76,50
•	B	Protections de pied d'échelle	en L = protection des 2 côtés	I 165 x I 165 x H 400	-	66-4585	68,00

**Dimensions** 

Longueur de 1890 mm

2790 mm

Type profilé Réf.

Prix/



## Rayonnages à palettes en kit complet

charge par palette 1000 kg, largeur de travée 2700 mm

Pour charges par niveau jusqu'à 3000 kg!

- Pour le stockage de palettes norme Europe dans le sens de la longueur
- Lisses avec revêtement époxy en bleu RAL 5010
- Les lisses sont réglables en hauteur par pas de 50 mm
- Avec matériel de fixation et 4 boulons d'ancrage par échelle pour le chevillement au sol
- Échelles non-assemblées
- Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.



## Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.



Longueur de rayon- nage env.	Hauteur de rayon- nage	Profon- deur de rayon- nage	Sens de stockage	Nombre de travées	Nombre de niveaux de lisses	Charge par niveau	Type de profilé de montant	Espacement maxi entre les niveaux	Cap. de stoc- kage en pa- lettes norme Europe	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm				kg		mm			
5670	2500	1100	stockage en longueur	2	2	3000	P2	2000	18	66-55882	1.101,00
	3000	1100	stockage en longueur	2	2	3000	P2	2000	18	66-55893	1.185,00
	3500	1100	stockage en longueur	2	2	3000	P2	2000	18	66-55904	1.287,00
	4000	1100	stockage en longueur	2	3	3000	P2	1250	24	66-42476	1.565,00
	4000	1100	stockage en longueur	2	2	3000	P2	2000	18	66-55915	1.345,00
	4500	1100	stockage en longueur	2	3	3000	P2	1250	24	66-42494	1.628,00
	4500	1100	stockage en longueur	2	2	3000	P2	2000	18	66-55927	1.584,00
8460	2500	1100	stockage en longueur	3	2	3000	P2	2000	27	66-55883	1.492,00
	3000	1100	stockage en longueur	3	2	3000	P2	2000	27	66-55894	1.601,00
	3500	1100	stockage en longueur	3	2	3000	P2	2000	27	66-55905	1.698,00
	4000	1100	stockage en longueur	3	3	3000	P2	1250	36	66-42477	2.107,00
	4000	1100	stockage en longueur	3	2	3000	P2	2000	27	66-55916	1.818,00
	4500	1100	stockage en longueur	3	3	3000	P2	1250	36	66-42495	2.198,00
	4500	1100	stockage en longueur	3	2	3000	P2	2000	27	66-55926	1.836,00

## Rayonnages à palettes - Travée d'extension, charge par palette 1000 kg



				rayonnage env.				
Pour hauteur de rayonnage	Profondeur de rayon- nage	Sens de stockage	Nombre de niveaux de lisses	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm							
2000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42845	360,00	66-42794	468,00
2500	1100	stockage en longueur	2	P2	66-55880	379,00	66-55881	484,00
3000	1100	stockage en longueur	2	P2	66-55891	418,00	66-55892	539,00
3500	1100	stockage en longueur	2	P2	66-55902	452,00	66-55903	559,00
4000	1100	stockage en longueur	2	P2	66-55913	477,00	66-55914	581,00
4000	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42850	570,00	66-42799	752,00
4500	1100	stockage en longueur	2	P2	66-55924	566,00	66-55925	663,00
4500	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42852	603,00	66-42801	738,00

Longueur de

1890 mm

2790 mm

#### **Accessoires**





Pos.	Description		Dimensions	de lisse	Ret.	pièce
			mm			
A	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L	I 1800 x H 95	PT 95L	66-23656	55,50
		Profilé TwinTop® de BITO, type 120M	I 2700 x H 120	PT 120M	66-23660	83,50
B	Protections de pied d'échelle	en L = protection des 2 côtés	I 165 x I 165 x H 400	-	66-4585	68,00


A Lisses

# Rayonnages à palettes



# Rayonnages à palettes - Échelles

Type de lisse	Espacement entre les niveaux (FA)	Charge par travée Q <sub>max</sub>				
		Type de montant P1	Type de montant P2	Type de montant P3	Type de montant P3	
	mm	kg	kg	kg	kg	
PT95L	1500	6000	8860	11720	13900	
	2000	5560	7460	8900	10360	
	2500	4580	5920	6660	7680	
PT110L	1500	6000	8860	11720	15260	
	2000	5720	7460	8900	12620	
	2500	4880	6200	6660	9720	
PT120M	1500	6000	9175	12100	15750	
	2000	6000	7680	10240	14000	
	2500	4880	6820	9140	11780	




Toutes les valeurs se réfèrent à travées d'une largeur de 2700 mm et à des rangées de rayonnages avec au moins 4 travées. Dans le cas de rangées plus courtes, les charges admissibles sont diminuées (voir illustration à droite), de même pour travées d'une largeur de 3600 mm (veuillez nous contacter).

#### Fourniture non-assemblée

- Réalisées en acier de la plus haute qualité
- Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm
- Composées de 2 montants avec platine et des contreventements horizontaux et diagonaux
- Fixation au sol avec 2 boulons d'ancrage par plaque de base. Les boulons d'ancrage et 2 plaques de nivellement d'une épaisseur de 1,5 mm par échelle sont inclus dans la livraison.
- Cadres d'une profondeur de 1100 et 800 mm pour le stockage longitudinal et transversal de palettes Europe

		Profondeur d'échelle	1100 mm		800 mm	
Hauteur d'échelle	Type de profilé de montant	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		kg				
2000	P1	6000	66-25216	127,00	66-25217	123,00
2500	P1	6000	66-25214	150,00	66-25215	144,00
2500	P2	9175	66-24551	157,00	66-24553	152,00
3000	P1	6000	66-25212	178,00	66-25213	172,00
3000	P2	9175	66-25199	185,00	66-25200	180,00
3500	P1	6000	66-25210	203,00	66-25211	199,00
3500	P2	9175	66-25197	210,00	66-25198	203,00
3500	P3	12100	66-26078	227,00	66-26077	221,00
4000	P1	6000	66-25208	227,00	66-25209	220,00
4000	P2	9175	66-25195	237,00	66-25196	228,00
4000	P3	12100	66-25182	258,00	66-25183	251,00
4500	P1	6000	66-25206	255,00	66-25207	246,00
4500	P2	9175	66-25193	263,00	66-25194	256,00
4500	P3	12100	66-25180	287,00	66-25181	281,00
4500	P4	15750	66-26080	348,00	66-26079	332,00
5000	P4	15750	66-25165	382,00	66-25166	367,00





D'autres hauteurs d'échelles sur shop.bito.com ou appelez-nous au 03/870 99 00.

# Rayonnages à palettes - Échelles



## Fourniture préassemblée

- Notre service pour vous : les échelles (construction boulonnée) sont fournies préassemblées
- Réalisées en acier de la plus haute qualité
- Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm
- Composées de 2 montants avec platine et des contreventements horizontaux et diagonaux
- Fixation au sol avec 2 boulons d'ancrage par plaque de base. Les boulons d'ancrage et 2 plaques de nivellement d'une épaisseur de 1,5 mm par échelle sont inclus dans la livraison.
- Cadres d'une profondeur de 1100 et 800 mm pour le stockage longitudinal et transversal de palettes Europe

		Profondeur d'échelle	1100 mm		800 mm	
Hauteur d'échelle	Type de profilé de montant	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		kg				
2000	P1	6000	66-24521	206,00	66-24520	194,00
2500	P1	6000	66-24523	240,00	66-24522	234,00
2500	P2	9175	66-24548	246,00	66-24552	240,00
3000	P1	6000	66-24525	280,00	66-24524	275,00
3000	P2	9175	66-24539	289,00	66-24538	280,00
3500	P1	6000	66-24527	314,00	66-24526	303,00
3500	P2	9175	66-24541	323,00	66-24540	314,00
3500	P3	12100	66-26074	340,00	66-26073	336,00
4000	P1	6000	66-24529	355,00	66-24528	349,00
4000	P2	9175	66-24543	367,00	66-24542	355,00
4000	P3	12100	66-24557	390,00	66-24556	381,00
4500	P1	6000	66-24531	390,00	66-24530	382,00
4500	P2	9175	66-24545	406,00	66-24544	390,00
4500	P3	12100	66-24559	430,00	66-24558	422,00
4500	P4	15750	66-26076	504,00	66-26075	490,00
5000	P4	15750	66-24575	563,00	66-24574	543,00



D'autres hauteurs d'échelles sur **shop.bito.com** ou appelez-nous au **03/870 99 00**.

#### **Accessoires**



Pos.	Description			Type de profilé de montant	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Cales	finition galvanisée, pour compenser les inégalités du sol, à placer tout simplement sous les plaques de base des	pour rayonnages à palettes, épaisseur du matériel 4 mm	P1 - P3	1	66-22830	2,60
		échelles ; montage ultérieur facile, l'utilisation de cales n'est admissible que jusqu'à une épaisseur de 10 mm par platine, autrement il faut utiliser des boulons d'ancrage plus longs		P1 - P3	20	66-27219	21,20
B	Boulons d'ancrage	Ø 10 mm, acier 10/20, 2 boulons sont requis par échelle	M10-20 galvanisé (lot de 10 pièces)	-	10	66-3408	18,00
G	Protections de pied d'échelle		en L = protection des 2 côtés	P1-P12	1	66-4585	68,00

# Rayonnages à palettes

## Lisses

## Profilé TwinTop® de BITO

- Les 5 crochets des connecteurs assurent une fixation parfaite par forme et par force
- Excellente rigidité longitudinale du rayonnage
- Réglables en hauteur par pas de 50 mm ce qui permet une adaptation optimale aux charges stockées
- Revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane



Longueur de lisse	Charge adm. / paire de lisses	Type profilé de lisse	Réf.	Prix/pièce
mm	kg			
1350	2000	PT 95L	66-24891	48,20
1800	2150	PT 95L	66-23656	55,50
2200	2150	PT 95L	66-23652	64,50
2700	1800	PT 95L	66-23658	74,50
	2400	PT 110L	66-23650	76,50
	3000	PT 120M	66-23660	83,50
	4150	PT 150M	66-28621	109,00
3300	2300	PT 120M	66-23654	98,00
	3450	PT 150M	66-28623	129,00
3600	2400	PT 130M	66-23664	126,00
	3200	PT 150M	66-27655	133,00
	4450	PT 170S	66-23670	167,00







Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profon- deur de	Cap. de charge/ élément	Réf.	Prix/ pièce
			mm	kg		
A	Traverses support palette	les traverses support palette soutiennent la palette et sont simple-	800	640	66-29295	18,10
		ment placées sur les profilés de lisse, les traverses support palette peuvent être fixées par une vis auto-taraudeuse pour éviter un déplacement latéral, finition galvanisée, 2 traverses sont requises par emplacement palette	1100	440	66-29300	24,10
B	Traverses support palette,	les traverses support palette soutiennent la palette et sont simple-	800	1350	66-30603	54,50
	avec rehausse en bois, fourniture non-assemblée	ment placées sur les profilés de lisse, pour le stockage sûr d'outils, panneaux en tôle ou en bois, traverse support palette galvanisée, bois équarri 80 x 80 mm avec 2 perçages pour vis à tête arrondie M10 x 100, 2 traverses sont requises par emplacement palette	1100	1090	66-30605	72,00
0	Supports conteneur, avec	pour lisses de type PT, le support conteneur avec butée arrière	800	1000	66-28226	54,50
	butée arrière, fourniture non-assemblée	empêche que des bacs, caisses-palettes ou palettes, stockés dans le sens de la largeur ou de la longueur, soient poussés trop à l'arrière ou déplacés involontairement	1100	1000	66-28230	61,50





## Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop®



## Niveaux en bois aggloméré avec 4 équerres de positionnement

- La tablette classique pour le stockage!
- Panneaux en bois aggloméré de 38 mm, qualité V20 E1
- Équerres de positionnement galvanisées
- Matériel de fixation inclus pour le boulonnage aux lisses BITO TwinTop®
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

Profondeur de rayonnage	1100 mm			800 mm			
Longueur lisses	Cap. de charge/niveau	Réf.	Prix/pièce	Cap. de charge/niveau	Réf.	Prix/pièce	
mm	kg			kg			
1350	650	66-8807	79,00	1200	66-19377	61,50	
1800	900	66-8810	106,00	1600	66-19378	77,50	
2200	1100	66-8811	123,00	1950	66-19379	93,50	
2700	1350	66-8812	154,00	1650	66-19380	113,00	
3300	1650	66-8813	188,00	1400	66-19381	137,00	
3600	1800	66-8814	214,00	1300	66-19382	152,00	




- Grande capacité de charge grâce à l'emploi de renforts
- La surface des panneaux et le bord supérieur des profilés de lisse en caisson sont affleurants
- Panneaux en bois aggloméré de 38 mm, qualité V20 E1
- Renforts avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010
- Fourniture avec renforts
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

	Profondeur de rayonnage	1100 mm			800 mm		
Longueur lisses	Nombre de renforts	Cap. de charge/niveau	Réf.	Prix/ pièce	Cap. de charge/niveau	Réf.	Prix/ pièce
mm		kg			kg		
1350	3	1500	66-29353	182,00	1500	66-29347	144,00
1800		2200	66-29354	196,00	1800	66-29348	163,00
2200	4	2100	66-29355	254,00	2100	66-29349	217,00
2700		3000	66-29356	276,00	2200	66-29350	225,00
3300	5	3300	66-29357	352,00	2800	66-29351	276,00
3600		3300	66-29358	366,00	2300	66-29352	288,00



## Platelage métallique



- Grâce aux encoches de positionnement, la surface des segments de platelage et le bord supérieur des lisses sont affleurants
- Niveaux de platelage métallique composés de segments
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

	Profondeur de rayonnage	1100 mm		800 mm	
Longueur lisses	Cap. de charge/niveau	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm	kg				
1350	1500	66-19005	217,00	66-18999	167,00
1800	2000	66-19006	255,00	66-19000	201,00
2200	2200	66-19007	343,00	66-19001	267,00
2700	3050	66-19008	376,00	66-19002	303,00
3300	3300	66-19009	469,00	66-19003	366,00
3600	4000	66-19010	512,00	66-19004	400,00



# Rayonnages à palettes



#### i BITO vous informe

Tenir compte des charges maximales admissibles pour les lisses. Les lisses ne sont pas comprises dans le prix.

## Niveaux de caillebotis galvanisés à chaud

- Laisse passer l'air et l'eau
- Idéal pour environnements ou l'utilisation de sprinklers est obligatoire
- Le bord supérieur des niveaux et les lisses sont affleurants
- Maillage 66 x 33 mm
- Les caillebotis ont une charge admissible élevée
- Statique optimale grâce au solide encastrement de tous les supports sur les deux cornières
- Montage simple et rapide par pose des caillebotis sur les lisses
- La charge du rayonnage est bien reconnaissable d'en bas
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

		pour rayonnages d'une profondeur de	1100 mm		800 mm	
Description	Longueur lisses	Cap. de charge/ niveau	Réf.	éf. Prix/pièce		Prix/pièce
	mm	kg				
1 segment	1350	900	66-40876	188,00		
		1500	66-40877	203,00	66-40870	165,00
	1800	1200	66-40878	256,00		
		2000	66-40879	278,00	66-40871	223,00
2 segments	2200	2400	66-40880	341,00	66-40872	272,00
	2700	1800	66-40881	384,00		
		3000	66-40882	423,00	66-40873	331,00
	3300	3600	66-40883	512,00	66-40874	414,00
	3600	2400	66-40884	503,00		
		4000	66-40885	558,00	66-40875	453,00


# Niveaux grillagés

- Alternative économique aux niveaux de caillebotis
- Laisse passer l'air et l'eau
- Conforme aux normes de prévention des incendies dans votre entrepôt perméabilité à l'eau supérieure à 70%
- Idéal pour entreposer et prélever des bacs et cartons
- Sans arêtes pouvant endommager des cartons et donc ralentir le prélèvement
- Montage simple et rapide en posant les segments grillagés dans les lisses
- Fourniture avec renforts déjà soudés aux segments
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

Profondeur de rayonnage	Longueur lisses	Dimensions de segment	Cap. de charge/ niveau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	kg		
800	1350	1325x800	500	66-44412	127,00
		1325x800	1000	66-40517	119,00
	2700	1325x800	1000	66-44413	193,00
		1325x800	2000	66-40518	208,00
1100	1350	1325x1100	1000	66-40510	114,00
	1800	890x1100	500	66-44414	127,00
		890x1100	1500	66-40511	178,00
		890x1100	2000	66-40512	208,00
	2700	890x1100	750	66-44415	190,00
		1325x1100	2000	66-40513	255,00
		890x1100	3000	66-40514	119,00 193,00 208,00 114,00 127,00 178,00 208,00 190,00
	3600	890x1100	1000	66-44416	254,00
		890x1100	3000	66-40515	350,00
		890x1100	4000	66-40516	417,00







A gauche: propagation du feu avec tablettes à surface fermée

A droite : propagation du feu avec tablettes grillagées perméables à l'eau

# **Emplacements palettes extractibles**



Tout en accès direct!

# Emplacements palettes extractibles — la solution pour une préparation des commandes ergonomique

- Prélèvement aisé de trois côtés, sans risques pour le dos
- Pour palettes 1200 x 800 mm, stockage en longueur
- Module pour le stockage au sol ou sur des lisses
- Avec verrouillage de sécurité pour l'utilisation sur lisses
- Permet de retirer la palette sans effort du rayonnage
- Construction robuste en acier, roulements à billes étanches, fonctionnement souple
- Pour profondeur de rayonnage 1100 mm
- Coloris bleu gentiane, RAL 5010
- Niveau extractible avec poignée de 700 mm de hauteur

Description	Hauteur de construction	Extraction à	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce
	mm		kg		
module pour le	80	85 %	800	34-33195	776,00
stockage au sol			1000	34-33196	928,00
module pour le	90	70 %	600	34-33200	785,00
stockage sur lisses			800	34-33201	975,00



Scannez ce flashcode :
Vidéo produit
Emplacement
extractible
www.bito.com/vid-ctb-befr

## i BITO vous informe

#### Veuillez noter:

Lors de l'extraction, la charge totale se déplace du milieu du rayonnage sur la lisse avant. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir des lisses avec double capacité de charge et de boulonner celles-ci aux échelles.

Lorsque plusieurs inserts sont installés sur un même rayonnage ou un même niveau, ne jamais tirer plus d'un insert à la fois. Après le prélèvement, l'insert doit être repositionné et verrouillé immédiatement !

Des dispositifs d'extraction pour des unités de stockage d'autres dimensions sont disponibles sur demande.







Vous trouverez les bacs correspondants à partir de la page 54

# Rayonnages à palettes



# Kit de barrières de protection


- Protège le petit côté des rayonnages, augmente la sécurité des personnes
- Puisque ce kit comprend les protections de pied d'échelle, il ne faut plus prévoir des protections supplémentaires aux extrémités d'une rangée
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/ noir selon DIN 4844
- Plaque de protection acier galvanisé
- Matériel de fixation et chevilles pour applications lourdes compris
- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Une deuxième planche peut être ajoutée sur la hauteur pour augmenter la sécurité

	Kit de barrières de protection		Traverse supplémentaire	
Dimensions I x P x H	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm				
1200 x 270 x 400	66-40937	288,00	66-40933	75,00
2500 x 270 x 400	66-40936	360,00	66-40932	150,00

## Poteaux intermédiaires pour barrières de protection

- Rallongement facile à l'aide de poteaux intermédiaires et de barrières de protection supplémentaires
- Système modulaire pour réaliser des rangées de barrières de protection
- Ces barrières permettent une protection efficace de vos équipements d'entrepôt et de fabrication
- Matériel de fixation et chevilles compris

Dimensions I x P x H	Réf.	Prix/pièce
mm		
250 x 201 x 400	66-40924	107,00









Barrières de protection pour rayonnages





















## Protection de montant

- Protège vos rayonnages de collisions par des véhicules de manutention évitant ainsi les temps morts
- Haute visibilité grâce au revêtement époxy en jaune de sécurité RAL 1003
- À boulonner directement sur le montant pour éviter l'endommagement du sol en cas d'un choc contre le montant d'un engin de manutention
- Adapté pour rayonnages à palettes BITO PRO
- Matériel de fixation compris
- Matériau acier

Hauteur	Largeur	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm			
715	80	P1	66-31000	57,00
	90	P2	66-31001	61,50
	100	P3	66-31002	64,50
	120	P4-6	66-31003	67,50



Scannez ce flashcode :

## Vidéo produit sur la protection de montants

www.bito.com/ qr-stuetzenschutz-int **→** 

Vous trouverez les échelles à la page 195

#### Protections de pied d'échelle

- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur, positionnement aux extrémités d'une rangée de rayonnages
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Pour la protection des pieds d'échelles de 2 ou de 3 côtés
- Protège les rayonnages et les véhicules de manutention
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Augmente la sécurité des personnes

Hauteur	Description	Fourni avec	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
mm					
400	en L = protection des 2 côtés	fourni avec 4 chevilles pour applications lourdes Ø 12 mm	P1-P12	66-4585	68,00
	en U = protection	fourni avec 4 chevilles chimiques	P1-P3	66-29123	89,00
	des 3 côtés	M12	P4-P12	66-29125	95,00



Plus de renseignements sur nos types de montants à partir de la page 196



# Profilés de protection flexibles pour montants

- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- En matière plastique souple, dimensionnellement stable, à effet de ressort, matériau prend sa forme d'origine après un impact
- Absorption des chocs frontaux et latéraux sans endommagement du sol
- Certifié TÜV (certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur)
- En plusieurs dimensions convenant aux montants du type P1 P6



Protection contre chocs aux côtés



Protection contre chocs à l'avant



Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection

## Profilés de protection flexibles pour montants

- Matériau matière plastique
- Coloris jaune

Hauteur	Type de profilé de montant		Prix/pièce
mm			
600	P1	46-45600	56,50
	P2	46-45601	56,50
	P3	46-45602	56,50
	P4-P6	46-45603	64,50

## Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection, pour montants

- Ce kit de fixation est requis pour adapter les profilés protecteurs flexibles à la largeur des montants. Veuillez ajouter cet article à votre commande.
- Matériau matière plastique

	Réf.	Prix/pièce
Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection pour montants	46-45604	24,90













## i BITO vous informe

Vous trouvez nos instructions de montage à télécharger sur www.bito.com.

## Accessoires de sécurité



#### Butée arrière robuste

- Empêche de pousser les palettes trop à l'arrière dans des rayonnages dos-à-dos
- Les normes de sécurité en vigueur pour les rayonnages double face desservis des deux côtés prévoient que des butées soient installées en cas de distance de sécurité inférieure à 100 mm entre les palettes
- Profilé solide en forme de caisson 50 mm
- Sont introduites dans les supports et bloquées par des goupilles de sécurité
- Avec supports et matériel de fixation
- Montage aux échelles à une distance de 75 mm pour assurer le centrage facile de palettes norme Europe stockées dans le sens de la longueur

Longueur de lisse	Réf.	Prix/pièce
mm		
1350	66-22888	40,60
1800	66-22945	48,20
2200	66-22947	55,50
2700	66-22949	66,50
3300	66-22951	76,50
3600	66-22953	81,50



## Fond grillagé

- Protège les personnes aux zones de circulation et de travail de la chute d'objets
- Selon les normes de sécurité, les zones de circulation et de travail derrière les rayonnages simple face doivent être protégées contre la chute d'objets
- En fil d'acier galvanisé, maillage de 50 x 100 mm, aux zones des nervures de renforcement le maillage est de 50 x 50 mm, épaisseur des fils 3,0 mm
- **Veuillez noter :** les supports ne sont pas compris dans le prix ! Il faut 4 supports par segment et 2 supports pour chaque segment supplémentaire superposé !

Hauteur	1000 mm	1000 mm		
Longueur de lisse	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm				
1350	66-27793	120,00	66-27799	144,00
1800	66-27794	129,00	66-27800	157,00
2200	66-27795	141,00	66-27801	178,00
2700	66-27796	154,00	66-27802	185,00
3300	66-27797	178,00	66-27803	214,00
3600	66-27798	182,00	66-27804	222,00



## Supports pour butées et fond grillagé

- Longueur x + 70 mm
- Finition galvanisée
- Matériel de fixation compris
- Sert à fixer la butée arrière et/ou le fond grillagé

Description	supports côté droite	supports côté gauche	
Longueur x	Réf.	Réf.	Prix/pièce
mm			
25	66-27160	66-27161	6,05
75	66-27162	66-27163	7,50
100	66-27164	66-27165	9,05

# Rayonnages à palettes



## Rehausse d'échelle

- Cette rehausse d'échelle, hauteur 750 mm, satisfait aux normes de sécurité selon lesquelles une protection contre la chute d'objets du niveau supérieur doit être prévue aux extrémités d'une rangée de rayonnage
- Finition galvanisée
- Matériel de fixation compris

	Profondeur d'échelle	1100 mm		800 mm	
Hauteur rehausse d'échelle	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm					
750	P1	66-24501	79,00	66-24500	76,50
	P2	66-24503	83,50	66-24502	79,00
	P3	66-24505	90,50	66-24504	86,00
	P4-P6	66-24507	107,00	66-24506	101,00



# Pattes de jumelage pour rangées de rayonnages à palettes dos-à-dos

- Finition galvanisée
- Matériel de fixation compris
- Nécessaire selon EN15635
- 2 pattes de jumelage par montant se faisant face dans des rayonnages dos-à-dos

Espacement	Réf.	Prix/pièce
mm		
200	66-20020	6,05
250	66-29276	7,50
300	66-20076	9,05





# Stockage dynamiques palettes

# Transformez votre rayonnage à palettes en rayonnage dynamique palettes - voilà la solution idéale!

Optimisez les conditions ergonomiques au côté de prélèvement et augmentez le rendement de préparation!

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.



Modules de prélèvement par transpalette




Modules de pistes à rouleaux traversants



Modules de pistes à rouleaux à deux voies




Modules de rails à galets à joue en plastique



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Préparation de charges lourdes

# Rééquipement de rayonnages à palettes statiques



## Avant le rééquipement

#### Exemple :

#### Rayonnages à palettes double profondeur

Les marchandises sont directement préparées à partir de la palette. Les articles à l'arrière du niveau au sol ne sont accessibles qu'en se baissant ou en s'étirant.





## Après le rééquipement

#### Exemple

#### Rayonnages à palettes double profondeur

Le niveau au sol a été rééquipé d'une piste à rouleaux. Après que la palette a été enlevée du côté de prélèvement, la prochaine palette avance par gravité permettant une préparation ergonomique.





# Préparation de charges lourdes

## Stockage dynamiques palettes


Transformez votre rayonnage à palettes en rayonnage dynamique palettes — voilà la solution idéale !




## Segments de convoyeur, à rouleaux traversants

- Parfaitement adapté au prélèvement à partir du niveau au sol
- La deuxième palette avance automatiquement vers le côté de prélèvement
- Lors d'une largeur de palette de 800 mm et une largeur de travée de 2700 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Lors d'une largeur de palette de 1000 mm et une largeur de travée de 3300 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Rouleaux en finition galvanisée à l'apparence propre et lumineuse







- A Inclinaison de 4 %
- B Rouleau frein
- Hauteur (bord supérieur) du convoyeur à rouleaux
- Levée requise de l'engin de manutention
- Ancrage au sol




## Convoyeurs à rouleaux adaptés au prélèvement par transpalette

- Parfaitement adapté au prélèvement par transpalette
- La deuxième palette avance automatiquement vers le côté de prélèvement
- Lors d'une largeur de palette de 800 mm et une largeur de travée de 2700 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Lors d'une largeur de palette de 1000 mm et une largeur de travée de 3300 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Des profilés robustes protègent les rouleaux du module et assurent une longue durée de service
- Rouleaux en finition galvanisée à l'apparence propre et lumineuse
- Montage facile par chevillage au sol

	TO THE PARTY OF TH

Adapté aux palettes d'une largeur de	Adapté aux palettes d'une longueur de	Adapté aux palettes d'un poids de	Entraxe (T)	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg	mm		
800	1200	1000	144	37-37811	858,00
1000	1200	1000	144	37-37812	889,00



- A Inclinaison de 4 %
- B Rouleau frein
- Hauteur (bord supérieur) du convoyeur à rouleaux
- D Levée requise de l'engin de manutention
- Ancrage au sol


# Préparation de charges lourdes



## Segments de convoyeur, à deux voies


- Parfaitement adapté au prélèvement à partir du niveau au sol
- La deuxième palette avance automatiquement vers le côté de prélèvement
- Lors d'une largeur de palette de 800 mm et une largeur de travée de 2700 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Lors d'une largeur de palette de 1000 mm et une largeur de travée de 3300 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Rouleaux en finition galvanisée à l'apparence propre et lumineuse

Adapté aux palettes d'une largeur de	Adapté aux palettes d'une longueur de	Adapté aux palettes d'un poids de	Longueur de galet	Entraxe (T)	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg	mm	mm		
800, 1000	1200	1000	124	144	37-37813	683,00



- A Inclinaison de 4 %
- B Rouleau frein
- Hauteur (bord supérieur) du convoyeur à rouleaux
- D Levée requise de l'engin de manutention
- Ancrage au sol





## Segments de convoyeur à rouleaux pour le montage au sol


- Idéal pour déplacer des charges sans effort
- Améliore le transport manuel de matériel dans votre entreprise tout en réduisant les risques pour la santé et la sécurité des opérateurs
- Adapté pour des charges jusqu'à 1000 kg
- Entraxe des rouleaux de 48 mm ou de 96 mm
- Veuillez commander séparément la protection avant/arrière du convoyeur à rouleaux
- Les boulons d'ancrage assurent une fixation sûre au sol

Description		Longueur	Entraxe (T)	Réf.	Prix
		mm	mm		
	Segments de convoyeur	1248	96	37-20168	244,00
	à rouleaux pour le montage au sol	2496	96	37-20169	454,00
-	montage au soi	1248	48	37-20166	416,00
		2496	48	37-20167	812,00
	Protection rouleaux avec rebord		37-10222	32,20	
	Protection rouleaux sans	eaux sans rebord			13,90
Î	Boulons d'ancrage M10-2	20 galvanisé (lo	ot de 10 pièces)	66-22408	19,40




# Rails à galets pour charges lourdes

- Disponible en trois versions
- Axes solides en acier, bon encastrement dans les encoches du rail
- Capacité de charge importante
- Roulement souple
- Longue durée de vie grâce aux matériaux robustes
- Largeur de galet 62 mm



- Profilé du rail galvanisé
- Galets à finition galvanisée, roulement à billes

	Entraxe (T)		96 mm		72 mm		48 mm	
Charge par galet	Ø rou- lettes	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm						
130	45 mm	2400	37-20175	246,00	37-20174	296,00	37-20173	397,00
		3600	37-20172	349,00	37-20171	435,00	37-20170	586,00



## À galets cylindriques en plastique

- Profilé du rail galvanisé
- Galets coloris noir, roulement coulissant

	Entraxe (T)		96 mm		72 mm		48 mm	
Charge par galet	Ø rou- lettes	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm						
65	46 mm	2400	37-14175	157,00	37-14176	182,00	37-14177	233,00
		3600	37-14190	235,00	37-14191	264,00	37-14192	341,00



## À galets à joue en plastique


- Profilé du rail galvanisé
- Galets coloris noir, roulement coulissant

	Entraxe (T)		96 mm		72 mm	
Charge par galet	Ø roulettes	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm				
65	46 mm	2400	37-14180	157,00	37-14181	182,00
		3600	37-14195	227,00	37-14196	267,00

## **Accessoires**



A Butée pour rails à galets, sans rebord



B Butée pour rails à galets, avec rebord



Boulons d'ancrage

Pos.	Description	Réf.	Prix/ pièce
A	Butée pour rails à galets, sans rebord, vis incluses	37-22813	19,60
В	Butée pour rails à galets, avec rebord, vis incluses	37-22814	19,60
C	Boulons d'ancrage, M10-20 galva- nisé (lot de 10 pièces)	66-3408	18,00

# PREPARATION DE CHARGES LEGERES ET MI-LOURDES

# Rails à galets

## pour charges légères et mi-lourdes


Tout en accès direct!

- Galets robustes en matière plastique
- **Axes solides**
- Profilé du rail galvanisé
- Marchandise au mètre

## À galets cylindriques en plastique

■ Galets blancs en matière plastique


Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	28	2000	36-8598	27,50
				3000	36-8599	40,60



## À galets cylindriques en plastique et axe acier

■ Galets en matière plastique, coloris gris anthracite


Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	8	26	28	2000	36-27720	31,50
				3000	36-27721	46,90



## À galets cylindriques en plastique et axe acier/version ESD

- Galets cylindriques en plastique noir
- Version ESD


Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	8	26	28	2000	36-27722	41,60
				3000	36-27723	61,00



## À galets à joue en plastique

■ Galets blancs en matière plastique

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	42	2000	36-8622	30,40
				3000	36-8623	45,20





## Stockage dynamique cartons

# Tout en accès direct!

Les systèmes de préparation de commandes, qui mettent à disposition de manière optimale les produits à regrouper pour une commande, sont devenus indispensables dans les centres de stockage et de logistique modernes. BITO possède un grand savoir-faire et une longue expérience dans le domaine de la conception et de la fabrication de systèmes de préparation des commandes. Les pages qui suivent vous permettront de découvrir des idées pour aménager votre entrepôt.

Les **rayonnages dynamiques colis** sont adaptés de manière optimale pour des unités de stockage manipulables telles que des bacs plastique, des colis ou bien des charges unitaires sans suremballage. Le chargement des rayonnages se fait par l'arrière. Les produits stockés avancent par gravité dans des couloirs munis de rails à galets en plastique vers le côté opposé, où ils peuvent être prélevés en fonction des besoins. Le strict respect du principe FIFO et le stockage d'une seule référence par couloir permettent de surveiller facilement les lots et les dates de péremption.

**Veuiller noter :** Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



# Optimisez la préparation de vos commandes


## First in — first out

- Premier entré premier sorti
- Contrôle des dates de péremption et lots de production
- Prélèvement ergonomique
- Très bon suivi des articles
- Les articles sont toujours disponibles du côté prélèvement
- Avancement par gravité des articles




# Utilisation importante de la surface

- Emplacement réduit pour une même capacité de stockage grâce à la réduction des surfaces libres inutilisées
- Séparation des allées de préparation et de réapprovisionnement - les opérateurs peuvent travailler sans se gêner mutuellement
- Réduction des trajets de préparation



## Réduction du temps de trajet

- Temps d'information (1) reste le même par rapport à l'exploitation classique de la surface
- Temps de prélèvement (2) reste le même par rapport à l'exploitation classique de la surface
- Temps de trajet (3) réduction jusqu'à deux tiers – augmentation de la vitesse de rotation





## Rails à galets

pour charges légères et mi-lourdes




- Galets robustes en matière plastique
- Axes solides
- Profilé du rail galvanisé
- Marchandise au mètre





Galets blancs en matière plastique


Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	28	2000	36-8598	27,50
				3000	36-8599	40,60



# À galets cylindriques en plastique et axe acier

Galets en matière plastique, coloris gris anthracite


Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	8	26	28	2000	36-27720	31,50
				3000	36-27721	46,90



# À galets cylindriques en plastique et axe acier/version ESD

- Galets cylindriques en plastique noir
- Version ESD

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	8	26	28	2000	36-27722	41,60
				3000	36-27723	61,00



# À galets à joue en plastique

Galets blancs en matière plastique

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	42	2000	36-8622	30,40
				3000	36-8623	45,20






## À galets à joue en plastique/version ESD

- Galets à joue noirs
- Version ESD

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	42	2000	36-30658	34,60
				3000	36-30659	51,50



## **Accessoires**











A Clips frein



Rouleaux frein

Etriers frein







© Connecteurs pour rails à galets

Embouts protecteurs

G Bascules anti-retour

Pos.	Description	escription				
A Clips frein		adaptation de la vitesse de roulement, empêche les produits d'être endommagés en se heurtant brusque- ment au côté de prélèvement, exerce un léger effet de freinage en bloquant quelques galets, en cas d'unités de stockage de poids très différents dans un même couloir, pour articles sensibles à la pression	36-7294	2,75		
B	Pièces anti-écartement	empêche les côtés du rail à galets de s'écarter, nécessaire en cas de charges lourdes ou de dépose brusque des unités de stockage au côté de chargement	36-16906	0,86		
0	Rouleaux frein	permet d'entreposer des bacs et des cartons de poids très différents dans le même couloir, permet de réaliser des couloirs profonds ou fortement inclinés, freinage en douceur de produits sensibles aux chocs, en général, une inclinaison d'environ 6% est recommandée pour le stockage en rayonnage dynamique colis, les galets frein sont montés par paires avec un espacement correspondant à la longueur des unités de stockage, capacité de charge maximum : 30 kg par colis / unité de stockage, pour le montage dans les rails à galets par le client	36-29940	9,80		
D	Etriers frein	adapté aux applications nécessitant une force de freinage plus élevée, l'étrier en acier d'une longueur de 275 mm est emboîté sur une série de galets, l'effet de freinage est nettement supérieur à celui du clip de freinage	36-7293	2,10		
E	Connecteurs pour rails à galets	relie les rails à galets entre eux, permet l'assemblage bout à bout de profilés dans des couloirs longs, 3 axes empêchent la compression du rail à galet au niveau des jonctions, avec matériel de fixation + axes	36-11244	13,50		
ß	Embouts protecteurs	évite de se blesser aux rails à galets sortant du profilé avant ou arrière des cadres traversants	36-28535	4,10		
G	Bascules anti-retour	empêche les produits de tomber du couloir du côté de l'alimentation s'ils sont poussés vers l'arrière par erreur, axe en acier inclus, principalement utilisé sur le côté de chargement, bascule vers l'avant lorsque les marchandises se déplacent vers le côté de prélèvement, empêche le déplacement vers l'arrière des unités de stockage lorsqu'elles sont accidentellement poussées à l'encontre de la direction de l'avancement	36-27011	1,20		



# Stockage dynamique cartons Flex

Variante robuste pour stocker tous types de charges unitaires

- Préparation rapide de commandes, délais de livraison courts
- Système évolutif des travées de rayonnages ou des cadres traversants peuvent être ajoutés à tout moment
- La position inclinée des bacs assure une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique
- La construction robuste permet de stocker des charges lourdes
- Espacement et inclinaison des niveaux en fonction des besoins







## Profondeur rayonnage 1300 mm, profondeur utile 1200 mm

- Les rayonnages d'une hauteur de 2500 mm sont composés de 3 niveaux, dont 2 avec inclinaison
- Travées de départ : Il faut 1 travée de départ par rangée de rayonnages. Largeur de travée 2700 mm, largeur totale 2820 mm.
- Travées d'extension : largeurs des travées de 1350 mm à 2700 mm



Comme illustré, sans contenu

## i BITO vous informe

## Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible.

Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.



Description	Largeur de travée	Largeur hors tout	Nombre de bacs 400 x 300 mm	Nombre de bacs 600 x 400 mm	Cap. de charge/ niveau	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm	Pièces	Pièces	kg	kg		
Travée de départ	2700	2820	120	60	460	2300	36-44665	2.428,00
Travée d'extension	1350	1410	60	30	450	2250	36-44666	1.249,00
	1800	1860	80	40	420	2100	36-44667	1.474,00
	2200	2260	100	50	400	2000	36-44668	1.714,00
	2700	2760	120	60	460	2300	36-44669	2.331,00

## Profondeur rayonnage 2500 mm, profondeur utile 2400 mm



Comme illustré, sans contenu

## i BITO vous informe

## Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible.

Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.



Description	Largeur de travée	Largeur hors tout	Nombre de bacs 400 x 300 mm	Nombre de bacs 600 x 400 mm	Cap. de charge/ niveau	Charge par travée	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm	Pièces	Pièces	kg	kg		
Travée de départ	2700	2820	240	120	480	2400	36-44660	3.305,00
Travée d'extension	1350	1410	120	60	450	2250	36-44661	1.702,00
	1800	1860	160	80	450	2250	36-44662	2.107,00
	2200	2260	200	100	450	2250	36-44663	2.453,00
	2700	2760	240	120	480	2400	36-44664	3.191,00



## Stockage dynamique cartons Flex - Rayonnage complet

## version statique

Evitez des ruptures d'approvisionnement et des temps morts!

- Approvisionnement ergonomique à la station de travail
- 3 cadres traversants avec 3 couloirs chacun; chaque niveau est donc muni de 6 rails à galets et de 2 rails de guidage
- 1 cadre traversant retour (niveau droit) avec 8 rails à galets
- Charge par niveau maxi 250 kg
- Finition galvanisée, les composants avec revêtement époxy sont en bleu RAL 5010
- Fourniture non assemblée



## Capacité de stockage du module dynamique Kanban

36 bacs gerbables norme Europe XL, L x I x H: 400 x 300 x 220 mm bleu: 43-18520 / rouge: 43-14507

OU

18 bacs gerbables norme Europe XL, L x I x H: 600 x 400 x 270 mm


bleu: 43-18492 / rouge: 43-14511

## Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible.

Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.







version statique, niveaux d'approvisionnement coudés 36-46051

rayonnage	Nombre de niveaux	.,	de travée	de rayonnage	utile	Description	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	mm	mm			
2000	4	1470	1350	1300	1200	version statique, niveaux d'approvisionnement droits	36-46050	1.098,00
						version statique, niveaux d'approvisionnement coudés	36-46051	1.216,00



)	Bacs gerbables norme
	Europe, série XL

Pos.	Description	Dim. ext. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
A	Bacs gerbables norme	400 x 300 x 220	bleu	43-18520	16,90	72	15,50
	Europe, série XL		rouge	43-14507	16,90	72	15,50
		600 x 400 x 270	bleu	43-18492	29,70	28	27,40
			rouge	43-14511	29,70	28	27,40



## Stockage dynamique cartons Flex - Rayonnage complet

## version mobile

Evitez des ruptures d'approvisionnement et des temps morts!

- Approvisionnement ergonomique ; la mobilité du module permet la mise en service partout dans vos locaux
- 3 cadres traversants avec 3 couloirs chacun; chaque niveau est donc muni de 6 rails à galets et de 2 rails de guidage
- 1 cadre traversant retour (niveau droit) avec 8 rails à galets
- Charge par niveau maxi 250 kg
- Finition galvanisée, les composants avec revêtement époxy sont en bleu RAL 5010
- Fourniture non assemblée



## Capacité de stockage du module dynamique Kanban

36 bacs gerbables norme Europe XL, L x I x H : 400 x 300 x 220 mm bleu : 43-18520 / rouge : 43-14507

OU

18 bacs gerbables norme Europe XL, L x I x H : 600 x 400 x 270 mm

bleu: 43-18492 / rouge: 43-14511

## Notre service de montage

Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible.

Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.





version mobile, niveaux d'approvisionnement droits 36-46052

version mobile, niveaux d'approvisionnement coudés 36-46053

Hauteur de rayonnage		Longueur de rayonnage		Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Description	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	mm	mm			
2000	4	1470	1350	1300	1200	version mobile, niveaux d'approvisionnement coudés	36-46053	1.522,00
						version mobile, niveaux d'approvisionnement droits	36-46052	1.347,00

Pos.	Description	Dim. ext. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
A	Bacs gerbables norme	400 x 300 x 220	bleu	43-18520	16,90	72	15,50
	Europe, série XL		rouge	43-14507	16,90	72	15,50
		600 x 400 x 270	bleu	43-18492	29,70	28	27,40
			rouge	43-14511	29,70	28	27,40



A Bacs gerbables norme Europe, série XL



## **Niveaux complets**

## avec rails à galets

## Ravitaillement à volonté!

- Pour le rééquipement de rayonnages à palettes existants
- Rails à galets cylindriques en plastique, entraxe 28 mm, positionnés tous les 100 mm env.
- Permet le stockage de cartons et de bacs de différentes dimensions
- Adapté au stockage de bacs et cartons jusqu'à 20 kg
- Pour lisses d'une largeur de 50 mm
- Les modules peuvent être enlevés à tout moment et repositionnés où nécessaire
- Positionnement aisé des segments préassemblés dans les lisses existantes



# **i** BITO vous informe Vérifiez la cote libre (= profondeur utile) entre les lisses de votre rayonnage à palettes!

Largeur de travée	Nombre de modules	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Charge par tablette	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	kg		
2700	8	1100	1000	480	36-28868	676,00
		2400	2300	960	36-28400	910,00
		2450	2350	960	36-28401	935,00
3600	11	1100	1000	660	36-28869	928,00
		2400	2300	960	36-28402	1.287,00
		2450	2350	960	36-28403	1.287,00







A Modules seuls

B Rails de guidage universels

Rouleaux frein

Pos.	Description		Largeur de segment	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Charge maxi par module	Réf.	Prix/ pièce
			mm	mm	mm	kg		
A	Modules seuls	pour l'extension ultérieure	322	1100	1000	60	36-28864	83,50
			322	2400	2300	120	36-28595	113,00
			322	2450	2350	120	36-28596	116,00
ß	Rails de guidage	séparation rapide et facile des couloirs, largeur des	-	1100	-	-	36-28858	10,10
	universels	couloirs modifiable à tout moment et sans effort	-	2400	-	-	36-28406	14,80
			-	2450	-	-	36-28407	14,90
C	Rouleaux frein		-	-	-	-	36-29940	9,80



## **Niveaux complets**

## avec pistes à rouleaux

Ca marche comme sur des roulettes ...

- Pour le rééquipement de rayonnages à palettes existants
- Stockage de marchandises à roulement problématique
- Pour charges jusqu'à 30 kg
- Rouleaux galvanisés, diamètre 25 mm, entraxe 84 mm
- Pour lisses d'une largeur de 50 mm
- Les modules peuvent être enlevés à tout moment et repositionnés où nécessaire
- Positionnement aisé des segments préassemblés dans les lisses existantes



## i BITO vous informe

Vérifiez la cote libre (= profondeur utile) entre les lisses de votre rayonnage à palettes!

Largeur de travée	Nombre de modules	Profondeur de rayon- nage	Profondeur utile	Charge par tablette	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm	kg		
2700	6	1100	1100	480	36-54900	801,00
		2400	2300	960	36-28408	1.262,00
		2450	2350	960	36-28409	1.261,00
3600	8	1100	1100	640	36-54901	1.065,00
		2400	2300	1280	36-28410	1.681,00
		2450	2350	1280	36-28411	1.681,00

## **Accessoires**



A Modules seuls

Pos.	Description			Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Charge maxi par module	Réf.	Prix/ pièce
			mm	mm	mm	kg		
A	Modules seuls	pour l'extension ultérieure	446	1100	1000	80	36-39360	134,00
			446	2400	2300	160	36-28597	210,00
			446	2450	2350	160	36-28598	210,00

# Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes

# Système à monter sans vis ni boulons pour charges longues!

La demande d'une solution économique pour le stockage de tout ce qui est long et encombrant, comme les charges longues, pièces découpées et chutes, tuyaux, bobines ou les produits stockés à la verticale revient fréquemment.

Que vous souhaitiez un système de stockage simple face ou double face, pour le stockage de charges rigides, souples ou encombrantes, de bobines ou pour le stockage vertical – nous avons le rayonnage qui répond exactement à vos exigences.

La conception de nos rayonnages permet un assemblage sans vis et le réglage de la position des bras et tablettes. Des hauteurs de rayonnage jusqu'à 3700 mm et des profondeurs utiles entre 400 et 850 mm peuvent être réalisées.

Veuillez noter : Ces rayonnages conviennent uniquement pour une utilisation à l'intérieur !






Conforme aux réglementations de sécurité en vigueur (EN 15512 / DGUV 108-007).



La marque de qualité RAL-RG 614 a été accordée à nos rayonnages cantilever en confirmation de la qualité supérieure de nos produits.



- A Profondeur utile
- B Profondeur du montant
- Entraxe montants
- Support pour bras cylindriques
- Bras cylindrique
- Tablette métallique pour niveaux supérieurs
- Tablette aux pieds des montants
- Butée de pied
- Croisillon
- Bras avec butée
- Montant (double face)
- Entretoise



# Rayonnages cantilever

## Rayonnages cantilever, type L

## à bras tubulaires

Idéal pour le stockage de bobines et de charges longues.

- Charge admissible par bras tubulaire 60 kg
- Supports pour bras peuvent être réglés en hauteur par pas de 60 mm
- Montants, bras et supports pour bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés
- Montants en profilé IPE 100







Longueur travée d'extension 1088 mm



Comme illustré, sans contenu

Notre offre : 1.237,00

Utilisation simple face avec 12 bras tubulaires

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 1980 x 1115 x 500 mm

RAL 5010 Bleu gentiane Réf. 20-18043



				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extensi	on
Hauteur de rayonnage	Description	Nombre de bras tubulaires	Profondeur de rayonnage	Profondeur utile	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm			mm	mm				
1980	à bras tubulaires utilisation simple face	12	500	400	20-18043	1.237,00	20-18044	949,00
#	à bras tubulaires utilisation double face	24	1100	2 x 400	20-18045	2.035,00	20-18046	1.668,00

## **Accessoires**





→ Vous trouvere

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 228

Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de		Réf.	Prix/ pièce
			mm	kg		
A	Bras ronds	coulissant sur toute la longueur, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	400	60	20-18094	22,30
B		pour bras cylindriques, <b>profondeur utile du montant</b> <b>500 - 850 mm</b> , revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	-	180	20-18093	92,50



## Rayonnages cantilever, type L

## utilisation simple face

Système à monter sans vis ni boulons pour charges longues!

- Cap. de charge/niveau: max. 1320 kg
- Cap. de charge totale: max. 7920 kg
- Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de
- Bras et montants avec butée de sécurité d'une hauteur de 60 mm
- Montants en profilé IPE 100/120
- Montants et bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés



Comme illustré, sans contenu


Notre offre: 1.596,00

## Entraxe 1251 mm

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 1980 x 5060 x 600 mm Nombre de bras par montant: 3

RAL 5010 Bleu gentiane

Réf. 20-17968





Entraxe montants 1061 mm

	correspo 228	ndants à partir	de la page
Cap	. de rge	Réf.	Prix/pièo

Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayon- nage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayon- nage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1061	1980	4	3235	4	400	500	880	4400	20-17885	1.547,00
	5				500	600	700	3500	20-17886	1.607,00
	4				600	700	560	2800	20-17887	1.672,00
	3		4295	5	400	500	1100	5500	20-17888	1.937,00
	3 2				500	600	875	4375	20-17889	2.011,00
	_				600	700	700	3500	20-17890	2.095,00
	1		5356 6 40	400	500	1320	6600	20-17891	2.327,00	
	IPE 100				500	600	1050	5250	20-17892	2.418,00
					600	700	840	4200	20-17893	2.516,00
	<sup>2480</sup> <b>– 6</b>	5	3245	4	400	520	880	5280	20-17894	2.007,00
	5				500	620	700	4200	20-17895	2.082,00
					600	720	560	3360	20-17896	2.199,00
	4		4305	5	400	520	1100	6600	20-17897	2.508,00
	3				500	620	875	5280	20-17898	2.606,00
	2				600	720	700	4200	20-17899	2.749,00
	1		5366	6	400	520	1320	7920	20-17900	3.015,00
	IPE 120				500	620	1050	6300	20-17901	3.128,00
	IPE 120				600	720	840	5040	20-17902	3.306,00



## Rayonnages cantilever, type L

## utilisation double face

Assez de place pour charges longues!

- Cap. de charge/niveau: max. 1320 kg
- Cap. de charge totale: max. 15840 kg
- Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm
- Bras et montants avec butée de sécurité d'une hauteur de 60 mm
- Montants en profilé IPE 100/120
- Montants et bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés



Comme illustré, sans contenu

En option : 2.164,00

## Entraxe 1251 mm

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 1980 x 5060 x 1100 mm Nombre de bras par montant: 6 RAL 5010 Bleu gentiane Réf. 20-17884







Entraxe montants 1061 mm

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 228

Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayon- nage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayon- nage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1061	1980	8	3235	4	2 x 400	900	880	8800	20-17903	2.192,00
	<u>9 <b>1</b>0</u>				2 x 500	1100	700	7000	20-17904	2.298,00
	7 8				2 x 600	1300	560	5600	20-17905	2.467,00
	5 6	•	4295	5	2 x 400	900	1100	11000	20-17906	2.742,00
	3 4	•			2 x 500	1100	875	8750	20-17907	2.872,00
		•			2 x 600	1300	700	7000	20-17908	3.088,00
	1 2		5356 6	6	2 x 400	900	1320	13200	20-17909	3.296,00
	IPE 100				2 x 500	1100	1050	10500	20-17910	3.456,00
					2 x 600	1300	840	8400	20-17911	3.709,00
	<sup>2480</sup> <b>11 <b>12</b></b>	10	3245	4	2 x 400	920	880	10560	20-17912	2.669,00
	9 10	•			2 x 500	1120	700	8400	20-17913	2.832,00
		•			2 x 600	1320	560	6720	20-17914	3.023,00
	7 8		4305	5	2 x 400	920	1100	13200	20-17915	3.337,00
	5 6				2 x 500	1120	875	10500	20-17916	3.540,00
	3 4	_			2 x 600	1320	700	8400	20-17917	3.781,00
	1 2		5356	6	2 x 400	920	1320	15840	20-17918	4.012,00
	IPE 120				2 x 500	1120	1050	12600	20-17919	4.255,00
	IPE 120				2 x 600	1320	840	10080	20-17920	4.542,00



## Rayonnages cantilever, type S

## utilisation simple face

Système à monter sans vis ni boulons pour charges longues et lourdes !

- Cap. de charge/niveau: max. 2880 kg
- Cap. de charge totale: max. 17280 kg
- Montants et bras avec revêtement époxy en bleu
   RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés
- Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm
- Montants en profilé IPE 140



Comme illustré, sans contenu

Notre offre: 3.124,00

Entraxe 1251 mm, profondeur utile 600 mm (Pas de tablettes pour bras cantilever et pour pieds de montants pour rayonnages avec un entraxe montants de 1251 mm.)

H x L x P (Profondeur de rayonnage):

2500 x 5080 x 740 mm RAL 5010 Bleu gentiane

Réf. 20-17969





1251 mm

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 228

Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Entraxe montants	Longueur de rayonnage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayonnage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg		
2500	<b>6</b> 5	1061	3255	4	400	540	1920	11520	20-17971	2.576,00
					500	640	1640	9840	20-17972	2.736,00
					600	740	1320	7920	20-17973	2.903,00
	5 4 3 2				850	990	1080	6480	20-17974	3.086,00
	3_		4316	5	400	540	2400	14400	20-17975	3.224,00
	2			600 740 1650 99	12300	20-17976	3.423,00			
	<b>7</b>				600	740	1650	9900	20-17977	3.227,00
					850	990	1350	8100	20-17978	3.858,00
IPE	140		5376	6	400	540	2880	17280	20-17979	3.872,00
		500	640	2460	14760	20-17980	4.109,00			
					600	740	1980	11850	20-17981	4.357,00
					850	990	1620	9720	20-17982	4.629,00
		1251	2576	3	400	540	1440	8640	20-17995	1.945,00
					500	640	1230	7380	kg           11520         20-17971           9840         20-17972           7920         20-17973           6480         20-17974           14400         20-17975           12300         20-17976           9900         20-17977           8100         20-17978           17280         20-17979           14760         20-17980           11850         20-17981           9720         20-17982           8640         20-17995           7380         20-17996           5940         20-17997           4860         20-17998           11520         20-17999           9840         20-18000           7920         20-18001           6480         20-18002           14400         20-18003	2.064,00
					600	740	990	5940	20-17997	2.188,00
					850	990	810	4860	20-17998	2.323,00
			3828	4	400	540	1920	11520	20-17999	2.599,00
					500	640	1640	9840	20-18000	2.759,00
					600	740	1320	7920	20-18001	2.925,00
					850	990	1080	6480	20-18002	3.103,00
			5080	5	400	540	2400	14400	20-18003	3.254,00
					500	640	2050	12300	20-18004	3.453,00
					600	740	1650	9900	20-18005	3.659,00
				850	990	1350	8100	20-18006	3.887,00	



## Rayonnages cantilever, type S

## utilisation double face

Vos produits sont longs et lourds? Pas de problème!

- Cap. de charge/niveau: max. 2880 kg
- Cap. de charge totale: max. 34560 kg
- Montants et bras avec revêtement époxy en bleu
   RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés
- Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm

■ Montants en profilé IPE 140

Ensemble d'une travée de départ + 1 travée d'extension : 4.093,00

Entraxe 1251 mm, profondeur utile 600 mm (Pas de tablettes pour bras cantilever et pour pieds de montants pour rayonnages avec un entraxe montants de 1251 mm.)


H x L x P (Profondeur de rayonnage): 2500 x 5080 x 1340 mm

RAL 5010 Bleu gentiane

Réf. 20-17970



Comme illustré, sans contenu





wontants
Vous trouverez les accessoires
1061 mm
correspondants à partir de la page
1251 mm
228

Hauteur de rayonnage		Nombre de bras par montant	Entraxe montants	Longueur de rayonnage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayonnage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm			mm	mm		mm	mm	kg	kg		
2500	11 🔳 12	10	1061	3255	4	2 x 400	940	1920	23040	20-17983	3.300,00
	9 10			4316	5	2 x 400	940	2400	28800	20-17987	4.125,00
	7 8			5376	6	2 x 400	940	2880	34560	20-17991	4.951,00
	5 6			3255		2 x 500	1140	1640	19680	20-17984	3.572,00
	3 4					2 x 600	1340	1320	15840	20-17985	3.874,00
	1 2					2 x 850	1840	1080	12960	20-17986	4.225,00
				4316	1	2 x 500	1140	2050	24600	20-17988	4.471,00
	IPE 140					2 x 600	1340	1650	19800	20-17989	4.519,00
						2 x 850	1840	1350	16200	20-17990	5.280,00
				5376		2 x 500	1140	2460	29520	20-17992	5.364,00
						2 x 600	1340	1980	23760	20-17993	5.815,00
						2 x 850	1840	1620	19440	20-17994	6.340,00
			1251	2576	3	2 x 400	940	1440	17280	20-18007	2.475,00
				3828	4	2 x 400	940	1920	23040	20-18011	3.319,00
				5080	5	2 x 400	940	2400	28800	20-18015	4.156,00
				2576	3	2 x 500	1140	1230	14760	20-18008	2.694,00
						2 x 600	1340	990	11880	20-18009	2.907,00
						2 x 850	1840	810	9720	20-18010	3.180,00
				3828	4	2 x 500	1140	1640	19680	20-18012	3.594,00
						2 x 600	1340	1320	15840	20-18013	3.899,00
						2 x 850	1840	1080	12960	20-18014	4.244,00
				5080	5	2 x 500	1140	2050	24600	20-18016	4.499,00
						2 x 600	1340	1650	19800	20-18017	4.882,00
						2 x 850	1840	1350	16200	20-18018	5.315,00

# Composants pour rayonnages cantilever type L et S



- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles et avec boulonnerie pour les entretoises
- Revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane

Description	Type de profilé	Hauteur	Profondeur utile	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce
		mm	mm	kg		
type L	IPE 100	1980	400	1000	20-18050	246,00
			500	850	20-18051	254,00
			600	725	20-18052	259,00
	IPE 120	2480	400	1400	20-18056	342,00
			500	1225	20-18057	349,00
			600	1075	20-18058	366,00
type S	IPE 140	2500	400	2400	20-18062	438,00
			500	2050	20-18063	459,00
			600	1775	20-18064	475,00
			850	1350	20-18065	506,00
		3220	3220 400 2225 20-180		20-18070	569,00
			500	1850	20-18071	573,00
			600	1600	20-18072	576,00
			850	1150	20-18073	603,00
		3700	400	1900	20-18078	608,00
			500	1600	20-18079	614,00
			600	1375	20-18080	617,00
			850	1000	20-18081	640,00



## Montants pour rayonnages cantilever, utilisation double face


- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles et avec boulonnerie pour les entretoises
- Revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane

Description	Type de profilé	Hauteur	Profondeur utile	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce
		mm	mm	kg		
type L	IPE 100	1980	2 x 400	2000	20-18053	321,00
			2 x 500	1700	20-18054	329,00
			2 x 600	1450	20-18055	353,00
	IPE 120	2480	2 x 400	2800	20-18059	398,00
			2 x 500	2450	20-18060	420,00
			2 x 600	2150	20-18061	440,00
type S	IPE 140	2500	2 x 400	4800	20-18066	471,00
			2 x 500	4100	20-18067	491,00
			2 x 600	3550	20-18068	522,00
			2 x 850	2700	20-18069	580,00
		3220	2 x 400	4450	20-18074	610,00
			2 x 500	3700	20-18075	617,00
			2 x 600	3200	20-18076	636,00
			2 x 850	2300	20-18077	679,00
		3700	2 x 400	3800	20-18082	672,00
			2 x 500	3200	20-18083	683,00
			2 x 600	2750	20-18084	698,00
			2 x 850	2000	20-18085	742,00

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Rayonnages cantilever





Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de	Capacité de charge	Dimensions	Réf.	Prix/ pièce	
			mm	kg	mm			
A	Entretoises	pour rayonnages type L et S, galvanisé, 2 entretoises par	-	-	I 1057	20-11991	31,60	
		travée, 3 entretoises pour hauteurs au-delà de 3 m, les vis sont compris dans la fourniture des montants	-	-	I 1247	20-11990	36,00	
B	Croisillons pour rayonnages type L et S, galvanisé, 1 croisillon par 5 travées juxtaposées, boulons compris		-	-	I 1650	20-2274	45,20	
C	Bras cantilever	type L, goupille de sécurité incluse, réglage en hauteur au pas	400	220	I 400	20-18086	18,10	
		de 60 mm, emboîtable, revêtement époxy en RAL 5010 bleu	500	175	I 500	20-18087	19,60	
		gentiane	600	140	I 600	20-18088	22,30	
D		type S, goupille de sécurité incluse, réglage en hauteur au pas	400	550	I 400	20-18089	31,60	
		de 60 mm, emboîtable, revêtement époxy en RAL 5010 bleu	500	430	I 500	20-18090	34,60	
		gentiane	600	330	I 600	20-18091	39,20	
			850	300	I 850	20-18092	42,30	
B	Tablettes	galvanisé, à poser sur les bras, longueur 1057 mm pour	400	360	I 1057	20-2799	52,50	
	métalliques	entraxe montants 1061 mm, veuillez tenir compte de la	500	360	I 1057	20-2800	61,50	
		capacité de charge des bras !, non disponible pour une profondeur utile de 850 mm ou un entraxe de 1251 mm	600	330	I 1057	20-2801	68,50	
ß	Tablettes pied des	galvanisé, à poser sur les pieds des montants, longueur	400	460	I 1057	20-2277	49,60	
	montants	1057 mm pour entraxe montants 1061 mm, veuillez tenir	500	420	I 1057	20-2278	55,50	
		compte de la capacité de charge des bras !, non disponible pour une profondeur utile de 850 mm ou un entraxe de 1251 mm	600	370	I 1057	20-2279	63,50	
G	Butées de sécurité /	pour pieds de montants, galvanisé, boulons compris	-	-	I 76 x I 30 x H 60	20-18665	6,05	
	séparateurs bras cantilever	séparateurs bras boulonnerie comprise, pour	boulonnerie comprise, pour bras cantilever, hauteur 60 mm, galvanisé, boulons compris	-	-	I 76 x I 30 x H 60	20-2275	6,05
		pour pieds de montants, galvanisé, boulons compris		-	I 76 x I 30 x H 150	20-18666	7,50	
		pour bras cantilever, galvanisé, boulons compris	-	-	I 76 x I 30 x H 150	20-2276	7,50	



## Racks pour stockage vertical

## utilisation simple face

- Idéal pour le stockage vertical de charges longues et légères telles que des profilés, tubes et plaques
- Les séparateurs disponibles en option permettent un stockage bien ordonné de charges longues et facilitent l'accès aux produits
- Construction robuste composée d'une échelle boulonnée, de lisses à emboîter au pas de 50 mm, et d'une tablette galvanisée à rebords
- Facile à monter : lisses à emboîter dans les échelles prémontées, tablette inférieure à rebords à boulonner au pied des échelles
- Échelles avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010, contreventements horizontaux et diagonaux galvanisés
- Lisses avec revêtement époxy en gris clair RAL 7035 avec connecteurs soudés pour un accrochage facile
- Matérial de fixation au sol inclus





Hauteur	Largeur utile	Profondeur utile	Cap. de charge totale par travée	Largeur hors tout	Profondeur de rayonnage	Description	Réf.	Prix
mm	mm	mm	kg	mm	mm			
2500	1500	340	130	1600	600	Travée de départ	58-48110	577,00
				1550	600	Travée d'extension	58-48111	379,00
		500	110	1600	760	Travée de départ	58-48114	625,00
				1550	760	Travée d'extension	58-48115	424,00
	1800	340	130	1900	600	Travée de départ	58-48112	592,00
				1850	600	Travée d'extension	58-48113	402,00
		500	110	1900	760	Travée de départ	58-48116	656,00
				1850	760	Travée d'extension	58-48117	457,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

# Racks pour le stockage vertical




# Racks pour stockage vertical utilisation double face



Hauteur	Largeur utile	Profondeur utile	Cap. de charge totale par travée	Largeur hors tout	Profondeur de rayonnage	Description	Réf.	Prix
mm	mm	mm	kg	mm	mm			
2500	1500	2 x 340	130	1600	1200	Travée de départ	58-48118	869,00
				1550	1200	Travée d'extension	58-48119	620,00
		2 x 500	110	1600	1520	Travée de départ	58-48122	967,00
				1550	1520	Travée d'extension	58-48123	711,00
	1800	2 x 340	130	1900	1200	Travée de départ	58-48120	916,00
				1850	1200	Travée d'extension	58-48121	665,00
		2 x 500	110	1900	1520	Travée de départ	58-48124	1.031,00
				1850	1520	Travée d'extension	58-48125	769,00







Barres de séparation



Diviseurs pour le stockage vertical

Pos.	Description		Profondeur utile	Description	Réf.	Prix/ pièce
			mm			
A	Séparateur en	en fil métallique, Ø 6 mm, avec revêtement	500	extrémité gauche	58-48140	19,30
	fil d'acier avec	époxy en gris clair RAL 7035, avec connec-	500	permet le compartimentage individualisé	58-48139	23,40
	porte-étiquettes	étiquettes   teurs soudés pour un montage facile	500	extrémité droite	58-48138	19,30
			350	extrémité gauche	58-48137	16,00
			350	permet le compartimentage individualisé	58-48136	21,90
			350	extrémité droite	58-48135	16,00
B	Barres de	en profilé d'acier, 35 x 20 mm, avec revê-	500	extrémité gauche	58-48134	11,30
	séparation	tement époxy en gris clair RAL 7035, avec	500	permet le compartimentage individualisé 58-48133	58-48133	16,90
		connecteurs soudés pour un montage facile 500 extrémité droite	extrémité droite	58-48132	11,30	
			350	extrémité gauche	58-48131	9,60
			350	permet le compartimentage individualisé	58-48130	14,50
			350	extrémité droite	58-48129	9,60
G	Diviseurs pour le	en tube d'acier, Ø 20 mm, avec revêtement	500	extrémité gauche	58-48128	37,10
	stockage vertical	, , ,	500	permet le compartimentage individualisé	58-48127	48,40
		teurs soudés pour un montage facile	500	extrémité droite	58-48126	37,10

# Rayonnages cantilever

## Rayonnages cantilever pour applications lourdes et très lourdes

# Système boulonné pour charges longues et très lourdes!

La particularité de ce système de rayonnages est qu'il est constitué de composants modulaires. Ceci vous permet de choisir un rayonnage parmi nos ensembles proposés en fonction des dimensions et du poids de vos charges ainsi que l'espace à votre disposition ou de réaliser votre rayonnage individuel à partir de notre gamme de composants.


Il est par ailleurs possible d'intégrer la solution dans un concept de stockage et de logistique existant.

Vous souhaitez utiliser votre rayonnage à l'extérieur ou vous envisagez une installation individualisée ? Nous vous proposons nos services pour la conception professionnelle de votre projet.

## Nous vous fournissons des produits de qualité :

Les composants destinés à être utilisés à l'intérieur sont peints, les composants utilisés à l'extérieur sont galvanisés à chaud.

- Les éléments de raidissement et de connexion sont galvanisés selon EN 10326.
- Les bras des rayonnages cantilever peuvent être réglés en hauteur au pas de 100 mm.
- Les rayonnages sont livrables pour une utilisation simple face ou double face.




Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

# Rayonnages cantilever




- Montant
- 2 Bras cantilever
- Entretoise
- 4 Croisillon
- Bras-pont



# Les composants









## Montants

- Montants et pieds sont fournis en tant que composants individuels, montage à boulons sur site
- Montants et pieds des montants réalisés en profilés IPE laminés à chaud
- Chevilles comprises dans la livraison
- Montants et pieds peuvent être conçus aussi bien pour une utilisation simple face que pour une utilisation double face

## **Bras cantilever**

Disponibles en plusieurs dimensions


## **Entretoises**

- Relient les montants individuels pour former une rangée de rayonnages
- Servent de support pour monter les croisillons




## Croisillon

 Augmente la rigidité dans le sens longitudinal du rayonnage



## **Bras-pont**

Bras-pont boulonnés aux bras pour le stockage de palettes



## **Tablettes**

 Disponibles en tant que niveaux de caillebotis ou de panneaux en bois aggloméré, selon les produits à stocker





# Rayonnages cantilever, type ES

## utilisation simple face

Ensembles de rayonnages cantilever pour applications très lourdes.

- Cap. de charge/niveau: max. 1800 kg
- Cap. de charge totale: max. 12600 kg
- Réglage des bras cantilever au pas de 100 mm
- Montants en profilé IPE 180/200
- Montants et bras avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés
- Bras cantilever réalisés en profilés IPE 80



Comme illustré, sans contenu

Notre offre: 4.474,00

Entraxe montants: 1500 mm


H x L x P (Profondeur de rayonnage):

3000 x 4600 x 1180 mm RAL 5010 Bleu gentiane

Réf. 21-37512



Entraxe montants 1500 mm



Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayon- nage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayon- nage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1500	3000 _ 6	5	1600	2	1000	1180	900	5400	21-37510	2.081,00
	5		3100	3	1000	1180	1350	8100	21-37511	3.305,00
	4 3 2 1		4600	4	1000	1180	1800	10800	21-37512	4.474,00
	4000 <b>7</b>	6	1600	2	1000	1200	900	6300	21-37515	2.605,00
	6		3100	3	1000	1200	1350	9450	21-37513	4.004,00
	5 4 3 2 1		4600	4	1000	1200	1800	12600	21-37514	5.227,00

# Rayonnages cantilever, type ES

## utilisation double face

Ensembles de rayonnages cantilever pour applications très lourdes.

- Cap. de charge/niveau: max. 1800 kg
- Cap. de charge totale: max. 25200 kg
- Réglage des bras cantilever au pas de 100 mm
- Montants en profilé IPE 180/200
- Montants et bras avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés
- Bras cantilever réalisés en profilés IPE 80




Entraxe montants: 1500 mm H x L x P (Profondeur de rayonnage): 3000 x 4600 x 2180 mm RAL 5010 Bleu gentiane

Réf. 21-37518



Comme illustré, sans contenu





Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayon- nage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayon- nage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce	
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg			
1500	3000 <b>11 1</b>	<b>12</b> 10	1600	2	2 x 1000	2180	900	10800	21-37516	2.605,00	
	9 1		3100	3	2 x 1000	2180	1350	16200	21-37517	4.004,00	
	7 5 3 1 IPE 180	8 6 4 2	4600	4	2 x 1000	2180	1800	21600	21-37518	5.269,00	
	4000	_ 12	1600	2	2 x 1000	2200	900	12600	21-37521	4.193,00	
	13 1			3100	3	2 x 1000	2200	1350	18900	21-37519	6.378,00
	11 1 9 1 7 8 5 6 3 4 1 2	0 8 6 4	4600	4	2 x 1000	2200	1800	25200	21-37520	8.389,00	

# BITO

## Composants pour rayonnages cantilever type ES

Système boulonné pour charges longues et très lourdes!

## Montants pour rayonnages cantilever, utilisation simple face

- Les montants réalisés en profilés IPE 180 300 et les hauteurs de montant de 3000, 4000 et 5000 mm offrent un maximum de flexibilité
- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles
- Peinture en bleu gentiane, RAL 5010

Hauteur	Profondeur utile	Capacité de charge	Type de profilé	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg			
3000	1000	2750	IPE 180	21-37522	614,00
	1250	3200	IPE 200	21-37523	681,00
	1500	3600	IPE 220	21-37524	772,00
4000	1000	3400	IPE 200	21-37525	772,00
	1250	3950	IPE 220	21-37526	841,00
	1500	4550	IPE 240	21-37527	957,00
5000	1000	5100	IPE 240	21-37528	1.031,00
	1250	6200	IPE 270	21-37529	1.171,00
	1500	7350	IPE 300	21-37530	1.401,00

## Montants pour rayonnages cantilever, utilisation double face

- Les montants réalisés en profilés IPE 180 300 et les hauteurs de montant de 3000, 4000 et 5000 mm offrent un maximum de flexibilité
- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles
- Peinture en bleu gentiane, RAL 5010


Hauteur	Profondeur utile	Capacité de charge	Type de profilé	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg			
3000	2 x 1000	5500	IPE 180	21-37531	856,00
	2 x 1250	6400	IPE 200	21-37532	982,00
	2 x 1500	7200	IPE 220	21-37533	1.100,00
4000	2 x 1000	6800	IPE 200	21-37534	1.051,00
	2 x 1250	7900	IPE 220	21-37535	1.171,00
	2 x 1500	9100	IPE 240	21-37536	1.346,00
5000	2 x 1000	10200	IPE 240	21-37537	1.381,00
	2 x 1250	12400	IPE 270	21-37538	1.571,00
	2 x 1500	14700	IPE 300	21-37539	1.906,00

## **Entretoises, type ES**

- Finition galvanisée
- Pour travées d'une largeur de 1000, 1250 et 1500 mm
- Matériel de fixation compris

Longueur	Largeur de travée	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm		
997	1000	21-37464	44,60
1247	1250	21-37465	53,00
1497	1500	21-37466	60,50

Largeur de travée	Hauteur		
mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	2 entretoises	3 entretoises	3 entretoises
1250	2 entretoises	3 entretoises	3 entretoises
1500	2 entretoises	2 entretoises	3 entretoises



## Bras cantilever, type ES

- Profondeurs utiles de 1000, 1250 et 1500 mm
- Les profilés IPE 80 160 offrent un maximum de flexibilité
- Peinture en bleu gentiane, RAL 5010
- Matériel de fixation compris
- Fixation aux montants par boulons

Description	Pour rayonnages d'une profondeur de	Capacité de charge	Type de profilé	Réf.	Prix/ pièce
	mm	kg			
pour montants IPE	1000	450	IPE 80	21-37379	78,50
180 - 220		750	IPE 100	21-37400	87,00
		1150	IPE 120	21-37421	98,00
	1250	350	IPE 80	21-37380	87,00
		600	IPE 100	21-37401	98,00
		950	IPE 120	21-37422	114,00
	1500	300	IPE 80	21-37381	98,00
		500	IPE 100	21-37402	105,00
		750	IEP 120	21-37423	123,00
pour montants IPE	1000	1350	IPE 120	21-37428	98,00
240 - 300		1900	IPE 140	21-37442	114,00
		2100	IPE 160	21-37456	131,00
	1250	1050	IPE 120	21-37429	114,00
		1500	IPE 140	21-37443	123,00
		1750	IPE 160	21-37457	147,00
	1500	900	IPE 120	21-37430	123,00
		1250	IPE 140	21-37444	141,00
		1400	IPE 160	21-37458	167,00



## Croisillons, type ES

- Augmente la stabilité du rayonnage en longueur
- Galvanisé
- Matériel de fixation compris

Longueur	Réf.	Prix/ pièce
mm		
1750	21-37473	53,00
2000	21-37474	60,50
2250	21-37481	71,00
2500	21-37482	78,50
2750	21-37483	87,00
3500	21-37484	105,00

Largeur de travée	Hauteur		
mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	1 x 21-37481 (2250 mm)	2 x 21-37473 (1750 mm)	2 x 21-37481 (2250 mm)
1250	1 x 21-37482 (2500 mm)	2 x 21-37474 (2000 mm)	2 x 21-37482 (2500 mm)
1500	1 x 21-37483 (2750 mm)	1 x 21-37484 (3500 mm)	2 x 21-37483 (2500 mm)

Mettre des croisillons dans les deux premières travées d'une rangée de rayonnages, puis un croisillon dans la sixième travée et dans des rangées plus longues dans chaque cinquième travée.



## **Plateformes autoportantes**

# Utilisation optimale du volume de l'entrepôt

Une plateforme mezzanine auto-portante fait accroître considérablement votre surface de stockage. Installée dans un entrepôt existant, une telle plateforme peut être une option intéressante par rapport à la construction neuve d'un entrepôt. Grâce à sa modularité, le système BBS peut être configuré selon vos besoins et, si nécessaire, réinstallé à un autre endroit dans votre entrepôt.

BITO vous offre un paquet de service complet comprenant

- le mesurage de vos locaux
- la consultation sur les dimensions optimales pour votre application ainsi que sur la solution la plus économique dans votre cas
- des renseignements sur des préventions de sécurité à prendre pour votre installation et sur les normes de sécurité en vigueur
- l'offre et un dessin détaillé
- le montage fait par nos équipes de montage spécialement formées.

Nous fournissons des plateformes d'une surface de plusieurs dizaines de mètres carrés ainsi que des grands projets multisystèmes.



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



# Plateforme auto-portante BBS


## Vos avantages

- Utilisation optimale du volume de l'entrepôt
- S'intègre parfaitement aux environnements existants
- Construction solide
- Assemblage rapide
- Capacité de charge selon vos besoins
- Écartement des poteaux à votre choix
- Rapport des calculs statiques et/ou préparation d'un dossier pour vos autorités compétentes pour la construction et l'aménagement (moyennant un supplément)

## Composants du système


- 1. Poteaux: Réalisés de profi lés acier sans perforations et dimensionnés selon la capacité de charge requise. La fi xation des poteaux se fait par une platine chevillée au sol ou en remplissant la cavité au-dessous de l'endroit de pose de mortier sans rétreint.
- 2. Solives principales et secondaires: Fabriquées de profi lés acier laminés à froid ou des profi lés standard laminés à chaud. Réalisation avec évidements/encoches pour conduites. Dimensions adaptées aux capacités de charge requises.
- 3. Segments de plancher: Elément intégral du système BBS assurant la solidité de







## **Plateformes autoportantes**



- Solive secondaire
- Poteau avec platine
- Croisillon
- Poteau de renforcement

Une plateforme auto-portante doit toujours être renforcée dans deux directions. Déjà dans la phase de planification, il est impératif de considérer la position idéale de ces poteaux afin d'assurer qu'ils ne représentent pas d'obstacle.

6 Plancher

Dans la plupart des cas, le plancher est en bois aggloméré haute densité d'une épaisseur de 38 mm. La surface inférieure est de coloris blanc pour bénéficier de la luminosité. Au choix, la surface supérieure peut être fournie non-traitée ou munie d'un revêtement. Des caillebotis à plusieurs options de maillage sont également disponibles.

Point de chargement / déchargement palettes avec portillon coulissant intégré

Un segment de garde-corps est réalisé en portillon coulissant à opération manuelle. L'avantage de cette solution est que la surface complète de la plateforme reste disponible.

8 Point de chargement / déchargement palettes avec porte battante

Les battants de la porte retournent automatiquement, fermant ainsi le garde-corps. A la dépose d'une palette sur la plateforme, les battants s'ouvrent vers l'intérieur ; le déchargement de la palette est un peu moins confortable.

9 Point de chargement / déchargement palettes avec chaîne de délimitation

Espace encadré de deux poteaux supplémentaires positionnés à une distance définie du bord de la plateforme et fermé d'une chaîne.

Point de chargement / déchargement palettes protégé par une barrière écluse

Protection optimale pour les opérateurs. Quel que soit le sens d'utilisation de la barrière – il y a un côté qui est fermé, soit à l'arrière, soit à l'avant.


Protection pied de poteau

Dues aux dimensions des platines, les protections pied de poteau du système BBS ont des dimensions correspondantes.



























## Garde-corps

Conformes aux normes de sécurité en vigueur, la main courante a une hauteur de 1100 mm, les sous-lisses sont montées à mi-hauteur et la plinthe a une hauteur de 150 mm.

### **Escaliers**

Les escaliers sont disponibles en plusieurs variantes pour répondre aux exigences les plus diverses. La largeur standard des marches est de 800 mm (dimensions intérieures).

La hauteur, la largeur et l'inclinaison (p. ex. 45 ou 37°) sont des paramètres autant que la réalisation des marches qui, en version standard, sont fournies en tôle à trous emboutis vers le haut (anti-dérapant).

D'autres options de réalisation : des marches en caillebotis, en tôle larmée ou en bois.

Le garde-corps est une construction solide soudée à accès d'un côté ou des deux

Escalier en construction droite sans palier

## Escalier avec palier terminal

Aussi disponible comme escalier avec palier intermédiaire, construction droite ou en L.

## Échelles d'escalier

Selon la configuration de l'installation, cette option se recommande comme solution peu encombrante.

## 16 Trappe d'accès

Disponible avec ou sans arceau de sécurité. Solution pratique utilisable comme chemin de fuite.

**Escalier pont** 

## 18 Escalier passage

Construction sur mesure dans le cadre d'un projet. Exécution selon la hauteur requise

## Racks à tôles et panneaux pour pièces restantes

- Base du rack en tôle d'acier galvanisée avec des rainures pour un positionnement stable de panneaux, le cadre en tubes carrés assure une assise solide
- Arceaux emboîtables sécurisés par vissage, finition galvanisée




## Racks à tôles

- Hauteurs d'arceau de 2 x 120, 1 x 385, 1 x 640 et de 2 x 900 mm, permettant le stockage de pièces dans une grande variété de dimensions et de matériaux
- La présentation bien ordonnée permet d'économiser du temps et de l'argent
- Économise du temps et de l'argent
- Encourage la réutilisation de pièces restantes, amortissement rapide
- Pour panneaux en plastique, bois, carton et métal
- Adapté pour tôles d'une épaisseur jusqu'à 4 mm et pour matériaux d'un poids spécifique jusqu'à 9 kg/dm3

Dimensions L x I x H	Largeur de com- partiment	Nombre de cases	Hauteur arceaux	Cap. de charge/ élément	Formats (de - à)	Réf.	Prix/pièce
mm	mm				mm		
1600 x 480 x 1000	50	5	2 x 120 / 1 x 385 / 1 x 640 / 2 x 900	200	80 x 120 - 1600 x 1600	22-14908	813,00





- Pour panneaux en plastique, bois, carton et métal jusqu'à un poids maximum de 9 t
- La présentation bien ordonnée permet d'économiser du temps et de l'argent
- Peut être manipulé par une seule personne

Dimensions L x I x H	Largeur de com- partiment	Nombre de cases	Hauteur arceaux	Cap. de charge/ élément	Formats (de - à)	Réf.	Prix/pièce
mm	mm				mm		
2030 x 560 x 1000	45	6	900	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	22-14909	1.637,00
2030 x 800 x 1000	45	9	900	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	22-14910	2.148,00
	85	6	900	750	2000 x 1000 - 3000 x 2000	22-14911	1.845,00





## Cloisons grillagées


## pour applications lourdes

- Cadre solide en tube d'acier, Ø 32 mm
- Pour protéger des produits et équipements de valeur et pour délimiter les zones de production et de stockage
- Treillis 50 x 50 x 4 mm
- Montage facile
- Éclisses pour la fixation par boulons sur les poteaux
- Des vis de tension entre les poteaux et le plafond augmentent la stabilité
- Poteaux et treillis peints en RAL 5010 bleu gentiane ou RAL 6011 vert réséda

## Panneaux grillagés, pour applications lourdes


- Entièrement soudé
- Fourniture sans poteaux

Dim. sans brides	Entraxe montants	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
I 815 x H 2200	975	22-18534	244,00
I 1550 x H 2200	1710	22-18535	323,00



# MAENAUSGANG












B Portes à 2 battants



Panneau guichet



Portes coulissantes



Poteaux



Vis de serrage plafond

Pos.	Description	n	Dim. sans brides	Entraxe montants	Largeur/ hauteur utile	Description	Réf.	Prix/ pièce
			mm	mm	mm			
A	Portes à	butée en option DIN gauche/droite, fourni avec 2 poteaux,	I 1070 x H 2200	1190	1070/2350	DIN gauche	22-18539	768,00
1 bat	1 battant	poignée à levier avec butée et verrouillage	I 1070 x H 2200	1190	1070/2350	DIN droite	22-18540	768,00
B	Portes à	fourni avec 2 poteaux, verrous de fixation au sol, poignée à	I 1690 x H 2200	1800	1680/2350	DIN gauche	22-18541	1.053,00
2 battants	2 Dattants	mité supérieure pour mettre des vis de serrage au plafond (livrés sans chevilles)	I 1690 x H 2200	1800	1680/2350	DIN droite	22-18542	1.053,00
C	Panneau guichet	panneaux avec porte en treillis à 2 battants, butée et 2 verrous pour cadenas fourni par l'exploitant (livré sans montants)	I 1550 x H 2200	1710		modèle standard	22-18536	619,00
D	Portes coulis- santes	fourni avec 2 poteaux, rail, supports et guidages, poussoir porte et serrure à crochet, préparées pour le montage de cylindres de serrure par l'exploitant, avec écrous soudés à l'extrémité supérieure pour mettre des vis de serrage au plafond (livrés sans chevilles)	I 1800 x H 2200	1800	1700/2350	modèle standard	22-18543	1.525,00
A	Poteaux	tube d'acier 60 mm avec plaque de base perforée et attaches	I 60 x H 2500			Poteau d'angle	22-18538	93,50
		pour panneaux, avec écrous soudés à l'extrémité supérieure pour mettre des vis de serrage au plafond (livrés sans	I 60 x H 2500			Poteau d'extrémité	22-18546	93,50
		chevilles)	I 60 x H 2500			Poteau intermédiaire	22-18537	93,50
G	Vis de serrage	fixation solide des poteaux entre le sol et le plafond, des vis longues permettent l'adaptation à différentes hauteurs de	1 500			pour partitions en fil d'acier	22-18544	46,70
	plafond					pour partitions en fil d'acier	22-18545	64,50





# Visez haut!





Presqu'aucun entrepôt ne fonctionne sans moyens d'accès en hauteur. Nous avons mis au premier plan l'aspect de sécurité pour notre sélection d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds. Tous les produits sur les pages suivantes ont été élaborés par des fabricants renommés et ont été testés et certifiés par la société de contrôle TÜV NORD qui fait parti des entreprises TÜV jouissant d'une excellente réputation de neutralité et de compétence. Grâce à la qualité exceptionnelle de cette gamme, nous sommes capables d'offrir une garantie de produit de 15 ans.



# **Sommaire**

Echelles d'appui et échelles autostables	246
Echelles d'appui en aluminium	246
Echelles autostables en aluminium	248
Plateformes roulantes en aluminium	250
Escabeaux	250
Escabeaux roulants en aluminium	25
Escabaguy roulants an aluminium	259







## Echelles d'appui en aluminium



- Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur, liaison montant/marche monobloc
- Utilisation appropriée pour rayonnages à tablettes
- Le rail de guidage pour l'échelle peut être réalisé à partir de nos accessoires ; les supports sont à fixer à intervalles de 0,80 1,30 m
- Hauteur entre deux marches 235 mm, inclinaison d'échelle 20°
- Construction conforme à la norme européenne DIN EN131 ainsi qu'aux autres réglementations de sécurité en vigueur



## Version à accrocher au rayonnage

- 2 paires de crochets permettent d'accrocher l'échelle au profilé de guidage et de l'appuyer contre le rayonnage pour réduire l'encombrement
- Sabots antidérapants
- Largeur d'échelle 420 mm

Longueur d'échelle hors tout	Nombre de marches (plateforme incluse)	Hauteur d'accro- chage	Hauteur d'accès env.	Encombre- ment au sol	Poids par Poteau	Réf.	Prix/ pièce
mm		mm	mm	mm	kg		
1690	6	1580	2800	580	4,3	16-13865	322,00
2190	8	2050	3300	750	6,0	16-13864	369,00
2690	10	2520	3800	920	7,4	16-13863	413,00
3190	12	2990	4300	1090	8,2	16-13862	455,00
3690	14	3460	4800	1260	9,6	16-13861	506,00
4190	16	3930	5300	1430	10,9	16-13860	555,00



## Version mobile

- Sabots antidérapants, 2 roues à frein autobloquantes d'un diamètre de 80 mm
- Roulettes au fonctionnement silencieux à l'extrémité supérieure de l'échelle, encombrement très réduit lorsque appuyé contre le rayonnage
- Largeur d'échelle 420 mm
- Largeur d'echelle avec roues 580 mm

Longueur d'échelle hors tout	Nombre de marches (plateforme incluse)	Hauteur d'accro- chage	Hauteur d'accès env.	Encombre- ment au sol	Poids par Poteau	Réf.	Prix/ pièce
mm		mm	mm	mm	kg		
1664	6	1920	2800	780	8,0	16-19073	784,00
2164	8	2390	3300	950	9,5	16-19074	843,00
2664	10	2860	3800	1120	11,0	16-19076	905,00
3164	12	3330	4300	1290	12,0	16-19078	950,00
3664	14	3800	4800	1460	13,5	16-19077	1.020,00





Peut être posée contre le rayonnage




## Pour rayonnages dos à dos, version pivotante

- Pour allées d'une largeur de 1600 mm maximum
- Des écartements jusqu'à 2 cm en largeur sont compensés par les roues
- Largeur d'échelle 400 mm
- Largeur d'echelle avec roues 580 mm

Longueur d'échelle hors tout	Nombre de marches (plateforme incluse)	Hauteur d'accro- chage	Hauteur d'accès env.	Encombre- ment au sol	Poids par Poteau	Réf.	Prix/ pièce
mm		mm	mm	mm	kg		
1780	6	2590	3440	990	18.5	16-39100	920,00
2030	7	2820	3670	1070	19.0	16-39101	964,00
2280	8	3060	3910	1160	19.5	16-39102	1.034,00
2530	9	3290	4140	1240	20.5	16-39103	1.085,00
2780	10	3530	4380	1330	21.0	16-39104	1.149,00
3030	11	3760	4610	1410	21.5	16-39105	1.204,00
3280	12	4000	4850	1500	23.0	16-39106	1.251,00

## **Accessoires**







B Supports intermédiares alu



Kit de fixation



Tube d'accrochage acier

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce	
A	Supports alu extrémités, fermeture à gauche	à mettre aux extrémités du rail de guidage, le matériel de montage n'est pas inclus dans la livraison	16-19112	33,00	
	Supports alu extrémités, fermeture à droite	à mettre aux extrémités du rail de guidage, le matériel de montage n'est pas inclus dans la livraison	16-19113	33,00	
B	Supports intermédiares alu	-	16-19111	19,10	
G	Kit de fixation, pour supports extrémités / intermédiares du tube en acier	1 kit de fixation requis par support	16-40531	7,30	
D	Tube d'accrochage acier	diamètre 30 mm, longueur 3000 mm	16-40530	58,50	



## Echelles autostables en aluminium







- Construction conique pour une grande stabilité
- Poignée avec manche ergo-pad® au point d'équilibre optimal permet un transport aisé

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur, liaison montant/

- Hauteur entre deux marches 235 mm, inclinaison d'échelle 20°
- Construction conforme à la norme européenne DIN EN131 ainsi qu'aux autres réglementations de sécurité en vigueur








Prise ergo-pad®



## Simple accès, avec large plateforme et porte-outils Large plateforme mesurant environ 400 x 400 mm

- Porte-outils d'environ 350 x 200 mm intégré dans le garde-corps de la plateforme, pliable
- Articulations robustes "safe-cap" rivetées à 6 points, la plus grande surface d'appui et l'épaisseur du matériel assurent une plus grande stabilité et durabilité
- Construction conique pour une grande stabilité, positionnement stable au sol grâce aux sangles robustes en nylon
- Main courante sur les deux côtés, longueur env. 750 mm (longueur 1300 mm à partir de 8 marches); fourniture en kit à assembler par le client





## Double accès

Articulations robustes en aluminium boulonnées à 4 points, 2 sangles résistantes en nylon pour prévenir l'écartement

Hauteur d'accès env.	Hauteur	Largeur à la base	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm		kg		
2250	690	440	2x3	5,4	16-13847	201,0
2500	930	460	2x4	6,7	16-13846	257,0
2750	1160	490	2x5	8,0	16-13845	313,0
3000	1400	520	2x6	9,3	16-13844	382,0
3250	1630	550	2x7	10,8	16-13843	428,0
3500	1870	580	2x8	12,1	16-13842	511,0
3750	2100	610	2x9	14,3	16-13841	549,0
4000	2340	640	2x10	15,1	16-13840	627,0
4500	2790	700	2x12	18,0	16-13839	748,0
5000	3260	760	2x14	22,0	16-13838	863,0





## Echelles autostables en aluminium

## à roulettes

- Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur, liaison montant/ marche monobloc
- Sabots nivello® antidérapants
- Construction conique pour une grande stabilité
- Les 2 contreventements en métal aux deux côtés peuvent être détachés pour plier l'échelle
- 4 roues autobloquantes sur l'extrémité inférieure des échelons
- Diamètre des roues 80 mm
- Hauteur entre deux marches 235 mm, inclinaison d'échelle 20°
- Construction conforme à la norme européenne DIN EN131 ainsi qu'aux autres réglementations de sécurité en vigueur

## Simple accès, à roulettes

Articulations robustes "safe-cap" rivetées à 6 points, la plus grande surface d'appui et l'épaisseur du matériel assurent une plus grande stabilité et durabilité

Hauteur d'accès env.	Hauteur	Largeur à la base	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm		kg		
2750	1370	620	3	8,6	16-13837	493,00
3000	1600	650	4	9,4	16-13836	544,00
3250	1830	680	5	10,5	16-13835	560,00
3500	2070	700	6	11,8	16-13834	609,00
3750	2310	740	7	13,2	16-13833	682,00
4000	2540	770	8	14,5	16-13832	742,00
4250	2760	800	9	15,7	16-13831	764,00
4500	3000	830	10	17,0	16-13830	829,00
5000	3480	890	12	19,4	16-13829	923,00
5500	3950	950	14	22,7	16-13828	1.020,00





Intertek

Deutschland

Bauart geprüft

## Double accès, à roulettes

Hauteur d'accès env.	Hauteur	Largeur à la base	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm		kg		
2250	690	590	2x3	8,1	16-13858	461,00
2500	930	610	2x4	9,5	16-13857	501,00
2750	1160	640	2x5	10,8	16-13856	553,00
3000	1400	670	2x6	12,3	16-13855	614,00
3250	1630	700	2x7	13,9	16-13854	665,00
3500	1870	730	2x8	15,3	16-13853	757,00
3750	2100	760	2x9	17,0	16-13852	788,00
4000	2340	790	2x10	18,5	16-13851	856,00
4500	2790	850	2x12	21,8	16-13850	965,00
5000	3260	910	2x14	25,6	16-13849	1.072,00







## Plateformes roulantes en aluminium



- Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur, liaison montant/ marche monobloc
- Sabots nivello® antidérapants
- Main courante sur les deux côtés et garde-corps avec sous-lisse
- Traverse stabilisatrice au côté support pour assurer le positionnement stable au sol
- Les contreventements diagonaux peuvent être déboulonnés pour plier l'échelle et pour économiser de l'espace au stockage
- Plateforme à plancher antidérapant d'environ 510 x 600 mm avec plinthe sur 3 côtés
- 2 roues fixes freinées, Ø 125 mm
- Hauteur entre deux marches 235 mm, inclinaison d'échelle 20°
- Construction conforme à la norme européenne DIN EN131 ainsi qu'aux autres réglementations de sécurité en vigueur



Sabots d'échelle nivello®



## Simple accès

Hauteur d'accès env.	Hauteur	Hauteur plateforme	Largeur à la base	Longueur barres	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm	mm	mm		kg		
3850	2850	1850	1200	1460	8	45.5	16-39114	1.955,00
4100	3100	2080	1200	1570	9	49.5	16-39115	2.053,00
4600	3600	2560	1460	1780	11	54.0	16-39116	2.161,00


# Escabeaux



## repliable

- Montants grand robustesse
- Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur, liaison montant/ marche monobloc
- Large plateforme de 650 x 600 mm à plancher aluminium strié
- Main courante à droite et à gauche
- Garde-corps sur les 3 côtés de la plateforme
- Positionnement stable au sol grâce aux sabots antidérapants nivello®
- Garde-corps formé en large porte-outils à l'avant
- Largeur d'échelle 650 mm
- Construction conforme à la norme européenne DIN EN131 ainsi qu'aux autres réglementations de sécurité en vigueur







## Repliable

Traverse stabilisatrice avec deux roues fixes à frein Ø 125 mm

Hauteur d'accès env.	Hauteur plateforme	Hauteur avec garde-corps	Hauteur pliée	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	mm		kg		
3150	1150	2150	2750	5	37	16-39132	1.857,00
3400	1380	2380	3000	6	39	16-39133	1.936,00
3600	1610	2610	3250	7	43	16-39134	2.028,00
3850	1840	2840	3500	8	45	16-39135	2.123,00
4300	2300	3300	4000	10	49	16-39136	2.231,00
4800	2770	3770	4500	12	55	16-39137	2.382,00
5250	3230	4230	5000	14	76	16-39138	2.637,00



## Repliable, stabilisateur faible largeur

- 2 roues fixes à frein Ø 125 mm
- Traverse faible largeur permettant l'utilisaiton dans des allées particulièrement étroites
- Contre-poids assurant un positionnement parfait au sol, instructions de montage incluses

Hauteur d'accès env.	Hauteur plateforme	Hauteur avec garde-corps	Hauteur pliée	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	mm		kg		
3150	1150	2150	2750	5	67	16-39139	2.238,00
3400	1380	2380	3000	6	89	16-39140	2.462,00
3600	1610	2610	3250	7	103	16-39141	2.614,00
3850	1840	2840	3500	8	125	16-39142	2.859,00
4300	2300	3300	4000	10	149	16-39143	3.266,00
4800	2770	3770	4500	12	205	16-39144	3.781,00
5250	3230	4230	5000	14	218	16-39145	4.072,00





## Lacab

## repliable



# Simple accès, marches et plateforme en aluminium à surface striée

- Marches et plateforme en tôle aluminium striée
- Veuillez noter : Les mains courantes ne sont pas comprises dans la livraison

Hauteur d'accès env.	Hauteur plate- forme sans garde-corps	Encombrement au sol L x P	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1240	3	30	16-39146	1.162,00
3000	960	820 x 1410	4	32	16-39147	1.223,00
3200	1200	880 x 1580	5	35	16-39148	1.290,00
3500	1440	940 x 1750	6	38	16-39149	1.357,00
3700	1680	1000 x 1920	7	43	16-39150	1.412,00
3900	1920	1060 x 2090	8	47	16-39151	1.498,00




# Double accès, marches et plateforme en aluminium à surface striée

- Marches et plateforme en tôle aluminium striée
- Veuillez noter : La main courante n'est pas comprise dans la livraison

Hauteur d'accès env.	Hauteur plate- forme sans garde-corps	Encombrement au sol L x P	Nombre de marches (plateforme incluse)	Poids	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1510	3	30	16-39155	1.239,00
3000	960	820 x 1790	4	34	16-39156	1.304,00
3200	1200	880 x 2070	5	39	16-39157	1.438,00
3500	1440	940 x 2350	6	44	16-39158	1.548,00
3700	1680	1000 x 2620	7	49	16-39159	1.666,00
3900	1920	1060 x 2900	8	55	16-39160	1.941,00

## **Accessoires**







B Main courante pour escabeaux simple accès

Pos.	Description		Réf.	Prix/ pièce
A	Main courante pour escabeaux double accès, porte ouvrant droit ou gauche selon les besoins	pour escabeaux avec 3 marches	16-39153	89,50
		pour escabeaux avec 4-6 marches	16-19115	80,50
		pour escabeaux avec 7-8 marches	16-39154	90,50
В	Main courante pour escabeaux simple accès	pour escabeaux avec 3 marches	16-39162	172,00
		pour escabeaux avec 4-6 marches	16-39163	173,00
		pour escabeaux avec 7-8 marches	16-39164	182,00

### Escabeaux



### Escabeaux roulants en aluminium

#### plateforme jusqu'à 4 m en hauteur

- Fourniture standard avec main courante sur les deux montants et gardecorps sur 3 côtés de la plateforme
- Tous les escaliers et escabaux sont conformes à la norme européenne DIN EN ISO 14122
- 2 roues fixes, Ø 160 mm, montées au stabilisateur de façon à permettre un déplacement transversal
- Frein sur chaque roue (blocage total)
- 2 roues pivotantes Ø 125 mm au côté de la montée
- Longueur de la plateforme 600 mm



- Largeur des marches 800 mm
- Profondeur des marches 200 mm

Hauteur plateforme	Encombrement au sol	Nombre de marches (plateforme incluse)	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm			
1690	1630	7	16-39177	3.341,00
1940	1780	8	16-39178	3.491,00
2180	1920	9	16-39179	3.628,00
2420	2040	10	16-39180	3.916,00
2660	2170	11	16-39181	4.094,00
2900	2320	12	16-39182	4.338,00
3150	2460	13	16-39183	4.498,00
3400	2600	14	16-39184	4.695,00
3640	2740	15	16-39185	4.848,0
3880	2880	16	16-39186	5.076,0



#### Inclinaison 45°

- Largeur des marches 800 mm
- Profondeur des marches 240 mm

Hauteur plateforme	Encombrement au sol	Nombre de marches (plateforme incluse)	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm			
1670	2250	8	16-39165	3.878,00
1870	2450	9	16-39166	4.131,00
2080	2630	10	16-39167	4.370,00
2290	2840	11	16-39168	4.639,00
2500	3050	12	16-39169	4.865,00
2700	3250	13	16-39170	5.139,00
2910	3460	14	16-39171	5.373,00
3120	3670	15	16-39172	5.640,00
3330	3880	16	16-39173	5.878,00
3540	4090	17	16-39174	6.119,00
3750	4300	18	16-39175	6.387,00
3950	4500	19	16-39176	6.627,00









### **Agissons durablement!**





Le stockage de substances polluantes telles que les huiles, graisses, acides, peintures etc. est soumis à des réglementations diverses. La gamme BITO vous propose des produits qui vous permettent de stocker vos produits de manière écologique. Cette gamme comprend des rayonnages pour fûts, bacs de rétention, postes de soutirage, des systèmes modulaires de protection de surface, des rayonnages à tablettes pour petits contenants et des bacs de distribution pour substances dangereuses.

Nous sommes sûrs que vous trouverez le produit qu'il vous faut. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Appelez-nous!




### **Sommaire**

Rayonnages pour fûts	256
Bacs de rétention	257
Bacs de rétention pour fûts	258
Bacs pour substances dangereuses	258
Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention	259










### Rayonnages pour fûts

- Stockage sûr et écologique de substances polluantes telles que les huiles, graisses et acides
- Permet de stocker 4 fûts à 200 litres
- Le support permet le positionnement précis et correct de fûts
- Porte-bidon inclus
- Bac de rétention certifié TÜV (certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur)
- Bac de rétention avec certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur attestant une qualité supérieure, réalisation en tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm selon DIN 10025



de départ

1960 mm



d'extension

1880 mm









Dimensions H x L x P	Description	Réf.	Prix/pièce
mm			
2000 x 1960 x 800	Travée de départ	66-33111	1.536,00
2000 x 1880 x 800	Travée d'extension	66-33112	1.425,00

### **Accessoires** Lisses Niveaux de rayonnage pour A Supports fût Supports pour lisses BITO-TwinTop® contenants


Pos.	Description		Coloris	Dimensions	Réf.	Prix/pièce
				mm	Réf.       Prix/pièce         66-18103       63,50         66-18104       79,00         66-23656       55,50         66-40871       223,00	
A	Supports fût	pour rayonnages à fûts, réalisation à partir de profilés en cornière	bleu gentiane, RAL 5010	I 270 x p 800 x H 210	66-18103	63,50
В	Supports pour contenants	pour rayonnages à fûts, accroché sur une des lisses du support fûts, dimensions de la surface de chargement 330 x 230 mm	bleu gentiane, RAL 5010	I 330 x p 230 x H 347	66-18104	79,00
<b>@</b>	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L, les 5 crochets des connecteurs assurent une fixation parfaite par forme et par force, excellente rigidité longitudinale du rayonnage, réglables en hauteur par pas de 50 mm ce qui permet une adaptation optimale aux charges stockées, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	bleu gentiane, RAL 5010	I 1800 x H 95	66-23656	55,50
D	Niveaux de rayon- nage pour lisses BITO-TwinTop® - 1 segment	1 segment, laisse passer l'air et l'eau, idéal pour environ- nements ou l'utilisation de sprinklers est obligatoire, le bord supérieur des niveaux et les lisses sont affleurants, maillage 66 x 33 mm, les caillebotis ont une charge admissible élevée, statique optimale grâce au solide encastrement de tous les supports sur les deux cornières, montage simple et rapide par pose des caillebotis sur les lisses, la charge du rayonnage est bien reconnaissable d'en bas, Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément	galvanisė	I 1800 x I 800	66-40871	223,00



### Rayonnages pour fûts

#### pour le stockage de palettes

- Charge par tablette: 3000 kg
- Stockage sûr et écologique de substances polluantes telles que les huiles, graisses et acides
- Pour le stockage de fûts en position verticale sur palette
- Bac de rétention certifié TÜV (certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur)
- Bac de rétention avec certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur attestant une qualité supérieure, réalisation en tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm selon DIN 10025, volume de rétention 415 litres
- Charge maximum par niveau 3000 kg
- Échelles et bac de rétention galvanisés, lisses avec revêtement époxy en bleu gentiane, RAL 5010
- Système modulaire



de départ

2860 mm



d'extension

2780 mm







Dimensions H x L x P	Description	Réf.	Prix/pièce
mm			
2500 x 2860 x 1100	Travée de départ	66-26666	1.911,00
2500 x 2780 x 1100	Travée d'extension	66-26667	1.754,00

### Bacs de rétention

Réalisation en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur selon DIN EN 10327, parois et fond soudés pour éviter la fuite de liquides, avec déclaration de conformité attestant une qualité supérieure



### i BITO vous informe

Le volume de rétention doit correspondre à au moins 10% du volume de stockage total ou au moins au volume du récipient individuel le plus grand.

Exception : dans des zones de protection de l'eau = 100% de volume de stockage nécessaire !





Dimensions ext. I x H x P	Volume de rétention	Description	Réf.	Prix/pièce
mm	litres			
1700 x 251 x 1290	269	sans caillebotis	66-33110	852,00
2600 x 260 x 1290	415	sans caillebotis	66-9608	1.405,00
		avec caillebotis (amovible)	66-9611	1.873,00



### Bacs de rétention pour fûts

- En polyéthylène pour résister aux substances dangereuses
- Grande résistance à la plupart des acides et bases
- Volume de rétention 200 litres
- Dimensions appropriées pour le transport par poids lourds et le stockage dans le rayonnage à palettes
- Surface pour 6 bidons en matière plastique d'un volume de 60 litres ou pour 2 fûts de 200 litres
- Résistance élevée aux chocs, même lorsqu'il y a des grandes variations de température





Dimensions ext. I x H x P	Description	Réf.	Prix/pièce
mm			
1240 x 285 x 845	sans caillebotis	24-12958	306,00
	avec caillebotis (amovible)	24-12959	442,00

### **Bacs pour substances dangereuses**

Sécurisez le transport de substances dangereuses telles que les peintures et aérosols.

- Le bac et le couvercle forment une unité robuste
- Fermeture solidaire métallique à levier et crochet
- Les bacs ont été agrées comme suremballage pour substances dangereuses des catégories d'emballage II et III par la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Institut Fédéral allemand pour études et essais sur les matériaux). Le numéro d'enregistrement est 4H2/Y25/S/21/D/BAM6107-BITO, marqué sur tous les bacs. Les bacs MB répondent aux lois sur le transport de produits dangereux sur route (GGVS), sur rails GGV Eisenbahn (GGVE), par mer (GGV See) et par trafic aérien.







Plus de variantes des bacs MB à partir de la page 82

Dim. fond L x I	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	litres	kg				
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	rouge pourpre	6-18653	84,00
	338	27	13	MBSG43321CLIP	rouge pourpre	6-18655	88,50
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	rouge pourpre	6-18657	96,50
	338	58	20	MBSG64321CLIP	rouge pourpre	6-18659	101,00
	438	74	20	MBSG64421CLIP	rouge pourpre	6-18660	103,00

### Stockage écologique

### Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention

- Tablettes réglables au pas de 25 mm
- Exécution entièrement galvanisée
- Système évolutif

#### i BITO vous informe

Dans tous les rayonnages pour petits volumes, les tablettes pleines, en fil d'acier ou en forme de bac de rétention sont interchangeables.

**DECLARATION DE** 

selon liste réglementatior Partie 1 N° 15.22

### À plateaux à rebord

- Avec 5 tablettes en forme de bac de rétention soudées pour éviter la fuite de liquides
- Tablettes en forme de bac de rétention avec rebord serti d'une hauteur de 60 mm

Charge par tablette	Dimensions H x L x P	Description	Réf.	Prix/pièce
kg	mm			
200	2000 x 1058 x 524	Travée de départ	10-53089	568,00
	2000 x 1008 x 524	Travée d'extension	10-53090	500,00



#### Avec tablettes pleines et bac de rétention

- Avec 5 tablettes et 1 bac de rétention
- Protection fiable du sol puisque le rayonnage complet est posé dans le bac de rétention
- Homologation pour liquides facilement et extrêmement inflammables
- Hauteur bac de rétention 83 mm, volume de rétention 30 litres

Charge par tablette	Dimensions H x L x P	Dim. bac de ré- tention H x L x P	Description	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm			
200	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Travée de départ	10-53093	651,00
200	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Travée d'extension	10-53094	602,00

### Avec tablettes en fil d'acier et bac de rétention

- Avec 5 tablettes en fil d'acier et 1 bac de rétention
- Protection fiable du sol puisque le rayonnage complet est posé dans le bac de rétention
- Homologation pour liquides facilement et extrêmement inflammables
- Hauteur bac de rétention 83 mm, volume de rétention 30 litres

Charge par tablette	Dimensions H x L x P	Dim. bac de ré- tention H x L x P	Description	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm			
100	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Travée de départ	10-53091	560,00
100	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Travée d'extension	10-53092	503,00

### Accessoires







A Tablettes supplémentaires

B Tablettes en forme de bac de rétention

Tablettes en fil d'acier

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce
A	Tablettes d'une hauteur de 40 mm	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette	10-17076	29,50
B	Tablettes en forme de bac de rétention	pour le stockage de conteneurs qui ne sont pas sécurisés contre les écoulements ou qui sont entamés, comme des pots de peinture etc., rétention de liquides, hauteur 60 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par tablette 200 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	10-12937	103,00
G	Tablettes en fil d'acier	hauteur des tablettes 25 mm, maillage 30 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par tablette en fil d'acier 100 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	10-16489	54,00







### Sécurité et efficacité










Ces produits vous permettent de repérer rapidement les allées de circulation et les rangées de rayonnages.







Signalisation des zones de stockage	262
Butées de protection	264
Balisage	266
Butoirs de protection flexibles	268
Profilés de protection flexibles pour montants	. 272
Barrières de protection	.273
Barrières de protection pour rayonnages	275
Kit de barrières de protection	276
Miroirs de sécurité	277
Systèmes d'affichage	.278
Pochettes porte-documents	. 281
Panneaux d'identification	.284
Etiquettes	.285
Porte-étiquettes	287





### Signalisation des zones de stockage



#### Peintures en aérosol

- À séchage rapide
- Résistant à l'usure
- Sans CFC
- Pour le marquage au sol de zones de rayonnages, emplacements de stockage, emplacements de palettes, trajets internes etc.
- Marquage selon les réglementations de sécurité en vigueur
- Rendement pour une largeur d'application de 50 mm : environ 50 90 m
- Durée de séchage d'env. 24 heures
- Résiste à l'essence, l'huile, aux produits de graissage et à la plupart des substances chimiques
- Convient pour la plupart des sols
- Application sur des surfaces propres, sans traces d'huile ou de graisse, de substances chimiques ou de restes de peinture

Contenance	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
ml			1 pièce +	6 pces +
750	jaune	46-20700	49,90	41,80
	blanc	46-20701	49,90	41,80
	orange	46-20702	49,90	41,80
	noir	46-20703	49,90	41,80
	gris	46-20704	49,90	41,80
	bleu	46-20705	49,90	41,80
	rouge	46-20706	49,90	41,80
	vert	46-20707	49,90	41,80



#### Appareils de traçage pour aérosols

- Marquage sûr utilisant les 4 roues et possibilité de n'utiliser que les 2 roues avant pour les passages étroits le long de rayonnages, emplacements, palettes etc.
- Matériau tube acier
- Coloris bleu

Largeur tracé mm	Réf.	Prix/ pièce
50-75	46-20709	201,00
100-130	46-20710	336,00



#### Bandes de signalisation auto-adhésives

- Pour l'identification des zones dangereuses dans l'entrepôt selon BGV A8
- Augmente la sécurité du travail par le marquage d'obstacles et de points dangereux
- Application manuelle ou avec dévidoir de coupe
- Matériau vinyle

Epaisseur bandes	Longueur	Largeur	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
μ	m	mm			1 pièce +	6 pces +
33	66	60	jaune/noir	46-20820	19,70	17,10
			rouge/blanc	46-20821	19,70	17,10
170	33	50	jaune/noir	46-20812	29,90	22,60
			rouge/blanc	46-20813	29,90	22,60
		75	jaune/noir	46-20814	43,30	36,70
			rouge/blanc	46-20815	43,30	36,70



#### Bandes de marquage

- Pour un marquage de courte et de moyenne durée
- Se décolle sans traces
- Température d'application optimale à partir de 10 °C
- Application sur surface sèche et sans poussière
- Application manuelle ou avec dévidoir de coupe
- Matériau vinyle

Epaisseur bandes	Longueur	Largeur	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
μ	m	mm			1 pièce +	6 pces +
150	33	50	jaune	46-20800	28,50	21,80
			blanc	46-20801	28,50	21,80
			orange	46-20802	28,50	21,80
			bleu	46-20803	28,50	21,80
			rouge	46-20804	28,50	21,80
			vert	46-20805	28,50	21,80
		75	jaune	46-20806	42,30	36,80
			blanc	46-20807	42,30	36,80
			orange	46-20808	42,30	36,80
			bleu	46-20809	42,30	36,80
			rouge	46-20810	42,30	36,80
			vert	46-20811	42,30	36,80



### Dérouleurs pour bandes de marquage

Description	Réf.	Prix/ pièce
pour une largeur de bandes de 50 à 75 mm	46-20816	302,00



 $\approx$ 



### **Butées de protection**



- Résiste à des températures de -40°C à +100°C
- Essai au feu selon DIN 4102 B2
- Couleur signalisation selon DIN 4844
- Pour l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résistant au vieillissement
- La longueur peut être adaptée aux besoins individuels à l'aide d'un couteau ou d'un cutter

### i BITO vous informe

Augmentez la sécurité de votre entrepôt en protégeant et en marquant les zones





- Protection massive pour rayonnages et murs
- Hautement absorbant
- Protection contre les chocs légers causés par collision
- Adaptée aux zones avec circulation d'engins de manutention
- Fixation adhésive
- Peut être boulonnée en cas de besoin
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir




Dimensions	Description	Largeur / Longueur des côtés	Epaisseur matériel	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
mm		mm	mm		1 pièce +	5 pces +
1 20	profilé plat, découpe 1 m	50	20	46-20501	46,70	44,60
<u>↓</u> 50 ————	profilé plat, rouleau 5 m	50	20	46-20502	260,00	246,00
12 ‡	profilé en angle, découpe 1 m	47 x 47	12	46-20503	48,30	46,10
35	profilé en angle, rouleau 5 m	47 x 47	12	46-20504	263,00	249,00
47						



#### **Profilés protecteurs**

- Protection des personnes
- Absorption élevée des chocs
- Idéal pour une manipulation manuelle
- Protection contre les chocs légers en cas de collision
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir





#### Amortisseurs de chocs pour angles

- Côté d'application en angle
- Fixation adhésive
- Matériau polyuréthane
- Coloris noir

Description	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
		1 pièce +	5 pces +
à 2 branches	46-20509	17,50	16,80
à 3 branches	46-20510	18,30	17,50



#### Amortisseurs de chocs pour tubes

- Pour tubes, conduites et faisceaux de câbles
- Fixation adhésive
- Fixation supplémentaire par colliers possible
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir

Dimensions	Description	Pour tubes d'un diamètre de	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
mm		mm		1 pièce +	5 pces +
	découpe 1 m	20 - 40	46-20513	68,00	64,50
30/50 → 50/70 →		40 - 70	46-20515	88,00	82,50





### **Balisage**



Idéal pour une délimitation temporaire!

#### Kits de poteaux de balisage


- 6 poteaux par kit
- Fourniture avec 5 chaînes en plastique de 3 m chacune
- Augmente la sécurité dans vos locaux
- Très robuste grâce à la réalisation en matière plastique de qualité supérieure
- Les poteaux peuvent être également utilisés seuls

Hauteur de poteau		Dimensions socle hexagonale	Description	Réf.	Prix/kit
mm	kg	mm			
1000	4,2	370 x 75	rouge à bandes rétroréfléchissantes en blanc	46-20765	248,00
			jaune à bandes noires	46-20764	248,00

#### **Accessoires**

Description			Description	Dimen- sions	Ø pied	Réf.	Prix/pièce
				mm	mm		
	Poteaux de balisage	dement à filetage M36	rouge à 2 bandes rétro- réfléchissantes	H 1000	400	46-40171	35,10
balisage	panneaux de signali- sation, boulon à visser avec 2 crochets inclus, Matériau polypropylène	jaune, à 2 bandes noires	H 1000	400	46-40172	34,90	





- Reprend sa forme initiale après une collision
- Flexibilité et robustesse
- Matériel de fixation à commander séparément
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir

Hauteur	Ø pied	Ø Poteau	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm			1 pièce +
300	200	80	jaune/noir	46-40163	28,10
450	200	80	jaune/noir	46-40162	37,60
750	200	80	jaune/noir	46-40161	47,10
1000	200	80	jaune/noir	46-40160	62,00



#### **Accessoires**



Descript	ion		Description	Réf.	Prix/pièce
•	Adaptateurs	avec tige de raccordement à filetage M36 permettant le vissage d'oeuillets à vis ou de panneaux de signalisation, Matériau polypropylène, coloris noir	pour piquets de guidage flexibles	46-40166	5,10
I	Kit d'ancrage	fourni avec 3 chevilles Ø 18 mm et boulons à tête hexagonale	pour piquets de guidage flexibles	46-40164	3,85
<b></b>	Oeuillets à vis	bouchon à filetage M36 pour fixer des chaînes, cordes et bandes, Matériau polypropylène, coloris noir	pour piquets de guidage flexibles	46-40165	1,30

A

B

0



# Accessoires pour kits de poteaux de balisage et piquets de guidage flexibles

Pos.	Description	n	Description	Dimensions	Réf.	Prix/pièce
				mm		
A	Chaînes de délimi-	accrochées aux poteaux, elles créent une ligne de délimi-	avec 2 maillons de raccordement	1 3000	46-40175	11,90
	tation en PVC , Matériau polypropylène, coloris jaune/noir	sans maillons de raccordement	1 25000	46-40177	74,50	
	accrochées aux poteaux, elles créent une ligne de délimi-	avec 2 maillons de raccordement	1 3000	46-40174	11,90	
		tation à la longueur voulue , Matériau polypropylène, coloris rouge/blanc	sans maillons de raccordement	1 25000	46-40176	74,50
В	Maillons de raccorde- ment	accrochage et raccordement de chaînes/maillons, Matériau polypropylène, coloris noir	pour chaînes de délimitation en PVC	-	46-40173	1,20
C	Panneaux de signali-	avec tige de raccordement à filetage M36 permettant le	panneau triangulaire	Ø 390 mm	46-40180	11,00
	1 9 .	vissage au poteaux de bali-	panneau rond	Ø 280	46-40183	8,50
		sage, Matériau polypropylène	panneau rond	Ø 380	46-40182	11,00
				Ø 350 mm	46-40181	11,00







### Poteaux pour barrières à sangle, matière plastique

- Système de barrière et de guidage pratique et robuste
- Solution rapide pour délimiter les voies piétonnières et les zones d'accès restreint ou pour guider les files d'attente
- Adapté à une utilisation dans l'industrie, les entrepôts, les parkings, les espaces verts, etc.
- Rangement peu encombrant : le poteau peut être facilement séparé de son pied voûté. La sangle auto-tendeuse peut être facilement retirée de la cassette et accrochée sur le poteau suivant. Le ressort de tension assure que la sangle ne se rétracte pas brusquement en cas de décrochage.
- Cassette et pied voûté en plastique ; le pied peut être pesé avec du sable ou du gravier pour une plus grande stabilité, usage à l'intérieur comme à l'extérieur

Hauteur	Ø Poteau	Ø pied	Longueur de sangle	Largeur de sangle	Coloris	Réf.	Prix/kit
mm	mm	mm	m	mm			
950	50	360	3	50	rouge/blanc	46-53502	170,00
					jaune/noir	46-53503	170,00



#### **Accessoires**

Pos.	Description		Dimen- sions	Réf.	Prix/ pièce
			mm		
A	Récepteur murale, fixation par boulons	support mural en plastique robuste, facile à monter, pour accrocher des barrières à sangle, coloris noir	I 50 x p 12 x H 88 mm	46-53512	18,30
B	Récepteur murale, fixation magnétique	support mural pour la fixation magnétique de barrières à sangle, permet de bloquer une entrée ou une zone en joignant des murs opposés par une sangle, coloris noir	I 50 x p 12 x H 88 mm	46-53513	29,00



A Récepteur murale, fixation par boulons



B Récepteur murale, fixation magnétique




### **Butoirs de protection flexibles**





- En matière plastique souple
- Déformable lors de la collision, ce profilé absorbe la force d'impact et reprend sa forme d'origine après l'impact
- Pas de travaux de réparation nécessaires après une collision réduit les coûts de réparation et d'entretien et prévient l'endommagement du sol
- Très bonne visibilité grâce aux coloris jaune et noir
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- Facile à monter, fourniture avec matériel de fixation



Grande flexibilité grâce à la construction moduaire !

Composez votre système en choisissant les poteaux et les profilés transversaux qu'il vous faut. Longueur totale = 1x diamètre du poteau + nombre de jeux de profilés



- Dirigent les personnes dans vos locaux dans la bonne direction
- Résiste à une charge statique de 2 kN
- Correspond au poids de deux personnes appuyées contre la barrière de sécurité, ~ 150 kg
- Coloris jaune/noir

Description	Hauteur	Longueur	Plaque au sol	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm	mm	mm	mm		
Poteaux d'extrémité et intermédiaires	1181		180 x 180	130	233 - 1.100	46-52788	226,00
Poteau d'angle 90°	1181		180 x 180	130	233 - 1.100	46-52789	227,00
Kit de profilés	100	500			233 - 1.100	46-52790	32,90
	100	1000			233 - 1.100	46-52791	68,00
	100	1500			233 - 1.100	46-52792	104,00
	100	2000			233 - 1.100	46-52793	138,00



# Barrières de protection flexibles pour sentiers piétonniers Séparation des voies de circulation des voies piétonnières et de l'équipement de l'entrepôt plus de sécurité pour vos processus opérationnels Permet le remplacement de poteaux et de traverses sans avoir à démonter une section


- adjacente de la barrière
- Technique de raccordement brevetée : protection accrue grâce au système d'accouplement spécial absorbant l'énergie
- Résistance à un impact de 8.200 joules
- Équivalent à 3,2 t avec 8 km/h avec un angle de collision de 45°
- Coloris jaune/noir

Description	Hauteur	Longueur	Plaque au sol	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm	mm	mm	mm		
Poteau d'extrémité	1136		180 x 180	130	450 - 1.100	46-52794	266,00
Poteau intermédiaire	1136		180 x 180	130	450 - 1.100	46-52795	334,00
Poteau d'angle 90°	1136		180 x 180	130	450 - 1.100	46-52796	334,00
Kit de profilés		600		100	450 - 1.100	46-52797	56,00
		1000		100	450 - 1.100	46-52798	107,00
		1600		100	450 - 1.100	46-52799	183,00
		2000		100	450 - 1.100	46-52800	233,00









- Déformable lors de la collision, ce profilé absorbe la force d'impact et reprend sa forme d'origine après l'impact
- Pas de travaux de réparation nécessaires après une collision réduit les coûts de réparation et d'entretien et prévient l'endommagement du sol
- Très bonne visibilité grâce aux coloris jaune et noir
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- Facile à monter, fourniture avec matériel de fixation



Grande flexibilité grâce à la construction moduaire !

Composez votre système en choisissant les poteaux et les profilés transversaux qu'il vous faut. Longueur totale = 1x diamètre du poteau + nombre de jeux de profilés

#### Barrières flexibles pour voies de circulation

- Protège vos machines et bâtiments contre l'endommagement potentiel causé par des engins de manutention
- Permet le remplacement de poteaux et de traverses sans avoir à démonter une section adjacente de la barrière
- Technique de raccordement brevetée : protection accrue grâce au système d'accouplement spécial absorbant l'énergie
- Résistance à un impact de 14.400 joules
- Équivalent à 4 t avec 9 km/h avec un angle de collision de 45°
- Coloris jaune/noir

Description	Hauteur	Longueur	Plaque au sol	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm	mm	mm	mm		
Poteau d'extrémité	456		180 x 180	158	204 - 362	46-52801	245,00
Poteau intermédiaire	456		180 x 180	158	204 - 362	46-52802	318,00
Poteau d'angle 90°	456		180 x 180	158	204 - 362	46-52803	318,00
Kit de profilés		500		158	204 - 362	46-52804	30,80
		1000		158	204 - 362	46-52805	81,50
		1500		158	204 - 362	46-52806	134,00
		2000		158	204 - 362	46-52807	185,00

### Barrières flexibles pour voies de circulation "Plus"

- Protège vos machines et bâtiments contre les dommages causés par des engins de manutention; double fonction: séparation des voies piétonnes des voies de circulation et barrière de protection
- Permet le remplacement de poteaux et de traverses sans avoir à démonter une section adjacente de la barrière
- Technique de raccordement brevetée : protection accrue grâce au système d'accouplement spécial absorbant l'énergie
- Résistance à un impact de 14.400 joules
- Équivalent à 4 t avec 9 km/h avec un angle de collision de 45°
- Coloris jaune/noir

Description	Hauteur	Longueur	Plaque au sol	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm	mm	mm	mm		
Poteau d'extrémité	1185		180 x 180	158	204 - 362	46-52808	318,00
Poteau intermédiaire	1185		180 x 180	158	204 - 362	46-52809	390,00
Poteau d'angle 90°	1185		180 x 180	158	204 - 362	46-52810	390,00
Kit de profilés		500		158 / 100 x 35	204 - 362	46-52811	52,50
		1000		158 / 100 x 35	204 - 362	46-52812	125,00
		1500		158 / 100 x 35	204 - 362	46-52813	200,00
		2000		158 / 100 x 35	204 - 362	46-52814	274,00













### **Butoirs de protection flexibles**













#### Poteaux de voirie flexibles

- En matière plastique souple
- Déformable lors de la collision, ce profilé absorbe la force d'impact et reprend sa forme d'origine après l'impact
- Pas de travaux de réparation nécessaires après une collision réduit les coûts de réparation et d'entretien et prévient l'endommagement du sol
- Très bonne visibilité grâce aux coloris jaune et noir
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- Facile à monter, fourniture avec matériel de fixation
- Protection pour vos installations, machines et bâtiments contre les dommages de collision
- Résistance à un impact de 7.600 joules
- Équivalent à 7,8 t avec 5 km/h avec un angle de collision de 45°
- Coloris jaune/noir

Hauteur	Plaque au sol	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm	mm		
835	230 x 230	190	750	46-52786	425,00
1200	230 x 230	190	1200	46-52787	532,00

#### Profilés de protection flexibles pour colonnes

- En matière plastique souple
- Protège les colonnes carrées et rectangulaires
- Les profilés empilables, emboîtables et modulaires permettent un réglage individuel de la
- La structure spéciale à nervures absorbe la force d'impact et prévient des dommages dangereux aux colonnes
- Le système modulaire de protection se compose d'éléments d'angle jaunes et de connecteurs noires (en option) pour permettre une adaptation parfaite aux dimensions de la colonne
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- Montage facile et rapide par emboîtement
- Protège les colonnes et les poteaux contre les dommages causés par des collisions
- Résistance à un impact de 1.600 joules
- Équivalent à 2,1 t avec 4,5 km/h avec un angle de collision de 45°
- Coloris jaune

Description	Hauteur	Longueur	Dimensions poteau	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm	mm	mm	mm		
Profilés de	600		100 x 100	180	520	46-52815	555,00
protection flexibles pour colonnes	600		150 x 150	180	520	46-52816	620,00
	600		200 x 200	180	520	46-52817	686,00
Colonnes	600		250 x 250	180	520	46-52818	693,00
	600		300 x 300	180	520	46-52819	757,00
	600		350 x 350	180	520	46-52820	816,00
	600		400 x 400	180	520	46-52821	831,00
	600		450 x 450	180	520	46-52822	884,00
	600		500 x 500	180	520	46-52823	948,00
	600		550 x 550	180	520	46-52824	1.017,00
	600		600 x 600	180	520	46-52825	1.089,00
Pattes de	600	100		180	520	46-52826	230,00
jumelage	600	150		180	520	46-52827	252,00
	600	300		180	520	46-52828	338,00





- En matière plastique souple
- Déformable lors de la collision, ce profilé reprend sa forme d'origine après l'impact
- Pas de travaux de réparation nécessaires après une collision réduit les coûts de réparation et d'entretien et prévient l'endommagement du sol
- Très bonne visibilité grâce aux coloris jaune et noir
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- Facile à monter, fourniture avec matériel de fixation

# Profilés de protection flexibles pour échelles aux petits côtés d'un rayonnage

- Protège le petit côté des rayonnages contre l'endommagement potentiel causé par des engins de manutention
- Les poteaux ronds assurent une protection efficace sur les côtés de la barrière
- Des manchons pivotants innovants détournent l'énergie d'impact sur le côté
- Résistance à un impact de 8.400 joules
- Équivalent à 6 t avec 6 km/h avec un angle de collision de 45°
- Coloris jaune/noir

Longueur	Hauteur	Plaque au sol	Diamètre	Zone d'impact	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm	mm	mm		
1100	512	230 x 230	190	185 - 405	46-52780	691,00
1200	512	230 x 230	190	185 - 405	46-52781	707,00
1300	512	230 x 230	190	185 - 405	46-52782	720,00
2400	512	230 x 230	190	185 - 405	46-52783	808,00
2500	512	230 x 230	190	185 - 405	46-52784	822,00
2600	512	230 x 230	190	185 - 405	46-52785	835,00











### **Butoirs de protection flexibles**










- En matière plastique souple
- Déformable lors de la collision, ce profilé reprend sa forme d'origine après **l'impact**
- Pas de travaux de réparation nécessaires après une collision réduit les coûts de réparation et d'entretien et prévient l'endommagement du sol
- Très bonne visibilité grâce aux coloris jaune et noir
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- Facile à monter, fourniture avec matériel de fixation







Protection contre chocs à l'avant



Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection

### Profilés de protection flexibles pour montants

- Matériau matière plastique
- Coloris jaune

Hauteur	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
mm			
600	P1	46-45600	56,50
	P2	46-45601	56,50
	P3	46-45602	56,50
	P4-P6	46-45603	64,50



Vous trouvez nos instructions de montage à télécharger sur www.bito.com.



#### Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection, pour montants

- Ce kit de fixation est requis pour adapter les profilés protecteurs flexibles à la largeur des montants. Veuillez ajouter cet article à votre commande.
- Matériau matière plastique

	Réf.	Prix/pièce
Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection pour montants	46-45604	24,90



### **Barrières de protection**



#### Barrières de sécurité à traverse horizontale

- Protection des zones dangereuses et des allées piétonnes contre les engins légers
- Utilisation universelle
- Tube acier massif coudé avec profilé supplémentaire à la hauteur des genoux, revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 48 mm, épaisseur de paroi 2 mm, plaque au sol 160x70x10 mm (L x l x H)
- Matériau acier
- Coloris jaune/noir

Dimensions H x L	Réf.	Prix/pièce
mm		
1000 x 1000	46-20600	240,00
1000 x 1500	46-20601	266,00
1000 x 2000	46-20602	380,00
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 4 pièces par barrière	46-53527	6,60
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 4 pièces par barrière	46-20603	5,85



#### Barres de butée au sol

- Protège vos stocks, les rayonnages, les machines, etc. contre les chocs éventuels occasionnés par des engins de manutention pour applications légères et lourdes
- Construction faible hauteur permettant l'accès libre de personnes aux zones protégées
- Tube d'acier aux parois épaisses, coupé en biais aux extrémités, revêtement époxy jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 76 mm, épaisseur de paroi 3 mm, plaque au sol 130x70x10 mm (L x I x H)
- Matériau acier
- Coloris jaune/noir

Dimensions H x L	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm			
86 x 400	jaune/noir	46-20604	103,00
86 x 800	jaune/noir	46-20605	127,00
86 x 1200	jaune/noir	46-20606	158,00
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 4 pièces par borne	finition galvanisée	46-20603	5,85
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 4 pièces par borne	finition galvanisée	46-53527	6,60



#### Barres de butée au sol en angle

- Protège vos stocks, vos rayonnages, machines etc. contre les dommages éventuels occasionnés par des engins de manutention pour applications lourdes ou par des camions
- Construction faible hauteur permettant l'accès libre de personnes aux zones protégées
- Tube d'acier aux parois épaisses, coupé en biais aux extrémités, revêtement époxy jaune avec bandes de signalisation noires
- En acier
- Coloris jaune/noir

Dimensions H x L	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm			
86 x 638 / 638	jaune/noir	46-53486	216,00
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-20603	5,85
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-53527	6,60





### Barrières de protection





- Prévention des chocs éventuels occasionnés par des véhicules de service
- Protègent vos équipements, p.ex. armoires de commande, portes, rayonnages, machines
- Tube acier massif coudé, revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 76 mm, épaisseur de paroi 3 mm, plaque au sol 160x140x10 mm (L x I x H)

Dimensions H x L	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm			
350 x 375	jaune	46-20607	186,00
350 x 750	jaune/noir	46-20608	204,00
350 x 1000	jaune/noir	46-20609	219,00
350 x 2000	jaune/noir	46-53447	346,00
600 x 750	jaune/noir	46-20610	239,00
600 x 1000	jaune/noir	46-20611	256,00
600 x 2000	jaune/noir	46-53448	367,00
1200 x 750	jaune/noir	46-20612	288,00
1200 x 1000	jaune/noir	46-20613	306,00
1200 x 2000	jaune/noir	46-53449	437,00
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-20603	5,85
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-53527	6,60



#### Barrières de protection pour angles

- Prévention des chocs éventuels occasionnés par des véhicules de service
- Protègent vos équipements, p.ex. armoires de commande, portes, rayonnages, machines
- Tube acier massif coudé, revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 76 mm, épaisseur de paroi 3 mm, plaque au sol 160x140x10 mm (L x I x H)

Dimensions H x L / L	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm			
350 x 600 / 600	jaune/noir	46-20614	372,00
600 x 600 / 600	jaune/noir	46-20615	533,00
1200 x 600 / 600	jaune/noir	46-20616	665,00
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 12 pièces par barrière	finition galvanisée	46-20603	5,85
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 12 pièces par barrière	finition galvanisée	46-53527	6,60

#### Bornes de protection anti-chocs

- Protège vos stocks, rayonnages, machines etc. contre les dommages éventuels occasionnés par des engins de manutention pour applications légères et lourdes ou par des camions
- Extrêmement résistan
- Galvanisé à chaud, en plus revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Tube d'acier à paroi épaisse

Hauteur	Diamètre	Epaisseur de matériel	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	mm		
1200	90	3,6	46-20617	284,00
	159	4,5	46-20618	460,00
	194	4,5	46-20620	619,00
	273	5,0	46-20621	784,00
Chevilles pour applications lourdes, 14/110, pour poteaux de protection Ø 90 et 159 mm, prévoir 4 pièces par poteau	14		46-20619	6,60
Goujons d'ancrage, 16/140, pour poteaux de protection Ø 194 et 273 mm, prévoir 4 pièces par poteau	16		41-20622	8,25





### Barrières de protection pour rayonnages

#### Protection de montant

- Protège vos rayonnages de collisions par des véhicules de manutention évitant ainsi les temps morts
- Haute visibilité grâce au revêtement époxy en jaune de sécurité RAL 1003
- À boulonner directement sur le montant pour éviter l'endommagement du sol en cas d'un choc contre le montant d'un engin de manutention
- Adapté pour rayonnages à palettes BITO PRO
- Matériel de fixation compris
- Matériau acier



Scannez ce flashcode :

#### Vidéo produit sur la protection de montants

www.bito.com/ qr-stuetzenschutz-int

Hauteur	Largeur	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
mm	mm			
715	80	P1	66-31000	57,00
	90	P2	66-31001	61,50
	100	P3	66-31002	64,50
	120	P4-6	66-31003	67,50





Vous trouverez les échelles à la page 195

### Protections de pied d'échelle

- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur, positionnement aux extrémités d'une rangée de rayonnages
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Pour la protection des pieds d'échelles de 2 ou de 3 côtés
- Protège les rayonnages et les véhicules de manutention
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Augmente la sécurité des personnes

Hauteur	Description	Fourni avec	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
mm					
400	en L = protection des 2 côtés	fourni avec 4 chevilles pour applications lourdes Ø 12 mm	P1-P12	66-4585	68,00
	en U = protection	fourni avec 4 chevilles	P1-P3	66-29123	89,00
	des 3 côtés	chimiques M12	P4-P12	66-29125	95,00



→

Plus de renseignements sur nos types de montants à partir de la page 196







- Protège le petit côté des rayonnages, augmente la sécurité des personnes
- Puisque ce kit comprend les protections de pied d'échelle, il ne faut plus prévoir des protections supplémentaires aux extrémités d'une rangée
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Plaque de protection acier galvanisé
- Matériel de fixation et chevilles pour applications lourdes compris
- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Une deuxième planche peut être ajoutée sur la hauteur pour augmenter la sécurité

	Kit de barrières de protection		Traverse suppl	émentaire
Dimensions I x P x H	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
_mm				
1200 x 270 x 400	66-40937	288,00	66-40933	75,00
2500 x 270 x 400	66-40936	360,00	66-40932	150,00



#### Poteaux intermédiaires pour barrières de protection

- Rallongement facile à l'aide de poteaux intermédiaires et de barrières de protection supplémentaires
- Système modulaire pour réaliser des rangées de barrières de protection
- Ces barrières permettent une protection efficace de vos équipements d'entrepôt et de
- Matériel de fixation et chevilles compris

Dimensions I x P x H	Réf.	Prix/pièce
mm		
250 x 201 x 400	66-40924	107,00



Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



### Miroirs de sécurité

#### Restez vigilant!

 Sécurisez vos zones de travail, magasins, entrepôts et ateliers et minimisez le risque d'accidents

# TUV NORD Separation S

#### Miroirs ronds multi-usages

- Pour l'utilisation à l'intérieur
- Idéal pour la protection des lieux de fabrication et d'entreposage
- La forme légèrement bombée permet une meilleure vision des activités dans l'entrepôt
- En matière acrylique, pour une résistance maximum aux chocs (70% plus résistant aux chocs que du verre)
- Bride télescopique pour une fixation murale incluse
- Matériau acrylique

Diamètre	Distance d'observation	Réf.	Prix/pièce
mm	m		
300	1-4	46-39492	79,50
400	1-5	46-39493	91,00
500	5-7	46-39494	117,00
600	9-15	46-39495	156,00
700	12-17	46-39496	186,00
800	15-22	46-39497	219,00

### Miroirs rectangulaires plats

- Cadre jaune et noir
- Bandes de signalisation jaune/noir selon les réglementations en vigueur pour mieux attirer l'attention sur les dangers potentiels dans les zones de travail et d'entreposage
- Sécurisation des stations de travail éloignées et des angles morts
- Prévention efficace d'accidents de travail et détection immédiate d'arrêts de production
- En matière acrylique, très bonne qualité optique, bride de fixation murale incluse
- Matériau acrylique

Dimensions miroir I x H	Distance d'observation	Réf.	Prix/pièce
mm	m		
300 x 500	5-7	46-39485	263,00
400 x 600	7-9	46-39486	268,00
600 x 900	18-25	46-39487	517,00
Supports pour miroirs plats pour tubes Ø 50-80 mm		46-39488	80,50

#### Miroirs hémisphériques, vision 360°

- Pour l'utilisation à l'intérieur
- Investissement utile dans la sécurité de travail
- Bon aperçu des activités dans l'entrepôt idéal pour le contrôle de la circulation sur les voies de desserte dans l'entreprise, notamment aux croisements d'allées
- Petit poids propre et longue durée de service
- En matière acrylique légère et résistante aux chocs (70% plus de résistance que du verre)
- Fixation directement au plafond ou au mur ou suspension au plafond à l'aide de chaînettes (kit de chaînettes à commander séparément)
- Matériau acrylique

Diamètre	Accessoires en option	Distance d'observation	Réf.	Prix/pièce
mm		m		
600	46-39484	6	46-39480	226,00
800	46-39484	10	46-39481	248,00
1000	46-39484	30	46-39482	324,00
1250	46-55495	40	46-39483	553,00
	ension pour miroirs hémisphériques pension de 1000 mm chacune		46-39484	21,40
	ension pour miroirs hémisphériques pension de 2500 mm chacune		46-55495	28,80











### Systèmes d'affichage

### Gestion visuelle

Simplifiez et optimisez la communication de vos processus!

Utilisez nos nouveaux systèmes d'affichage pour rendre vos flux de travail plus efficaces afin d'économiser du temps et de l'argent.

Beaucoup de systèmes de gestion tels que Lean, Kaizen, 5S ou 7M se servent d'une classification par couleurs pour bien organiser l'information et pour rendre des instructions de service, consignes de sécurité, tarifs etc. facilement accessibles. Nos **systèmes de présentation et d'affichage** peuvent être utilisés pour de nombreuses applications :

Présentation de notices, d'instructions, de consignes et de réglementations.

Bord en couleur haute visibilité conformément à DIN 3864-4, utilisation pour issue de secours, panneaux d'interdiction et d'avertissement.

Pour instructions de protection contre l'incendie (rouge), pour modes d'emploi (bleu) ou signaux d'avertissement de substances dangereuses (orange).



Pochettes de consultation auto-adhésives



Pochettes de consultation auto-adhésives "Security"



Systèmes de consultation



Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00



### Pochettes de consultation auto-adhésives, face magnétique relevable

- Maintien optimal par adhésion grâce au dos entièrement adhésif
- Mise et remplacement faciles de documents grâce à la fermeture magnétique
- Les deux côtés du cadre sont en coloris haute visibilité conformément à DIN 3864-4, donc idéal pour l'affichage d'informations sur les portes vitrées
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	noir	2	46-44462	29,90
	rouge	2	46-44463	29,90
	bleu	2	46-44464	29,90
	orange	2	46-44465	29,90
	argent	2	46-44466	29,90
	noir	10	46-44467	121,00
	rouge	10	46-44468	121,00
	bleu	10	46-44469	121,00
	orange	10	46-44470	121,00
	argent	10	46-44471	121,00



# Pochettes de consultation auto-adhésives "Security", face magnétique relevable, bord en deux coloris

- Maintien optimal par adhésion grâce au dos entièrement adhésif
- Mise et remplacement faciles de documents grâce à la fermeture magnétique
- Les deux côtés du cadre sont en coloris haute visibilité conformément à DIN 3864-4, donc idéal pour l'affichage d'informations sur les portes vitrées
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	jaune/noir	2	46-44472	35,80
	blanc/vert	2	46-44473	35,80
	blanc/rouge	2	46-44474	35,80



#### Cadres à bord couleur magnétique, à dos magnétique

- Bord magnétique unicolore fermant sur les 4 côtés
- Protège des documents de salissures, de poussière et de plis
- Pour panneaux d'affichage, tableaux de planning et pour toutes surfaces métalliques tels que des rayonnages et des machines
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	noir	5	46-44478	46,20
	rouge	5	46-44479	46,20
	bleu	5	46-44480	46,20
	orange	5	46-44481	46,20
	argent	5	46-44482	46,20





### Systèmes d'affichage







- Bord magnétique bicolore fermant sur les 4 côtés
- Cadre en coloris haute visibilité conformément à DIN 3864-4
- Protège des documents de salissures, de poussière et de plis
- Pour panneaux d'affichage, tableaux de planning et pour toutes surfaces métalliques tels que des rayonnages et des machines
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	jaune/noir	5	46-44483	52,00
	blanc/vert	5	46-44484	52,00
	blanc/rouge	5	46-44485	52,00



# Systèmes de consultation, à bord unicolore en PVC renforcé, pour une fixation murale

- Support en métal avec revêtement époxy
- 5 plaques-pochettes unicolores en polypropylène flexible
- Extensible à volonté par simple juxtaposition d'éléments suivants à un élément de départ
- Fourniture en kit complet avec instructions et matériel de fixation

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	rouge	Set	46-44450	50,00
	bleu foncé	Set	46-44451	50,00
	orange	Set	46-44452	50,00



# Systèmes de consultation, à cadre en coloris assortis, montage au mur

- Support en métal avec revêtement époxy
- 10 plaques-pochettes (assortiment de coloris) en polypropylène flexible
- Extensible à volonté par simple juxtaposition d'éléments suivants à un élément de départ
- Fourniture en kit complet avec instructions et matériel de fixation
- Affichage d'information touchant des sujets divers

Format	Fourniture comprend	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	2 pièces de chaque coloris : noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé	Set	46-44453	74,00



### Systèmes de consultation, à bord unicolore en PVC renforcé, avec dos adhésif

- Support en métal avec revêtement époxy
- 5 plaques-pochettes unicolores en polypropylène flexible
- Extensible à volonté par simple juxtaposition d'éléments suivants à un élément de départ
- Fixation aux supports en métal, tels que des rayonnages, des poteaux acier etc.

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
				1 lot +
DIN A4	noir	Set	46-44454	56,50


### **Pochettes porte-documents**

#### Fixation auto-adhésive, 3 côtés ouverts

- Convient pour le changement fréquent d'étiquettes
- Bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif
- Coloris transparent




Dimensions L x I	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm				1 lot +
175 x 105		10	6-5031	27,90
210 x 75		10	6-31311	29,80
210 x 150	DIN A5	10	6-19528	33,40



### Fixation auto-adhésive, 2 côtés ouverts

- Le film raccourci à l'avant permet d'extraire et d'introduire facilement des cartes, etc.
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x I	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm			1 lot +	4 lots +
145 x 100	25	46-21108	90,00	79,50



#### Fixation auto-adhésive, 1 côté ouvert

- Pochettes plastiques avec 2 rubans autocollants
- Convient également pour le marquage de rayonnages
- Bonne tenue sur les conteneurs de stockage et de transport les plus divers
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x I	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm				1 lot +	4 lots +
155 x 85		25	46-21109	129,00	121,00
235 x 170	DIN A5	25	46-21110	147,00	128,00



### Avec pli d'accrochage, ouvert sur côté droit

- Face arrière robuste avec pli pour accrochage (largeur de pli 25 mm)
- Fixation simple et solide sur tout conteneur de stockage et de transport
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x I	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm				1 lot +	4 lots +
165 x 115	DIN A6	25	46-21105	103,00	101,00
235 x 170	DIN A5	25	46-21106	121,00	109,00
305 x 230	DIN A4	25	46-21107	201,00	182,00








### **Pochettes porte-documents**









### Pochettes porte-documents, fixation avec cintres d'accrochage, ouvert sur côté supérieur

- Utilisation pour box-palettes, rehausses, bacs en plastique, cartons...
- Cintres laminés
- Protection optimale pour documents d'accompagnement/marquages
- Matériau PVC
- Coloris transparent

Dimensions L x I	Format	Description	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm					1 lot +	4 lots +
195 x 140	DIN A6 paysage	sans pli protection pluie	25	46-40304	72,00	65,50
275 x 180	DIN A5 paysage	sans pli protection pluie	25	46-21104	73,00	64,50
275 x 185	DIN A5 paysage	avec pli protection pluie	25	46-40307	72,00	65,50
275 x 340	DIN A4 portrait	sans pli protection pluie	25	46-40303	131,00	119,00
	DIN A4 portrait	avec pli protection pluie	25	46-40305	139,00	125,00
325 x 235	DIN A4 paysage	sans pli protection pluie	25	46-21111	135,00	121,00
	DIN A4 paysage	avec pli protection pluie	25	46-40306	139,00	125,00

### Fixation magnétique, 1 côté ouvert

- Se fixent rapidement sur des objets métalliques, des lisses, bacs ou directement sur la matière et se détachent aussi vite
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x I	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm				1 lot +	4 lots +
160 x 115	DIN A6	25	46-21100	90,00	80,50
235 x 170	DIN A5	25	46-21101	103,00	93,00
305 x 230	DIN A4	25	46-21102	152,00	125,00

#### i BITO vous informe

Voir d'autres variantes sur shop.bito.com

### Fixation avec attaches en plastique, ouvert sur côté supérieur

- Il suffit de passer les attaches de fixation dans les fentes de la poche, blocage automatique
- Très facile à mettre en place et à retirer
- Matériau vinvle
- Coloris bleu

Dimensions L x I	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm				1 lot +	4 lots +
235 x 180	DIN A5	25	46-21103	128,00	116,00

### Avec pli d'accrochage, 3 côtés ouverts

- Face arrière robuste avec pli pour accrochage (largeur de pli 25 mm)
- Fixation simple et solide sur tout conteneur de stockage et de transport
- En PVC rigide
- Coloris transparent

Dimensions L x I	Hauteur pli	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm			1 lot +	4 lots +
105 x 78	16	25	46-40308	139,00	124,00
210 x 85	18	25	46-40309	124,00	114,00


Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



### Pochettes porte-documents pour pieds de palette, coloris bleu

- Permet d'identifier les produits palettisés, application et enlèvement rapides
- À 4 pochettes pour étiquettes/codes-barres
- Fn PVC

Largeur	Hauteur	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm			1 lot +	4 lots +
145	75	25	46-40310	118,00	106,00



# Pochettes porte-documents pour pieds de palette, transparent

- Permet d'identifier les produits palettisés, application et enlèvement rapides
- La réalisation en PVC rigide sans soudures permet une réutilisation fréquente des pochettes
- À 1 pochette pour étiquettes/codes-barres
- En PVC rigide
- Coloris transparent

Largeur	Hauteur	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm	mm			1 lot +	4 lots +
145	75	25	46-40311	174,00	156,00



### Porte-documents magnétiques


- Les aimants néodyme très puissants garantissent une excellente tenue des pochettes aux bacs et conteneurs métalliques, idéal pour environnements aux sollicitations extrêmes (p. ex. usage à l'extérieur ou lors du transport)
- Ouvert sur le côté supérieur
- En PVC

Dimensions L x I	Format	Hauteur pli	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
mm		mm			1 lot +	4 lots +
160 x 125	DIN A6 paysage	40	25	46-40312	172,00	154,00
235 x 180	DIN A5 paysage	40	25	46-40313	179,00	162,00
325 x 245	DIN A4 paysage	40	25	46-40314	192,00	174,00
240 x 350	DIN A4 portrait	40	25	46-40315	192,00	174,00



### Panneaux d'identification

- Veuillez indiquer le numéro de référence, la quantité, votre message, codebarres et/ou flèches etc. à la commande pour permettre la personnalisation de vos étiquettes
- Codes-barres et/ou flèches etc. sur demande
- Écriture noire
- La taille des caractères est adaptée à la hauteur des étiquettes



#### i BITO vous informe

#### ... et voici comment déterminer la position exacte de votre emplacement

Le marquage des emplacements BITO vous permet non seulement, avec un investissement relativement modeste, de mettre de l'ordre dans votre entrepôt, vous évitez aussi des détours inutiles et des trajets de recherche coûteux. La numérotation systématique de tous les emplacements dans le rayonnage est le premier pas vers une bonne organisation de votre entrepôt. À cet effet, chaque emplacement est d'abord déterminé en fonction de la rangée, de la position longitudinale et de la hauteur. Ces trois données déterminent clairement un emplacement et constituent en même temps la base des systèmes d'administration gérés manuellement ou par ordinateur (voir l'exemple).

Dans notre exemple, le panneau d'identification désigne l'emplacement en :

rangée = 07, travée = 04, hauteur = 05



#### Chiffres et lettres sur étiquettes adhésives

- Film polyéthylène autocollant
- Autres couleurs d'étiquettes et de caractères sur demande
- Autres formats pour étiquettes avec code à barres sur demande

Dimensions L x I	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
mm			1 pièce +	4000 pces +
120 x 30	jaune	46-20850	2,60	1,30
	blanc	46-20851	2,60	1,30
140 x 38	jaune	46-20852	2,95	1,40
	blanc	46-20853	2,95	1,40
220 x 58	jaune	46-20854	3,45	1,50
	blanc	46-20855	3,45	1,50




#### Panneaux d'identification

- Impression de 1 ou 2 caractères (chiffres ou lettres)
- Panneau en mousse de PVC rigide
- Avec 2 ressorts de fixation
- Les polices de caractères sont évolutives pour un marquage personnalisé
- Formats spéciaux sur demande

Dimensions L x I	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
mm			1 pièce +	10 pces +
200 x 200	jaune	46-20856	31,50	27,50
	blanc	46-20857	31,50	27,50
300 x 300	jaune	46-20858	39,80	35,80
	blanc	46-20859	39,80	35,80
500 x 500	jaune	46-20860	55,00	49,70
	blanc	46-20861	55,00	49,70



### **Etiquettes**





- Étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données
- Pour imprimantes laser et jet d'encre
- Feuilles blanches DIN A4 140 g/m²
- Lot de 25 feuilles
- Coloris blanc

Adapté pour		Dim. étiquette individuelle l x H	Etiquettes par lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
		mm			1 lot +	10 lots +
Bacs gerbables norme Europe, série XL	bacs gerbables norme Europe XL à partir de 400 x 300 mm (base)	210 x 74	100	46-20778	24,80	22,30
Bacs pour petit matériel, série KLT	bacs pour petit matériel KLT à partir de 400 x 300 mm (base)	210 x 74	100	46-20778	24,80	22,30
Bacs à bec, série SK	SK1095	68,5 x 12,5	1600	46-20773	24,80	22,30
	SK1610	70,5 x 20	1000	46-20774	24,80	22,30
	SK2311, SK3521, SK3522	98 x 36	400	46-20775	24,80	22,30
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	24,80	22,30
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	24,80	22,30
	SK5033	178 x 56	125	46-20777	24,80	22,30
Bacs de rangement, série	RK*108	89 x 30	450	46-20767	24,80	22,30
RK	RK*109	84 x 39	375	46-20768	24,80	22,30
	RK*1509	115 x 39	250	46-20769	24,80	22,30
	RK*208	194 x 30	225	46-20770	24,80	22,30
	RK*209	192 x 39	175	46-20771	24,80	22,30
	RK*214	192 x 60	100	46-20772	24,80	22,30
Séparateurs transversaux	QT108, QT109	80 x 22	675	46-20766	24,80	22,30
	QT1509, QT208, QT209, QT214	98 x 36	400	46-20775	24,80	22,30
Porte-étiquettes	BLD26*	85 x 26	550	46-20779	24,80	22,30
auto-adhésifs	BLD39*	84 x 39	375	46-20768	24,80	22,30
	BLD39*	115 x 39	250	46-20769	24,80	22,30
	BLD60*	192 x 60	100	46-20772	24,80	22,30


### **Etiquettes**



#### **Etiquettes précoupées**

- Marquage facile au feutre et mise en position rapide
- Dos magnétique
- Idéal pour rayonnages en acier
- Adhésion durable, facile à détacher pour une réutilisation ailleurs
- Matériau film magnétique
- Coloris blanc

Longueur	Largeur	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm			
80	25	50	46-10260	29,10
100	30	50	46-10261	36,30
150	50	50	46-10262	84,50



### Etiquettes en rouleau

- Rouleau de 5 m, longueur à couper selon besoin
- Matériau film magnétique
- Coloris blanc

Longueur	Largeur	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm			
5000	25	1	46-10263	30,00
	30	1	46-10264	31,90
	50	1	46-10265	54,00
	80	1	46-10266	74,50

### Systèmes d'affichage



#### À fixer sur chant ou en travers

- Protection en plastique souple sur la face frontale permettant une ouverture et une fermeture facile pour enfiler des affiches
- La surface antireflet prévient le miroitement de lumière
- Bords en rouge, jaune ou vert pour un repérage facile

Format	Dimen- sions L x I	Description	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot	Prix/lot
	mm					1 lot +	4 lots +
DIN A5	235 x 180	fixation à l'aide de 3 bandes de mousse double face	rouge	25	46-40325	149,00	134,00
			jaune	25	46-40326	149,00	134,00
	garantissant une excellente adhérence	vert	25	46-40327	149,00	134,00	
	fixation à l'aide de 3 bandes magnétiques garantissant une excellente adhérence	rouge	25	46-40328	176,00	156,00	
		jaune	25	46-40329	176,00	156,00	
		vert	25	46-40330	176,00	156,00	
DIN A4	DIN A4 325 x 240	fixation à l'aide de 3 bandes	rouge	25	46-40331	167,00	149,00
	de mousse double face garantissant une excellente adhérence	jaune	25	46-40332	167,00	149,00	
		vert	25	46-40333	167,00	149,00	
		fixation à l'aide de 3 bandes magnétiques garantissant une excellente adhérence	rouge	25	46-40334	197,00	179,00
			jaune	25	46-40335	199,00	179,00
			vert	25	46-40336	199,00	179,00

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00

### Porte-étiquettes



Vous trouverez les étiquettes prédécoupées pour y imprimer vos données à la page 285

#### Porte-étiquettes auto-adhésifs

- Convient pour la lecture par scanner
- Étiquettes incluses
- Matériau PVC rigide
- Coloris transparent

Hauteur totale	Hauteur étiquette	Longueur	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm	mm			
28	26	85	50	46-18115	20,10
		200	50	46-16508	30,80
		950	10	46-16509	29,30
		1200	10	46-16510	36,90
		1290	10	46-16511	37,00
		1735	10	46-16512	52,00
41	39	200	50	46-16514	33,90
		1290	10	46-16515	43,20
		1735	10	46-16516	57,00
62	60	200	50	46-16518	46,10



- Conçus pour une manipulation rapide
- Ouvert des 2 côtés, ce qui permet d'y glisser rapidement l'étiquette
- Lisibilité par lecteur scanner
- Fourniture sans étiquettes
- Matériau vinyle
- Coloris jaune

Dimensions L x I	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm			
97 x 25	100	46-10272	107,00
97 x 30	100	46-10273	114,00
97 x 58	100	46-10274	166,00
120 x 40	100	46-10275	163,00
137 x 58	100	46-36040	216,00

#### Profilés en C magnétiques pour étiquettes

- Identification rapide de vos produits, repositionnables quand vous changez l'emplacement de vos produits
- Porte-étiquettes à dos entièrement magnétique pour une signalisation immédiate dans votre entrepôt
- Également utilisable comme en-tête et porte-nom sur les tableaux planning
- Étiquette avec papier cartonné et film protecteur en PVC transparent
- Matériau profilés en C à dos magnétique
- Coloris noir

Longueur	Largeur	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
mm	mm			
100	20	100	46-10267	87,50
	25	100	46-10268	97,00
	30	100	46-10269	108,00
	40	100	46-10270	144,00
	50	100	46-10271	180,00









### Mobilisez vos produits!





Afin d'organiser le transport interne aussi rationnellement que possible, BITO vous propose une gamme de produits idéalement adaptés au stockage et à la préparation de commandes.

Notre gamme de diables et transpalettes, chariots de préparation et de transport est polyvalente, pratique, légère et durable.

Voyez par vous même!



## **Sommaire**

Ensemble LEO Locative	290
Diables pliants	298
Diables pour pneus	298
Diables	299
Transpalettes manuels	300
Système de freinage central TOTALSTOP	303
Plateaux roulants	304
Chariots à poignée	305
Chariots à dossier rabattable	306
Chariots "Cash & Carry"	307
Chariots à dossier en arceau	308
Chariots caisse	309
Chariots à panneaux grillagés	310
Chariots à panneaux bois	311
Chariots à plateaux	312
Chariots à plateaux en plastique	312
Chariots multiplateaux	315
Chariots universels / Chariots à dossier / Chariots à plateaux - Grey Edition	318
Chariots multiplateaux / Chariots caisse / Plateaux roulants - Grey Edition	319
Chariots de préparation	
Roll-conteneurs à côtés en mailles	
Chariots à bras support	
Racks à tôles en version statique ou mobile	
Plateaux roulants	
Plateaux roulants	
Convoyeurs à rouleaux	
Bi-pieds support transporteurs	
Convoyeurs extensibles	333







Plus de renseignements

**LEO Locative** 

ou sur notre site web www.leo-locative.de

LEO Loca

# LEO Locative — le véhicule

Bacs et cartons aux dimensions de 400 x 600 mm d'un poids jusqu'à 35 kg



Aussi génial que simple – mise en service rapide et autonome Gagnez du temps et de l'argent – LEO fonctionne sans

ordinateur de commande ou infrastructure WLAN

Stations normalisées prêtes à l'emploi

immédiatement après la livraison



# autoguidé pour tout le monde



Poste double



Poste de dépose

Poste de prélèvement

## $\approx$

## **Ensemble LEO Locative 1**



- Ensemble de départ contenant tout ce qui est nécessaire pour mettre LEO en marche
- L'ensemble de départ comprend :
- 1 véhicule LEO Locative, batterie incluse
- 1 kit d'accessoires #1: 1 chargeur / 1 kit de marquage à bandes #1 contenant 1 bande de marquage "flex" en rouge, vert et bleu (130 m de chaque coloris) et 1 bande de marquage "robuste" (25 m) en bleu / 65 marqueurs à codes pour une circulation sans stations de transfert / 1 câble de mise à jour du logiciel / 1 pack convertisseur (adaptateur de courant international) / 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

Туре	Réf.	Prix/lot
Ensemble LEO Locative 1	80-45802	sur demande

## **Ensemble LEO Locative 2**





- Ensemble de départ avec station de chargement et station de dépose
- Peut être utilisé immédiatement après l'installation, une station de transfert peut être ajoutée
- L'ensemble de départ comprend :
- 1 véhicule LEO Locative, batterie incluse
- 1 station de dépose
- 1 station de chargement
- 1 kit d'accessoires #2 : 1 chargeur / 1 kit de marquage à bandes #2 contenant 1 bande de marquage "flex" en rouge, vert et bleu (260 m de chaque coloris) et 1 bande de marquage "robuste" (25 m) en bleu / 112 marqueurs à codes pour une circulation sans stations de transfert / 1 câble de mise à jour du logiciel / 1 pack convertisseur (adaptateur de courant international) / 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

Description	Réf.	Prix/lot
station de dépose et de chargement à droite	80-45803	sur demande
station de dépose et de chargement à gauche	80-45807	sur demande
station de dépose à gauche et de chargement à droite	80-45806	sur demande
station de dépose à doite et de chargement à gauche	80-45805	sur demande

## **Ensemble LEO Locative 3**





- Ensemble de départ composé de 2 stations doubles
- Peut être utilisé immédiatement après l'installation, une station de transfert peut être ajoutée
- L'ensemble de départ comprend :
- 1 véhicule LEO Locative, batterie incluse
- 2 stations doubles
- 1 kit d'accessoires #2 : 1 chargeur / 1 kit de marquage à bandes #2 contenant 1 bande de marquage "flex" en rouge, vert et bleu (260 m de chaque coloris) et 1 bande de marquage "robuste" (25 m) en bleu / 112 marqueurs à codes pour une circulation sans stations de transfert / 1 câble de mise à jour du logiciel / 1 pack convertisseur (adaptateur de courant international) / 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

Description	Réf.	Prix/lot
côté droite	80-45804	sur demande
côté gauche	80-45808	sur demande
Mix	80-45809	sur demande



## **Véhicules LEO Locative**

La fourniture comprend 1 véhicule LEO Locative avec 1 batterie. Sans chargeur ni kit de marquage à codes et à bandes.

Туре	Réf.	Prix/lot
Véhicules LEO Locative	80-45750	sur demande



## **Postes de transfert LEO Locative**

- Station de dépose : LEO y dépose des bacs
- Station de chargement : LEO y prélève des bacs
- Station double : LEO y dépose un bac et en récupère un autre
- La configuration de la station décrit de quel côté LEO accède au bac.
- Toutes les stations doivent être alimentées en 230V
- Fourniture avec chevilles

Туре	Description	Réf.	Prix/lot
Postes de dépose LEO Locative	côté droite, fourniture pré-assemblée	80-45778	sur demande
	côté gauche, fourniture pré-assemblée	80-45779	sur demande
Postes de prise en charge LEO	côté droite, fourniture pré-assemblée	80-45780	sur demande
Locative	côté gauche, fourniture pré-assemblée	80-45781	sur demande
Postes doubles LEO Locative	côté droite, fourniture pré-assemblée	80-45782	sur demande
	côté gauche, fourniture pré-assemblée	80-45783	sur demande
	station de dépose à doite et de chargement à gauche, fourniture pré-assemblée	80-45784	sur demande
	station de dépose à gauche et de charge- ment à droite, fourniture pré-assemblée	80-45785	sur demande



## Pisted stock-tampon à rouleaux

Description	Longueur totale env.	Réf.	Prix/lot	
	mm			
Stock-tampon côté de dépose	1200	80-45790	sur demande	
	2400	80-45791	sur demande	
Stock-tampon côté de prise en charge	1200	80-45788	sur demande	
	2400	80-45789	sur demande	





# LEO Locative -Surveillance des itinéraires



## Surveillance décentralisée des itinéraires

- Permet la distribution de produits à plus de 500 destinations internes / stations LEO.
- La destination est saisie à l'aide d'une tablette ou d'un scanner monté à une station de prise en charge.

#### Surveillance de l'itinéraire par tablette :

- La destination est saisie à l'aide d'une tablette.
- L'information est transmise via Bluetooth ou câble à la Smart Box de la station de prise en charge (= point de départ).
- LEO prend des bacs à la station de prise en charge.
- La Smart Box communique les données d'itinéraire au véhicule LEO.

#### Surveillance de l'itinéraire par code-barres :

- La destination est indiquée par des étiquettes code-barres apposées
- Un scanner monté à la station LEO lit les données des étiquettes code-barres, sans intervention humaine.
- La Smart Box de la station de prise en charge communique ces informations au véhicule LEO.









# Transport interne

## **Véhicules LEO Locative**



A Batterie 24 V pour LEO Leocative



B Chargeur de batterie pour LEO Locative



Bloc d'alimentation 24V LEO Locative



Dispositif de positionnement LEO Locative



Émetteur de station LEO Locative



E LEO Locative Blue Spot



Marquage à bandes "flex"



Marquage à bandes "robuste"



Marquage à bandes LEO Locative - ultra -

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce
A	Batterie 24 V pour LEO Leocative	la batterie des véhicules LEO Locative peut être enlevée et rechargée pour permettre le travail en équipes, la batterie peut aussi servir à alimenter les postes de transfert	80-45751	sur demande
B	Chargeur de batterie pour LEO Locative	chargeur supplémentaire - idéal lorsque plusieurs véhicules LEO sont en service, le chargeur sert à charger les accumulateurs et peut être également branché sur l'accès de chargement externe des véhicules LEO Locative.	80-45752	sur demande
C	Bloc d'alimentation 24V LEO Locative	sert à connecter les stations LEO à l'alimentation électrique	80-48747	sur demande
D	Dispositif de positionne- ment LEO Locative	pour faciliter la pose de la bande	80-48742	sur demande
<b>B</b>	Émetteur de station LEO Locative	requis pour convertir une station double en 2 stations indépendantes	80-48740	sur demande
<b>(3</b>	LEO Locative Blue Spot	système d'alerte optique pour les véhicules LEO, qui prévient les collisions et augmente la sécurité au travail	80-54905	sur demande
G	Kit connecteur "Postes doubles"	ce kit permet de joindre une station de chargement et une station de dépose en station double	80-48741	sur demande
<b>(1)</b>	Marquage à bandes "flex"	bandes de marquage, version flex, 8 x 33 m, facile à mettre et à enlever, convient pour applications légères, bleu	80-45774	sur demande
		bandes de marquage, version flex, 8 x 33 m, facile à mettre et à enlever, convient pour applications légères, vert	80-45773	sur demande
		bandes de marquage, version flex, 8 x 33 m, facile à mettre et à enlever, convient pour applications légères, rouge	80-45772	sur demande
•	Marquage à bandes "robuste"	la bande de marquage en version robuste est prévue pour les milieux à sollicitation légère à moyenne et à utilisation intensive, bleu	80-45777	sur demande
		la bande de marquage en version robuste est prévue pour les milieux à sollicitation légère à moyenne et à utilisation intensive, vert	80-45776	sur demande
		la bande de marquage en version robuste est prévue pour les milieux à sollicitation légère à moyenne et à utilisation intensive, rouge	80-45775	sur demande
•	Marquage à bandes LEO Locative - ultra -	la bande de marquage « ultra » est une bande très robuste d'une largeur de 150 mm, les bandes ne peuvent pas être placées autour d'une courbe. Pour cette raison, des éléments de courbe et d'aiguillage sont disponibles, 25m droit	80-52145	sur demande

## **Accessoires**







B Support tablette LEO Locative



Scanner à main LEO Locative



LEO Locative COM Box



E LEO Locative SMART BOX

Pos.	Description	escription				
A	Tablette tactile LEO Locative	outil pour aider les utilisateurs à programmer les routes ainsi que les points d'arrrêt et le point cible	80-55066	sur demande		
B	Support tablette LEO Locative	idéal pour placer la tablette sur le lieu de travail ; utilisable comme support portable ou pour monter la tablette au mur	80-55067	sur demande		
C	Scanner à main LEO Locative	Outil de saisie des données cibles. Le code-barres avec les informations sur la cible est attaché aux bacs, le lecteur de code-barres de la station transmet les données à la SMART Box.	80-55065	sur demande		
D	LEO Locative COM Box	la COM box est montée dans le véhicule LEO ; il reçoit les informations de destination envoyées par la SMART box	80-53342	sur demande		
B	LEO Locative SMART BOX	la box SMART sert de lien entre la box COM et le périphérique d'entrée qui est utilisé pour alimenter les données cibles à LEO	80-53341	sur demande		



## **Diables pliants**



- Construction en aluminium/tubes d'acier avec bavette en aluminium, composants non-métalliques en plastique de qualité supérieure
- Dos muni d'un tendeur élastique pour assurer la sécurité des charges
- Bavette et roues repliables en un tour de main, poignée enfichable, prête pour l'utilisation en quelques secondes

## Roues à bandage en plastique

Roues à bandage polymère non tachant, moyeux avec roulement à billes

Capa- cité de charge	Hauteur	Dimensions bavette L x I	Largeur hors tout	Dimensions L x P	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
50	1030	300 x 385	390	595 x 390 x 50	127 x 30	3,20	22-21304	110,00
125	1090	320 x 480	488	765 x 488 x 64	170 x 35	5,20	22-21305	127,00

## **Bandage pneumatique**

■ Roues pneumatiques, moyeux avec roulement à billes

Capa- cité de charge	Hauteur	Dimensions bavette L x I	Largeur hors tout	Dimensions L x P	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
250	1190	450 x 595	660	855 x 660 x 135	220 x 70	12,60	22-21306	349,00

## **Diables pour pneus**



- Roues pneumatiques 260 x 85 mm / roues à bandage en plein caoutchouc 260 x 60 mm
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007

#### Diables pour pneus

- Transport jusqu'à 8 pneus
- Manipulation des pneus à l'aide des pinces commandées à partir des poignées

Capacité de charge	Hauteur	Largeur hors tout	Dimensions bavette L x I	Roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm			
200	1500	650	360 x 580	bandage pneumatique	22-21345	397,00
200	1500	650	360 x 580	plein caoutchouc	22-43621	397,00



## Diables

£3

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Roues pneumatiques 260 x 85 mm / roues à bandage en plein caoutchouc 260 x 60 mm



Capacité de charge	Hauteur	Largeur hors tout	Dimensions bavette L x I	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm			
200	1150	570	250 x 320	plein caoutchouc	22-43525	141,00
200	1150	570	250 x 320	bandage pneumatique	22-21203	156,00



## Capacité de charge 250 kg

Capacité de charge	Hauteur	Largeur hors tout	Dimensions bavette L x I	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm			
250	1150	590	150 x 400	plein caoutchouc	22-43518	147,00
250	1150	590	150 x 400	bandage pneumatique	22-21204	158,00



Capacité de charge	Hauteur	Largeur hors tout	Dimensions bavette L x I	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm			
300	1300	580	250 x 320	plein caoutchouc	22-43534	193,00
300	1300	580	250 x 320	bandage pneumatique	22-13695	201,00

## Diables pour panneaux et tôles, modèle standard

■ Diable avec roues de support supplémentaires pour le transport sûr de panneaux à grande surface en bois ou en matière plastique en position verticale

Capacité de charge	Hauteur	Largeur hors tout	Dimensions bavette L x I	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm			
400	1430	680	500 x 200	plein caoutchouc	22-43364	245,00
350	1440	680	500 x 200	bandage pneumatique	22-21205	264,00





## 

Idéal pour lever, bouger et positionner des charges lourdes ou encombrantes

 Convient aux manutentions de charges palletisées dans les magasins, ateliers et commerces

## i BITO vous informe

Quelles roues choisir?

Nylon : pour des sols lisses, plats, résistance chimique élevée, très faible résistance au roulement Caoutchouc : utilisable pour sols lisses et rugueux, silencieux

Polyuréthane: pour sols sensibles, résistant à l'usure, non striant, avec amortisseurs, fonctionnement



## **Transpalettes manuels**

- Adapté à l'usage professionnelle dans des conditions exigeantes, idéal pour une manutention de charges palettisées et de caisses-palettes
- Angle de braquage 2 x 105°, roues de fourches en tandem et roulettes grimpeuses en bout de fourche
- Capacité de charge 2500 kg

Capacité de charge	Ecarte- ment ext. fourches	Dimensions fourche L x I	Matériau roues des fourches	Matériau roues directrices	Réf.	Prix/ pièce	Prix/ pièce
kg	mm	mm				1 pièce +	3 pièces +
2500	540	1150 x 160	nylon	nylon	22-21227	610,00	592,00
			polyuréthane	caoutchouc solide	22-21229	610,00	592,00
			polyuréthane	polyuréthane	22-21230	610,00	592,00



#### Transpalettes manuels, à fourches courtes

- Adapté à l'usage professionnelle dans des conditions exigeantes, idéal pour une manutention de charges palettisées à longueur standard et de caisses-palettes
- Facile à manoeuvrer, idéal pour petits espaces grâce à l'angle de braquage de 2 x 105°
- Capacité de charge 2500 kg

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches	Dimensions fourche L x I	Matériau roues des fourches	Matériau roues directrices	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm				
2500	540	600 x 160	nylon	caoutchouc solide	22-39602	901,00
		800 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-39603	900,00
		900 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-39604	900,00



#### Transpalettes manuels, à fourches longues

- Adapté à l'usage professionnelle dans des conditions exigeantes, idéal pour une manutention de charges longues palettisées et de caisses-palettes
- Facile à manoeuvrer, idéal pour petits espaces grâce à l'angle de braquage de 2 x 105°
- Roues aux fourches en tandem

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches	Dimensions fourche L x I	Matériau roues des fourches	Matériau roues directrices	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm				
2000	540	1500 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-39605	1.168,00
		1800 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-39606	1.335,00
		2000 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-39607	1.385,00
		2500 x 170	polyuréthane	polyuréthane	22-39608	2.436,00



## Transpalettes manuels, avec frein contrôle vitesse et frein de blocage

- Adapté à l'usage professionnelle, idéal pour une manutention de charges palettisées et de caisses-palettes sur rampes, sur un terrain incliné et dans des camions
- Très bonne stabilité du véhicule sur sols en pente
- Facile à manoeuvrer, idéal pour petits espaces grâce à l'angle de braquage de 2 x 105°
- Roues aux fourches en tandem
- Capacité de charge 2500 kg

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches		Matériau roues des fourches	Matériau roues directrices	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm				
2500	540	1150 x 160	polyuréthane	caoutchouc solide	22-39609	1.135,00



## Transpalettes manuels, avec balance digitale, graduation par 5 kg

- Adapté à une manutention de charges palettisées et de caisses-palettes
- Écran LCD grande visibilité
- Graduation par 5 kg
- Capacité de charge 0 2000 kg
- Précision de pesage : 0 500 kg ± 10 kg, 500 1.000 kg ± 20 kg, 1.000 2.000 kg ± 30 kg
- Alimenté de 2 piles de type AA d'une puissance de 1.5 Volts

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches			Matériau roues directrices	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm				
2000	540	1150 x 160	polyuréthane	polyuréthane	22-39610	1.402,00



## Transpalettes manuels, avec balance digitale, graduation par 1 kg

- Adapté à une manutention de charges palettisées et de caisses-palettes
- Écran LCD grande visibilité
- Graduation par 1 kg
- Capacité de charge 0 2000 kg
- Précision capacité nominale ± 0,1%
- Alimenté de 4 piles de type AA d'une puissance de 1.5 Volts

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches	Dimensions fourche L x I		Matériau roues directrices	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm				
2000	570	1150 x 180	polyuréthane	polyuréthane	22-21231	2.481,00

## Transpalettes à grande levée, levée hydraulique manuelle

- Cette combinaison de transpalette et de table élévatrice facilite le déplacement et le soulèvement de charges palettisées à la hauteur de travail optimale en production, montage et dans le service d'expédition
- Roues directrices et roues aux fourches en polyuréthane
- Des stabilisateurs prennent automatiquement appui sur le sol et et empêchent le transpalette de rouler lorsque les fourches sont élevées
- Timon de sécurité à commande levée à vitesse accélérée, levée à vitesse standard, descente
- Levée à vitesse pour poids jusqu'à 250 kg
- Clapet limiteur de charge

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches	Hauteur de levée	Dimensions fourche L x I	Dim. ext. L x I x H	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
1000	540	800	1150 x 160	1650 x 540 x 1235	22-39611	1.316,00





## **^**^

## **Transpalettes manuels**



#### **Gerbeurs manuels**

- Idéal pour l'usage occasionnel, déplacement et gerbage aisés de charges palettisées
- Roues directrices et roues aux fourches en nylon
- Frein de blocage sur une des roues directrices qui vous permet de bloquer le gerbeur pendant la levée
- Mât en profilés en C avec roulettes de guidage et de transmission à roulement à billes pour les câbles, aucun entretien nécessaire
- Treuil permettant le contrôle très précis de la hauteur des fourches
- Poignées pour un déplacement aisé

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches	Hauteur de levée	Dimensions fourche L x I	Dim. ext. L x I x H	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
300	580	1500	600 x 160	1020 x 710 x 1840	22-39612	2.349,00
500	580	1500	900 x 160	1320 x 710 x 1840	22-39613	3.357,00



## Gerbeurs à levée hydraulique

- Adapté à l'usage occasionnel et à l'interne, idéal pour lever et déplacer des charges, approvisionner des rayonnages en produits et charger/décharger des camions
- Roues directrices et roues aux fourches en polyuréthane
- L'écartement optimisé entre les roues assure une grande stabilité
- 2 vitesses de levage permettent une plus grande rapidité de manipulation de charges jusqu'à 100 kg
- Longue durée de service grâce aux essieux trempés
- Timon hydraulique avec soupape de charge afin d'éviter les surcharges

Capacité de charge	Ecartement ext. fourches	Hauteur de levée	Dimensions fourche L x I	Dim. ext. L x I x H	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
500	200/770	1600	1150 x 100	1650 x 800 x 2000	22-39614	1.223,00
1000	570	900	1122 x 60	1675 x 765 x 1300	22-21232	1.731,00
		1600	1122 x 60	1675 x 765 x 1965	22-21233	1.892,00



#### Tables élévatrices, version mobile

- Pour soulever, abaisser et transporter des charges où que ce soit dans votre entrepôt
- Bandage en polyuréthane
- Frein de blocage sur une des roues directrices qui vous permet de bloquer le gerbeur pendant la levée
- Construction robuste avec tige de piston en chromage dur et valve de sécurité interdisant la montée en cas de surcharge
- Poussoir ergonomique facilitant la manoeuvre
- Commande de levée de plateau par pédale

Capacité de charge	Hauteur de levée	Dimensions plateforme L x I	Dim. ext. L x I x H	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm		1 pièce +
150	720	700 x 450	908 x 450 x 960	22-39615	591,00
300	880	850 x 500	1093 x 500 x 984	22-39616	733,00
500	880	850 x 500	1093 x 500 x 984	22-39617	955,00
750	1000	1000 x 510	1330 x 600 x 990	22-39618	1.085,00



## Système de freinage central TOTALSTOP

 $\aleph$ 

Innovant, confortable, ergonomique et sûr!



- Ce nouveau système de freinage peut être actionné par un seul coup de pédale.
- Grâce au positionnement central de la pédale de frein, celle-ci est visible au premier coup d'oeil et toujours accessible indépendamment de la position des roues
- Parfait fonctionnement du frein en caoutchouc sur tous les matériaux utilisés en standard pour les roues
- Tous les produits marqués du symbole TOTALSTOP peuvent être équipés de ce nouveau système de freinage moyennant un supplément
- Veuiller indiquer la référence du diamètre de roue lors de votre commande

Adapté pour une largeur de plateau de	Réf.	Supplément
500 mm	22-39594	56,00
600 mm	22-39595	56,00
700 mm	22-39596	56,00
800 mm	22-39597	56,00





# DISPONIBLE EN STANDARD : Chariots de transport avec roues à bandage TPE, moyeu à roulement à billes


Transportez vos charges sans effort!

- Dès maintenant, tous les plateaux roulants fournis jusqu'ici avec pneus en caoutchouc seront équipés de roues TPE en standard sans supplément.
- Les roues à bandage TPE en élastomère thermoplastique ont beaucoup d'avantages sur sols lisses
- Manutention facile, sûre, confortable et sans bruit, même quand il faut transporter des charges lourdes
- Bandage non tachant en dépit du coloris foncé
- Conforme au règlement (UE) n° 1272/2013 établissant des valeurs limites pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Roulement à billes à gorge profonde nécessitant aucun entretien, scellé sur deux côtés
- Moyeu avec pare-fils



## Kit de 4 roues pivotantes





Facile à manoeuvrer dans toutes les directions

Description		Supplément
Kit de 4 roues pivotantes	22-39601	17,80









## **Plateaux roulants**

## avec plateau en mélaminé



Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007

#### Plateaux roulants, sans rebord

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateau en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm		
250	605 x 405	125	22-21200	142,00



## Chariots à dossier en arceau, avec rebord tout autour

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateau en mélaminé hêtre muni d'un rebord de 15 mm sur tous les côtés

Capacité de charge	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm		
250	605 x 405	125	22-21277	171,00



#### Plateaux roulants, avec rebord tout autour

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateau en mélaminé hêtre muni d'un rebord de 15 mm sur tous les côtés

Capacité de charge	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm		
250	605 x 405	125	22-21276	131,00



### Chariots à plateaux, avec rebord tout autour


- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateaux en mélaminé hêtre munis d'un rebord de 15 mm sur tous les côtés

Capacité de charge	Plateau L x I	Ø roues	Description	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm			
250	605 x 405	125	sans arceau de poussée	22-21278	264,00
			avec arceau de poussée	22-21279	290,00



## Chariots à poignée







## Cadre en cornières sans plateau

- Convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm
- Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Hauteur totale	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
250	900 x 420 x 209	860	610 x 410	125	22-21280	256,00



## Avec plateau(x) en mélaminé, 1 plateau

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
250	890 x 500 x 860	600 x 500	125	22-14003	231,00



## Avec plateau(x) en mélaminé, 2 plateaux

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Hauteur des niveaux 195/770 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
250	860 x 450 x 875	600 x 450	125	22-14004	341,00





## Chariots à dossier rabattable





- Plateau en tôle d'acier emboutie
- Finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007
- Avec tapis antidérapant, plateau entouré d'une cornière de protection
- Dossier rabattable avec large traverse, finition avec peinture époxy, charnières galvanisées
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, roues à bandage en caoutchouc plein, moyeux avec roulement à rouleaux
- Equipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	kg		
150	760 x 495 x 860	740 x 480	100	12,50	22-20305	111,00
250	920 x 630 x 860	910 x 610	125	18,50	22-20306	162,00


## Avec plateau recouvert d'un tapis antidérapant

- Les bords du plateau sont protégés par des profilés arrondis
- Dossier rabattable avec large traverse, charnières galvanisées
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, roues à bandage en caoutchouc plein, moyeux avec roulement à rouleaux
- Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	kg		
150	760 x 495 x 885	740 x 480	100	10,00	22-21303	198,00

#### Avec plateau en mélaminé

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre
- Dossier rabattable
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- En option avec 4 roues pivotantes et système de freinage central TOTALSTOP





## Avec plateau strié antidérapant

- Cadre en tube rond, arceau de poussée et plateforme en aluminium
- Dossier rabattable
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- En option avec 4 roues pivotantes et système de freinage central TOTALSTOP

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	kg		
200	815 x 470 x 930	720 x 450	125	10,00	22-21201	410,00
	995 x 620 x 965	900 x 600	160	17,00	22-21202	535,00





## Chariots "Cash & Carry"



- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hydrofuge et antidérapant
- Emboîtement de plusieurs chariots possible, idéal quand il faut mettre à disposition plusieurs chariots dans un espace limité
- 75% de gain de place par l'emboîtement de chariots sans charge
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde



## Avec plateforme

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
400	1045 x 643 x 959	850 x 500	160 x 40	22-43122	343,00
500	1212 x 743 x 1004	1000 x 600	200 x 50	22-43123	370,00
	1212 x 843 x 1004	1000 x 700	200 x 50	22-43124	382,00



#### Avec 2 niveaux

- Hauteur des niveaux 265/775 mm lors d'un diamètre des roues de 160 mm, hauteur des niveaux 310/820 mm lors d'un diamètre des roues de 200 mm
- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
400	1045 x 643 x 959	850 x 500	160 x 40	22-43125	495,00
500	1212 x 743 x 1004	1000 x 600	200 x 50	22-43126	570,00
	1212 x 843 x 1004	1000 x 700	200 x 50	22-43127	592,00



## Avec poignées latérales en arceau

2 ridelles tubulaires en arceau, hauteur 680 mm, au côté des roues pivotantes et 2 ridelles tubulaires de 500 mm au côté des roues fixes

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
400	1045 x 643 x 949	850 x 500	160 x 40	22-43128	394,00
500	1212 x 743 x 990	1000 x 600	200 x 50	22-43129	432,00
	1212 x 843 x 990	1000 x 700	200 x 50	22-43130	427,00



## Chariots à dossier en arceau





Accessoires en option à la page 303

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre



## Chariots universels, avec plateau en mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
250	1100 x 450 x 910	850 x 450	125	22-12895	182,00
	1250 x 600 x 910	1000 x 600	125	22-12896	217,00
400	1030 x 505 x 953	850 x 500	160	22-21206	228,00
	1180 x 705 x 953	1000 x 700	160	22-21207	250,00




## Chariots à dossier en arceau, avec plateau en mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	975 x 509 x 958	850 x 500	160	22-14000	243,00
600	1125 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-14001	260,00
	1125 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-14007	263,00
	1325 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-14002	281,00



## **Chariots caisse**





- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre

## Chariots caisse à panneaux grillagés, 1 côté long pliable

■ Panneaux en fil de maille soudé aux cadres, maillage 50 x 50 x 4 mm

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39549	587,00
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39550	631,00



## Chariots caisse à panneaux grillagés, 1 côté long pliable, couvercle rabattable 2 fois

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39553	820,00
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39554	874,00



## Chariots caisse à panneaux en bois, 1 côté long pliable

Panneaux latérales en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39551	587,00
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39552	685,00



## Chariots caisse à panneaux en bois, 1 côté long pliable, couvercle rabattable 2 fois

- Panneaux latéraleaux et couvercle en mélaminé hêtre
- Boucle pour mettre un cadenas

Capacité de charge	Dimensions ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39555	858,00
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39556	950,00



## Chariots à panneaux grillagés





Accessoires en option à la page 303

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre
- Côtés courts et longs en fil de maille de 50 x 50 x 4 mm
- Hauteur des parois 500 mm



## Chariots à fronton, à parois grillagées

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39518	250,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39519	262,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39520	269,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39521	290,00



## Chariots à double fronton, à parois grillagées

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39522	308,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39523	322,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39524	330,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39525	353,00



## Chariots à trois panneaux, à parois grillagées

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39526	359,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39527	380,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39528	382,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39529	410,00



#### Chariots à quatre panneaux, à parois grillagées

■ Une des parois des longs côtés peut être enlevée

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39530	409,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39531	381,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39532	437,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39533	471,00



## Chariots à panneaux bois



- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde



■ Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant **RAL 5007** 

Accessoires en option à la page 303

## EN 1757-3

## Chariots à fronton, à panneaux en bois mélaminé

■ Plateau et frontons/parois en mélaminé hêtre

■ Hauteur des parois 500 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21329	265,0
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21330	281,0
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21331	300,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21332	321,0



## Chariots à double fronton, à panneaux en bois mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21333	347,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21334	363,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21335	372,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21336	397,00



## Chariots à trois panneaux, à panneaux en bois mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21337	394,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21338	408,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21339	423,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21340	425,00



## Chariots à quatre panneaux, à panneaux en bois mélaminé

Une des parois des longs côtés peut être enlevée

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21341	425,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21342	456,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21343	469,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21344	505,00



## ☼ Chariots à plateaux

## à plateaux en tôle d'acier



- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, roues à bandage en caoutchouc plein
- Arceau de poussée en tube rond, position fixe
- Plateforme en acier avec couche antidérapante
- Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible

## 2 plateaux et 2 arceaux de poussée

■ Capacité de charge du niveau supérieur 60 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 655	100	22-21307	186,00

## 3 plateaux et 2 arceaux de poussée

■ Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 60 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 390, 655	100	22-21308	227,00

## Chariots à plateaux en plastique





- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues à bandage en plein caoutchouc
- Niveaux en plastique à surface antidérapante, coloris bleu
- Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible

#### 1 plateau

 Arceau de poussée en tube rond rabattable, avec large traverse et charnières, finition galvanisée

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37595	175,00

## 2 plateaux

- À deux niveaux, poignée en tube rond fixe, finition galvanisée
- Hauteur des niveaux 185 et 715 mm
- Hauteur totale 890 mm


Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37594	229,00

## **Chariots à plateaux**

#### à plateaux en bois

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant **RAL 5007**
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre









## 2 plateaux et 2 arceaux de poussée

Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
200	209, 826	1030 x 500 x 1020	850 x 500	125	22-21208	265,00
		1180 x 600 x 1020	1000 x 600	125	22-21209	314,00

# **TOP VENTE** 265,00



Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
200	209, 515, 826	1030 x 500 x 1020	850 x 500	125	22-21282	333,00
		1180 x 600 x 1020	1000 x 600	125	22-21283	388,00

#### 2 plateaux et 1 arceau de poussée

■ Capacité de charge du plateau supérieur 120 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
400	233, 736	970 x 505 x 968	850 x 500	160	22-21210	340,00
		1120 x 705 x 968	1000 x 700	160	22-21211	373,00



## 3 plateaux et 1 arceau de poussée

■ Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 120 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
400	233, 485, 736	970 x 505 x 968	850 x 500	160	22-21284	423,00
		1120 x 705 x 968	1000 x 700	160	22-21285	458,00







## **Chariots à plateaux**


## à plateaux en bois





Accessoires en option à la page 303





- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre



- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg
- Plateaux encastrés dans un cadre acier à cornières, rebord de 12 mm

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
300	200, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125	22-21216	290,00
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125	22-12897	330,00
		1136 x 711 x 1039	1000 x 700	125	22-55470	348,00
		1336 x 811 x 1039	1200 x 800	125	22-55471	367,00

## 3 plateaux à rebords et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg
- Plateaux encastrés dans un cadre acier à cornières, rebord de 12 mm

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
300	200, 510, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125	22-21217	382,00
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125	22-12898	432,00
		1136 x 711 x 1039	1000 x 700	125	22-55472	475,00
		1336 x 811 x 1039	1200 x 800	125	22-55473	499,00



#### 2 plateaux et 1 arceau de poussée

■ Capacité de charge du niveau supérieur 200 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
500	228, 860	1047 x 509 x 860	850 x 500	160	22-21212	391,00
600	270, 900	1197 x 609 x 900	1000 x 600	200	22-21213	405,00
		1197 x 709 x 900	1000 x 700	200	22-21214	418,00
		1397 x 809 x 900	1200 x 800	200	22-21215	422,00




## 3 plateaux et 1 arceau de poussée



Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
500	228, 544, 860	1047 x 509 x 860	850 x 500	160	22-21286	569,00
600	270, 585, 900	1197 x 609 x 900	1000 x 600	160	22-43047	546,00
		1197 x 709 x 900	1000 x 700	200	22-21287	584,00
		1397 x 809 x 900	1200 x 800	200	22-21288	638,00



## **Chariots multiplateaux**



- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 90 kg

#### 3 niveaux

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
500	228, 628, 1028	1019 x 509 x 1111	850 x 500	160	22-21218	408,00
600	269, 669, 1069	1169 x 609 x 1152	1000 x 600	200	22-21234	441,00
		1169 x 709 x 1152	1000 x 700	200	22-21235	493,00
		1369 x 809 x 1152	1200 x 800	200	22-21236	569,00

#### 4 plateaux

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
500	228, 628, 1028, 1428	1019 x 509 x 1511	850 x 500	160	22-21219	466,00
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1552	1000 x 600	200	22-21220	532,00
		1169 x 709 x 1552	1000 x 700	200	22-21221	569,00
		1369 x 809 x 1552	1200 x 800	200	22-21237	664,00

## 4 plateaux

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21238	543,00
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21239	586,00
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21240	667,00

## 5 plateaux

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600 269	269, 569, 869, 1169,	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21241	583,00
	1469	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21242	646,00
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21243	753,00







**586**,00





## Cha

## **Chariots multiplateaux**

avec côtés à tubes ronds





Accessoires en option à la page 303



- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 90 kg

#### 4 plateaux

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21297	666,00
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21298	725,00
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21299	812,00


## 5 plateaux

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	269, 569, 869, 1169,	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21300	725,00
	1469	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21301	794,00
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21302	899,00

## **Chariots multiplateaux**

## à parois grillagées





- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 90 kg
- Côtés courts et 1 côté long en fil de maille de 100 x 100 x 5 mm

## À panneaux grillagés aux petits côtés

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39539	605,00
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39540	684,00

## Grillage petits côtés et 1 long côté

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39541	673,00
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39542	762,00





## **Chariots multiplateaux**

## à tablettes pliables

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant **RAL 5007**
- Plateaux de 3 pièces en contreplaqué hydrofuge à charnières piano aux points de pliage, boulonnés aux profilés angulaires
- Des encoches dans les profilés angulaires permettent de bloquer les niveaux pliés

## Chariots multiplateaux, à tablettes pliables

■ Tous les côtés ouverts

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39543	653,00
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39544	711,00

#### Chariots multiplateaux, à parois grillagées et à tablettes pliables

Côtés courts et 1 côté long en fil de maille de 100 x 100 x 5 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39545	723,00
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39546	775,00





Accessoires en option à la page 303







## **Chariots multiplateaux**

## à tablettes inclinées

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant **RAL 5007**
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Tablettes inclinées galvanisées, réglage en hauteur par pas de 120 mm
- Les plateaux peuvent être ajustés en position horizontale ou inclinée (inclinaison de 15° ou de 30°)
- Capacité de charge par niveau 80 kg
- Plateaux de 15 mm de haut, encastrés dans un cadre à cornières (côté longueur)

#### 2 plateaux réglables

				Chariots mu	ıltiplateaux Tablettes ii		clinées
Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm				
500	1430 x 620 x 1560	1250 x 610	200	22-21322	796,00	22-21324	138,00
	1830 x 620 x 1560	1650 x 610	200	22-21323	869,00	22-21325	142,00

#### 3 plateaux réglables

			Chariots mu	ultiplateaux Tablettes inclinées				
Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce	
kg	mm	mm	mm					
500	1430 x 620 x 1800	1250 x 610	200	22-21326	943,00	22-21324	138,00	
	1830 x 620 x 1800	1650 x 610	200	22-21327	1.057,00	22-21325	142,00	



Accessoires en option à la page 303









## **Chariots universels / Chariots à dossier / Chariots à plateaux - Grey Edition**





Accessoires en option à la page 303








## Chariots universels - Grey Edition, avec plateau en mélaminé

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateau en mélaminé, surface gris moyen
- La poignée peut être fixée avec des vis
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
250	1100 x 450 x 910	850 x 450	125 x 32	22-53146	172,00
	1250 x 600 x 910	1000 x 600	125 x 32	22-53147	200,00







2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde



Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 948	850 x 500	160 x 40	22-53175	224,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200 x 40	22-53176	235,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200 x 40	22-53177	237,00
	1325 x 809 x 990	1200 x 800	200 x 40	22-53178	265,00

## Chariots à plateaux - Grey Edition, à plateaux en bois

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateaux en mélaminé, surface en gris, munis d'un rebord de 12 mm sur tous les côtés
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg



Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x I	Dimen- sions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg		mm	mm	mm		
300	200, 510, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125 x 32	22-53181	333,00
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125 x 32	22-53182	370,00
	200, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125 x 32	22-53179	254,00
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125 x 32	22-53180	282,00



## Chariots multiplateaux / Chariots caisse / Plateaux roulants - Grey Edition















#### **Chariots multiplateaux - Grey Edition**

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateaux en mélaminé, surface en gris
- Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 90 kg
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg		mm	mm	mm		
600	269, 669,	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200 x 40	22-53202	492,00
	1069, 1469	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200 x 40	22-53203	524,00
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200 x 40	22-53204	602,00

## Chariots caisse - Grey Edition, à parois en fil d'acier

- Construction soudée robuste en profilés acier en cornière avec poignée tubulaire, côtés courts, 1 long côté et panneau supérieur grillagés, maillage 40 x 40 x 4 mm, revêtement époxy en gris antracite RAL 7016
- Porte à 2 battants sur un des longs côtés, construction en tube d'acier avec panneaux grillagés en mailles soudées
- Crémone avec poignée pivotante et serrure cylindrique
- 1 niveau fixe et 4 niveaux réglables en panneau sandwich haute résistance, coloris gris clair
- Capacité de charge par niveau 90 kg
- Confort d'utilisation optimal : très faible frottement des rouleaux pour un démarrage en douceur, fonctionnement facile et silencieux et faible résistance au pivotement sur des surfaces planes
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein TOTALSTOP en standard sur les roues pivotantes, pneus en élastomère thermoplastique (TPE), moyeux avec roulement de précision à billes à gorge profonde

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg		mm	mm	mm		
750 292, 582, 882,	1170 x 745 x 1792	1000 x 680	200 x 40	22-53200	1.407,00	
	1182, 1482	1370 x 845 x 1792	1200 x 780	200 x 40	22-53201	1.698,00

## Plateaux roulants - Grey Edition, à plots aux angles

- Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en gris antracite RAL 7016, avec 4 plots aux angles pour éviter le risque de chute de la charge
- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 40	22-53163	234,00



## Chariots de préparation

système modulaire



- Chariot modulaire avec beaucoup d'accessoires à emboîter ou à boulonner
- Construction robuste en profilés/tubes d'acier, finition électro-zinguée
- Côtés courts en tube d'acier soudé avec fil de maille de 100 x 50 mm, les côtés courts sont reliés l'un à l'autre avec 2 traverses pour augmenter la rigidité
- Niveau inférieur en fil de maille soudé au cadre, maillage 120 x 30 mm
- 2 poignées tubulaires peuvent être fixées à la hauteur souhaitée au petit côté
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeux à roulement à billes à gorge profonde
- 4 roulettes pare-chocs en polyuréthane thermoplastique (TPU) montées sur les roues pivotantes






## Chariots de préparation - système modulaire, modèle standard

Capacité de charge	Plateau L x I	Dim. ext. L x I x H	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm		
200	650 x 510	891 x 590 x 1225	125 x 32	22-48560	432,00
		891 x 590 x 1625	125 x 32	22-48563	458,00
300	850 x 610	1091 x 690 x 1225	125 x 32	22-48561	458,00
		1091 x 690 x 1625	125 x 32	22-48564	485,00
		1091 x 690 x 1825	125 x 32	22-48566	499,00
	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	125 x 32	22-48562	486,00
		1491 x 690 x 1625	125 x 32	22-48565	509,00
		1491 x 690 x 1825	125 x 32	22-48567	524,00

#### **Accessoires**



## Transport interne











Séparateurs en fil d'acier



G Séparateurs en fil d'acier



Marchepieds







Support lecteur




K Porte-bouteille

Pos.	Description		Plateau L x I	Hauteur	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
				mm			
A	Plateaux grillagés	niveaux en fil de maille soudé (120 x 30 mm) et électro-zingué, rebord de 23	650 x 510		1	22-48572	56,00
W	J	mm chanfreiné en haut sur un des grands côtés et en bas sur l'autre, niveaux	850 x 610		1	22-48573	67,00
		réglables en hauteur par pas de 100 mm en position horizontale ou inclinée	1250 x 610		1	22-48574	92,50
<u> </u>	Fonds pour rayonnages	peut être boulonné au dos pour servir de fond de chariot, en fil de maille	650 x 510	1225	1	22-48586	41,20
U		électro-zingué soudé au cadre, maillage 100 x 50 mm	650 x 510	1625	1	22-48589	51,50
			850 x 610	1225	1	22-48587	52,50
			850 x 610	1625	1	22-48590	62,50
			850 x 610	1825	1	22-48592	67,00
			1250 x 610		1	22-48588	74,00
			1250 x 610		1	22-48591	81,00
			1250 x 610		1	22-48593	85,00
G	Tablette écritoire	en tôle d'acier avec revêtement époxy en gris clair RAL 7035, fixation par accrochage au grillage frontal aux côtés courts, fourniture avec pince-docu- ments, angle d'inclinaison réglable avec tige de support	1200 X 010	.020	1	22-48568	52,50
D	Tableau de marquage	tôle d'acier avec revêtement époxy en noir mat, fixation par accrochage au grillage frontal aux côtés courts, convient pour l'écriture à la craie, fourniture avec pince-documents			1	22-48569	34,90
A	Bras d'attelage et attelage	permet de former des trains de 3 chariots maximum, équipé de 2 roues fixes	largeur 510		1	22-48578	150,00
G		au lieu de 2 roues pivotantes sans frein, timon en acier plat, des vérins à gaz assurent le levage automatique en position verticale en repos, broche d'accouplement solide sur le petit côté opposé, les chariots peuvent être reliés les uns aux autres avec un mécanisme actionné au pied, qui ne peut pas être combiné avec un marchepied, max. vitesse de traction 6 km / h	largeur 610		1	22-48579	155,00
A	Séparateurs en fil d'acier,	fixation par serrage, en fil de maille électro-zingué soudé au cadre	largeur 510		1	22-48584	21,30
•	pour plateformes grillagées		largeur 610		1	22-48585	22,40
a	Séparateurs en fil d'acier,		largeur 510		1	22-48582	21,30
	pour niveaux grillagés		largeur 610		1	22-48583	23,70
M	Marchepieds	construction en tube d'acier, marches en bois strié antidérapant, à la moindre	largeur 510		1	22-48580	294,00
•		pression les marches prennent appui stable sur le sol bloquant ainsi le chariot, un crochet de sécurité empêche le basculement du chariot, un vérin à gaz permet de relever les marches contre le chariot, les marches sont fournies avec des poignées de poussée tubulaires plus saillissantes pour plus de confort lors du maniement du chariot, la longueur totale augmente de 100 mm, ne peut pas être combiné avec le bras d'attelage et l'attelage, 3 marches, marche supérieure à une hauteur de 600 mm, hauteur de travail d'environ 2,8 mètres	largeur 610		1	22-48581	298,00
	Roue de guidage	cinquième roue de guidage à bandage TPE montée à un bras en acier profilé	650 x 510		1	22-48575	66,00
		assurant le déplacement en ligne droite, Ø 125 mm, le pivotement sur place	850 x 610		1	22-48576	67,00
		reste possible	1250 x 610		1	22-48577	71,00
0	Support lecteur	en tôle d'acier avec revêtement époxy en gris clair RAL 7035, nombreuses positions de montage à l'arrière et sur les côtés, profilé en tube rond perforé avec pince de serrage pour fixer la pochette du scanner, peut être positionné à la position requise tout au long de la poignée de poussée, dimensions de la pochette du scanner lxPxH: 120 x 87 x 150 mm, ouverture frontale: 40 mm			1	22-48571	67,00
K	Porte-bouteille	support en acier avec sangles en plastique, robuste et flexible, convient pour toutes les bouteilles et canettes de boissons de 0,33 à 1,5 litres			1	22-48570	17,40

## Chariots de préparation





- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Avec marches sur un des côtés courts qui, non-chargées, assurent la mobilité du chariot et qui se rétractent à la moindre pression pour prendre appui stable sur le sol bloquant ainsi le chariot



#### 2 plateaux

Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1322 x 611 x 1155	1000 x 600	200, 820	504	125	22-17612	751,00



#### 3 niveaux

■ Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1322 x 611 x 1155	1000 x 600	200, 510, 820	504	125	22-21222	869,00



#### 3 niveaux

■ Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1322 x 611 x 1880	1000 x 600	200, 825, 1445	928	125	22-17613	1.050,00



## 4 plateaux

Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1322 x 611 x 1880	1000 x 600	200, 680, 1155, 1630	928	125	22-21223	1.145,00



## Roll-conteneurs à côtés en mailles



- Tubes en acier et cadre profilé soudés, finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007, construction boulonnée
- Plateau en mélaminé hêtre
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus TPE, de 200 x 40 mm, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde





Accessoires en option à la page 303



## Sans portes

Côtés courts et fond en fil de maille de 100 x 100 x 5 mm

Capacité de charge	Ø roues	Hauteur niveaux	Hauteur totale	Plateau L x I	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm		
600	200	269	1552	1000 x 700	22-37794	451,00
				1200 x 800	22-37795	499,00
			1800	1000 x 700	22-37796	480,00
				1200 x 800	22-37797	532,00
Niveaux, pour chariots multiplateaux / roll-conteneurs				1000 x 700	22-39547	65,00
				1200 x 800	22-39548	80,00



#### Avec double porte battante

- Cadre en tube d'acier avec grillage à maille soudée, maillage 100 x 100 x 5 mm
- Double porte battante sur le long côté ouvert
- Verrou à pêne intégré dans le cadre tubulaire, cadenassable (cadenas non inclus dans la livraison)
- Les battants peuvent être calés contre les côtés ou respectivement contre les poignées

Capacité de charge	Ø roues	Hauteur niveaux	Hauteur totale	Dimensions L x I	Plateau L x I	Réf.	Prix/ pièce
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
600 20	200	269	1552	1000 x 700	1000 x 700	22-37798	606,00
				1200 x 800	1200 x 800	22-37799	665,00
			1800	1000 x 700	1000 x 700	22-37599	681,00
				1200 x 800	1200 x 800	22-37598	728,00
Niveaux, pou	ır chariots r	nultiplateaux	/		1000 x 700	22-39547	65,00
roll-contene	urs				1200 x 800	22-39548	80,00
Pochettes porte-documents, sans pli protection			protection	275 x 180		46-21104	73,00
pluie				325 x 235		46-21111	135,00



## ^^

## Chariots à bras support





Accessoires en option à la page 303









## Chariots à bras support, utilisation simple face

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus TPE, de 200 x 40 mm, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Structure robuste en tubes rectangulaires
- Traverses, montants et bras fixés avec de solides colliers de serrage à boulon
- Finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007
- Hauteur utile 1450 mm
- 12 bras en tube d'acier Ø 27 mm fixés par colliers à boulon, profondeur utile 600 mm
- Capacité de charge par niveau 80 kg

Capacité de charge	Description	Dim. ext. L x I x H	Dimensions L x P	Réf.	Prix/pièce
kg		mm	mm		
500	utilisation simple face	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39559	644,00
	modèle standard	1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39560	653,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39561	661,00
	avec revêtement en	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39562	716,00
	PVC	1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39563	734,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39564	738,00

## Chariots à bras support, utilisation double face

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus TPE, de 200 x 40 mm, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Structure robuste en tubes rectangulaires
- Traverses, montants et bras fixés avec de solides colliers de serrage à boulon
- Finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007
- Hauteur utile 1450 mm
- 24 bras en tube d'acier Ø 27 mm fixés par colliers à boulon, profondeur utile 2 x 370 mm
- Capacité de charge par niveau 120 kg (60 kg par côté)

Capacité de charge	Description	Dim. ext. L x I x H	Dimensions L x P	Réf.	Prix/pièce
kg		mm	mm		
500	modèle standard	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39565	706,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39566	716,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39567	736,00
	avec revêtement en	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39568	822,00
	PVC	1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39569	836,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39570	854,00

#### Tablettes, pour chariots à bras

En contreplaqué imperméable d'une épaisseur de 15 mm, utilisable des deux côtés, un côté lisse, l'autre côté avec revêtement antidérapant

Description	Profondeur utile	Longueur	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm		
utilisation double face	370	1200	22-39572	52,50
		1600	22-39573	85,00
		2000	22-39574	93,50
utilisation simple face	600	1200	22-39575	74,00
		1600	22-39576	107,00
		2000	22-39577	114,00

#### Butées de sécurité, pour chariots à bras


Hauteur utile 30 mm lors du montage aux bras standard, 27 mm lors du montage aux bras avec revêtement en PVC

Description	Réf.	Prix/pièce
les butées s'emboîtent aux extrémités des bras cantilever	22-39571	6,35



## Racks à tôles en version statique ou mobile





- Avec 4 pieds en caoutchouc
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en contreplaqué plastifié
- Possibilité de mettre les arceaux dans 7 positions laissant une largeur libre de 90 mm entre les arceaux
- Rouleau de démarrage sur un des côtés courts pour faciliter le chargement et le déchargement
- Livraison sans arceaux, veuiller les commander séparément

Capacité de charge	Plateau L x I	Réf.	Prix/pièce
kg	mm		
1200	1200 x 800	22-21313	420,00
1200	1600 x 800	22-21314	556,00



### Racks à tôles, version mobile

- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein
- Capacité de charge 600 kg, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Charge 1200 kg, roues à bandage en caoutchouc élastique et moyeux avec roulement à billes
- Plateau en contreplagué plastifié
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Possibilité de mettre les arceaux dans 7 positions laissant une largeur libre de 90 mm entre les arceaux
- Livraison sans arceaux, veuiller les commander séparément

Capacité de charge	Description	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg		mm	mm		
600	bandage TPE	1200 x 800	200	22-21309	438,00
		1600 x 800	200	22-21311	576,00
1200	bandage en caout-	1200 x 800	200	22-21310	567,00
	chouc élastique	1600 x 800	200	22-21312	698,00

# Séparateurs en arceau enfichables, pour racks à tôles en version statique ou mobile

- Arceau en tube rond avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Pour subdiviser la surface de chargement, fixation possible sur 7 positions

Longueur	Hauteur	Réf.	Prix/pièce
mm	mm		
1200	300	22-21315	34,70
	600	22-21316	36,10
	900	22-21317	39,50
1600	300	22-21318	38,00
	600	22-21319	41,00
	900	22-21320	44,10



### Pieds pour rack à tôles

- Accessoire en option
- 4 pieds assurent une garde au sol de 100 mm pour une manipulation aisée par transpalette ou par chariot à fourches

Matériau	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
acier	4	22-21321	121,00







## **Plateaux roulants**

#### pour bacs







"Mobilisez" vos bacs!

## Pour bacs 600 x 400 mm

- Avec 4 roues pivotantes
- Convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm
- Cadre en polyamide renforcé de fibre de verre

Capacité de charge	Pour bacs des dim. L x I	Plateau L x I	Matériaux roues	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm		mm		
250	600 x 400	620 x 420	caoutchouc	100	43-21883	89,50
			PP	100	43-1491	82,00



#### Pour bacs 800 x 600 mm

- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- Convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm
- En polypropylène

Capacité de charge	Pour bacs des dim. L x I	Plateau L x I	Matériaux roues	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm		mm		
500	800 x 600	800 x 600	polyamide	125	43-1150	121,00



#### Pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm

- Avec 4 roues pivotantes
- Pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm
- Avec couvercle coiffant encastré assurant le positionnement stable des bacs MB
- En polyamide renforcé de fibre de verre, couvercle coiffant en polypropylène

Capacité de charge	Pour bacs des dim. L x I	Matériaux roues	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm		mm		
250	600 x 400	PP	100	6-15510	99,50



### Pour bacs de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm

- Avec 4 roues pivotantes
- Pour bacs de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm
- Cadre à coins en plastique, profilés en longueur en aluminium

Capacité de charge	Pour bacs des dim. L x I	Matériaux roues	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm		mm		
250	800 x 400	PP	100	6-16494	146,00
	800 x 600	PP	100	6-19439	152,00



## **Plateaux roulants**

## Plateaux roulants, roues à bandage TPE, capacité de charge 500 kg

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Cadre en acier plat avec barres de support, avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007, sans plots aux angles
- Les rebords d'une hauteur de 20 mm permettent le positionnement stable des charges
- Veuiller noter :
- Les accessoires suivants ne peuvent pas être combinés avec cet article : rehausse, dossier à emboîter, bras et pivot d'attelage.

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm		
500	1240 x 830 x 238	1230 x 820	160	22-39558	189,00

## Plateaux roulants, roues à bandage TPE, capacité de charge 750 kg

- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein
- Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007, avec 4 plots aux angles pour éviter le risque de chute de la charge

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm		
750	855 x 655 x 329	810 x 610	200 x 40	22-43342	233,00
	1055 x 855 x 329	1010 x 810	200 x 40	22-43343	236,00
	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 40	22-21224	264,00
	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	200 x 40	22-43344	274,00

## Plateaux roulants, roues à bandage polyamide, capacité de charge 1000 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x I x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm		
1000	855 x 655 x 329	810 x 610	200 x 50	22-43345	283,00
	1055 x 855 x 329	1010 x 810	200 x 50	22-43346	290,00
	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 50	22-43347	294,00
	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	200 x 50	22-43348	322,00

## Plateaux roulants, à bandage plein caoutchouc, capacité de charge 1200 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x I	Dimensions des roues	Réf.	Prix/pièce
kg	mm	mm	mm		
1200	855 x 655 x 329	810 x 610	200 x 50	22-43349	344,00
	1055 x 855 x 329	1010 x 810	200 x 50	22-43350	348,00
	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 50	22-21225	397,00
	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	200 x 50	22-43351	385,00

## Arceau de poussée, pour plateaux roulants

- Accessoire en option
- Poignée robuste, emboîtable au côté des roues pivotantes, fixation par boulons
- Uniquement fourni pour le premier chariot
- Les poignées commandées séparément doivent être montées par soudage

Matériau	Réf.	Prix/pièce
acier	22-21226	120,00





Accessoires en option à la page 303
















## Convoyeurs à rouleaux

- La modularité du système permet l'adaptation optimale à vos exigences
- Transport d'unités de stockage sans entraînement auxiliaire
- La facilité de montage permet une adaptation optimale selon vos besoins
- Rouleaux silencieux grâce aux roulements à billes

#### i BITO vous informe

Les convoyeurs à rouleaux libres BITO sont la solution optimale pour la manutention de contenants en plastique ou de cartons sans entraînement auxiliaire. Qu'il s'agisse de convoyeurs pour la préparation des commandes (sans inclinaison) ou pour le transfert au prochain point de traitement (avec inclinaison). Les convoyeurs sont conçus en particulier pour la pose sur nos supports spéciaux pour le système à rayonnages dynamiques colis où ils permettent au préparateur, directement devant la rangée de rayonnages, de transporter facilement le bac de préparation des commandes.

Des pieds doubles supportent les convoyeurs individuels ou les convoyeurs avec inclinaison pour le transport des produits par force de gravité. Grâce au réglage continu en hauteur, l'inclinaison peut être adaptée individuellement.

L'inclinaison d'environ 2 à 5 % dépend de la constitution et du poids des colis. Grâce à leur construction modulaire, les convoyeurs se montent rapidement et facilement et peuvent être transformés sans problème en cas de besoin



#### Segments de convoyeur, à rouleaux en plastique

- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- Des segments en d'autres longueurs sont également disponibles. Consultez-nous!
- L'entraxe des rouleaux dépend de la longueur de la plus petite unité de stockage qui doit reposer sur au moins 3 rouleaux
- Le poids d'une unité de stockage ne doit pas dépasser 20-25 kg/unité.
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Entraxe (T)	Longueur de colis minimum	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm								
75	225	975 mm	36-16575	261,00	36-16587	278,00	36-16599	295,00	36-16611	327,00
		1500 mm	36-16578	372,00	36-16590	398,00	36-16602	424,00	36-16614	462,00
		1950 mm	36-16581	466,00	36-16593	502,00	36-16605	543,00	36-16617	577,00
		3000 mm	36-16584	671,00	36-16596	726,00	36-16608	785,00	36-16620	842,00
100	300	1000 mm	36-16576	219,00	36-16588	229,00	36-16600	246,00	36-16612	267,00
		1500 mm	36-16579	300,00	36-16591	323,00	36-16603	343,00	36-16615	372,00
		2000 mm	36-16582	382,00	36-16594	404,00	36-16606	431,00	36-16618	476,00
		3000 mm	36-16585	549,00	36-16597	586,00	36-16609	634,00	36-16621	681,00
125	375	1000 mm	36-16577	187,00	36-16589	193,00	36-16601	213,00	36-16613	230,00
		1500 mm	36-16580	261,00	36-16592	278,00	36-16604	299,00	36-16616	317,00
		2000 mm	36-16583	323,00	36-16595	344,00	36-16607	380,00	36-16619	401,00
		3000 mm	36-16586	468,00	36-16598	502,00	36-16610	545,00	36-16622	584,00





## Tronçons en courbe, à rouleaux en plastique

- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- La largeur du convoyeur est constituée de deux rouleaux ; division vers le milieu
- Rayon intérieur 800 mm, rouleaux traversants ou en deux parties selon la largeur du convoyeur
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Courbe à	Entraxe (T)	Longueur de colis minimum	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
	mm	mm								
45°	75	225 mm	36-16720	369,00	36-16724	474,00	36-16728	574,00	36-16732	647,00
	125	375 mm	36-16722	322,00	36-16726	362,00	36-16730	431,00	36-16734	457,00
90°	75	225 mm	36-16719	541,00	36-16723	740,00	36-16727	910,00	36-16731	1.033,00
	125	375 mm	36-16721	431,00	36-16725	561,00	36-16729	709,00	36-16733	742,00



## Portillons relevables, à rouleaux en plastique

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Longueur	Description	Entraxe (T)	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm								
1000 mm	à charnières	75	36-16672	877,00	36-16678	894,00	36-16684	912,00	36-16690	1.064,00
	avec ressort	100	36-16674	826,00	36-16680	845,00	36-16686	856,00	36-16692	990,00
		125	36-16676	800,00	36-16682	814,00	36-16688	818,00	36-16694	963,00
	à charnières	75	36-16671	385,00	36-16677	400,00	36-16683	420,00	36-16689	469,00
	sans ressort	100	36-16673	332,00	36-16679	349,00	36-16685	363,00	36-16691	400,00
		125	36-16675	303,00	36-16681	315,00	36-16687	330,00	36-16693	364,00

# Transport interne

## Convoyeurs à rouleaux



- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- L'entraxe des rouleaux dépend de la longueur de la plus petite unité de stockage qui doit reposer sur au moins 3 rouleaux
- Des segments en d'autres longueurs sont également disponibles. Consultez-nous!
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm



		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Entraxe (T)	Longueur de colis minimum	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm	mm								
75	225	975 mm	36-16623	300,00	36-16632	327,00	36-16641	345,00	36-16650	393,00
		1500 mm	36-16626	424,00	36-16635	468,00	36-16644	494,00	36-16653	554,00
		1950 mm	36-16629	549,00	36-16638	583,00	36-16647	644,00	36-16656	704,00
		3000 mm	36-16659	808,00	36-16662	857,00	36-16665	938,00	36-16668	1.025,00
100	300	1000 mm	36-16624	253,00	36-16633	261,00	36-16642	285,00	36-16651	318,00
		1500 mm	36-16627	346,00	36-16636	369,00	36-16645	404,00	36-16654	439,00
		2000 mm	36-16630	436,00	36-16639	477,00	36-16648	526,00	36-16657	561,00
		3000 mm	36-16660	647,00	36-16663	696,00	36-16666	751,00	36-16669	818,00
125	375	1000 mm	36-16625	222,00	36-16634	223,00	36-16643	233,00	36-16652	267,00
		1500 mm	36-16628	296,00	36-16637	315,00	36-16646	241,00	36-16655	379,00
		2000 mm	36-16631	379,00	36-16640	401,00	36-16649	431,00	36-16658	472,00
		3000 mm	36-16661	561,00	36-16664	597,00	36-16667	642,00	36-16670	683,00



## Tronçons en courbe, à rouleaux en acier

- $\quad\blacksquare\quad$  Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- La largeur du convoyeur est constituée de deux rouleaux ; division vers le milieu
- Rayon intérieur 800 mm, rouleaux traversants ou en deux parties selon la largeur du convoyeur
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	,		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Courbe à	Entraxe (T)	Longueur de colis minimum	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm								
45°	75	225 mm	36-16736	400,00	36-16740	515,00	36-16744	638,00	36-16748	711,00
	125	375 mm	36-16738	338,00	36-16742	409,00	36-16746	485,00	36-16750	494,00
90°	75	225 mm	36-16735	590,00	36-16739	818,00	36-16743	1.075,00	36-16747	1.221,00
	125	375 mm	36-16737	472,00	36-16741	629,00	36-16745	784,00	36-16749	818,00

Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

## Transport interne







## Portillons relevables, à rouleaux en acier

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Longueur	Description	Entraxe (T)	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
mm		mm								
1000 mm	à charnières	75	36-16696	912,00	36-16702	945,00	36-16708	966,00	36-16714	1.124,00
	avec ressort	100	36-16698	855,00	36-16704	876,00	36-16710	898,00	36-16716	1.044,00
		125	36-16700	826,00	36-16706	839,00	36-16712	851,00	36-16718	1.000,00
	à charnières	75	36-16695	423,00	36-16701	449,00	36-16707	469,00	36-16713	520,00
	sans ressort	100	36-16697	366,00	36-16703	380,00	36-16709	405,00	36-16715	446,00
		125	36-16699	341,00	36-16705	344,00	36-16711	359,00	36-16717	405,00

## **Bi-pieds support transporteurs**

- Distance entre 2 bi-pieds 2000 mm maxi ; capacité de charge 120 kg pour des distances jusqu'à 2000 mm et 175 kg pour des distances de ≤1500 mm
- Réglage en hauteur à l'aide de pieds téléscopiques
- Hauteur de construction = bord supérieur du convoyeur à rouleaux
- Peinture en bleu ciel RAL 5015
- Construction en tube carré d'acier avec charnières pivotantes

#### Bi-pieds support transporteurs, version fixe

largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Hauteur de construction	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm								
275 - 340	36-16520	117,00	36-16525	117,00	36-16530	117,00	36-16535	129,00
330 - 395	36-16521	129,00	36-16526	129,00	36-16531	129,00	36-16536	131,00
390 - 570	36-16522	141,00	36-16527	141,00	36-16532	141,00	36-16537	142,00
550 - 850	36-16523	142,00	36-16528	142,00	36-16533	142,00	36-16538	150,00
680 - 1100	36-16524	151,00	36-16529	151,00	36-16534	151,00	36-16539	157,00

## Bi-pieds support transporteurs, version mobile

■ Parfaite mobilité grâce aux roues pivotantes avec frein, roues Ø 100 mm

largeur	400 mm		500 mm		600 mm		
Hauteur de construction	Réf.	Réf. Prix/pièce I		Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	
mm							
410 - 465	36-38382	233,00	36-38387	233,00	36-38392	240,00	
465 - 525	36-38383	240,00	36-38388	240,00	36-38393	247,00	
525 - 680	36-38384	251,00	36-38389	251,00	36-38394	255,00	
685 - 920	36-38385	255,00	36-38390	255,00	36-38395	261,00	
820 - 1100	36-38386	261,00	36-38391	261,00	36-38396	276,00	



## Accessoires pour convoyeurs à rouleaux en PVC et en acier



## Butées d'arrêt, pour pistes à rouleaux

■ En tôle d'acier galvanisée

largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Matériau	Réf.	Prix/pièce	Réf. Prix/pièce		Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
acier galvanisé	36-16546	56,00	36-16547	58,00	36-16548	58,50	36-16549	67,00



## Listeaux protecteurs, pour pistes à rouleaux

 Montage et adaptation à la longueur souhaitée à réaliser par le client; de même, les échancrures pour monter les supports des guides latéraux

Coloris	Réf.	Prix/mètre
noir	36-38375	12,20



## Guides latéraux, pour modules de convoyeur droits

- En profilé en C, finition galvanisée
- Réglables jusqu'à une hauteur de 100 mm
- Veuillez indiquer la longueur en mm lors de votre commande.

Description	Réf.	Prix/mètre
pour modules de convoyeur droits, utilisation simple face	36-16540	48,80
pour modules de convoyeur droits, des deux côtés	36-16541	95,00



## Guides latéraux, pour modules en courbe

- En profilé en C, finition galvanisée
- Réglables jusqu'à une hauteur de 100 mm

Description	Réf.	Prix/pièce
pour courbes de 45°, au côté extérieur	36-16544	94,50
pour courbes de 45°, des deux côtés	36-16545	133,00
pour courbes de 90°, au côté extérieur	36-16542	122,00
pour courbes de 90°, des deux côtés	36-16543	206,00




## **Convoyeurs extensibles**

#### i BITO vous informe

Moyen de convoyage autonome, flexible et mobile qui s'utilise partout là où l'espace disponible est très limité ou lorsqu'on ne peut pas installer de convoyeur

## Convoyeurs extensibles

- Peu encombrant
- Longueur variable selon l'extension
- Réglable en hauteur de 700 à 1100 mm
- Parfaite mobilité et sécurité de positionnement grâce aux roues pivotantes avec frein de stationnement
- Grande flexibilité au positionnement ce qui permet d'approcher le convoyeur le plus près possible au lieu souhaité en formant des courbes serrées ou en S
- Tous les composants acier du convoyeur extensible sont galvanisés
- Capacité de charge 100 kg entre 2 bipieds



### Modules de raccordement, modèle standard

- Pour relier deux modules de convoyeurs libres
- Équipés de crochets sur les deux côtés

	largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Matériau	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
	mm								
acier galvanisé	400	36-16567	107,00	36-16568	132,00	36-16569	141,00	36-16570	174,00

## Butées d'arrêt, modèle standard

- Empêche la chute d'objets à la fin du convoyeur

	largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Matériau	Longueur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
	mm								
acier galvanisé		36-16571	91,00	36-16572	96,50	36-16573	96,50	36-16574	105,00









## Soyez organisés!







Les postes de travail proposés par BITO ont été conçus pour entrepôts, ateliers et zones de préparation de commandes. Prenons l'exemple de BITO TEC. Ce système évolutif offre de nombreuses solutions d'aménagement.

S'il vous faut un poste d'ordinateur professionnel et fonctionnel, un large poste de travail avec assez d'espace pour des matériaux d'emballage, un découpe-papier et des adhésifs ou si vous cherchez un bureau - BITO TEC est polyvalent et modulaire permettant de réaliser un ensemble selon vos besoins.

Vous cherchez des établis pour applications lourdes ? Nos gammes se distinguent par leur robustesse, fonctionnalité et par leur look moderne.

## **Sommaire**

Postes de travail BITO TEC	336
Établis	340







## Postes de travail BITO TEC





- La conception modulaire convient à de nombreuses applications extensions et modifications ultérieures possibles
- Structure solide en tôle d'acier pouvant être équipé de plateau(x) de travail et de tablettes
- Les niveaux de travail sont réglables au pas de 60 mm dans le sens de la
- Composants en acier avec revêtement époxy en gris aluminium RAL 9007
- Plateaux et tablettes en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre



## Modules de base pour établis, utilisation simple face

Dim. ext. L x I x H	Dimensions plateau L x l x épaisseur	Capacité de charge par plateau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19301	677,00
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19306	937,00



### Modules de base pour établis, utilisation double face

Dim. ext. L x I x H	Dimensions plateau L x l x épaisseur	Capacité de charge par plateau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19302	982,00
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19307	1.504,00



## Bureaux, utilisation simple face

Dim. ext. L x I x H	Dimensions plateau L x l x épaisseur	Capacité de charge par plateau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1306 x 620 x 692	1600 x 800 x 28	150	44-19295	461,00



## Postes informatiques, utilisation simple face

- Configuration simple face
- Y compris plateau pour ordinateur, capacité de charge de 150 kg, épaisseur 28 mm
- Avec tablette droite en acier, profondeur de 400 mm, capacité de charge de 90 kg
- Avec tablette inclinée en acier, profondeur de 300 mm, capacité de charge de 90 kg
- Le bloc tiroir et le rayonnage d'appoint représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x I x H	ext. L x l x H Dimensions plateau L x l x épaisseur		Réf.	Prix/pièce	
mm	mm	kg			
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19444	826,00	



### Postes informatiques et postes pupitre, utilisation double face

- Configuration double face
- Y compris 2 plateaux pour ordinateur, capacité de charge de 150 kg, épaisseur 28 mm
- Avec tablette droite en acier, profondeur de 400 mm, capacité de charge de 90 kg
- Y compris 2 tablettes inclinées en acier, profondeur de 300 mm, capacité de charge de 90 kg
- Le bloc tiroir et le rayonnage d'appoint représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x I x H	Dimensions plateau L x l x épaisseur	Capacité de charge par plateau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19445	1.215,00



## Postes de travail, utilisation simple face

- Configuration simple face
- Y compris plateau de travail, capacité de charge de 250 kg, épaisseur 38 mm
- Avec tablette droite en acier, profondeur de 400 mm, capacité de charge de 90 kg
- Avec tablette supérieure avec 4 séparateurs, capacité de charge de 100 kg
- Le tiroir, le porte-rouleau et le découpe-papier représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x I x H	Dimensions plateau L x l x épaisseur	Capacité de charge par plateau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19443	1.215.00



### Postes de travail, utilisation double face

- Configuration double face
- Y compris 2 plateaux de travail, capacité de charge de 250 kg, épaisseur 38 mm
- Y compris 2 tablettes supérieures avec 8 séparateurs, capacité de charge de 100 kg
- Le tiroir, le porte-rouleau et le découpe-papier représentés ne sont pas compris dans la livraison


Dim. ext. L x I x H	Dimensions plateau L x l x épaisseur	Capacité de charge par plateau	Réf.	Prix/pièce
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19446	1.909,00



# Postes de travail BITO TEC



A Panneau mural convient à la fixation au mur



B Panneau mural convient à la fixation au mur et à un établis



Portes-outils pour panneaux muraux



Tiroirs individuels



Tablettes supérieures



Tablettes supérieures



G Plateaux pour postes informatiques



Tablettes supérieures



Plateaux universels



Séparateurs en tôle d'acier



K Séparateurs en tôle d'acier



Entretoises



M Dispositif de découpe papier



Rails universels



Kit de pieds emboîtables



Support rouleaux



Pos.	Description		Dimensions	Réf.	Prix/ pièce
			mm		
A	Panneau mural convient à la fixation au mur	panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter, conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311	I 457 x H 495	8-14837	43,70
В	Panneau mural convient à la fixation au mur et à un établis	munis de profilés de renforcement au dos, possibilité de fixation à une table, panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter, conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311	I 1486 x H 457	8-14835	148,00
C	Portes-outils pour	porte-outils rond pour panneaux muraux	I 150	8-14841	19,30
	panneaux muraux		1 200	8-14842	19,60
			I 300	8-14843	19,00
D	Tiroirs individuels	peint en gris clair, RAL 7035, monté sur roulements à billes, poignée en alliage léger sur toute la longueur avec étiquette, serrure cylindrique avec 2 clés	I 475 x p 526 x H 128	44-15802	257,00
Œ	Tablettes supérieures en	tablette métallique avec butée arrière, y compris 2 bras, revêtement époxy	I 1246 x p 400 x H 98	44-19312	89,50
	acier, variante droite	intégral en gris aluminium RAL 9007, capacité de charge 90 kg	I 1246 x p 500 x H 98	44-19313	98,00
G	Tablettes supérieures en	tablette métallique avec butée arrière, y compris 2 bras, inclinaison de 25°, revê-	I 1246 x p 300 x H 56,8	44-19314	92,50
	acier, variante inclinée	tement époxy intégral en gris aluminium RAL 9007, capacité de charge 90 kg	I 1246 x p 400 x H 56,8	44-19315	98,00
G	Plateaux pour postes informatiques en bois	panneau en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre, fourni avec 2 bras cantilever de 600 mm en longueur et matériel de fixation, capacité de charge 100 kg, épaisseur 28 mm	1600 x   800	44-19303	187,00
<b>(1)</b>	Tablettes supérieures en bois	panneau en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre, dessus perforé des deux côtés en longueur au pas de 96 mm, Ø 7 mm, pour le montage rapide de séparateurs, fourni avec 2 bras cantilever de 400 mm en longueur et matériel de fixation, capacité de charge de 150 kg	Ø 7 mm	44-19308	157,00
1	Plateaux universels	panneau en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre, fourni avec 2 bras cantilever 600 mm en longueur et matériel de fixation, capacité de charge 100 kg, épaisseur 38 mm	2000 x   800	44-19309	462,00
•	Séparateurs en tôle d'acier fixation par emboîtement	revêtement époxy gris aluminium RAL 9007, pour le compartimentage et le stockage vertical de cartons	p 300 x H 300	44-19273	10,90
K	Séparateurs en tôle d'acier fixation par serrage	adapté pour tablettes métalliques droites, revêtement époxy gris aluminium RAL 9007, réglable en continu sur le côté	p 400 x H 170	44-19289	15,80
0	Entretoises type BITO-TEC	revêtement époxy gris aluminium RAL 9007, pour relier deux montants de rayon- nage, 2 pièces requises par travée	I 1246	44-19216	31,80
M	Dispositif de découpe papier pour rouleaux de papier	pour fixation par serrage sur le plateau de travail, largeur de coupe 750 mm	I 750	44-19251	675,00
N	Rails universels	profilé en aluminium pour suspendre des outils, livré avec glissière plastique, crochets de suspension, embouts et vis de fixation	I 1500	44-19252	150,00
0	Kit de pieds emboîtables	pour la transformation de montants simple face en configuration double face, 2 kits sont requis par structure	I 680 x I 50 x H 30	44-19317	63,00
P	Support rouleaux pour rouleaux de papier	composé d'un tube en acier de 40 mm de diamètre, pouvant se loger dans les montants, avec 2 bagues pour le positionnement et le maintien du rouleau et 2 capuchons d'extrémité	Ø 40 mm	44-19318	36,00

## Établis



- Système modulaire et évolutif
- Tablettes galvanisées, capacité de charge 100 kg
- Plateaux multiplis hêtre, résistant à l'eau et indéformable, épaisseur 30 mm
- Plateaux à bords chamfreinés
- Surface lisse traitée à l'huile de lin
- Finition structure : revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010



## Établis, type 1

	coloris	bleu gentiane, RAL 5010 f		finition galvanisée	
Description	Dim. ext. L x I x H	Réf. Prix/pièce		Réf. Prix/piè	
	mm				
avec plateau de travail	1100 x 700 x 880	10-12673	315,00	10-12671	288,00
sans plateau de travail	1100 x 624 x 850	10-12672	164,00	10-12670	133,00



## Établis, type 2

	coloris	bleu gentiane, RAL 5010		finition galvanisée	
Description	Dim. ext. L x I x H	Réf. Prix/pièce R		Réf.	Prix/pièce
	mm				
avec plateau de travail	2100 x 700 x 880	10-12677	567,00	10-12675	523,00
sans plateau de travail	2100 x 624 x 850	10-12676	255,00	10-12674	222,00



## Établis, type 3

	coloris	bleu gentiane, RAL 5010 ff		finition galvanisée	
Description	Dim. ext. L x I x H	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
	mm				
avec plateau de travail (en 2 pièces)	3200 x 700 x 880	10-12681	833,00	10-12679	784,00
sans plateau de travail	3100 x 624 x 850	10-12680	359,00	10-12678	319,00



## Établis, avec plateau de travail

- 3 échelles
- 6 longerons
- 4 tablettes métalliques
- Plateau de travail multiplex bois, épaisseur 25 mm
- Structure galvanisée

Description	Dim. ext. L x I x H	Coloris	Réf.	Prix/pièce
	mm			
avec plateau de travail	2100 x 700 x 872	finition galvanisée	10-12682	468,00

# BITO

## **Accessoires**









A Tablettes supplémentaires

B Rebord bois

Portes à deux battants

Tiroirs individuels



Blocs tiroirs





Parois latérales tôlées pour établis

G Fonds tôlés pour établis

Pos.	Description		Coloris	Dimensions	Réf.	Prix/pièce	
				mm			
A	Tablettes d'une hauteur de 40 mm	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	finition galvanisée	1000 x   600 x H 40	10-17066	27,70	
B	Rebord bois	en bois, protection contre les chutes à l'arrière du plateau, hauteur utile du rebord 70 mm, matériel de fixation compris	coloris naturel	I 1094 x H 100	10-6781	26,30	₿
		induced date du resort 70 mm, materiel de inaction compris	coloris naturel	I 2100 x H 100	10-6782	38,30	₿
G	Portes à deux battants	largeur 1000 mm, montage ultérieur possible, toutes les pièces avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035, avec 2 ou 3 pivots selon le modèle, portes à deux battants à poignée encastrée avec serrure de sécurité (à 3 points) et 2 clés	gris clair, RAL 7035	H 500	10-29954	370,00	
D	Tiroirs individuels	peint en gris clair, RAL 7035, monté sur roulements à billes, poignée en alliage léger sur toute la longueur avec étiquette, serrure cylindrique avec 2 clés	gris clair, RAL 7035	I 475 x p 526 x H 128	44-15802	257,00	
<b>(2)</b>	Blocs tiroirs	avec lisses/goupilles de sécurité, peint en gris clair, RAL 7035, hauteurs utiles 60, 100, 140 mm, poignée avec étiquette, serrure cylindrique avec 2 clés, y compris 1 paire de traverses d'accrochage, capacité de charge/tiroir 80 kg	gris clair, RAL 7035	I 576 x p 610 x H 425	10-15803	689,00	₿
F	Parois latérales tôlées pour établis	en tôle pleine, moyennant un supplément par montant, monté en usine, clips de fixation compris	bleu gentiane, RAL 5010	I 600 x H 850	10-15807	34,30	
			finition galvanisée	I 600 x H 850	10-15806	23,30	
G	Fonds tôlés pour établis	en tôle pleine, montage rapide sans vis ni boulons, accessoires de montage compris	bleu gentiane, RAL 5010	I 1000 x H 850	14-13061	80,50	
			finition galvanisée	I 1000 x H 850	14-13060	50,00	







Les pages suivantes vous présentent du mobilier technique d'entrepôt et d'atelier.

Notre gamme inclut des armoires en acier aux multiples options de compartimentage, des armoires pour multiples usages à portes battantes où à portes avec vitre, des armoires multitiroirs et des vestiaires industriels.

Selon le modèle, vous pouvez combiner jusqu'à 25 coloris sans supplément !





Armoires de rangement outillage	344
Mobilier d'atelier	348
Armoires industrielles	352
Armoires pour produits chimiques	354
Armoires de rangement outillage	355
Vestiaires industriels	358







# Armoires de rangement outillage avec portes battantes, ouverture à 110°



- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité
- Poignée ronde à fermeture trois points avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 50 kg, tablettes réglables en hauteur, finition galvanisée
- Armoire multi-usages de haute qualité à prix compétitif, indispensable pour entrepôts, ateliers ou bureaux





Comme illustré, sans contenu



## Avec portes battantes, ouverture à 110°

Coloris caisson	Coloris portes	Largeur	Hauteur	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce
		mm	mm	mm				1 pièce +	3 pièces +
gris clair, RAL 7035	bleu clair, RAL 5012	940	1950	400	4	2	13-38400	350,00	329,00
	gris clair, RAL 7035	940	1950	400	4	2	13-20057	350,00	329,00
Niveaux	galvanisé	925	24	352	1		13-20437	24,00	

Commandes par téléphone: +32 3 870 99 00



avec portes battantes, ouverture à 110°

- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité
- Longue durée de vie et bonne manipulation même avec gants de travail de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes en RAL 7035 gris clair









## i BITO vous informe

À indiquer lors de la commande :

Coloris CORPS: RAL ... Coloris PORTES: RAL ...

RAL 5010 RAL 3000 RAL 5012 RAL 7016 RAL 7035

Les coloris RAL indiqués peuvent être combinés au choix pour corps et portes. Sans indication de coloris, votre commande sera livrée en gris clair RAL 7035.

## Avec portes battantes, ouverture à 110°

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
500 x 1950	400	4	1	13-20722	548,00
	500	4	1	13-20724	564,00
700 x 1950	400	4	2	13-20726	563,00
	500	4	2	13-20728	624,00
930 x 1950	400	4	2	13-20474	590,00
	500	4	2	13-20476	666,00
	600	4	2	13-20478	736,00
	800	4	2	13-47770	1.126,00
1200 x 1950	400	4	2	13-20480	769,00
	500	4	2	13-20482	808,00
	600	4	2	13-20484	933,00
	800	4	2	13-47772	1.374,00



		Pour armoires d'une profondeur de	Pour armoires d'une largeur de	Capacité de charge	Réf.	Prix/pièce
		mm	mm	kg		
Niveaux	construction solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes	400	500	70	13-20723	17,10
	inclus		700	70	13-20727	20,20
			930	70	13-20475	25,00
			1200	70	13-20481	32,20
		500	500	70	13-20725	22,40
			700	70	13-20729	23,90
			930	70	13-20477	29,40
			1200	70	13-20483	33,40
		600	930	70	13-20479	31,00
			1200	70	13-20485	39,10
	grande profondeur pour charges volumineuses,	800	930	70	13-47771	54,50
	construction solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes inclus		1200	70	13-47773	58,50



avec portes battantes, ouverture à 180°, grande capacité de charge



- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité
- Longue durée de vie et bonne manipulation même avec gants de travail de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 110 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm, charge admissible de l'armoire 700 kg
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes en RAL 7035 gris clair





Fermeture 3 points

#### **BITO vous informe**

À indiquer lors de la commande :

Coloris CORPS : RAL ... Coloris PORTES: RAL ...

RAL 5010 RAL 3000 RAL 5012 RAL 7016 RAL 7035

Les coloris RAL indiqués peuvent être combinés au choix pour corps et portes. Sans indication de coloris, votre commande sera livrée en gris clair RAL 7035.

## Avec portes battantes, ouverture à 180°, grande capacité de charge

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
500 x 1950	400	4	1	13-47803	598,00
	500	4	1	13-47804	646,00
930 x 1950	400	4	2	13-47805	710,00
	500	4	2	13-47806	806,00
	600	4	2	13-47807	941,00
	800	4	2	13-47808	1.282,00
1200 x 1950	400	4	2	13-47809	844,00
	500	4	2	13-47810	941,00
	600	4	2	13-47811	1.070,00
	800	4	2	13-47812	1.528,00





Description		Pour armoires d'une profondeur de	Pour armoires d'une largeur de	Capacité de charge	Réf.	Prix/ pièce
		mm	mm	kg		
Niveaux	construction	400	500	110	13-47813	55,00
solide en		930	110	13-47815	59,50	
	tôle d'acier, 4 supports	' I	1200	110	13-47819	65,50
	tablettes inclus	500	500	110	13-47814	57,00
			930	110	13-47816	62,50
			1200	110	13-47820	70,00
		600	930	110	13-47817	65,50
			1200	110	13-47821	74,00
		800	930	110	13-47818	80,00
			1200	110	13-47822	84,50



avec portes battantes vitrées, ouverture à 180°

- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Gagnez du temps et de l'argent portes avec fenêtres en verre acrylique, ép. 3 mm, permettant une identification immédiate de vos produits
- Les portes renforcées offrent une stabilité accrue, barras de bloqueo ocultas
- Longue durée de vie et bonne manipulation même avec gants de travail de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes en RAL 7035 gris clair





#### BITO vous informe

À indiquer lors de la commande :

Coloris CORPS : RAL ... Coloris PORTES : RAL ...

RAL 5010 RAL 3000 RAL 5012 RAL 7016 RAL 703

Les coloris RAL indiqués peuvent être combinés au choix pour corps et portes. Sans indication de coloris, votre commande sera livrée en gris clair RAL 7035.



Fermeture 3 points

## Avec portes battantes vitrées, ouverture à 180°

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
500 x 1950	400	4	1	13-47833	667,00
	500	4	1	13-47834	735,00
700 x 1950	400	4	2	13-47835	796,00
	500	4	2	13-47836	873,00
930 x 1950	400	4	2	13-47837	913,00
	500	4	2	13-47838	997,00
	600	4	2	13-47839	1.141,00
	800	4	2	13-47840	1.483,00
1200 x 1950	400	4	2	13-47841	1.102,00
	500	4	2	13-47842	1.196,00
	600	4	2	13-47843	1.330,00
	800	4	2	13-47844	1.789,00



Description		Pour armoires d'une profon- deur de	Pour ar- moires d'une largeur de	Capa- cité de charge	Réf.	Prix/ pièce
		mm	mm	kg		
Niveaux	construction solide en tôle	400	500	70	13-20723	17,10
	d'acier, 4 supports tablettes		700	70	13-20727	20,20
inclus		930	70	13-20475	25,00	
		1200	70	13-20481	32,20	
	500	500	70	13-20725	22,40	
		700	70	13-20729	23,90	
		930	70	13-20477	29,4	
			1200	70	13-20483	33,4
		600	930	70	13-20479	31,0
			1200	70	13-20485	39,10
grande profondeur pour charges	800	930	70	13-47771	54,5	
	volumineuses, construction solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes inclus		1200	70	13-47773	58,5



## **Mobilier d'atelier**

## avec portes battantes, ouverture à 110°, avec bacs






Fermeture 3 points

Conception parfaite répondant aux plus hautes exigences professionnelles.

- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité
- Longue durée de vie et bonne manipulation même avec gants de travail de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes peints en gris clair RAL 7035 autres combinaisons de coloris au choix sans supplément





## Avec portes battantes, ouverture à 110°, avec bacs

Capacité de charge par tablette 70 kg

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
700 x 1690 x 300	11	60	36 x SK1610 en rouge (160 x 103 x 75 mm) 24 x SK2311 en bleu (230 x 150 x 125 mm)	13-20461	880,00



#### Avec portes battantes, ouverture à 110°, avec bacs

Capacité de charge par tablette 70 kg

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
700 x 1690 x 300	14	90	42 x SK1610 en rouge (160 x 103 x 75 mm) 48 x SK1610 en bleu (160 x 103 x 75 mm)	13-20460	959,00





## Avec portes battantes, ouverture à 110°, avec bacs

■ Capacité de charge par tablette 70 kg

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1000 x 1980 x 420	11	72	48 x RK3109 en bleu (300 x 117 x 90 mm) 12 x SK3521 en rouge (350 x 210 x 145 mm) 12 x SK3521 en bleu (350 x 210 x 145 mm)	13-20466	1.270,00



## Avec portes battantes, ouverture à 110°, avec bacs

■ Capacité de charge par tablette 70 kg

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1000 x 1980 x 420	9	40	20 x SK3521 en rouge (350 x 210 x 145 mm) 20 x SK3521 en bleu (350 x 210 x 145 mm)	13-20465	1.132,00



## Avec portes battantes, ouverture à 110°, avec bacs

■ Capacité de charge par tablette 70 kg

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1000 x 1980 x 420	12	72	40 x RK3109 en bleu (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 en bleu (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 en bleu (300 x 234 x 140 mm)	13-20467	1.304,00



## **Mobilier d'atelier**

avec portes battantes, ouverture à 180°, tiroirs et bacs en PVC






Fermeture 3 points

Assez de place pour vos petites pièces et petits composants.

- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Portes battantes sur charnières montées à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, très bonne stabilité grâce aux renforts
- Longue durée de vie et bonne manipulation même avec gants de travail de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm, finition galvanisée, charge admissible des tablettes à longueur réduite 50 kg, charge admissible par tiroir env. 50 kg
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux portes renforcées offrant de l'espace de rangement supplémentaire
- Fourniture avec bacs à bec permettant une bonne visibilité du contenu et une excellente prise en main
- Corps et portes peints en gris clair RAL 7035 autres combinaisons de coloris au choix sans supplément





## Avec portes battantes, ouverture à 180°, et bacs

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1100 x 1950 x 535	9	92	40 x SK1610 en bleu (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 en rouge (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 en bleu (250 x 210 x 145 mm) 9 x SK5032 en rouge (500 x 315 x 200 mm)	13-20462	1.962,00





## Avec portes battantes, ouverture à 180°, et bacs

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1100 x 1950 x 535	9	106	56 x SK1610 en rouge (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 en bleu (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK2311 en rouge (500 x 315 x 145 mm) 9 x SK5032 en bleu (500 x 315 x 200 mm)	13-20463	1.993,00



# Avec portes battantes, ouverture à $180^{\circ}$ , tiroirs et bacs en PVC

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1100 x 1950 x 535	7	83	3 x tiroirs téléscopiques 40 x SK1610 en bleu (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 en rouge (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 en bleu (250 x 210 x 145 mm)	13-20468	2.338,00



# Avec portes battantes, ouverture à $180^{\circ}$ , tiroirs et bacs en PVC

Dimensions ext. I x H x P	Nombre de ta- blettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
mm					
1100 x 1950 x 535	7	97	3 x tiroirs téléscopiques 56 x SK1610 en rouge (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 en bleu (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK2311 en rouge (500 x 315 x 145 mm)	13-20469	2.397,00



## **Armoires industrielles**

avec portes battantes, ouverture à 110°









- Construction solide en tôle d'acier de qualité supérieure avec revêtement époxy très résistant aux rayons UV et aux rayures
- Serrure cylindrique avec 2 clés verrouillant les deux portes à la fois pour un rangement sécurisé



## Armoires d'entretien, avec portes battantes, ouverture à 110°

- Paroi de séparation raccourcie
- Colonne de gauche avec 3 tablettes fixes (= 4 casiers)
- Colonne de droite avec base non-compartimentée, 1 tringle porte-cintres avec 3 crochets coulissants
- Parois lisses pour un nettoyage facile
- Fentes d'aération aux portes

Dimensions I x H x P	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
600 x 1850 x 500	2	13-35733	443,00



#### Armoires d'entretien, avec portes battantes, ouverture à 110°

- Paroi de séparation pleine hauteur
- Colonne de gauche avec 5 tablettes réglables en hauteur pour un compartimentage optimal
- Colonne de droite avec tablette réglable, 1 tringle porte-cintres avec 3 crochets coulissants
- Parois lisses pour un nettoyage facile

Dimensions I x H x P	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
1000 x 1950 x 500	2	13-35734	692,00
1000 x 1950 x 600	2	13-35735	739,00



# Vestiaires industriels / Armoires d'équipement de bureau, avec portes battantes, ouverture à 110°

- Paroi de séparation hauteur complète
- Colonne de gauche avec 4 tablettes fixes
- Colonne de droite avec tablette fixe, 1 tringle porte-cintres avec 3 crochets coulissants
- Parois lisses pour un nettoyage facile
- Fentes d'aération aux portes

Dimensions I x H x P	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
600 x 1850 x 500	2	13-35730	460,00



# Vestiaires industriels / Armoires d'équipement de bureau, avec portes battantes, ouverture à 110°

- Tablette supérieure fixe sur toute la largeur formant un compartiment en haut avec en dessous une paroi de séparation
- Colonne de gauche avec 3 tablettes réglables en hauteur permettant une utilisation optimale de l'espace
- Colonne de droite avec 1 tringle porte-cintres et 3 crochets coulissants
- Parois lisses pour un nettoyage facile

Dimensions I x H x P	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
1000 x 1950 x 500	2	13-35731	622,00
1000 x 1950 x 600	2	13-35732	685,00



# Armoires pour produits chimiques avec portes battantes, ouverture à 110°









- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Stockage professionnel d'engrais, d'huiles, de graisses, de petites quantités de diluants, etc. (ne convient pas aux acides et aux alcalis) pour éviter les coûts élevés de traitement des fuites
- Tablettes à rebord soudées pour éviter la fuite de liquides conformes aux réglementations de sécurité en vigueur
- Fentes d'aération aux portes
- Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité
- Longue durée de vie et bonne manipulation même avec gants de travail de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés
- Capacité de charge par tablette à rebord 80 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes peints en gris clair RAL 7035 autres combinaisons de coloris au choix sans supplément



## Avec portes battantes, ouverture à 110°, et bacs en tôle d'acier galvanisée

Dimensions I x H Profondeur		Nombre de tablettes de rétention	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
500 x 1950	500	4	1	13-47855	671,00
930 x 1950	500	4	2	13-47856	863,00

## Avec portes battantes, ouverture à 110°, et bacs en polyéthylène

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes de rétention	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
500 x 1950	500	4	1	13-47857	1.239,00
930 x 1950	500	4	2	13-47858	1.569,00



## à portes coulissantes

- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Très pratique pour les espaces étroits, car les portes coulissantes n'ont pas besoin d'espace supplémentaire pour s'ouvrir
- Fonctionnement souple des portes coulissantes montées sur roulettes spéciales et guidées par des rails
- Poignées ergonomiques en métal, verrouillage centralisé avec serrure cylindrique acec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes en RAL 7035 gris clair



## i BITO vous informe

À indiquer lors de la commande :

Coloris CORPS : RAL ... Coloris PORTES : RAL ...

RAL 5010 RAL 3000 RAL 5012 RAL 7016 RAL 7035

Les coloris RAL indiqués peuvent être combinés au choix pour corps et portes. Sans indication de coloris, votre commande sera livrée en gris clair RAL 7035.

## À portes coulissantes

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
1200 x 1950	400	4	2	13-47869	970,00
	500	4	2	13-47870	1.070,00
	600	4	2	13-47871	1.083,00
1600 x 1950	400	2 x 4	2	13-47872	1.245,00
	500	2 x 4	2	13-47873	1.359,00
	600	2 x 4	2	13-47874	1.489,00

Description		Pour armoires d'une profon- deur de	Pour armoires d'une largeur de	Capacité de charge	Réf.	Prix/ pièce
		mm	mm	kg		
Niveaux	construction	400	1200	70	13-47875	35,80
	solide en		1600	70	13-47878	30,00
tôle d'acier,	töle d'acier, 4 supports	500	1200	70	13-47876	40,10
tablettes inclu			1600	70	13-47879	32,70
		600	1200	70	13-47877	45,40
			1600	70	13-47880	35.80











à portes coulissantes à grande capacité de charge



- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons
   UV et aux rayures
- Très pratique pour les espaces étroits, car les portes coulissantes n'ont pas besoin d'espace supplémentaire pour s'ouvrir
- Fonctionnement souple des portes coulissantes montées sur roulettes spéciales et guidées par des rails
- Poignées ergonomiques en métal, verrouillage centralisé avec serrure cylindrique acec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 110 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm, charge admissible de l'armoire 700 kg
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes en RAL 7035 gris clair





## À portes coulissantes à grande capacité de charge

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
_mm	mm				
1200 x 1950	500	4	2	13-47905	1.213,00
1600 x 1950	500	2 x 4	2	13-47906	1.561,00



Descrip	tion	Pour armoires d'une profon- deur de	Pour armoires d'une largeur de	Capacité de charge	Réf.	Prix/ pièce
		mm	mm	kg		
Niveaux	construction	500	1200	110	13-47907	67,50
	solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes inclus		1600	110	13-47908	59,50



### à portes coulissantes vitrées

- Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures
- Très pratique pour les espaces étroits, car les portes coulissantes n'ont pas besoin d'espace supplémentaire pour s'ouvrir
- Gagnez du temps et de l'argent portes avec fenêtres en verre acrylique, ép. 3 mm, permettant une identification immédiate de vos produits
- Fonctionnement souple des portes coulissantes montées sur roulettes spéciales et guidées par des rails
- Poignées ergonomiques en métal, verrouillage centralisé avec serrure cylindrique acec 2 clés
- Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol
- Corps et portes en RAL 7035 gris clair



## À portes coulissantes vitrées

Dimensions I x H	Profondeur	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
mm	mm				
1200 x 1950	400	4	2	13-47913	1.345,00
	500	4	2	13-47914	1.436,00
	600	4	2	13-47915	1.587,00
1600 x 1950	400	2 x 4	2	13-47916	1.740,00
	500	2 x 4	2	13-47917	1.856,00
	600	2 x 4	2	13-47918	1.998.00

Description		Pour armoires d'une profon- deur de	Pour armoires d'une largeur de	Capacité de charge	Réf.	Prix/ pièce
		mm	mm	kg		
Niveaux (	construction	400	1200	70	13-47875	35,80
	solide en		1600	70	13-47878	30,00
tôle d'acier,	töle d'acier, 4 supports	500	1200	70	13-47876	40,10
	tablettes inclus		1600	70	13-47879	32,70
12.3701100 1110100		600	1200	70	13-47877	45,40
			1600	70	13-47880	35.80







## **Vestiaires industriels**








- Portes en tôle d'acier avec oméga de renfort, porte-serviette, aérations sur les portes et porte-étiquette
- Chaque colonne est amenagé d'une tablette supérieure, d'une tringle porte-cintres et de 3 crochets coulissants
- Tablettes lisses et faciles à nettoyer
- Réalisation conforme aux réglementations de sécurité en vigueur
- 25 combinaisons de coloris sans supplément










Serrure porte-cadenas pour cadenas



///////





#### Sur pieds, hauteur 1850 mm

			Serrure	Serrure porte avec un diam l'anse de 7 m	ètre de 2 clés		drique avec
Compar- timents	Largeur colonne	Largeur hors tout	Profondeur mm	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
		-	+	40.00705	044.00	10.00700	0.40.00
2	300	630	500	13-20735	344,00	13-20730	348,00
	400	830	500	13-20738	425,00	13-20733	428,00
3	300	930	500	13-20736	510,00	13-20731	514,00
	400	1230	500	13-20739	583,00	13-20734	590,00
4	300	1230	500	13-20737	659,00	13-20732	670,00
	400	1630	500	13-20761	790,00	13-20760	795,00



## Sur socle, hauteur 1850 mm

	Serrure		Serrure	Serrure cyline 2 clés	és a		e-cadenas ètre de nm
Compar- timents	Largeur colonne	Largeur hors tout	Profondeur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm	mm				
2	300	630	500	13-20740	395,00	13-20745	399,00
	400	830	500	13-20743	436,00	13-20748	435,00
3	300	930	500	13-20741	517,00	13-20746	517,00
	400	1230	500	13-20744	599,00	13-20749	599,00
4	300	1230	500	13-20742	678,00	13-20747	664,00
	400	1630	500	13-20762	810,00	13-20763	805,00



## Avec banc, hauteur totale 2150 mm

- Pieds du banc avec vérins de réglage, banc muni de 2 lattes en matière plastique blanche dimensionnées 120 x 30 mm, hauteur d'assise 430 mm
- Lattes en bois de hêtre sur demande
- Profondeur armoire 500 mm, profondeur totale 800 mm

		Serrure	Serrure porte-cadenas avec un diamètre de l'anse de 7 mm		Serrure cylindrique avec 2 clés		
Compar- timents	Largeur colonne	Largeur hors tout	Profondeur	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
	mm	mm	mm				
2	300	630	800	13-20755	548,00	13-20750	550,00
	400	830	800	13-20758	591,00	13-20753	591,00
3	300	930	800	13-20756	688,00	13-20751	691,00
	400	1230	800	13-20759	816,00	13-20754	817,00
4	300	1230	800	13-20757	885,00	13-20752	887,00





Pos.	Description			Réf.	Prix/ pièce
			mm		
A	Coiffes inclinées pour vestiaires	avec revêtement époxy en gris clair RAL 7035, montage ultérieur possible, hauteur à l'arrière 200 mm, hauteur frontal 40 mm	630	13-35725	76,00
			830	13-35726	81,50
			930	13-35727	83,50
			1230	13-35728	92,00
			1630	13-35729	104,00








## Solutions durables et efficaces







Le grand avantage de la réalisation de tels systèmes repose sur la compétence d'entreprises qui fabriquent tous les composants nécessaires et assurent la planification et le suivi des projets.



Producteur des différents rayonnages et conteneurs, BITO garantit une gestion sûre des projets. Cette indépendance nous permet d'assurer qu'un projet soit réalisé à la date convenue et que la coopération entre les divers services se déroule sans accrocs.



## **Sommaire**

Installations à plusieurs étages / Plateformes362
Rayonnages dynamiques colis364
Magasins automatisés pour petites pièces366
Rayonnages à palettes PRO368
Stockage par accumulation370
Rayonnages dynamiques palettes PROflow 372
Rayonnages cantilever 374
Rayonnages mobiles PROmobile376
Stockago à radio payattes BBOmetian 279









# Installations à plusieurs étages / Plateformes

L'utilisation maximale du volume de l'entrepôt contribue de manière considérable à la rentabilité des installations de stockage.

Les rayonnages à tablettes sur plusieurs étages peuvent être utilisés en tant que solution autonome ou dans une solution globale associant différentes techniques de stockage.

Le taux d'utilisation de la surface de l'entrepôt est ainsi multiplié.



# Installations à plusieurs étages / Plateformes




### Vos avantages

- La bonne utilisation de la hauteur de l'entrepôt résulte en une multiplication de la surface de stockage disponible.
- Stockage compact de charges légères et moyennes.
- La préparation simultanée de commandes sur plusieurs niveaux permet d'améliorer considérablement l'efficacité dans le traitement des commandes.
- Investissement financier limité, puisque les éléments de rayonnages servent en même temps de structure portante pour les allées et les plateformes.

## Rayonnages à tablettes sur plusieurs étages



## Surface de travail supplémentaire en haut



## Système de plateformes BBS



## Surface de travail supplémentaire en bas



→





# Rayonnages dynamiques colis BITO – grand taux de prélèvements grâce à un énorme gain de temps

La mise à disposition de colis dans des rayonnages dynamiques est primordiale dans les systèmes de préparation des commandes selon le principe du «produit vers l'homme». Grâce à la rationalisation qu'il permet d'obtenir, les coûts d'achat d'un tel système sont rapidement amortis.

La séparation des allées de préparation et de réapprovisionnement empêche que les opérateurs se gênent mutuellement dans leur travail. La disponibilité des articles est assurée par leur cheminement par gravité vers le côté de prélèvement. Les allées droites et claires facilitent la préparation des commandes et réduisent le risque d'erreurs. Ceci permet également d'augmenter la productivité de vos collaborateurs.

L'utilisation rationnelle des rayonnages dynamiques colis BITO dans quasiment tous les environnements garantit non seulement l'énorme réduction (40 à 70 %) des temps de trajet par rapport aux rayonnages conventionnels, mais aussi le gain de place (30 %).




# Rayonnages dynamiques colis



### Vos avantages

- Exploitation maximale de l'espace.
- Processus rationnels et automatisés.
- Réduction des temps de trajets.
- Déroulement transparent et rapide des opérations.
- Augmentation de la productivité avec des opérations entièrement automatisées et pilotées par ordinateur.
- Respect strict du principe FIFO (first-in first out).
- Inventaire permanent grâce à la connexion aux logiciels de gestion des stocks.
- Les niveaux inclinés assurent l'avancement des articles vers la position de prélèvement – même dans le cas d'unités de stockage qui n'avancent pas facilement.



Conception ergonomique de l'avant du rayonnage

# Rayonnages dynamiques colis pour l'approvisionnement au postes de travail



# Rayonnages dynamiques colis avec




## Rayonnages dynamiques colis automatisés





→





# Magasins automatisés pour petites pièces – l'efficacité puissance 10

Les concepts logistiques modernes intègrent souvent des systèmes de préparation des commandes selon le principe du « produit vers l'homme ». Le système le plus courant est le magasin automatisé pour petites pièces avec des emplacements pour bacs et plateaux.

BITO fait partie des rares fournisseurs à livrer non seulement des solutions de rayonnages mais aussi les bacs et plateaux adaptés au stockage automatisé.




## Magasins automatisés pour petites pièces



## Vos avantages

- Temps d'accès extrêmement courts.
- Exploitation optimale de l'espace grâce à la structure de grande hauteur.
- Grande disponibilité des articles lors de l'inventaire permanent grâce à des logiciels modernes de gestion des stocks.
- Convient aussi aux charges lourdes.
- Pas d'accès non autorisé grâce à la fermeture des allées.



La conception optimale et ergonomique de la zone de préparation des commandes devant le magasin automatisé pour petites pièces apporte des avantages tant au niveau de l'information que du prélèvement. Cela permet de réduire considérablement les temps de trajet.

(1) Information (2) Temps d'accès (3) Temps de trajet


## Bacs en matière plastique



## Plateaux en matière plastique



## Plateaux en acier avec rehausse



Plateaux en acier



### Solutions personnalisées



→



# Rayonnages à palettes BITO

- les grands classiques dans le monde du stockage

> La solution standard pour les rayonnages à palettes est la configuration avec des allées larges. Ces rayonnages sont en général desservis par chariots frontaux, chariots à mât ou de préparation.

Le rayonnage à palettes s'utilise parfaitement dans un magasin à allées étroites. Les chariots sont alors généralement guidés par rails ou par induction.




# Rayonnages à palettes PRO

### Vos avantages

- Stockage de palettes standard, de caisses-palettes et de palettes spéciales.
- Stockage dans le sens de la largeur ou de la longueur.
- Stockage en double profondeur.
- Compatible avec d'autres systèmes de rayonnages.
- Chargement et/ou prélèvement automatisés possibles.
- Possibilité de réaliser des installations à plusieurs étages.
- Vaste choix d'accessoires.


## Installation à allées larges






### Installation à allées étroites





## Installation automatisée desservie par transtockeur





→



# Stockage par accumulation BITO

 économie de surface grâce à la suppression des allées de manutention

Le stockage par accumulation permet de stocker plusieurs palettes en profondeur par couloir sur plusieurs niveaux. Ceci assure une utilisation optimale de la surface et du volume de l'entrepôt.

La durée de séjour des palettes dans le rayonnage est en général longue. Pour cette raison, le stockage par accumulation convient pour des gammes à faible rotation et lorsque l'accès à une palette concrète n'est pas requis.




Commandes par téléphone : +32 3 870 99 00

## Stockage par accumulation




### Vos avantages

- Stockage compact et à moindres frais.
- Exploitation optimale de la surface et de l'espace de l'entrepôt.
- Bonne utilisation du volume.
- Stockage sûr de produits sensibles à la pression et de palettes chargées de manière non uniforme.
- Montage facile et rapide des supports palettes angulaires.




Rayonnages à palettes conventionnels



Stockage par accumulation à couloirs non traversants

## Stockage par accumulation





→





# Rayonnages dynamiques palettes PROflow – vos stocks en mouvement

Grâce à leur potentiel énorme de rationalisation, les rayonnages dynamiques palettes tiennent une place importante parmi les systèmes de stockage. Tandis que l'utilisation comme stock-tampon conventionnel dans l'entrepôt ou le service d'expédition est une solution très répandue, la solution dynamique est de plus en plus favorisée, que ce soit selon le principe FIFO ou selon le principe LIFO permettant le stockage par accumulation très compact et peu encombrant.

La disposition compacte des couloirs dynamiques en largeur et en hauteur permet de stocker un grand nombre d'articles sur une surface réduite, résultant en une utilisation optimale du volume de l'entrepôt. Le taux d'utilisation de la surface par rapport aux rayonnages conventionnels augmente de 60 %.

Du fait de la réserve suffisante de produits dans les couloirs, la préparation en continue est assurée sans rupture de stock.




## Rayonnages dynamiques palettes PROflow



### Vos avantages

- Comparé à l'entreposage en bloc, tous les articles sont en accès direct
- Flexibilité accrue et temps de préparation diminué.
- Le principe FIFO est appliqué : premier entré, premier sorti.
- Contrôle facilité des dates de péremption, suivi précis des lots et des séries de production.
- Approvisionnement sans ruptures pas de temps morts.
- La clarté de la présentation des références diminue le temps d'exécution et augmente la prévisibilité du processus.
- Séparation des allées de chargement et de prélèvement.
- Productivité et sécurité accrues, parce que les préparateurs ne sont plus gênés par la circulation des chariots.
- Suppression des allées superflues, réduction des trajets de transport internes.
- Gain de surface jusqu'à 60% comparé aux rayonnages à palettes conventionnels; de plus, réduction des coûts d'énergie pour les lieux de stockage et les moyens de transport grâce aux chemins plus courts d'au moins 40%.



L'utilisation d'une installation de rayonnages dynamiques palettes permet d'obtenir une réduction allant jusqu'à deux tiers des temps de trajet par rapport à un système de rayonnages à palettes conventionnel.

(1) Information (2) Temps d'accès (3) Temps de trajet

→

Pour d'autres infos sur ce produit, veuillez consulter notre catalogue «LE PROFES-

SIONNEL DE L'ENTREPÔT» que vous pouvez demander sans frais en nous appelant au 03/870 99 00 ou en nous adressant un courriel sur info.BE-NL@bito.com



Scannez ce flashcode : Vidéo PROflow www.bito.com/ qr-proflow-int


### Séparateur FlowStop



Le séparateur de palettes BITO FlowStop a été conçu pour isoler la première palette du côté de prélèvement empêchant ainsi que la pression des palettes suivantes dans le couloir ne se transmette sur la première palette.


Monté hors de portée des fourches du chariot, ce nouveau séparateur assure une réduction considérable des coûts de maintenance et garantit une disponibilité inégalée de votre installation.

### **Rayonnages dynamiques palettes**



Fonctionne selon le principe FIFO : premier entré, premier sorti

### Rayonnages dynamiques palettes



Fonctionne selon le principe LIFO : dernier entré, premier sorti



## Rayonnages cantilever BITO

## - pour charges longues et encombrantes

Le rayonnage cantilever est idéal pour le stockage de charges longues telles que des profilés, tuyaux, panneaux en bois ou métal et d'articles encombrants.

La modularité complète du système est un grand avantage pour un «ajustement parfait». Tous les composants peuvent être fabriqués pour répondre à vos besoins individuels en termes de capacité de charge et de conception.

Votre installation de rayonnages sera conçue spécialement pour vous en fonction de vos données spécifiques, telles que les dimensions de l'entrepôt, les caractéristiques du sol et les marchandises à stocker. Notre équipe se fera un plaisir de vous fournir une assistance professionnelle.




# Rayonnages cantilever



## Vos avantages

- Pour charges longues rigides : bras avec ou sans butée.
- Pour charges longues et flexibles, chutes et pièces volumineuses : bras équipés de tablettes en position horizontale.
- Pour l'approvisionnement ergonomique de postes d'assemblage : bras équipés de tablettes en position inclinée.
- Pour bobines et pour le stockage vertical : bras ronds.





Pour d'autres infos sur ce produit, veuillez consulter notre catalogue «LE PROFESSIONNEL DE L'ENTREPÔT» que vous pouvez demander sans frais en nous appelant au 03/870 99 00 ou en nous adressant un courriel sur info.BE-NL@bito.com

## Rayonnage cantilever à l'intérieur



## **Rayonnages cantilever mobiles**



## Rayonnage cantilever à l'extérieur



## Pour applications lourdes







# Plus grande densité de stockage grâce à l'utilisation de rayonnages mobiles

L'utilisation optimale de la surface de stockage et un stockage compact ont une influence décisive sur les coûts de stockage. L'installation de rayonnages mobiles est la solution la plus efficace lorsque l'espace et le volume de stockage sont limités ou lorsque la surface gagnée est prévue pour une autre application.

En fonction du type de rayonnages choisi, il est possible de réaliser une augmentation de la capacité de stockage jusqu'à 180% ainsi qu'une réduction de la surface occupée jusqu'à 50%. En cas de construction d'un entrepôt neuf, les coûts d'investissement sont considérablement réduits.

Une planification fiable, un suivi constant du projet et des systèmes modernes de gestion vous aideront à rentabiliser encore plus rapidement votre investissement. Contactez nos technicos-commerciaux. Ils vous assisteront avec plaisir.



## Rayonnages mobiles PROmobile





+75%


### Vos avantages


- Réduction de la surface et du volume requis en cas de construction d'un nouvel entrepôt.
- Gain de surface et de volume de stockage important grâce au stockage compact.
- Gain de place grâce à la suppression de plusieurs allées de prélèvement/réapprovisionnement.
- Réduction des coûts énergétiques, notamment en cas de stockage de produits surgelés.
- Réduction considérable des coûts d'investissement.

- Optimisation du taux d'utilisation de la surface.
- Augmentation de la capacité sur une surface d'entrepôt
- Suppression des coûts engendrés par la construction d'un nouvel entrepôt.
- Exploitation optimale de la surface de l'entrepôt existant.









2) Rayonnages à palettes conventionnels

3) Meilleure exploitation de la surface de l'entrepôt

## **Rayonnages mobiles PROmobile**

1) Économies réalisées avec PROmobile





→





# BITO-PROmotion– la navette intelligente

Le système de stockage à navettes pour rayonnages à palettes est une alternative moderne et efficace aux solutions à transtockeurs, aux rayonnages par accumulation et aux rayonnages dynamiques en FIFO et LIFO. Une navette radio-commandée et alimentée par batterie se déplace de manière autonome sur des rails dans les couloirs à l'intérieur de l'installation de stockage et transporte la palette vers le côté avant où celle-ci est prélevée à l'aide d'un chariot élévateur conventionnel.

L'une des particularités du système à navettes BITO est la technologie de sécurité unique en son genre.





# Stockage à radio-navettes PROmotion



## Vos avantages

- Stockage compact.
- Les couloirs sans pente assurent une bonne utilisation du volume de l'entrepôt.
- Bonne utilisation de la surface grâce aux couloirs profonds.
- Permet le stockage en FIFO et en LIFO.
- Idéal pour produits sensibles à la pression.
- Accès individuel à chaque couloir.
- Particulièrement adapté aux petites gammes.





## Stockage à radio-navettes BITO-PROmotion



- Radiocommande
- Capteur de détection de rail
- Bouton d'arrêt d'urgence
- 4 Scanner laser pour la détection de personnes
- Capteur de distance
- 6 Guide fourches du chariot





A
Accessoires166–167, 176–177, 188 Accessoires de sécurité204–205
Accessoires de securite
Accessoires pour convoyeurs
à rouleaux en PVC et en acier 332  Accessoires pour rayonnages à tablettes automontables 164
Accessoires pour rayonnages industriels
Accumulateurs de froid
Accumulateurs de froid pour produits frais et surgelés
> Poteaux de balisage flexibles 266
Amortisseurs de chocs pour angles 265 Amortisseurs de chocs pour tubes 265
Appareils de traçage pour aérosols 262
Arceau de poussée > Plateaux roulants pour applications lourdes
Armoires à bacs basculants49
Armoires à bacs basculants > Systèmes de stockage visuel 49
Armoires de rangement outillage344–347, 355–357
Armoires d'entretien
Armoires équipement pompiers 159
Armoires industrielles
> Systèmes de stockage visuel 49
Armoires pour produits chimiques 354
В
Bacs à bec
Bacs à bec norme Europe30, 34
Bacs à bec pour petit matériel
Bacs à bec, série PK29 Bacs à bec, série SK22–23
Bacs à semelles
800 x 600 mm110, 114, 118
Bacs basculants individuels pour modules > Systèmes de stockage
visuel48
Bacs de compartimentage 40, 61–62, 69, 77
Bacs de compartimentage > Bacs gerbables norme Europe, série XL62
Bacs de compartimentage
<ul> <li>&gt; Bacs gerbables norme Europe, série</li> <li>XL, Bacs pour petit matériel, série KLT</li> <li>61</li> </ul>
Bacs de compartimentage > Bacs pour petit matériel, série KLT77
Bacs de compartimentage > Bacs XLmotion pour systèmes
automatisés
Bacs de distribution MB  «bureau mobile»
Bacs de distribution MB
à fond double87, 111-112, 189
à fond double87, 111–112, 189 Bacs de distribution MB à fond nervuré
Bacs de distribution MB à fond nervuré86–87, 111
Bacs de distribution MB à fond nervuré
Bacs de distribution MB à fond nervuré

Bacs de distribution MB pour
les chaînes d'approvisionnement
pharmaceutique
92–93, 96–97, 110–113, 254, 258
Bacs de rangement40
Bacs de rangement, série PK
Bacs de rangement, série RK 42–45 Bacs de rétention
> Rayonnages pour fûts 257
Bacs de rétention pour fûts 258
Bacs emboîtables80, 100, 106, 108
Bacs en plastique14-15, 130
Bacs gerbables et emboîtables, série DSL
Bacs gerbables et emboîtables, série DST
Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn
Bacs gerbables
norme Europe52, 70, 114 Bacs gerbables
norme Europe EMB 50–51
Bacs gerbables norme Europe, série BN32–33, 64–65
Bacs gerbables norme Europe, série XL22, 30–31, 36, 52–57, 63, 71, 114–116, 189, 218–219
Bacs gerbables norme Europe,
série XL, à fond double 59, 115–117 Bacs gerbables norme Europe,
série XL, à fond nervuré RX58
Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés 56–57
Bacs isothermes insérables91
Bacs isothermes pour produits
frais et surgelés
Bacs Kanban, série CTB > Rayonnages
Kanban pour pièces du classement C,
Rack mobiles Kanban pour pièces du classement C
Bacs pliables
Bacs pliables de distribution.
série MFB
Bacs pour petit matériel
Bacs pour petit matériel KLT à fond double
Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré
Bacs pour petit matériel,
Bacs pour petit matériel, série KLT 70–73, 76, 81, 86–87
Bacs pour substances dangereuses 258
Bacs pour systèmes automatisés 66 Bacs XLmotion pour
systèmes automatisés66-69
Bacs-palettes de rétention pour fûts . 255
Balisage
Bandes de marquage
auto-adhésives
Barres de butée au sol
Barres de butée au sol en angle 273
Barres de manutention > Bacs à bec, série PK29
Barres de manutention > Bacs à bec, série SK23
Barres de manutention
> Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs gerbables norme Europe, série BN31, 33
Barres de séparation
> Racks pour stockage vertical231

Barrières de protection en arceau273–274
Barrières de protection flexibles pour
sentiers piétonniers
Barrières de protection pour angles274
Barrières de protection pour rayonnages202, 275
Barrières de sécurité à traverse
horizontale
Barrières de sécurité flexibles 268 Barrières flexibles pour voies de
circulation
Barrières flexibles pour voies de
circulation «Plus»
charges unitaires215
Batterie 24 V pour LEO Leocative 296
Bi-pieds support transporteurs > Convoyeurs à rouleaux
Bloc d'alimentation 24V
Bloc d'alimentation 24V LEO Locative
Blocs à 3 tiroirs > Rayonnages à tablettes178
Blocs à 7 tiroirs
> Rayonnages à tablettes178
Blocs tiroirs > Établis341
Bloque-parois > Bacs pliables de distribution, série MFB
Bornes de protection anti-chocs274
Bouchons de recouvrement
> Rayonnages à tablettes automontables176
Boulons d'ancrage 209
Boulons d'ancrage
> Rayonnages à tablettes automontables167
Boulons d'ancrage > Rayonnages mi-lourds 188, 196, 210
Bras cantilever > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 229
Bras cantilever
> Rayonnages cantilever, type ES 237
Bras d'attelage et attelage
rayonnages cantilever type L et S 223
Bureaux
> Postes de travail BITO TEC 336 Butée > Rayonnages à tablettes
automontables 170, 176–177
Butée pour rails à galets
> Préparation de charges unitaires210 Butées antichoc pour une protection
renforcée264
Butées arrières
> Rayonnages à palettes 204
Butées centrales pour classeurs > Rayonnages pour archives,
Rayonnages pour bureaux139
Butées d'arrêt > Convoyeurs à rouleaux 332–333
Butées de protection
Butées de sécurité / séparateurs bras
cantilever > Composants pour rayonnages
cantilever type L et S
Butées de sécurité
> Chariots à bras support 324–325 Butoirs de protection
flexibles 202–203, 267–272
C
Cadres à bord couleur magnétique 279
Cadres à bord couleur magnétique 279

Cadres pour étiquettes > Bacs pliable	S
de distribution, série MFB	105
Caisses-palettes	
Caisses-palettes pliantes	.127
Caisses-palettes pour	
charges lourdes, série SL 118-	
Cales > Rayonnages à palettes Cales > Rayonnages à tablettes	190
automontables	167
Cales > Rayonnages mi-lourds	
Chaînes de délimitation en PVC	
Chaînettes de suspension pour	
miroirs hémisphériques	
Chargeur de batterie pour LEO Locativ	/e
> Batterie 24 V pour LEO Leocative	9,
Véhicules LEO Locative	
Chariot-palette Chariots «Cash & Carry»	
Chariots à bras support 324–	
Chariots à dossier en arceau304,	
Chariots à dossier en arceau -	500
Grey Edition	318
Chariots à dossier rabattable	
Chariots à double fronton310-	-311
Chariots à fronton310-	-311
Chariots à panneaux bois	311
Chariots à panneaux grillagés	
Chariots à plateaux 304, 308, 312-	
Chariots à plateaux - Grey Edition	
Chariots à plateaux acier	
Chariots à plateaux en plastique	
Chariots à plateaux multiplex313-	-314
Chariots à plateaux multiplex - Grey Edition	210
Chariots à poignée	305
Chariots à quatre panneaux310-	
Chariots à trois panneaux310-	
Chariots caisse	
Chariots caisse - Grey Edition	
Chariots caisse à panneaux en bois	
Chariots caisse à panneaux grillagés	309
Chariots de préparation 320-	322
Chariots en aluminium à dossier	000
rabattable	
Chariots multiplateaux315- Chariots multiplateaux - Grey Edition	-31/ 210
Chariots multiplateaux - Grey Edition Chariots multiplateaux / Chariots cais:	
Plateaux roulants - Grey Edition	319
Chariots universels	
Chariots universels - Grey Edition	
Chariots universels / Chariots à dossie	
Chariots à plateaux - Grey Edition	318
Charnières fermeture couvercle > Bacs gerbables norme Europe,	
série BN33	. 65
Chevilles pour applications lourdes	, 00
> Bornes de protection anti-chocs.	274
Chiffres et lettres sur étiquettes	
adhésives	
Clips de fermeture > Bacs de distribut série MB96–97,	110n,
Clips frein > Préparation de charges	110
unitaires	.215
Clips porte-documents	
> Bacs gerbables norme Europe	. 65
Cloisons grillagées	243
Coiffe palette et chariot-palette 124-	125
Coiffes inclinées pour vestiaires	
> Multicases et vestiaires industriels	350
Coiffes pour conteneurs	
palettisés63, 76,	117



Coiffes pour conteneurs palettisés	
> Bacs gerbables norme Furone.	
série XL, Bacs pour petit matériel,	
série KLT51, 63, 76, 117	
Composants pour rayonnages cantilever type ES236–237	
Composants pour rayonnages cantilever type L et S 228–229	
Connecteurs pour rails à galets	
> Préparation de charges unitaires 215	
Connecteurs pour rayonnages dos-à-dos > Rayonnages à tablettes	
automontables176	
Contenants grand volume 126-127	
Contenants grand volume	
emboîtables et pliables127	
Conteneurs-palettes pliants 128	
Convoyeurs à rouleaux	
Convoyeurs à rouleaux adaptés au	
prélèvement par transpalette 208	
Convoyeurs extensibles 333	
Côtés avec encoches	
porte-sacs	
distribution, série MB 89, 96–97, 113	
Couvercle coiffant > Bacs gerbables et emboîtables, série DSL 108	
Couvercle coiffant > Bacs gerbables et	
emboîtables, série DST 109	
Couvercle coiffant > Bacs gerbables et	
emboîtables, série U-Turn107	
Couvercle coiffant > Bacs gerbables norme Europe, série XL	
Couvercle coiffant	
> Caisses-palettes 126	
Couvercle coiffant > Caisses-palettes pour charges	
lourdes, série SL 31, 63, 117, 123	
Couvercle de remplacement91	
Couvercle fermeture complète	
> Bacs à bec, série SK23	
Couvercles > Caisses-palettes pliantes127	
Couvercles anti-poussière	
> Bacs à bec, série PK29 Couvercles anti-poussière	
> Bacs à bec, série SK23	
Couvercles anti-poussière > Bacs de rangement, série RK 44–45	
Couvercles anti-poussière	
> Bacs gerbables norme Europe,	
série XL	
petit matériel, série KLT77	
Couvercles anti-poussière CSD > Bacs Kanban, série CTB39	
Couvercles encastrables	
> Bacs gerbables norme Europe, série BN33, 65	
Couvercles indépendants	
> Bacs gerbables norme Europe, série XL31, 63	
Couvercles indépendants > Bacs pliables	
de distribution, série MFB 105	
Couvercles indépendants > Bacs pour petit matériel, série KLT76	
Couvercles indépendants	
> La BITOBOX pliable EQ 103 Crochet de remorque 125	
Croisillons > Composants pour	
rayonnages cantilever type L et S 229	
Croisillons > Rayonnages à tablettes	
automontables	

D
Demi-palettes K9
Diables pliants
de transport avec roues à bandage TPE, moyeu à roulement à billes 303 Dispositif de découpe papier > Postes de travail BITO TEC
Dispositif de positionnement LEO Locative > Marquage à bandes LEO Locative296
Diviseurs pour le stockage vertical > Racks pour stockage vertical231
<b>E</b> Echelles165–167, 186
Echelles autostables en aluminium
Echelles d'appui en aluminium246–247 Echelles et escabeaux
Echelles pour rayonnages à tablettes > Rayonnages à tablettes automontables165–166
Echelles pour rayonnages mi-lourds > Rayonnages mi-lourds
Elément de fixation au mur > Rayonnages à tablettes automontables167, 181
Embouts protecteurs > Préparation de charges unitaires215
Émetteur de station LEO Locative > Postes doubles LEO Locative 296 Emplacements palettes extractibles 200
Emplacements palettes extractibles - la solution pour une préparation des commandes ergonomique
> Rayonnages à palettes
> Rayonnages à palettes
Ensemble LEO Locative 2
> Composants pour rayonnages cantilever type L et S
Entretoises > Postes de travail BITO TEC
Entretoises > Rayonnages cantilever, type ES
Escabeaux roulants en aluminium
Établis
matériel, série KLT31, 76 Etriers frein > Préparation de charges unitaires215
F
Feuilles d'étiquettes 23, 31, 44,63, 76, 117, 285
Feuilles d'étiquettes > Bacs à bec, série SK23, 285

Feuilles d'étiquettes > Bacs de rangement, série RK45, 173, 285  Feuilles d'étiquettes > Bacs de rangement, série RK, Porte-étiquettes auto-adhésifs
G
Gerbeurs à levée hydraulique
I
Intercalaires > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL
K
Kit connecteur «Postes doubles»  > Postes doubles LEO Locative 296 Kit d'ancrage 266 Kit de 4 roues pivotantes 303 Kit de barrières de protection 200–201, 275–276
Kit de départ «Postes de prise en charge/de dépose»
> Bacs de distribution, série MB 113 Kit de semelles > Bacs gerbables norme Europe, série XL
protection > Profilés de protection flexibles pour montants 203, 272
Kits de compartimentage  > Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur
Kite do notoguy do holicogo
Kits de poteaux de balisage 266

LEO Locative SMART BOX ...... 297

Lisses
Lisses > Rayonnages à palettes192–194, 197, 256
Lisses pour séparateurs de charges longues > Rayonnages à tablettes automontables
Lisses universelles
> Rayonnages à tablettes172 Lisses universelles > Rayonnages à
tablettes automontables
> Convoyeurs à rouleaux 332
Longeron pour pneus > Rayonnages à tablettes 163, 172
Longeron pour pneus > Rayonnages à tablettes automontables 163, 172 Longerons > Rayonnages à tablettes .172
Longerons > Rayonnages à tablettes automontables
M
Maillons de raccordement 267
Main courante pour escabeaux double accès > Escabeaux
Main courante pour escabeaux simple
accès > Escabeaux
Marchepieds
Marquage à bandes «flex»
Marquage à bandes «robuste» 296 Marquage à bandes
LEO Locative - ultra 296
Matériel de fixation > Panneau mural
Miroirs de sécurité
Miroirs hémisphériques, vision 360° 277
Miroirs rectangulaires plats 277
Miroirs ronds multi-usages 277
Mobilier d'atelier 342-343, 348-351
Module seul > Préparation de charges unitaires220–221
Modules de bacs basculants 48-49
Modules de bacs basculants prémontés
Modules de base pour établis > Postes de travail BITO TEC 336
Modules de raccordement > Convoyeurs extensibles 333
Modules stockage en vrac174
Modules stockage en vrac > Rayonnages à tablettes
automontables
Montants pour rayonnages cantilever > Composants pour rayonnages cantilever type L et S
Montants pour rayonnages cantilever > Rayonnages cantilever, type ES 236
N
Niveau supplémentaire > Rayonnages à tablettes grande largeur 144–145
Niveau supplémentaire > Rayonnages d'approvisionnement146–149
Niveau supplémentaire pour tuyaux > Rayonnages pour tuyaux, Rayonnages mobiles pour tuyaux 158
Niveaux > Armoires à portes battantes344–347
Niveaux > Armoires à portes
coulissantes355–357 Niveaux > Roll-conteneurs323
Niveaux complets  > Rayonnages à palettes220–221
Niveaux complets
> Rayonnages mi-lourds187



Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop®
Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop® > Rayonnages à palettes 199, 256
Nos produits en application130
0
Obturateurs pour poignées ouvertes > Bacs gerbables norme Europe,
série BN
série XL63
Oeuillets à vis
> Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur179
P
Palettes
Palettes à plots K1
Palettes emboîtables à plots K2 129
Palettes en matière plastique 129
Palettes pour charges légères K8 129
Paniers en fil d'acier > Rayonnages à tablettes, Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 175
Panneau guichet > Cloisons grillagées
Panneau mural25-26, 168
Panneau mural > Bacs à bec, série SK25, 338–339
Panneau mural > Bacs à bec, série SK, Rayonnages à tablettes automontables26, 168
Panneaux de signalisation
Panneaux d'identification 283–284 Panneaux en bois aggloméré
> Rayonnages à palettes 198
Panneaux grillagés
Parois de prélèvement 34–35
Parois latérales > Rayonnages à tablettes automontables167
Parois latérales grillagées pour échelles > Rayonnages mi-lourds
Parois latérales tôlées pour établis > Établis
Pattes de jumelage
rayonnages à palettes dos-à-dos > Rayonnages à palettes
Peintures en aérosol
Pièces anti-écartement > Préparation de charges unitaires215
Pieds pour rack à tôles > Racks à tôles, version statique 325
Pisted stock-tampon à rouleaux 293
Plateaux
Plateaux de distribution DT 670 79
Plateaux en acier78
Plateaux en matière plastique 78–79
Plateaux grillagés320–321 Plateaux norme Europe79
Plateaux pour postes informatiques
> Postes de travail
BITO TEC
Plateaux roulants - Grey Edition319

Plateaux roulants > Bacs 800 x 600 mm31, 63, 105,
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB96, 326
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 600 x 400 mm89, 96–97, 326
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 800 x 400 mm 97, 326
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 800 x 600 mm 97, 326 Plateaux roulants
> Bacs de gerbage 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Plateaux universels > Postes de travail BITO TEC338–339 Plateaux XLT79
Plateaux XLT-P
Platelage métallique > Rayonnages à palettes 198
Plinthes > Rayonnages à tablettes automontables176 Plombage à codes à barres
> Bacs de distribution, série MB89, 96–97, 107, 113, 117
Pochettes d'affichage
Pochettes de consultation auto-adhésives «Security»278–279
Pochettes en PVC rigide282 Pochettes porte-documents281–283, 323
Pochettes porte-documents > Bacs de distribution, série MB51, 76, 96–97,103, 113, 123, 281
> Bacs pour petit matériel, série KLT97, 113, 281
Pochettes porte-documents pour pieds de palette, coloris bleu 283
Pochettes porte-documents pour pieds de palette, transparent
Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles
anti poussière)
anti poussière) > Bacs de rangement, série RK45 Poignée de sécurité
(non compatible avec les couvercles anti poussière) > Bacs de rangement, série RK,
Bacs Kanban, série CTB39, 44–45 Porte-bouteille
Porte-documents magnétiques283 Porte-étiquettes286–287
Porte-étiquettes > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL
Porte-étiquettes magnétiques 287 Porte-rouleau > Postes de travail
BITO TEC
Portes à 2 battants  > Cloisons grillagées

Portes à deux battants	
> Rayonnages à tablettes automontables	
Portes coulissantes	
> Cloisons grillagées 243 Portes-outils pour panneaux muraux	
> Panneau mural25, 338–339 Portillons relevables > Convoyeurs à	
rouleaux 329, 331	
Postes de dépose LEO Locative 293	
Postes de prise en charge LEO Locative	
Postes de transfert LEO Locative 293	
Postes de travail	
Postes de travail	
> Postes de travail BITO TEC 337	
Postes de travail BITO TEC 336–339 Postes doubles LEO Locative 292–293	
Postes informatiques	
> Postes de travail BITO TEC 337	
Postes informatiques et postes pupitre > Postes de travail BITO TEC 337	
Poteaux > Cloisons grillagées 243	
Poteaux de balisage	
Poteaux de balisage flexibles 266	
Poteaux de voirie flexibles270	
Poteaux intermédiaires pour barrières de protection	
> Rayonnages à palettes 201, 276	
Poteaux muraux pour rails d'accrochage	
> Panneau mural	
Poteaux pour barrières à sangle 267 Préparation de charges légères et	
mi-lourdes211, 216	
Préparation de charges lourdes 206	
Profilés de protection flexibles pour colonnes	
Profilés de protection flexibles pour	
échelles aux petits côtés d'un	
rayonnage271 Profilés de protection flexibles pour	
montants203, 272	
Profilés de protection flexibles pour montants	
> Rayonnages à palettes 203, 272	
Profilés en C magnétiques pour	
étiquettes	
> Butées de protection 265	
Protection de montant > Rayonnages à palettes 202, 275	
Protection latérale	
> Rayonnages à tablettes 138–139	
Protection rouleaux	
Protections de pied d'échelle > Rayonnages à palettes	
Protège-étiquettes > Bacs gerbables	
norme Europe, série BN33, 65 Protège-étiquettes	
> Bacs pour petit matériel,	
série KLT, Bacs gerbables norme Europe, série XL31, 63, 76, 117	
Protèges-étiquette	
> Bacs à bec, série SK	
série RK44–45	
R	
Rack mobiles Kanban pour pièces du	
classement C	
Racks à tôles	

Racks à tôles et panneaux 242
Racks à tôles et panneaux pour pièces restantes
•
Racks à tôles, version mobile 325
Racks à tôles, version statique 325
Racks fixes
Racks fixes et racks mobiles
Racks mobiles 27, 153, 155, 157
Racks pour le stockage vertical 230
Racks pour stockage vertical230–231
Rails à galets211, 213–215
Rails à galets pour charges lourdes210
Rails d'accrochage au mur
> Panneau mural
de charges unitaires
Rails pour dossiers suspendus
Door de distribution
série MB
Rails pour dossiers suspendus
> Rayonnages à tablettes
automontables
Rails universels > Postes de travail BITO TEC338–339
Rayonnages à palettes
Rayonnages à palettes -
Échelles195–196
Rayonnages à palettes - Échelles
> Rayonnages à palettes en kit
complet195–196
Rayonnages à palettes - Travée
d'extension > Rayonnages à palettes 192–194
Rayonnages à palettes en
kit complet192–194
Rayonnages à palettes PRO 190-191
Rayonnages à tablettes 136, 138, 140, 146, 154–155, 164, 180
Rayonnages à tablettes automontables
Rayonnages à tablettes
équipés de bacs RK 46–47, 152
Rayonnages à tablettes
équipés de bacs SK 28, 47, 153–155 Rayonnages à tablettes é
quipés de bacs XL 156
Rayonnages à tablettes
équipés de bacs XL et RK 156
Rayonnages à tablettes grande largeur
avec platelage métallique145
Rayonnages à tablettes grande largeur en bois aggloméré
Rayonnages à tablettes inclinées 150
Rayonnages à tablettes inox 180–181
Rayonnages à tablettes, type EL -
charge par tablette 100 kg140
Rayonnages à tablettes, type L -
charge par tablette 100 kg 141, 162
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M -
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg142
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S -
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec
charge par tablette 100 kg141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier160, 166
charge par tablette 100 kg141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier160, 166 Rayonnages automontables avec
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés 161
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés 161 Rayonnages cantilever 222, 232
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés 161
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés 161 Rayonnages cantilever 222, 232 Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes 222 Rayonnages cantilever pour applications
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés 161 Rayonnages cantilever 222, 232 Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes 222 Rayonnages cantilever pour applications lourdes et très lourdes 232–233
charge par tablette 100 kg141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés161 Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes222 Rayonnages cantilever pour applications lourdes et très lourdes232–233 Rayonnages cantilever232–233 Rayonnages cantilever
charge par tablette 100 kg 141, 162 Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 142 Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 143 Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 166 Rayonnages automontables avec panneaux grillagés 161 Rayonnages cantilever 222, 232 Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes 222 Rayonnages cantilever pour applications lourdes et très lourdes 232–233



Rayonnages cantilever, type S	Sép
Rayonnages d'angle 158, 162, 166	ĺ
Rayonnages	Sép
d'approvisionnement 146–149 Rayonnages industriels	
automontables 140, 146	Sép
Rayonnages Kanban pour pièces du classement C 40, 151	
Rayonnages mi-lourds 182–185, 189	ć
Rayonnages mi-lourds –	Ség
produits correspondants	ı
> Rayonnages mi-lourds 184-185	Sép
Rayonnages mi-lourds	Sép
en kit complet	1
Rayonnages pour fûts255–257	Sép
Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention	ĺ
Rayonnages pour pneus 162–164	Sép
Rayonnages pour tuyaux 158	Sép
Rebord bois > Établis	
Récepteur murale	Sép
> Rayonnages à palettes 205	Sép
Rehausses > Bacs gerbables norme Europe, série BN	04-
Revêtement antidérapant	Sép
> Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123	Sép
Revêtement thermique	Sép
> Bacs de distribution, série MB 90	001
Roll-conteneurs à côtés en mailles 323 Roue de guidage 321	Sép
Rouleaux frein > Préparation de charges	Sép
unitaires 215, 220	
	Sép
S	Sér Sér
Scanner à main LEO Locative 297	Sép
Scanner à main LEO Locative	
Scanner à main LEO Locative	Sép
Scanner à main LEO Locative	Sér Set Set
Scanner à main LEO Locative	Sér i Set
Scanner à main LEO Locative	Sép i Set Sig Sig Sol Sol
Scanner à main LEO Locative	Sép i Set Sig Sig Sig Sol
Scanner à main LEO Locative	Sép i Set Sig Sig Sol Sol
Scanner à main LEO Locative	Sép i Set Sig Sig Sol Sol Sol Sol Sto
Scanner à main LEO Locative	Sép i Set Sig Sig Sol Sol Sol Sol Sto Sto
Scanner à main LEO Locative	Sép i Set Sig Sig Sol Sol Sol Sol Sto
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Seteri i Sete
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Seteri i Sete
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sérri Set Sig Sig Sol Sol Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto
Scanner à main LEO Locative	Sépri i Set
Scanner à main LEO Locative	Sérri Set Sig Sig Sol Sol Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto

Séparateurs emboîtables
> Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123
Séparateurs emboîtables pour charges
longues stockées verticalement > Rayonnages à tablettes174
Séparateurs emboîtables pour charges
longues stockées verticalement
> Rayonnages à tablettes automontables174
Séparateurs en arceau enfichables
> Racks à tôles en version statique ou mobile
Séparateurs en fil d'acier 321
Séparateurs en fil d'acier
> Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 160, 175
Séparateurs en tôle d'acier
> Postes de travail BITO TEC
Séparateurs en tôle d'acier > Tablette
d'une hauteur de 40 mm173
Séparateurs longitudinaux > Bacs à bec, série SK
Séparateurs longitudinaux
> Bacs de compartimentage 61 Séparateurs longitudinaux
> Bacs de rangement, série PK 41
Séparateurs longitudinaux
> Bacs de rangement, série RK 44–45 Séparateurs transversaux
> Bacs de compartimentage61, 77
Séparateurs transversaux > Bacs de rangement, série PK 41
Séparateurs transversaux
> Bacs de rangement, série RK 44–45
Séparateurs transversaux > Rayonnages mi-lourds
Séparateurs transversaux CQT
> Bacs Kanban, série CTB39 Séparateurs transversaux pour bacs
isothermes89
Sets d'isolation thermique
> Bacs de distribution, série MB 91 Signalisation des zones
de stockage 262–263
Signalisation et marquage 260–261, 266
Solution de transport réutilisable 124 Solution de transport réutilisable
pour bacs
Stockage de petit matériel 36, 40, 48
Stockage dynamique cartons 212–213
Stockage dynamique cartons Flex
Stockage dynamiques palettes 206–209
Stockage écologique
Stockage vertical
Stock-tampon côté de dépose 293
Stock-tampon côté de prise en charge
Support lecteur 321
Support tablette LEO Locative 297
Supports alu extrémités > Échelles autostables/
Échelles pour rayonnages 247
Supports cintres
> Rayonnages à tablettes automontables176
Supports conteneur
> Rayonnages à palettes197
Supports fût > Rayonnages pour fûts 256

Supports intermédiares alu > Échelles autostables/Échelles pour rayonnages
Supports pour bras cylindriques  > Composants pour rayonnages cantilever type L et S
Supports pour butées et fond grillagé > Rayonnages à palettes204
Supports pour contenants > Rayonnages pour fûts
Supports pour fond grillagé > Rayonnages mi-lourds
Supports pour miroirs plats
Supports tablette  > Tablette supplémentaire 169
Surveillance de cible sans fil pour véhicules LEO
Système de compartimentage, série UK60
Système de freinage central TOTALSTOP
Système de freinage central TOTALSTOP  > Chariots caisse, Plateaux roulants, Chariots à dossier en arceau, Chariots à plateaux, Chariots multiplateaux, Chariots à bras support, Plateaux roulants, Chariots de préparation 303
Systèmes d'affichage 277–280, 286
Systèmes de consultation278, 280 Systèmes de fermeture BS76
Systèmes de rayonnages 132–133
Systèmes de stockage visuel
T
Tableau de marquage320–321
Tableau de marquage320–321         Tables élévatrices302
Tableau de marquage

> Rayonnages à tablettes automontables ......171

Tablettes pied des montants
> Composants pour rayonnages cantilever type L et S
Tablettes supérieures > Postes de travail BITO TEC
Tiroir seul > Rayonnages à tablettes178
Tiroirs individuels > Postes de travail BITO TEC, Établis 338–339, 34
Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur 178–179
Transpalettes à grande levée 301
Transpalettes manuels 189, 300-302
Transpalettes manuels > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL
Transport interne288-289, 308, 333
Traverse supplémentaire 201, 276
Traverses support palette > Rayonnages à palettes197
Tronçons en courbe > Convoyeurs à rouleaux 329–330
Tube d'accrochage acier > Échelles autostables/ Échelles pour rayonnages 247
II


### V


600 x 400 mm max 293
/estiaires industriels 358-359
/estiaires industriels / Armoires d'équipement de bureau
/is de serrage plafond > Cloisons grillagées243
/isière > Bacs à bec, série PK29
/isière > Bacs à bec, série SK 23
/isière
> Bacs gerbables norme Europe, série BN33
/isière
> Bacs gerbables norme Europe, série

Une logistique pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de distribution (GDP)......90

Véhicules LEO Locative .... 290, 293, 296

Véhicules LEO Locative > Plateforme pour charges de 200 x 350 mm min. jusqu'à





DE)(LU)

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH Postfach 200 D-55587 Meisenheim Tel.: +49 67 53 122-0 Fax: +49 67 53 122-399 E-Mail: info@bito.com www.bito.com

(CH)

BITO-Lagertechnik
Bittmann AG
Industriestrasse 11
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 41 7 90 20 64
Fax: +41 41 7 90 43 28
E-Mail: info.ch@bito.com
www.bito.com

(FR)

BITO SYSTEMES
1, avenue des 22 arpents
F-77230 MOUSSY-LE-NEUF
Tél.: +33 1 72 84 90 20
Fax: +33 1 72 84 90 30
E-Mail: info.fr@bito.com
www.bito.com

(PL)

www.bito.com

BITO Polska Sp. z o.o. UI. Połczyńska 116A 01-304 Warszawa Tel.: +48 22 666 22 20 wew. 21 Fax: +48 22 666 22 21 E-Mail: info.pl@bito.com (GB)

(AT)

BITO Lagertechnik Austria GmbH

Tel.: +43 72 24 655 55-0

E-Mail: info.at@bito.com

+43 72 24 655 55-20

Handelsring 5a

A-4481 Asten

www.bito.com

BITO STORAGE SYSTEMS LTD Finch Way, Hemdale Business Park Nuneaton GB-Warwickshire CV11 6WH Tel.: +44 24 7638 8850

GB-Warwickshire CV11 6WH
Tel.: +44 24 7638 8850
Fax: +44 24 7638 8860
E-Mail: info.uk@bito.com
www.bito.com

(BE)(NL)

Siège social Belgique: BITO Systems nv Boomsesteenweg 97 B-2630 Aartselaar

Tel.: +32 3 870 99 00 Fax: +32 3 870 99 01 E-Mail: info.BE-NL@bito.com www.bito.com

Filiale Pays-Bas:
BITO Systems nv
Bredaseweg 185
NL-4872 LA Etten-Leur
Tel: +31 30 711 30 90
Fax: +31 30 711 30 91
E-Mail: info.BE-NL@bito.com

www.bito.com

# Le groupe BITO





BITO Sistemas de Almacenaje, S.L. Parque Empresarial @Sant Cugat Av. Via Augusta 15-25, Edif. B2, Pl. 9 E-08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Tel.: +34 93 557 10 20

Tel.: +34 93 557 10 20 Fax: +34 93 557 10 21 Email: info.es@bito.com www.bito.com

(IT)

BITO Italia SRL
Via Marzabotto, 4
I-10095 Grugliasco (TO)
Tel.: +39 011 90 63 242
Fax: +39 011 74 35 027
Email: info.it@bito.com
www.bito.com

**DK** 

BITO Lagerteknik A/S Agerhatten 16C, indgang 4 DK-5220 Odense SØ Tel.: +45 70 21 51 51 Fax: +45 65 90 52 41 E-Mail: info.dk@bito.com www.bito.com Reolteknikk AS Hellenvegen 22 NO-2022 Gjerdrum Tel: +47 6393 5200 Famil: info.no@bito.com www.bito.com

(FI)

BITO Varastotekniikka Äyritie 12 B FI-01510 Vantaa Tel: +358 10 324 6510 Fax: +358 9 8700 1131 E-Mail: info.fi@bito.com www.bito.com

(SE)

BITO Lagersystem Florettgatan 29c SE-254 67 Helsingborg Tel: +46 (0) 42 151910 E-Mail: info.se@bito.com www.bito.com Sládkovičova 757/38A
SK-95701 Bánovce nad Bebravou
Tel.: +421 38 760 00 86
Fax: +421 38 760 00 88
Mail: info.sk@bito.com

(HU)

BITO Raktártechnika Kft. Könyves Kálmán Körút 12 - 14. HU-1097 Budapest Tel.: +36 1 421 5385 E-Mail: info.hu@bito.com www.bito.com

(CZ)

BITO skladovací technika CZ s.r.o. Sezemická 2757/2 Horní Počernice CZ-193 00 PRAHA 9 Tel.: +420 270 006 021 Fax: +420 270 006 022

Fax: +420 270 006 021 Fax: +420 270 006 022 E-Mail: info.cz@bito.com www.bito.com BITO STORAGE SYSTEMS MIDDLE EAST DWC-LLC Dubai World Central Logistics City DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Tel: +971 4887 9027 Fax.: +971 4887 9754 E-Mail: info.ae@bito.com www.bito.com

(US)

BITO Storage Solutions US, Inc. 8314 Sherwick Ct 20794 Jessup (MD) Tel.: +1 410 892 6658 E-Mail: sales@us.bito.com www.bito.com



# Les conditions générales de vente

### Conditions générales de vente

#### 1 - PREAMBULE

Sans préjudice de l'application des conditions particulières sur les présentes conditions générales, les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit

#### 2 - FORMATION DU CONTRAT

- I. Le contrat est établi, lorsque, après réception d'une commande, le vendeur affirme par écrit l'acceptation de cette commande.
- II. Si en formulant une proposition, le vendeur a fixé un délai pour son acceptation, le contrat est établi, lorsque l'acheteur a confirmé l'acceptation écrite avant l'expiration de ce délai. Cependant, le contrat ne sera pas formé, lorsque le vendeur a recu cette confirmation plus de cinq jours après l'expiration de ce délai.
- III. Une modification aux propositions du vendeur n'est acquise que si elle est confirmée par écrit par le vendeur. Les affaires traitées par les agents du vendeur ne sont valables qu'après confirmation donnée directement par le vendeur à l'acheteur
- IV. Toute annulation de commande se fera par écrit. Elle sera seulement valable après acceptation écrite de l'acheteur. En cas d'annulation d'une commande une somme forfaitaire de 10% de la commande sera exigée à titre de dédommagement. Elle couvre les frais fixes, les frais variables et les éventuels manques à gagner.

#### 3 - DESCRIPTIONS

- I. Les marchandises sont livrées conformément au bon de commande ou au recto de la facture.
- II. Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, grayures et listes de prix ont le caractère d'indications approximatives. Ces données n'ont de valeur obligatoire que si le contrat s'y réfère expressément.

### 4 - DOCUMENTS DESCRIPTIFS

- I. Les plans et documents, permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont remis à l'acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni utilisés par l'acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et documents sont la propriété de l'acheteur:
- a, si une clause expresse le prévoit, ou
- b. s'ils se rattachent à un contrat d'études préalable, distinct du contrat d'exécution, n'en réservant par la propriété au vendeur.

### 5 - TRANSFERT DES RISQUES

- I. La livraison s'effectue aux risques et périls de l'acheteur qui devra s'assurer contre les dégâts éventuels.
- II. Les marchandises sont vendues et agréées définitivement en les usines du vendeur, même si elles doivent être expédiées franco.
- III. Le vendeur préviendra l'acheteur par écrit de la date ou la semaine à laquelle ce dernier est tenu de prendre livraison du matériel. L'avis du vendeur doit être donné suffisamment à l'avance pour permettre à l'acheteur de prendre les mesures normalement nécessaires à cet effet.
- IV. Si le vendeur est intervenu pour procurer à l'acheteur des wagons ou quelque autre moyen de transport, ou pour simplifier les formalités en douane, il n'encourra de ce chef aucune responsabilité: tous les frais en résultant, seront facturés à prix coûtant.
- V. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. VI. Le déchargement des marchandises sera sous la responsabilité et à charge de l'acheteur.
- VII. Si l'acheteur doit enlever les marchandises et ne s'exécute pas, le stockage se fera à charge et aux risques de l'acheteur.

### 6 - RESERVE DE PROPRIETE

- I. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix.
- II. L'acheteur s'engage à ne pas les vendre ou céder à des tiers aussi longtemps que les marchandises restent la propriété du vendeur. En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente sera due par l'acheteur (en supplément du prix de vente et des intérêts de retard éventuels).
- III. Si les marchandises sont transformées, la transformation est censée s'effectuer à la demande du vendeur, qui devient propriétaire des marchandises transformées, à raison de la valeur des marchandises vendues par le vendeur.
- IV. Si les marchandises sont vendues, le droit de propriété des marchandises livrées sera remplacé par la valeur équivalente de celles-ci. L'acheteur transmet les créances futures qu'il transmet en cas de revente des marchandises à son client, même après transformation des marchandises, au vendeur initial. Par la commande le vendeur aura le droit d'encaisser les créances. Le vendeur s'engage à rembourser à l'acheteur l'excédent de

créance encaissé dépassant les 125% de la valeur des marchandises vendues.

#### 7 - DELAIS DE LIVRAISON

- I. Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la dernière des deux dates suivantes:
- a. la date de formation du contrat, telle que définie à l'article 2;
- b. la date de réception par le vendeur, si le contrat en prévoit une avant la mise en fabrication.
- II. Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison. mentionnés dans le contrat, ne sont donnés qu'à titre indicatif: un retard éventuel ne peut jamais donner lieu à une résiliation du contrat ou à un dédommagement quelconque.
- III. Si l'acheteur ne prend pas livraison de la marchandise au moment où elle est mise à la disposition par le vendeur, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l'échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Le vendeur pourvoit au magasinage du matériel aux frais et aux risques et périls de l'acheteur. Sur requête de l'acheteur et si celui-ci paie au préalable la provision pour la prime demandée par le vendeur, les marchandises seront assurées par le vendeur, mais aux frais de l'acheteur.

#### 8 - PAIEMENT

- I. Le prix, sauf contre ordre sur la facture, est payable à la réception des marchandises.
- II. Le montant de la facture est net, les escomptes et les frais bancaires sont à charge du client. Un escompte pour paiement contant est seulement accepté s'il est prévu par un accord préalable.
- III. Les prix s'entendent emballage non compris.
- IV. Les prix sont hors taxes (hors T.V.A.).
- V. Toutes les taxes de quelques ordres qu'elles soient, sont à charge du client.
- VI. Le prix s'entend livraison, transport et frais d'envoi non compris.
- VII. Malgré les conditions ci-dessus toute contestation de la facture doit avoir lieu dans les 8 jours
- VIII. Les paiements seront faits en EURO ou dans la monnaie stipulée dans le contrat, nets et sans escompte
- IX. Les prix sont basés sur les cours du jour des matières premières, salaires et charges sociales au moment de la formation du contrat. Sauf convention contraire dans le contrat, le vendeur pourra adapter les prix, quand il prouve qu'au moins un de ces critères a subi une modification entre la formation du contrat et le moment de la livraison.
- X. A date de leur échéance les factures sont productrices d'inté rêts, de plein droit et sans mises en demeure au taux de 1,25% le mois. La stipulation du paiement d'un intérêt ne nuit pas à l'exigibilité des termes de paiement à l'époque de leur échéance. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'échéance, sans raisons fondées, et après une mise en demeure pas indispensable, le solde sera augmenté de 12% avec un minimum de 25 EURO et un maximum de 1.500 EURO, même après concession de délais.
- XI. Tous les paiements et frais actuels et futurs, de quelque nature qu'ils soient, sont à la charge de l'acheteur.
- XII. Sauf accord écrit et préalable de la part du vendeur, l'acheteur ne peut invoquer aucune compensation, quels que soient les droits ou prétentions sur base desquels l'acheteur entend faire valoir la compensation. Par contre, le vendeur est autorisé à invoquer la compensation.

### 9 - CONTRÔLE

La réception des marchandises et le contrôle de celles-ci sont effectués par le client. Aucune réclamation ne sera acceptée passé les huit jours après livraison.

### 10 - GARANTIES FINANCIERES

S'il apparaît, après conclusion du contrat et jusqu'au paiement intégral du prix, que le crédit de l'acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore et notamment dans les cas suivants: demande de prorogation d'échéance, de projet, demande de concordat amiable ou judiciaire, saisie de tout ou partie des biens de l'acheteur sur l'initiative d'un créancier, retard de paiement de cotisations dues à l'ONSS, etc. nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché et ce sans qu'une mise en demaure soit nécessaire.

### 11 - CLAUSE RESOLUTOIRE

Quand l'acheteur ne paie pas les marchandises livrées ou, d'une ou d'une autre façon, ne remplit pas ses engagements, la convention sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, résolue pour la totalité ou pour la partie encore à exécuter, par une simple signification par lettre recommandée de la part du vendeur à l'acheteur, envoyée au minimum huit jours après la mise en demeure pas indispensable pour l'exécution de ses engagements. En plus du paiement des marchandises déjà livrées, l'acheteur sera, dans ce cas, obligé de payer au vendeur un dédommagement égal à 10 % du prix d'achat, sans préjudice du droit du vendeur pour prouver ses frais plus importants.

#### 12 - GARANTIE

I. Pour les défauts en rapport avec les quantités ou les poids livrés, et en général pour tous les défauts apparents, le vendeur ne sera plus responsable après acceptation des marchandises comme prévu par l'article 5.1. Toutes les réclamations à cause des défauts apparents doivent être formulées par écrit par l'acheteur en faisant réserve sur le bon de livraison. Le vendeur ne peut être tenu pour responsable des vices cachés si les marchandises sont déjà mises

- II. Dans les limites des dispositions suivantes, le vendeur s'engage à remédier à tous les défauts cachés, qui rendent les marchandises impropres à l'usage, pour lequel l'acheteur les a destinées, provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution.
- III. Cet engagement ne s'applique qu'aux défauts qui se seront manifestés pendant 2 mois à dater de la mise en service. Cette mise en service est censée avoir lieu 30 jours après la mise à disposition des marchandises à l'acheteur dans les ateliers du vendeur si la livraison a eu lieu en Belgique et 45 jours après cette mise à disposition, si la livraison a eu lieu à l'étranger.
- IV. Cette garantie consiste à réparer ou à remplacer au choix du vendeur, selon les conditions et à bref délai, des pièces défectueuses sans aucune autre responsabilité de sa part pour tout dommage quelconque direct ou indirect. Les frais de port, douane. démontage, remontage et autres, quels qu'ils soient sont à charge de l'acheteur. Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur et doivent lui être retournées franco son usine endéans le mois de leur remplacement.
- V. Aucune garantie de performance n'est accordée, sauf si elle est prévue expressément dans le contrat.
- VI. Pour les fabrications suivant plans remis au vendeur par l'acheteur. la garantie se limite en toute hypothèse à la stricte exécution des pièces conformément aux indications de ces plans.
- VII. Le dédommagement éventuel du vendeur n'excèdera pas en aucun cas le prix des marchandises.
- VIII. Il a convenu entre les parties que toutes les marchandises du client en atelier ou magasin peuvent être retenues comme garantie de paiement des charges ou intérêts de retard pour des marchandises renvoyées précédemment. Les marchandises remisent par le client pour travaux font partie du même accord indivisible.

### 13 - MONTAGE

- I. Le montage ne fait jamais partie du contrat. Toutefois, le vendeur peut, sur demande de l'acheteur, et suivant des conditions spéciales, convenir de mettre des ouvriers spécialistes ou monteurs à la disposition de l'acheteur. Dans ce cas, les prestations de ces ouvriers ou monteurs se font sous la surveillance et aux frais, risques et périls de l'acheteur qui assume également la responsabilité et le coût des assurances correspondantes.
- II. L'acheteur fournira, à ses frais, les aides, engins et tous les produits nécessaires au montage.

### 14 - CAUSE D'EXONERATION

Si le vendeur est, à la suite d'une force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, il aura le droit de terminer le contrat par une simple assignation, par lettre recommandée à l'acheteur, de la raison empêchant l'exécution du contrat. Dans ce cas, le vendeur ne devra aucun dédommagement à l'acheteur. Sont considérés comme causes d'exonération entre autres: grève ou lock-out, incendie, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de transport, manque de matières premières, restrictions d'emploi d'énergie

### 15 - LIEU D'EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION ET **DROIT APPLICABLE**

- I. Le lieu d'exécution de la présente convention est le siège social du vendeur. Le contrat est régi par la loi belge, à moins que les parties n'en aient convenu autrement par convention expresse, écrite et préalable.
- II. Par la présente, les parties déclarent inapplicables la Convention de La Have du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère internationale d'objets mobiliers corporels, ainsi que la Convention de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des obiets mobiliers corporels.

### 16 - TRIBUNAUX COMPETENTS

En cas de contestations, seuls les tribunaux d'Anvers seront compétents

**BITO Systems sa** 

## **Contact**



### **CONTACTEZ-NOUS EN DIRECT!**

- + Utilisez le formulaire contact dans notre magasin en ligne pour nous envoyer vos questions et idées.
- + Appelez notre service en ligne au 03 / 870 99 00

### ... SUR WWW.BITO.COM - ICI VOUS POUVEZ

- + commander nos produits en direct et sans intermédiare.
- \* télécharger des informations sur nos produits et des instructions de montage et d'utilisation.
- voir beaucoup d'exemples de projets réalisés dans les secteurs d'activité les plus divers.
- + lire des renseignements sur BITO dans plus de 15 langues.
- vous informer sur des évènements prochains et lire des communiqués de BITO.





### ... GRATUITS POUR VOUS!

- Brochure d'entreprise BITO (uniquement disponible en allemand et en anglais)
- Catalogue «LE PROFESSIONNEL DE L'ENTREPÔT» sur les systèmes de stockage et de préparation de commandes illustrés par de nombreux exemples d'applications
- + Instructions de montage et d'utilisation

# Social Media Connecter maintenant

















