

Contenitori a grande volume – 800 x 600 mm
Contenitori BITO Heavy-duty SL86



A BIT OF
PRODUCTS.



www.bito.com



BITO
SISTEMI DI
MAGAZZINO

Progettati per un utilizzo intenso ed in ambienti di lavoro impegnativi

Perfetti per la movimentazione con carrello elevatore

I **contenitori heavy-duty SL** con lati chiusi sono realizzati in plastica e sono molto più leggeri rispetto a pallet in rete o contenitori metallici comparabili.

BITOBOX SL è disponibile nelle dimensioni standard europee ed ha l'ingombro di mezzo pallet EURO. Grazie al loro design rigido, i contenitori SL possono trasportare 500 kg. Sovrapposti, Hanno una capacità di carico statico di 1.500 kg e una capacità di carico dinamico di 1.000 kg.

Oltre a essere utilizzati per carichi pesanti, i **contenitori robusti SL** possono essere impiegati ovunque sia importante una movimentazione pulita e priva di polvere, nonché la protezione di parti sensibili. Il contenitore è stato progettato per supportare i più moderni principi di produzione e contribuisce a garantire condizioni di pulizia in ogni fase del processo di realizzazione.



Contenitori robusti BITO SL in uso presso SCHUBERT & SALZER

Il nostro contenitore SL86 offre vantaggi convincenti

- ✓ Campione di leggerezza in polipropilene
- ✓ La struttura monoblocco garantisce un'eccellente rigidità.
- ✓ Capacità di carico di 500 kg (contenitori con una base di 800x600 mm)
- ✓ Dimensioni ottimali per una movimentazione agevole / un pallet di formato europeo può contenere 2 contenitori SL.
- ✓ Con una capacità di carico statico di 500 kg ciascuno, i contenitori SL possono essere impilati fino a 3 altezze.
- ✓ Possono essere forniti con coperchio per la protezione del prodotto.
- ✓ Pratica porta a mezza ribalta, posizionabile sia sul lato lungo che su quello corto.
- ✓ Interni lisci e privi di sporgenze facilitano la pulizia.
- ✓ La struttura bicolore consente un rapido riconoscimento delle scorte.

BITOBOX SL86 – Contenitore per carichi pesanti, dimensioni 800 x 600 mm

Dimensioni ottimali del contenitore – ideali per ambienti di produzione snella

- Misura 800 x 600 mm, corrispondente a metà Europallet.
- Un numero maggiore di referenze può essere stoccato nello stesso spazio.
- Soluzione salvaspazio per piccoli lotti.



Sicuro ed affidabile

- Interni lisci e privi di sporgenze facilitano la pulizia.
- I lati chiusi proteggono i prodotti da polvere e sporco.
- Nessuna fuoriuscita di liquidi.



Facile da usare

- Porta a mezza ribalta, richiudibile con una sola mano.
- Peso proprio ridotto (da 14 a 18 kg a seconda della variante).
- I contenitori vuoti possono essere spostati manualmente senza l'uso di un carrello elevatore.
- Capacità di carico statico per impilamento: 1500 kg, capacità di carico dinamico: 1000 kg.



Il design bicolore aiuta a mantenere l'ordine.

- I profili angolari del contenitore possono essere forniti in 5 colori.
- I colori standard includono turchese, blu, giallo, rosso e nero.



A **BIT** OF YOUR LIFE.

Caratteristiche del contenitore BITO SL86

BITOBOX SL



Impilamento sicuro

Impilamento sicuro – anche a pieno carico.
Capacità di carico statico: 1.500 kg
Capacità di carico dinamico: 1.000 kg



Design bicolore

Codifica colore per un facile riconoscimento dello stock: i profili angolari possono essere forniti in vari colori. È previsto un ordine minimo.

Ampio
spazio per il tuo
logo

Spazio per il tuo logo aziendale e messaggi personalizzati

Vari metodi di stampa possibili: stampa a caldo, tampografia, serigrafia.

Capacità di carico: 500 kg
per SL86 (base 800 x 600 mm)




500 kg





Durevole e Resistente




Opzioni di coperchio

Coperchio incernierato a due falde, regettabile e sigillabile. Coperchio in appoggio: Protezione perfetta contro lo sporco del contenuto, con montaggio a incastro senza fissaggi, facile da rimuovere.



Sportello di prelievo

Disponibili a scelta sul lato lungo o corto, le cerniere sincronizzate garantiscono un funzionamento senza inceppamenti e permettono la chiusura con una sola mano.




I contenitori SL a basso peso proprio
pesano meno rispetto ai contenitori metallici della stessa dimensione.



Slitte

Facile movimentazione con carrello elevatore o transpallet manuale.



Base doppia

Struttura sandwich saldata per elevate capacità di carico. Su richiesta può essere fornita la versione per stoccaggio automatico di contenitori (base piatta, senza guide).

Il modello SL86 salvaspazio garantisce un flusso regolare delle merci

Informazioni sul cliente:

CLAAS Saulgau GmbH sviluppa e produce macchine per la raccolta del foraggio e attrezzature per la trinciatrice JAGUAR. La sede CLAAS più a sud, a Bad Saulgau, impiega circa 750 persone su un totale di circa 11.900 dipendenti del Gruppo CLAAS. Il costruttore di macchine agricole dispone inoltre di uno dei centri di prova più moderni al mondo per la tecnologia della raccolta del foraggio, oltre a un centro di competenza per l'automazione degli attrezzi per trattori.

Nello stabilimento di produzione CLAAS di Saulgau sono in funzione più linee di assemblaggio in parallelo. Per l'assemblaggio, i componenti vengono forniti direttamente alla postazione di lavoro pertinente. Tra il reparto merci in arrivo e l'area di assemblaggio è presente una piccola zona di stoccaggio tampone. Con l'ampliarsi del portfolio prodotti CLAAS, tuttavia, lo spazio per l'approvvigionamento dei materiali sulle linee di assemblaggio è diventato sempre più limitato.

Richieste del cliente:

- Stoccaggio salvaspazio e sicuro dei pezzi di assemblaggio verniciati, molti dei quali richiedono una manipolazione accurata.
- I nuovi contenitori dovevano essere molto robusti e capaci di sostenere carichi fino a 500 kg.
- Sfruttare al massimo lo spazio di stoccaggio disponibile.





La soluzione BITO

- CLAAS Saulgau non guadagna spazio solo utilizzando i contenitori BITO heavy-duty. Un altro aspetto importante è che i lati in plastica garantiscono una manipolazione delicata dei pezzi in acciaio verniciato di alta qualità, spesso soggetti a danni durante lo stoccaggio e il trasporto.
- Dopo l'adattamento dell'interasse dei livelli, i contenitori SL86 possono ora essere stoccati nello scaffalatura a corridoi stretti del cliente.
- Con la metà delle dimensioni di un pallet convenzionale, due contenitori SL da 800 x 600 mm possono essere stoccati sull'ingombro di un pallet a rete.

Vantaggi del cliente

- Uso ottimale dello spazio insieme a un aumento della capacità di stoccaggio, efficace in termini di costi, di due volte.
- La capacità di stoccaggio delle varianti di pezzi sulla linea di assemblaggio è stata raddoppiata in modo semplice.
- Flusso ottimale delle merci, poiché i contenitori SL86 vengono caricati con i prodotti direttamente presso i fornitori.
- La grande porta di accesso permette un facile accesso alle merci.

Cosa dicono i nostri clienti:

”

Con l'aumento della varietà di pezzi, avevamo bisogno di sempre più spazio sulle nostre linee di assemblaggio. Senza i contenitori SL, l'unica opzione sarebbe stata espandere fisicamente l'area della linea di assemblaggio. Questo avrebbe ovviamente richiesto dimensioni completamente diverse e comportato costi molte volte superiori a quelli sostenuti per l'acquisto dei contenitori BITO.

Jürgen Stauber

Responsabile delle operazioni logistiche presso CLAAS Saulgau GmbH

OFFRIAMO CONSULENZA
CON ATTENZIONE.



+39 011 906 3242

BITO Italia SRL

Via Marzabotto 4
10095 Grugliasco (TO)

Tel. +39 011 906 3242

commerciale@bito.com
www.bito.com



Ci trovi anche on line.



www.bito.com

A **BIT** OF YOUR LIFE.

BITO
SISTEMI DI
MAGAZZINO