

Hoofdkantoor:
Boomsesteenweg 97
2630 Aartselaar
Tel. 03 870 99 00
Fax 03 870 99 01

Kantoor Nederland:
Bredaseweg 187
4872 LA Etten-Leur
Tel. 030 711 30 90
Fax 030 711 30 91

info.BE-NL@bito.com
www.bito.com

www.bitosystems.com
**Stellingen
Bakken
Accessoires**

Firma		
Branche	Aantal werknemers	
Straat		
Postcode	Plaats	
Contactpersoon	Functie	
Telefoon	Fax	E-mail

Bestel uw snelwisselbanen uit onze productcatalogus!

Vraag gratis documentatie aan!

- ☐ De Systeemexpert – Projectcatalogus met praktijkvoorbeelden
☐ De Opslagexpert – Productcatalogus met meer dan 5.000 artikelen
☐ BITO Imagebrochure – Wat kunnen we voor u betekenen

U wenst vrijblijvend advies?

Eén van onze technisch-commerciële medewerkers maakt graag een afspraak om bij u langs te komen.

Mijn telefoonnummer: _____

Afspraak gewenst op: _____

Datum _____ Handtekening/Stempel _____

Bedankt voor uw interesse!



372/0,5/1109

BITO
SYSTEMS

**... alles loopt
op wieltjes !**



**Stelling-
tuning:**
Snelwisselbanen
**Statisch wordt
dynamisch!**

innovatieve
MAGAZIJNINRICHTING

Tuning — statisch naar dynamisch

Uniek bij BITO!

■ bestaande palletstelling ombouwen tot doorrolstelling

■ voor palletstellingen met dubbeldiepe opslag

■ merkonafhankelijk

■ flexibele kanaalindeling per niveau

■ aanpasbaar aan het opgeslagen artikel

■ kostenbesparing door ombouw bestaande stellingen

■ robuuste uitvoering



2 varianten

2 Rollenbanen

- voor opslag van kartonnen dozen en bakken met de meest uiteenlopende afmetingen
- voor opslageenheden met minder goede loopeigenschappen
- opslag van zware goederen tot 30 kg
- bestaat uit verzinkte rollen met diameter 25 mm, rollensteek 84 mm

1 Wieltjesrails

- voor flexibele opslag van kartonnen dozen met de meest uiteenlopende afmetingen
- de wieltjes staan ca. 100 mm as/as en bestaan uit cilindrische kunststofwieltjes met een rollensteek van 28 mm
- door het gebruik van een rollenbed kunnen de kanalen naar eigen behoefte ingedeeld worden



BITO

Info:
+32 (0)3 870
99 00

Snelwisselbaan ,Adapta-Flow‘

Makkelijke omvorming van een statische palletstelling tot een doorrolniveau voor stukgoederen of pallets. De voorgemonteerde ,snelwisselbaan‘ wordt op de ligger van de bestaande palletstelling gelegd (merkonafhankelijk).

- snelle ombouw mogelijk door voorgemonteerde inlegsegmenten
- snelle omwisseling: de segmenten kunnen snel uitgenomen worden en voor andere secties gebruikt worden
- vereiste: de bestaande liggers moeten een profieldikte hebben van 50 mm
- voor de opslag van kartonnen dozen tot 20 kg



BITO



Voor de tuning:
orderverzamelen van pallets



Na de tuning:
orderverzamelen uit een doorrolniveau



Voordelen van de snelwisselbaan:

- FIFO-Principe: First in-First out
- aanzienlijke vermindering van de looptijden
- duidelijk overzicht over alle beschikbare artikelen
- snelle terugverdiendtijd van uw investering
- bewaking van loten en houdbaarheidsdata
- meer artikelen binnen handbereik in dezelfde ruimte
- grotere productiviteit door gescheiden orderverzamelen en bevoorradingsgangen

